

ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΜΟΝΟΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΟΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ένας compact ασπρόμαυρος εκτυπωτής πολλαπλών λειτουργιών, που παρέχει εντυπωσιακή αποδοτικότητα και σύγχρονα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ασφάλειας

i-SENSYS MF287dw



ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

- Διασφαλίστε υψηλή παραγωγικότητα στην επιχείρησή σας, με στάνταρ δυνατότητα εκτύπωσης διπλής όψης και ταχύτητα έως και 33 σελ./λεπτό. Η ικανότητα χειρισμού υλικών μικρού μεγέθους τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση, διευκολύνει την ψηφιοποίηση εγγράφων και την εσωτερική παραγωγή υλικού μάρκετινγκ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Η Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση προστατεύει τις συσκευές από παραβιάσεις και κακόβουλα προγράμματα (malware). Τα έγγραφα στο δίκτυο προστατεύονται μέσω του πιο πρόσφατου λογισμικού κρυπτογράφησης, ενώ η διαμόρφωση των σωστών ρυθμίσεων ασφάλειας γίνεται εύκολα, χάρη στον Οδηγό Πλοήγησης για την Ασφάλεια της Canon.

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Η συσκευή λειτουργεί ασύρματα με tablet και smartphone, επιτρέποντας την εύκολη κοινοποίηση και αποθήκευση των σαρώσεων στο Google Drive, στο Dropbox ή στο cloud. Απολαύστε εύκολη διαχείριση των εκτυπώσεων μέσω cloud, με το Universal Print της Microsoft.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Η χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στην κατασκευή της συσκευής και το πρόγραμμα ανακύκλωσης κασετών/φυσίγγιων της Canon συμβάλλουν στην επίτευξη των δικών σας στόχων βιωσιμότητας.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS MF287dw

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Ταχύτητα εκτύπωσης	Μονή όψη: Έως 33,2 σελ./λεπτό (A4) Διπλή όψη: Έως 20,9 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 15 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης	Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Γραμματοσειρές	45 γραμματοσειρές PCL
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Ναι
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: πιστοποίηση Mopria, Canon Print Service Πρόσθετο, εφαρμογή Canon PRINT Υποστήριξη Microsoft Universal Print

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

Ταχύτητα αντιγραφής	Μονή όψη: Έως 33,2 σελ./λεπτό (A4) Διπλή όψη: Έως 20,9 εικ./λεπτό (A4)
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου	ADF (A4): Περ. 8,6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο Επιφάνεια σάρωσης (A4): Περ. 7,3 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi
Καταστάσεις αντιγραφής	Κείμενο/Φωτογραφία, Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ταχύτητα), Φωτογραφία, Κείμενο
Αντιγραφή διπλής όψης	1 όψη σε 2 όψεις (αυτόματα)
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25%-400% σε βήματα του 1%
Άλλα χαρακτηριστικά	Σελιδοποίηση αντιγράφων, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντίγραφο ταυτότητας, Προκαθορισμένος λόγος Σ/Μ ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτοτύπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή ταυτότητας

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Στάνταρ τύπος	Χρώμα
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi
Ταχύτητα σάρωσης	Επιφάνεια σάρωσης: Μονή όψη, A&M: 2,7 δευτ./σελίδα (300x600dpi) Μονή όψη, χρώμα: 3,5 δευτ./σελίδα (300x300dpi) ADF: Μονή όψη, A&M: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi) Μονή όψη, χρώμα: 15 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Βάθος έγχρωμης σάρωσης	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
Τόνοι του γκρι	256 επίπεδα
Συμβατότητα	TWAIN, WIA, ICA
Μέγιστο πλάτος σάρωσης	216mm
Σάρωση σε email	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση
Σάρωση σε υπολογιστή	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης ²
Σάρωση στο cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Ταχύτητα μόντεμ	33,6 Kbps (έως 3 δευτερόλεπτα/σελίδα) ⁴
Κατάσταση λήψης	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη, DRPD: Επιλογή φαξ
Ανάλυση φαξ	Κανονική: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi
Μνήμη φαξ	Έως 256 σελίδες ⁴
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Έως 104 στοιχεία κλήσης
Ομάδες/Προορισμοί κλήσης	Μέγ. 104 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 50 προορισμοί σε μία ομάδα
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 114 προορισμοί
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Μόνιμη διατήρηση περιεχομένου μνήμης φαξ (Αντίγραφο ασφαλείας με μνήμη flash)
Φαξ διπλής όψης	Ναι (αποστολή και λήψη)
Άλλα χαρακτηριστικά	Όνομα αποστολέα (TTI), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τύπος σαρωτή	Επιφάνεια σάρωσης και Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων ADF 35 φύλλων
Έξοδος χαρτιού	50 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Χαρτί γραφής, Ετικέτα, Φάκελος
Μεγέθη υλικών	Συρτάρι: A4, A5, A5 οριζόντια, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Φάκελος (COM10, DL, C5, Monarch), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,0 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 356,0mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216 x 356mm *Απαιτείται εξάρτημα
Βάρος υλικών	Συρτάρι: 60 έως 163g/m ² ADF: 105 έως 128g/m ² (ένα φύλλο) 50 έως 105g/m ² (πολλά φύλλα)
Εκτύπωση διπλής όψης	Αυτόμ. A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap) 60 έως 105g/m ²

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

i-SENSYS MF287dw

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Συμβατότητα με λειτουργικό σύστημα	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X έκδοση 10.14 ή πιο πρόσφατη Linux*
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPPP/IPP/WS/D) Σάρωση: Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: SMB 3.0 (TCP/IP) Email/I-Φαξ: SMTP (αποστολή) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP, USB Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): IEEE802.1x Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Εργαλείο κατάστασης γραφίτη

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	250-2.500 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 50.000 σελίδες ανά μήνα ⁶
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	256MB
Πίνακας ελέγχου	A&M οθόνη αφής LCD 6 γραμμών

Υποσημειώσεις:

- Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon, ωστόσο η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e
- Σάρωση μέσω MF Scan Utility
- Σάρωση μέσω του MF Scan Utility ή της εφαρμογής Canon PRINT
- Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
- Υποστήριξη Linux τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση
- Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβαίνει τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- Ο εκτυπωτής παραδίδεται με Αρχική κασέτα (1.000 σελίδες)

Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	390mm x 399mm x 390mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	435mm x 620mm x 812mm
Βάρος	Περ. 13,0Kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.020W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 410W Αναμονή: Περ. 3,9W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,6W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,27kWh/εβδομάδα* *Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.2 Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http:// www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση ⁷ : Λειτουργία: Μονή όψη 53dB/Διπλή όψη 52dB Αναμονή: Αθόρυβο Ηχητική ισχύς ⁷ : Λειτουργία: 70,0dB ή λιγότερο Αναμονή: Δ/Υ

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες	Κασέτα γραφίτη 072 (1.400 σελίδες ⁸) Κασέτα γραφίτη 072H (4.100 σελίδες ⁸)
---------	---

i-SENSYS MF287dw

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα γραφίτη 072	5647C002AA	4549292228311
Κασέτα γραφίτη 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2024