

# UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN EN BLANCO Y NEGRO INTELIGENTE Y SEGURA, DISEÑADA PARA ADAPTARSE PERFECTAMENTE A CUALQUIER ENTORNO DE OFICINA PEQUEÑA Y EN CASA

Impresora multifunción compacta en blanco y negro que ofrece una eficiencia impresionante y funciones de tecnología de seguridad actualizadas

## i-SENSYS MF287dw



### PRODUCTIVIDAD

### SEGURIDAD

### CONECTIVIDAD

### SOSTENIBILIDAD

- La impresión a doble cara de serie y las velocidades de hasta 33 ppm garantizan una alta productividad empresarial. La capacidad de impresión y escaneo de soportes de pequeño tamaño permite la digitalización de documentos y la producción interna de material de marketing.
- La verificación inicial del sistema protege los dispositivos de manipulaciones y programas de malware. Los documentos de la red están protegidos con el software de cifrado más reciente, además de poder configurar los ajustes de seguridad correctos fácilmente gracias a Security Navigator de Canon.
- El dispositivo funciona de forma inalámbrica con tablets y smartphones, lo que permite compartir y almacenar fácilmente los escaneos en Google Drive, Dropbox o en la nube. Disfruta de una gestión de impresión sencilla basada en la nube con Universal Print de Microsoft.
- El uso de plásticos reciclados en la producción de dispositivos y el programa de reciclaje de cartuchos de Canon ayudan a contribuir a tus propios objetivos de sostenibilidad.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## i-SENSYS MF287dw

### ESPECIFICACIONES GENERALES

<b>Tipo de equipo</b>	Impresora láser multifunción en B/N
<b>Funciones disponibles</b>	Impresión, copia, escaneo y fax

### ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN

<b>Velocidad de impresión</b>	A una cara: hasta 33,2 ppm (A4) A doble cara: hasta 20,9 ipm (A4)
<b>Método de impresión</b>	Impresión láser en blanco y negro
<b>Resolución de impresión</b>	Hasta 1200 x 1200 ppp
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Aprox. 15 segundos o menos desde el encendido
<b>Tiempo de salida de la primera impresión</b>	Aprox. 5,0 segundos o menos
<b>Lenguajes de impresión</b>	UFRII-LT, PCL 5e <sup>l</sup> , PCL6
<b>Fuentes</b>	45 fuentes PCL
<b>Márgenes de impresión</b>	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm
<b>Modo de ahorro de tóner</b>	Sí
<b>Características de impresión avanzadas</b>	iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Android; certificación Mopria, complemento Canon Print Service, aplicación Canon PRINT Admite Microsoft Universal Print

### ESPECIFICACIONES DE COPIA

<b>Velocidad de copia</b>	A una cara: hasta 33,2 ppm (A4) A doble cara: hasta 20,9 ipm (A4)
<b>Tiempo de salida de la primera copia</b>	ADF (A4): aprox. 8,6 segundos o menos Cristal de copia (A4): aprox. 7,3 segundos o menos
<b>Resolución de copia</b>	Hasta 600 x 600 ppp
<b>Modos de copia</b>	Texto/fotografía, texto/fotografía (alta velocidad), fotografía, texto
<b>Copia a doble cara</b>	De una cara a doble cara (automática)
<b>Copias múltiples</b>	Hasta 999 copias
<b>Rango de ampliación/reducción</b>	25-400 % en incrementos del 1 %
<b>Otras funciones</b>	Clasificación de copias, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad, índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, original a dos caras, clasificación, N en 1, nitidez, borrado de bordes, copia de carnets de identidad

### ESPECIFICACIONES DE ESCANEADO

<b>Tipo de estándar</b>	Color
<b>Resolución de escaneo</b>	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
<b>Velocidad de escaneo</b>	Cristal de copia: En blanco y negro a una cara: 2,7 s/página (300 x 600 ppp) En color a una cara: 3,5 s/página (300 x 300 ppp)  ADF: En blanco y negro a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 15 ipm (300 x 600 ppp)
<b>Profundidad de escaneo en color</b>	24 bits/24 bits (entrada/salida)
<b>Escalas de grises</b>	256 niveles
<b>Compatibilidad</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Ancho de escaneo máximo</b>	216 mm
<b>Escaneo a correo electrónico</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto
<b>Escaneo a PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda <sup>2</sup>
<b>Escaneo a la nube</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>

### ESPECIFICACIONES DE FAX

<b>Velocidad del módem</b>	33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página) <sup>4</sup>
<b>Modo de recepción</b>	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual, DRPD: selecciona Fax
<b>Resolución del fax</b>	Normal: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp
<b>Memoria del fax</b>	Hasta 256 páginas <sup>4</sup>
<b>Marcaciones rápidas</b>	Hasta 104 marcaciones
<b>Destinos/marcaciones de grupos</b>	Máx. 104 marcaciones/máx. 50 destinos en un grupo
<b>Difusión secuencial</b>	Máx. 114 destinos
<b>Copia de seguridad de memoria</b>	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (Copia de seguridad con memoria flash)
<b>Envío de faxes a doble cara</b>	Sí (transmisión y recepción)
<b>Otras funciones</b>	Nombre del remitente (TTI), envío directo, informe de TX, difusión secuencial

### GESTIÓN DE SOPORTES

<b>Tipo de escáner</b>	Alimentador automático de documentos (ADF) y de sobremesa
<b>Entrada de papel (estándar)</b>	Casete de 250 hojas ADF de 35 hojas
<b>Salida de papel</b>	50 hojas
<b>Tipo de papel</b>	Papel normal, papel reciclado, papel grueso, papel Bond, etiqueta, sobre
<b>Tamaños de papel</b>	Casete: A4, A5, A5 horizontal, B5, A6, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Sobre (COM10, DL, C5, Monarch), Tamaños personalizados: mín. 76 x 127 mm; máx. 216 x 356 mm  ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Carta, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 356 mm  <sup>4</sup> Se requiere el complemento
<b>Pesos de soportes</b>	Casete: de 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ADF: de 105 a 128 g/m <sup>2</sup> (una hoja) De 50 a 105 g/m <sup>2</sup> (varias hojas)
<b>Impresión a doble cara</b>	Automática A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Tamaño folio de 60 a 105 g/m <sup>2</sup>

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## i-SENSYS MF287dw

### INTERFAZ Y SOFTWARE

<b>Tipo de interfaz</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
<b>Sistemas operativos compatibles</b>	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versión 10.14 o superior Linux <sup>5</sup>
<b>Protocolo de red</b>	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Escaneo: Push Scan: Archivo: SMB3.0 (TCP/IP) Correo electrónico/Fax por Internet: SMTP (enviar) Pull Scan: TCP/IP, USB Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Seguridad: TLS1.3, filtrado de direcciones IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): IEEE802.1x Modo infraestructura: WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
<b>Gestión de software e impresión</b>	Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Herramienta de estado del tóner

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

<b>Volumen de impresión mensual recomendado</b>	250 - 2500 páginas al mes
<b>Ciclo de trabajo</b>	Máx. 50 000 páginas al mes <sup>6</sup>
<b>Velocidad de procesador</b>	1200 MHz
<b>Memoria</b>	256 MB
<b>Panel de control</b>	Pantalla táctil LCD monocroma de 6 líneas

#### Notas a pie de página:

1. No se incluye el driver Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo
2. Escaneo con la utilidad MF Scan
3. Escaneo con la utilidad MF Scan o la aplicación Canon PRINT
4. Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
5. Linux es compatible con impresión y escaneo
6. El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto.
7. Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779.
8. Según la norma ISO/IEC 19752.
9. La impresora se suministra con un cartucho de cortesía (1000 páginas)

<b>Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)</b>	390 mm x 399 mm x 390 mm
<b>Dimensiones de instalación (An. x Pr. x Al.)</b>	435 mm x 620 mm x 812 mm
<b>Peso</b>	Aprox. 13,0 kg
<b>Entorno operativo</b>	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
<b>Fuente de alimentación</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo eléctrico</b>	Máximo: aprox. 1020 W Impresión activa: aprox. 410 W En espera: aprox. 3,9 W Modo de suspensión: aprox. 0,6 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,27 kWh/semana*  *Según la versión 3.2 de ENERGY STAR® de EE. UU.  Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Niveles de ruido</b>	Presión sonora <sup>7</sup> : Activo: 53 dB a una cara/52 dB a doble cara En espera: inaudible  Potencia de sonido <sup>7</sup> : En funcionamiento: 70,0 dB o menos En espera: N/A
<b>CONSUMIBLES</b>	
<b>Cartuchos</b>	Cartucho de tóner 072 (1400 páginas <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> Cartucho de tóner 072H (4100 páginas <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>

# i-SENSYS MF287dw

## DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

## CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho de tóner 072	5647C002AA	4549292228311
Cartucho de tóner 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon.es

Spanish edition  
© Canon Europa N.V. 2024