

# SEE NUTIKAS JA TURVALINE MULTIFUNKTSIONAALNE MONOPRINTER ON VÄLJA TÖÖTATUD SELLENA, ET MAHUB MÄRKAMATULT MIS TAHES VÄIKESTESSE VÕI KODUKONTORI TÜÜPI KESKKONDADESSE

Kompaktne mustvalge  
multifunktsionaalne printer  
on muljetavaldavalt tõhusus ja  
ajakohaste turvafunktsioonidega

## i-SENSYS MF287dw



### PRODUKTIIVSUS

- Standardiks saanud kahepoolne printimine ning kiirus kuni 33 lk/min tagavad äri suure tootlikkuse. Võimalus printida väikestele prindimaterjalidele ja väikeseid prindimaterjale skannida toetab dokumentide digitaliseerimist ja turundusmaterjalide ettevõttesisest tootmist.

### TURVALISUS

- Käivitamisel rakenduv kinnitussüsteem kaitseb seadmeid rikkumiste ja pahavara eest. Võrgus olevad dokumendid on kaitstud uusima krüptimistarkvaraga ning õiget turvamäärangut saab hõlpsalt seadistada Canoni Security Navigatoriga.

### ÜHENDUVUS

- Seade töötab juhtmevabalt tahvelarvutite ja nutitelefoniidega, mis võimaldab skannimistulemusi hõlpsalt jagada ja salvestada Google Drive'i, Dropboxi või pilve. Microsofti Universal Printiga saate kasutada hõlpsat pilvepõhist prindihaldust.

### JÄTKUSUUTLIKKUS

- Seadme tootmises ringlussevõetud plasti kasutamine ja Canoni kassetide ümbertöötlemise programm aitavad teil saavutada endale võetud kehtlikkuseesmärgid.

# TEHNILISED ANDMED

# i-SENSYS MF287dw

## ÜLDISED TEHNILISED ANDMED

Seadme tüüp	Ühevärviline multifunktsionaalne laserseade
Funktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, faksimine

## PRINTIMISE TEHNILISED ANDMED

Printimiskiirus	Ühepoolne: kuni 33,2 lk/min (A4) Kahepoolne: kuni 20,9 kujutis/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviline laserprintimine
Printimislahutus	Kuni 1200 × 1200 punkt/toll
Soojenemisaeg	ligikaudu 15 sekundit või vähem alates käivitamise hetkest
Esimese väljatrüki väljastuskiirus	Ligikaudu 5,0 sekundit või vähem
Printeri keeled	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6
Kirjastiilid	45 PCL fonti
Printimisäärised	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisvõimalused	iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Android: Mopria sertifitseeritud, teenuse Canon Print Lisaandmoodul, rakendus Canon PRINT Microsoft Universal Printi tarkvara

## PALJUNDAMISE TEHNILISED ANDMED

Paljunduskiirus	Ühepoolne: kuni 33,2 lk/min (A4) Kahepoolne: kuni 20,9 kujutis/min (A4)
Esimese koopia väljastusaeg	Automaatne dokumendisõotur (A4): ligikaudu kuni 8,6 sekundit Paberitugi (A4): ligikaudu kuni 7,3 sekundit
Kopeerimislahutus	Kuni 600 × 600 punkt/toll
Kopeerimisrežiimid	Tekst/foto, tekst/foto (kiire), foto, tekst
Kahepoolne kopeerimine	Ühepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1% sammuga
Muud võimalused	Eksemplaride kõrvutamine, 2 ühel, 4 ühel, ID-kaardi koopia, eelseadistatud R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, sortimine, N ühel, teravus, äärikuustamine, ID-kaardi kopeerimine

## SKANNIMISE TEHNILISED ANDMED

Standardtüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/toll Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/toll
Skannimiskiirus	Skanneriklaas: Ühepoolne mustvalge: 2,7 s/leht (300 × 600 punkt/toll) Ühepoolne värviline: 3,5 s/leht (300 × 300 punkt/toll)  Automaatsõotur: Ühepoolne mustvalge: 20 kujutis/min (300 × 600 punkt/toll) Ühepoolne värviline: 15 kujutis/min (300 × 600 punkt/toll)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Maksimaalne skannimise laius	216 mm
Skannimine e-posti	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF
Skannimine arvutisse	TIFF / JPEG / PDF / kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF <sup>2</sup>
Skannimine pilveteenustesse	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>

## FAKSI TEHNILISED ANDMED

Modemi kiirus	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta) <sup>4</sup>
Vastuvõtturežiim	Ainult faks, faks/tel autolülitus, vastamisrežiim, manuaalne, DRPD: faksi valimine
Faksilahutus	Tavaline: 200 × 100 punkt/toll Peenlahutus: 200 × 200 punkt/toll Ülipeen: 200 × 400 punkt/toll
Faksimälu	Kuni 256 lehte <sup>4</sup>
Kiirvalikud	Kuni 104 numbrit
Rühmavalikud/sihtkohad	Max 104 numbrit / max 50 adressaati ühes rühmas
Järjestikune edastamine	Max 114 sihtkohta
Mälu varundus	Püsiv faksimälu varundus (varundus välmälu)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud võimalused	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, TX-aruanne, järjestikune edastamine

## PRINDIMATERJAL

Skanneri tüüp	Tasaskanner ja automaatne dokumendisõotur
Paberisestus (standardne)	250-leheline kassett 35-leheline automaatsõotur
Paberiväljastus	50-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, paks paber, välakirjapaber, etikett, ümbrik
Prindimaterjali formaadid	Kassett: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ümbrik (COM10, DL, C5, Monarch), kohandatavad suurused: min 76,0 × 127 mm, max 216,0 × 356,0 mm  Automaatsõotur: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, kohandatud suurused: min 105 × 148 mm; max 216 × 356 mm  *Nõutav kinnitus
Prindimaterjali kaal	Kassett: 60 kuni 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 105 kuni 128 g/m <sup>2</sup> (üks leht) 50 kuni 105 g/m <sup>2</sup> (mitu lehte)
Kahepoolne printimine	Automaatne A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 kuni 105 g/m <sup>2</sup>

# TEHNILISED ANDMED

## i-SENSYS MF287dw

KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.14 või uuem versioon Linux®
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Skannimine: Tõukeskannimine: fail: SMB3.0 (TCP/IP) E-post / internetifaks: SMTP (saatmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP, USB Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Turvalisus TLS1.3, IP-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadiga ühendus): IEEE802.1x Taristurežiim: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Pääsupunkturežiim: WPA2-PSK(AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Utiilit MF Scan, Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), tooneri taseme jälgimise tööriist
ÜLDISED ANDMED	
Soovitatav printimismaht kuus	250–2500 lehekülge kuus
Töotsükkel	Max 50 000 lehekülge kuus <sup>6</sup>
Protsessori taktsagedus	1200 MHz
Mälu	256 MB
Juhtpaneel	6-realine mustvalge puutetundlik LCD-ekraan

Mootmed koos salvedega (L x S x K)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Paigaldusruum (L x S x K)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Kaal	ligikaudu 13,0 kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: u 1020 W Aktiivsena: ligikaudu 410 W Ooterežiimis: ligikaudu 3,9 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,6 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,27 kWh nädalas*  *US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi  Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Müratasemed	Helirõhk <sup>7</sup> : aktiivsena: ühepoolne 53 dB / kahepoolne 52 dB Ooterežiimis: hääletu  Helitugevus <sup>7</sup> : Aktiivsena: 70,0 dB või vähem Ooterežiimis: andmed puuduvad
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Toonerikassett 072 (1400 lehte <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> Toonerikassett 072H (4100 lehte <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>

### Allmärkused:

1. Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske
2. Skannimine utiliidiga MF Scan
3. Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT
4. Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1
5. Linux'i puhul on toetatud nii printimine kui ka skannimine.
6. Töotsükkel on määratletud kui maksimaalne prinditud lehekülgede arv ühes kiire töömahuga kuus. Töotsükklis soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
7. Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779
8. Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
9. Printer tuleb koos stardikassetiga (1000 lehte)

# i-SENSYS MF287dw

## TOOTE ÜSIKASJAD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

## KULUTARVIKUD:

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Toonerikassett 072	5647C002AA	4549292228311
Toonerikassett 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Estonian edition  
© Canon Europa N.V. 2024