

INTELLIGENS ÉS BIZTONSÁGOS TÖBBFUNKCIÓS FEKETE-FEHÉR NYOMTATÓ, AMELYET ÚGY TERVEZTEK, HOGY BÁRMILYEN KIS IRODAI ÉS OTTHONI IRODAI KÖRNYEZETBE TÖKÉLETESEN ILLESZKEDJEN

Kompakt fekete-fehér
többfunkciós nyomtató lenyűgöző
hatékonysággal és naprakész
biztonságtechnológiai funkciókkal

i-SENSYS MF287dw



PRODUKTIVITÁS

BIZTONSÁG

CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉGEK

FENNTARTHATÓSÁG

- Az alapfunkcióként elérhető duplex nyomtatás és az akár 33 oldal/perces sebesség kiemelkedő üzleti termelékenységet biztosít. A kis méretű hordozók nyomtatási és beolvasási képessége támogatja a dokumentumok digitalizálását és a marketinganyagok házon belüli előállítását.
- A rendszerindításkori ellenőrzés védi az eszközöket a jogosulatlan hozzáféréstől és a rosszindulatú programoktól. A hálózaton lévő dokumentumokat a legújabb titkosító szoftver védi, a Canon Security Navigator segítségével pedig a megfelelő biztonsági beállítások egyszerűen konfigurálhatók.
- A készülék vezeték nélkül működik táblagépekkel és okostelefonokkal, így a beolvasott dokumentumok egyszerűen megoszthatók és tárolhatók a Google Drive, Dropbox vagy egyéb felhőalapú rendszerekben. Élvezze az egyszerű, felhőalapú nyomtatáskezelést a Microsoft Universal Print szolgáltatásával.
- Az újrahasznosított műanyagok használata az eszközgyártás során és a Canon kazetta-újrahasznosítási programja segít a saját fenntarthatósági céljainak elérésében.

ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS

A készülék típusa	Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató
Rendelkezésre álló funkciók	Nyomtatás, másolás, beolvasás és fax
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség	Egyoldalas: max. 33,2 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 20,9 kép/perc (A4)
Nyomtatási eljárás	Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás
Nyomtatási felbontás	Max. 1200×1200 dpi
Bemelegedési idő	Kb. 15 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	Kb.: 5 másodperc vagy kevesebb
Nyomtatónyelvek	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Betűkészletek	45 PCL betűtípus
Nyomtatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Tonertakarékos üzemmód	Igen
Fejlett nyomtatási funkciók	iOS: AirPrint, Canon PRINT alkalmazás Android; Mopria-tanúsítvány, Canon Print Service beépülő modul, Canon PRINT alkalmazás Microsoft Universal Print támogatás

MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI

Másolási sebesség	Egyoldalas: max. 33,2 lap/perc (A4) Kétoldalas: max. 20,9 kép/perc (A4)
Első másolat elkészülési ideje	ADF (A4): kb. legfeljebb 8,6 másodperc Másolóúveg (A4): kb. legfeljebb 7,3 másodperc
Másolási felbontás	Max. 600×600 dpi
Másolási módok	Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességű), fénykép, szöveg
Kétoldalas másolás	1 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Akár 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25–400% 1%-os lépésekben
Egyéb jellemzők	Másolatok leválogatása, másolás 2-ről 1-re, másolás 4-ről 1-re, személyi igazolvány másolása, előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, sűrűség beállítása, eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, rendezés, másolás N-ről 1-re, élesség, kerettörítés, személyi igazolvány másolása

SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI

Alaptípus	Színes
Beolvasási felbontás	Optikai: max. 600×600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi
Szkennelési sebesség	Másolóúveg: Egyoldalas fekete-fehér: 2,7 mp/lap (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 3,5 mp/lap (300×300 dpi) ADF: Egyoldalas fekete-fehér: 20 kép/perc (300×600 dpi) Egyoldalas színes: 15 kép/perc (300×600 dpi)
Beolvasás színmélysége	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szürkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN, WIA, ICA
Max. szkennelési szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF
Beolvasás számítógépre	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF ²
Beolvasás a felhőbe	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

A FAX MŰSZAKI JELLEMZŐI

Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal) ⁴
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetrögzítő mód, kézi fogadás, DRPD: fax kiválasztása
Faxfelbontás	Normál: 200×100 dpi Finom: 200×200 dpi Szuperfinom: 200×400 dpi
Faxmemória	Max. 256 oldal ⁴
Gyórhívószámok	Max. 104 hívószám
Csoportos hívás/célhelyek	Max. 104 hívószám/max. 50 célhely egy csoportban
Sorozatos adás	Max. 114 célállomás
Memóriára mentés	Állandó faxmemória-mentés (Mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés

MÉDIAKEZELÉS

Lapolvasó típusa	Síkágyas lapolvasó és automatikus dokumentumadagoló (ADF)
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 35 oldalas automatikus dokumentumadagoló
Papírkimenet	50 lap
Hordozótípusok	Normál papír, újrafeldolgozott papír, vastag papír, bankpostapapír, címke, boríték
Hordozóméretek	Kazetta: A4, A5, fekvő A5, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, boríték (COM10, DL, C5, Monarch), egyéni méretek: min. 76,0×127 mm, max. 216,0×356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216×356 mm *Tartozék szükséges
Nyomathordozók	Kazetta: 60–163 g/m ² ADF: 105–128 g/m ² (egy lap) 50–105 g/m ² (több lap)
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap (60–105 g/m ²)

INTERFÉSZ ÉS SZOFTVER	
Csatlakozó típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X 10.14 és újabb verziók Linux ⁵
Hálózati protokoll	Nyomatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Szkenelés: Küldéses szkenelés: fájl: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (küldés) Behúzásos szkenelés: TCP/IP, USB Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): IEEE802.1x Infrastruktúra mód: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK(AES)
Szoftver- és nyomtatás-menedzsment	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Toner Status Tool
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomtatási mennyiség	250–2500 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 50 000 oldal/hónap ⁶
Processzor sebessége	1200 MHz
Memória	256 MB
Kezelőpanel	6 soros LCD fekete-fehér érintőképernyő

Méret tálcákkal (szé × mé × ma)	390 mm × 399 mm × 390 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé × mé × ma)	435 mm × 620 mm × 812 mm
Tömeg	Kb. 13,0 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F) Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiafogyasztás	Maximum: kb. 1020 W Aktív nyomtatás: kb. 410 W Készenléti üzemmódban: kb. 3,9 W Alvó állapotban: kb. 0,6 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,27 kWh/hét* *A US ENERGY STAR® 3.2 verziója szerint A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkért látogass el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra.
Zajszintek	Hangnyomás: Működés közben: egyoldalas: 53 dB/kétoldalas: 52 dB Készenléti üzemmódban: hangtalan Hangteljesítmény ⁷ : Működés közben: legfeljebb 70,0 dB Készenléti üzemmód: n.a.
FOGYÓESZKÖZÖK	
Festékkazetták	072-es festékkazetta (1400 oldal ⁸) 072H festékkazetta (4100 oldal ⁹)

Lábjegyzetek:

1. Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat
2. Szkenelés az MF Scan Utility segítségével
3. Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT alkalmazás segítségével
4. A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
5. Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás
6. A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
7. A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
8. Az ISO/IEC 19752 alapján
9. A készülék kezdőkazettával érkezik (1000 oldal)

i-SENSYS MF287dw

TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
072-es festékkazetta	5647C002AA	4549292228311
072H festékkazetta	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V. 2024