

# STAMPANTE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICA INTELLIGENTE E SICURA, PROGETTATA PER ADATTARSI A QUALSIASI UFFICIO

Stampante multifunzione  
compatta in bianco e nero,  
che offre un'efficienza  
straordinaria e funzioni di  
sicurezza aggiornate

## i-SENSYS MF287dw



### PRODUTTIVITÀ

- La stampa fronte/retro e la velocità fino a 33 ppm garantiscono un'elevata produttività aziendale. La capacità di stampa e scansione supporta la digitalizzazione dei documenti e la produzione in-house di materiale marketing.

### SICUREZZA

- La verifica del sistema all'avvio contribuisce a proteggere il dispositivo da manomissioni e malware. Il software di crittografia aggiornato protegge i documenti in rete, mentre il Security Navigator di Canon indica l'impostazione di sicurezza adeguata.

### CONNETTIVITÀ

- Il dispositivo funziona in modalità wireless con tablet e smartphone, consentendo di condividere e archiviare facilmente le scansioni su Google Drive, Dropbox o nel cloud. Scopri una gestione intuitiva della stampa basata sul cloud con Universal Print di Microsoft.

### SOSTENIBILITÀ

- L'uso di plastica riciclata nella produzione del dispositivo e il programma di riciclo delle cartucce di Canon contribuiscono a raggiungere i tuoi obiettivi di sostenibilità.

# SPECIFICHE TECNICHE

## i-SENSYS MF287dw

### SPECIFICHE GENERALI

<b>Tipo di dispositivo</b>	Multifunzione laser monocromatico
<b>Funzioni disponibili</b>	Stampa, scansione, copia e fax

### SPECIFICHE DI STAMPA

<b>Velocità di stampa</b>	Solo fronte: fino a 33,2 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 20,9 ipm (A4)
<b>Metodo di stampa</b>	Stampa laser monocromatica
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 1200 dpi
<b>Tempo di riscaldamento</b>	Circa 15 secondi o meno dall'accensione
<b>Tempo di uscita della prima stampa</b>	Circa 5 secondi o meno
<b>Linguaggi di stampa</b>	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6
<b>Font</b>	45 font PCL
<b>Margini di stampa</b>	5 mm superiore, inferiore, sinistro e destro 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
<b>Modalità risparmio toner</b>	Sì
<b>Funzioni avanzate di stampa</b>	iOS: AirPrint, app Canon PRINT Android: Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Supporto a Microsoft Universal Print

### SPECIFICHE DI COPIA

<b>Velocità di copia</b>	Solo fronte: fino a 33,2 ppm (A4) Fronte/retro: fino a 20,9 ipm (A4)
<b>Tempo di uscita della prima copia</b>	ADF (A4): circa 8,6 secondi o meno Piano di copiatura (A4): circa 7,3 secondi o meno
<b>Risoluzione della copia</b>	Fino a 600 x 600 dpi
<b>Modalità di copiatura</b>	Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo
<b>Copia fronte/retro</b>	Da solo fronte a fronte/retro (automatico)
<b>Copie multiple</b>	Fino a 999 copie
<b>Riduzione/ingrandimento</b>	Dal 25% al 400% con incrementi dell'1%
<b>Altre funzioni</b>	Fascicolazione copie, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità, rapporti R/E preimpostati per area, fronte/retro, regolazione densità, selezione tipo di originale, originale fronte/retro, ordinamento, N su 1, nitidezza, cancellazione cornice

### SPECIFICHE DI SCANSIONE

<b>Tipo standard</b>	A colori
<b>Risoluzione di scansione</b>	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
<b>Velocità di scansione</b>	Piano di copiatura: Monocromatico solo fronte: 2,7 secondi/pagina (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 3,5 secondi/pagina (300 x 300 dpi)  ADF: Monocromatico solo fronte: 20 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 15 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Profondità di scansione del colore</b>	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
<b>Scale di grigi</b>	256 livelli
<b>Compatibilità</b>	TWAIN, WIA, ICA
<b>Larghezza di scansione massima</b>	216 mm
<b>Scansione su e-mail</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto
<b>Scansione su PC</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca <sup>2</sup>
<b>Scansione su cloud</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>

### SPECIFICHE FAX

<b>Velocità del modem</b>	33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina) <sup>4</sup>
<b>Modalità di ricezione</b>	Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale, DRDP: selezione fax
<b>Risoluzione fax</b>	Normale: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi
<b>Memoria FAX</b>	Fino a 256 pagine <sup>4</sup>
<b>Tasti di selezione rapida</b>	Fino a 104 tasti
<b>Selezione a gruppi/destinazioni</b>	Max. 104 selezioni/max. 50 destinazioni in un gruppo
<b>Trasmissione sequenziale</b>	Max. 114 destinazioni
<b>Backup memoria</b>	Backup permanente della memoria fax (Backup con Flash memory)
<b>Invio di fax fronte/retro</b>	Sì (trasmissione e ricezione)
<b>Altre funzioni</b>	Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale

### GESTIONE DEI SUPPORTI DI STAMPA

<b>Tipo di scanner</b>	Alimentatore di documenti automatico e a piano fisso (ADF)
<b>Ingresso carta (standard)</b>	Cassetto da 250 fogli ADF da 35 fogli
<b>Uscita carta</b>	50 fogli
<b>Catalogo carta</b>	Carta comune, carta riciclata, carta pesante, carta ad alta qualità, etichette, buste
<b>Formati supporto</b>	Cassetto: A4, A5, A5 Orizzontale, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, buste (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76 x 127 mm a max. 216 x 356 mm  ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, formati personalizzati: da min. 105 x 148 mm a max. 216 x 356 mm  *È richiesto un allegato
<b>Grammatura dei supporti</b>	Cassetto: da 60 a 163 g/m <sup>2</sup> ADF: da 105 a 128 g/m <sup>2</sup> (foglio singolo) da 50 a 105 g/m <sup>2</sup> (fogli multipli)
<b>Stampa fronte/retro</b>	Automatico A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap da 60 a 105 g/m <sup>2</sup>

# SPECIFICHE TECNICHE

## i-SENSYS MF287dw

### INTERFACCIA E SOFTWARE

<b>Tipo di interfaccia</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
<b>Compatibilità con sistemi operativi</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.14 o versione successiva Linux <sup>5</sup>
<b>Protocollo di rete</b>	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)  Scansione: Scansione push: file: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (invio) Scansione pull: TCP/IP, USB Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Sicurezza: TLS1.3, filtro indirizzo IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): IEEE802.1x Modalità infrastruttura: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES)
<b>Gestione stampante e software</b>	MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI) Strumento di verifica dello stato del toner

### CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Volume di stampa mensile raccomandato</b>	250 - 2500 pagine al mese
<b>Ciclo operativo</b>	Max. 50.000 pagine al mese <sup>6</sup>
<b>Velocità processore</b>	1200 MHz
<b>Memoria</b>	256 MB
<b>Pannello di controllo</b>	Display LCD touch screen a 6 righe (bianco e nero)

<b>Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)</b>	390 x 399 x 390 mm
<b>Spazio d'installazione (L x P x A)</b>	435 x 620 x 812 mm
<b>Peso</b>	Circa 13 kg
<b>Ambiente operativo</b>	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80 % di umidità relativa (senza condensa)
<b>Fonte di alimentazione</b>	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Consumo energetico</b>	Massimo: circa 1020 W Stampa attiva: circa 410 W Standby: circa 3,9 W Modalità sospensione: circa 0,6 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,27 kWh/settimana*  * Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.2  Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Livelli di rumorosità</b>	Pressione sonora <sup>7</sup> : In funzione: solo fronte 53 dB, fronte/retro 52 dB Standby: impercettibile  Potenza sonora <sup>7</sup> : In funzione: 70 dB o inferiore Standby: N/D

<b>MATERIALI DI CONSUMO</b>	
<b>Cartucce</b>	Cartuccia toner 072 (1400 pagine <sup>8</sup> ) Cartuccia toner 072H (4100 pagine <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>

#### Note a piè pagina:

1. Nonostante non sia compatibile con il driver di Canon PCL5e, il dispositivo supporta i comandi PCL5e
2. Scansione con MF Scan Utility
3. Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT
4. Secondo standard Tabella ITU-T n. 1
5. Linux supporta la stampa e la scansione
6. La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
7. "Impercettibile" significa che il livello di pressione dell'emissione sonora accanto alla stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779
8. Secondo standard ISO/IEC 19752
9. La stampante contiene una cartuccia iniziale (1000 pagine)

# i-SENSYS MF287dw

## DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

## PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia toner 072	5647C002AA	4549292228311
Cartuccia toner 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Italian edition /canon.it  
© Canon Europe N.V. 2024