

# IŠMANUS IR SAUGUS DAUGIAFUNKCINIS VIENSPALVIS SPAUSDINTUVAS, SUKURTAS TAIP, KAD PUİKIAI TIKTŲ BET KOKIAM MAŽAM AR NAMŲ BIURUI

Kompaktiškas nespalvotas  
daugiafunkcis spausdintuvas,  
užtikrinantis įspūdingą  
efektyvumą ir naujausius  
reikalavimus atitinkantį saugumą

„i-SENSYS MF287dw“



## PRODUKTYVUMAS

- Numatytoji dvipusio spausdinimo parinktis ir spausdinimo greitis iki 33 psl./min. užtikrina aukštą įmonės produktyvumą. Galimybė spausdinti ir skenuoti mažo formato laikmenas padeda skaitmeninti dokumentus ir rengti rinkodaros medžiagą įmonėje.

## SAUGUMAS

- Įrenginio patikros paleidžiant funkcija „Verify system at start up“ apsaugo įrenginius nuo neleistino keitimo ir kenkėjiškų programų. Tinkle esantys dokumentai apsaugomi naudojant naujausią šifravimo programinę įrangą, o tinkamus saugumo nustatymus galima lengvai sukonfigūruoti naudojant „Canon“ priemonę „Security Navigator“.

## PRIJUNGIAMUMAS

- Įrenginys veikia belaidžiu ryšiu su planšetiniais kompiuteriais ir išmaniaisiais telefonais, todėl skenuotus dokumentus galima lengvai bendrinti ir išsaugoti „Google Drive“, „Dropbox“ ar debesyje. Mėgaukitės paprastai naudojamu debesijos pagrindu veikiančiu spausdinimo valdymo sprendimu naudodamiesi „Universal Print“ iš „Microsoft“.

## TVARUMAS

- Perdirbto plastiko naudojimas įrenginių gamyboje ir „Canon“ kasečių perdirbimo programa padeda įgyvendinti jūsų tvarumo tikslus.

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

„i-SENSYS MF287dw“

## BENDROSIOS SPECIFIKACIJOS

Įrenginio tipas	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
Įdiegtos funkcijos	spausdina, kopijuoja, nuskaitymo, atlieka fakso funkcijas

## SPAUDINIMO SPECIFIKACIJOS

Spausdinimo sparta	Vienpusis: iki 33,2 psl./min. (A4) Dvipusis: iki 20,9 v./min. (A4)
Spausdinimo metodas	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
Spausdinimo raiška	Iki 1 200 x 1 200 t./col.
Įšilimo trukmė	apytiksliai iki 15 sekundžių įjungus maitinimą
Pirmojo spaudinio pateikimo trukmė	Apytiksliai iki 5,0 sek.
Spausdintuvo kalbos	UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6
Šriftai	45 PCL šriftai
Spaudinio paraštės	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (vokų)
Dažų taupymo režimas	Taip
Išplėstinės spausdinimo funkcijos	„iOS“; „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT“ „Android“; pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, papildinys „Canon Print Service“, Įskiepis, programėlė „Canon PRINT“ „Microsoft Universal Print“ palaikymas

## KOPIJAVIMO SPECIFIKACIJOS

Kopijavimo greitis	Vienpusis: iki 33,2 psl./min. (A4) Dvipusis: iki 20,9 v./min. (A4)
Pirmosios kopijos pateikimo laikas	ADF (A4): apytiksliai maždaug 8,6 sek. Tiglis (A4): apytiksliai maždaug 7,3 sek.
Kopijavimo raiška	Iki 600 x 600 t./col.
Kopijavimo režimai	Tekstas / nuotrauka, tekstas / nuotrauka (didele sparta), nuotrauka, tekstas
Dvipusis kopijavimas	Iš vienvpusio į dvipusį (automatiškai)
Kelios kopijos	Iki 999 kopijų
Mažinimas / didinimas	25–400 % didinant po 1 %
Kitos funkcijos	Kopijų gretinimas, du viename, keturi viename, ID kortelės kopijavimas, nustatyti R/E santykiai pagal sritį, dvipusis, tankio reguliavimas, originalo tipo pasirinkimas, dvipusis originalas, rūšiavimas, N ant 1, ryškumas, rėmelio šalinimas, ID kortelės kopija

## NUSKAITYMO TECHNINIAI DUOMENYS

Standartinis tipas	Spalvotas
Nuskaitymo raiška	Optinė: iki 600 x 600 t./col. Patobulinta: iki 9 600x9 600 t./col.
Nuskaitymo greitis	Tiglis: Vienpusis vienspalvis: 2,7 sek./p. (300 x 600 tašk./col.) Vienpusis spalvotas: 3,5 s/p. (300 x 300 t./col.)  ADF: Vienpusis vienspalvis: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 15 v./min. (300 x 600 tašk./col.)
Spalvų nuskaitymo gylis	24 bitai / 24 bitai (įvestis / išvestis)
Pilki tonai	256 lygiai
Suderinamumas	TWAIN, WIA, ICA
Maksimalus nuskaitymo plotis	216 mm
Nuskaitymas į el. paštą	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“
Nuskaitymas į kompiuterį	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“ <sup>2</sup>
Nuskaitymas į debesiją	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>3</sup>

## FAKSO SPECIFIKACIJOS

Modemo sparta	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl.) <sup>4</sup>
Priėmimo režimas	Tik faksas, fakso / telefono automatinis perjungimas, atsakiklio režimas, rankinis, DRPD: fakso pasirinkimas
Fakso raiška	Normali: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 t./col. Labai preciziška: 200 x 400 t./col.
Fakso atmintinė	Iki 256 puslapių <sup>4</sup>
Spartusis numerių rinkimas	Iki 104 rinkimų
Grupės numerių rinkimas / adresatai	Daugiausiai 104 rinkimai / daugiausiai 50 adresatų vienoje grupėje
Nuoseklusis platinimas	Daugiausiai 114 paskirties vietų
Atminties atsarginė kopija	Nuolatinis fakso atminties atsarginės kopijos kūrimas (Atsarginė kopija naudojant atmintuką)
Dvipusis faksogramų siuntimas	Taip (siuntimas ir priėmimas)
Kitos funkcijos	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas

## LAIKMENŲ NAUDOJIMAS

Skaitytuvo tipas	Plokščiasis su automatinio dokumentų tiekuvu (ADF)
Popieriaus įvestis (standartinė)	250 lapų kasetė 35 lapų ADF
Popieriaus išvestis	50 lapų
Laikmenų tipai	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, aukštos kokybės popierius, etiketės, vokai
Laikmenų formatai	Kasetė: A4, A5, A5 gulsčiai, B5, A6, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm  ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, „Legal“, „Letter“, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm, maks. 216 x 356 mm  * Reikalingas priedas
Laikmenų svoris	Kasetė: nuo 60 iki 163 g/m <sup>2</sup> ADF: 105–128 g/m <sup>2</sup> (vienas lapas) 50–105 g/m <sup>2</sup> (keli lapai)
Dvipusis spausdinimas	Automatinis A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, „Foolscap“ 60–105 g/m <sup>2</sup>

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

## „i-SENSYS MF287dw“

SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA	
Sąsajos tipas	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX „Wireless 802.11b/g/h“, „Wireless Direct Connection“
Suderinamumas su operacinėmis sistemomis	„Windows® 11“ / „Windows® 10“ / „Server® 2022“ / „Server® 2019“ / „Server® 2016“ „Mac OS X“ 10.14 ar naujesnė versija „Linux“ <sup>15</sup>
Tinklo protokolas	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)  Nuskaitymas Nuskaitymo „Push Scan“: failų: SMB3.0 (TCP/IP) El. pašto / int. fakso: SMTP (siuntimas) „Pull Scan“: TCP/IP, USB Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Sauga: TLS1.3, IP adresų filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (belaidis): IEEE802.1x Infrastruktūros režimas: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK(AES)
Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas	paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), „Toner Status Tool“
BENDROSIOS SAVYBĖS	
Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį	250–2 500 puslapių per mėnesį
Našumas	Maks. 50 000 puslapių per mėnesį <sup>6</sup>
Procesoriaus sparta	1 200 MHz
Atmintis	256 MB
Valdymo skydelis	6 eilučių nespalvinis jutiklinis LCD ekranas

Matmenys su dėklais (P x G x A)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Įrengimo erdvė (P x G x A)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Svoris	apytiksliai 13,0 Kg
Naudojimo aplinka	Temperatūra: nuo +10 iki +30 °C (nuo 50 iki 86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
Maitinimo šaltinis	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
Energijos sąnaudos	Maks.: apie 1020 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 410 W Budėjimo režimu: apytiksliai 3,9 W Miego režimu: apytiksliai 0,6 W Įprastinės elektros energijos sąnaudos (TEC): 0,27 kWh per savaitę*  * Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ <sup>®</sup> 3.2 versijoje  Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
Triukšmo lygis	Garso slėgis <sup>7</sup> : Veikimo metu: vienpusis režimas 53 dB, dvipusis režimas 52 dB Budėjimo režimu: negirdimas  Garso galia <sup>8</sup> : Veikiant: iki 70,0 dB Budėjimo režimu: nėra
SAŃAUDINĖS MEDŽIAGOS	
Kasetės	Dažų kasetė 072 (1 400 psl. <sup>9</sup> ) Dažų kasetė 072H (4 100 psl. <sup>9</sup> )

### Išnašos

- „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas
- Nuskaitymas paslaugų programa „MF Scan“
- Skenuojant paslaugų programa „MF Scan“ arba programele „Canon PRINT“
- Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1
- „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą
- Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumu gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.
- Negirdima reiškia, kad sklaidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779
- Pagal ISO/IEC 19752.
- Spausdintuvą išsiunčiamas su pradine kasete (1000 puslapių)

# „i-SENSYS MF287dw“

## GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF287dw“	„6354C009AA“	4549292225280

## SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Dažų kasetė 072	„5647C002AA“	4549292228311
Dažų kasetė 072H	„5648C002AA“	4549292228359



„Canon Inc.“  
canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition  
© Canon Europa N.V. 2024