

VIEDS UN DROŠS MELNBALTAIS DAUDZFUNKCIJU PRINTERIS, KAS NEVAINOJAMI IEDERAS JEBKURĀ MAZĀ BIROJĀ VAI MĀJAS BIROJĀ

Kompakts melnbaltis
daudzfunkciju printeris,
kas nodrošina iespaidīgu
efektivitāti un mūsdienīgu
drošības tehnoloģiju funkcijas

i-SENSYS MF287dw



DARBA RAŽĪBA

- Divpusēja drukāšana kā standarts un ātrums līdz 33 lpp./min. nodrošina lielu uzņēmuma darba ražību. Mazu materiālu drukāšanas un skenēšanas iespējas atbalsta dokumentu digitalizāciju un mārketinga materiālu izveidi uz vietas.

DROŠĪBA

- Sistēmas pārbaude palaišanas laikā aizsargā ierīci no manipulācijām un ļaunprogrammatūras. Tiklā esošie dokumenti ir aizsargāti ar jaunāko šifrēšanas programmatūru, savukārt pareizu drošības iestatījumu var viegli konfigurēt, pateicoties Canon drošības navigatoram.

SAVIEŅOJAMĪBA

- Ierīce darbojas bezvadu režīmā ar planšetdatoriem un viedtālruniem, ļaujot skenētos dokumentus ērti kopīgot un uzglabāt pakalpojumos Google Drive, Dropbox vai mākonī. Izbaudiet vienkāršu drukas pārvaldību uz mākoņa bāzes ar Microsoft pakalpojumu Universal Print.

ILGTSPĒJĪBA

- Pārstrādātas plastmasas izmantošana ierīču ražošanā un Canon kasetņu pārstrādes programma palīdzēs sasniegt jūsu ilgtspējības mērķus.

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF287dw

VISPĀRĪGI TEHNISKIE DATI	
Iekārtas tips	Universāla melnbalta lāzera ierīce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
DRUKAS SPECIFIKĀCIJAS	
Drukāšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 33,2 lpp./min. (A4) Divpusēja: līdz 20,9 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Vienkrāsaina lāzestara druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 15 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,0 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fonti	45 PCL fontu
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	iOS: AirPrint, Canon PRINT lietotne Android; Mopria sertifikāts, Canon Print Service spraudnis, Canon PRINT lietotne Microsoft Universal Print atbalsts
KOPĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Kopēšanas ātrums	Vienpusēja: līdz 33,2 lpp./min. (A4) Divpusēja: līdz 20,9 att./min (A4)
Pirmās kopijas izveides laiks	Automātiskais dokumentu padevējs (A4): aptuveni 8,6 sekundes vai mazāk Ar stikla vāku (A4): aptuveni 7,3 sekundes vai mazāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts/fotoattēli, teksts/fotoattēli (liela ātruma), fotoattēli, teksts
Divpusējā kopēšana	Vienpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Kopiju šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija, iepriekšēja R/E attiecības iestatīšana pēc zonas, divpusēja, blīvuma regulēšana, sākotnējā veida atlase, divpusējs oriģināls, kārtošana, N uz vienu, asums, rāmja dzēšana, ID kartes kopēšana
SKENĒŠANAS TEHNISKIE DATI	
Standarta veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Platen: Vienpusēja melnbalta: 2,7 s/lpp. (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 3,5 s/lpp. (300 x 300 dpi) Automātiskais dokumentu padevējs: Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 20 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusēja krāsu: 15 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	TIFF/JPEG/PDF/kompaktais PDF
Skenēšana uz datoru	TIFF/JPEG/PDF/kompaktais PDF/pārmeklējams PDF ²
Skenēšana uz mākonpakalpojumu	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

FAKSA TEHNISKIE DATI	
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi) ⁴
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli, DRPD: atlasīts fakss
Faksa izšķirtspēja	Parasta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi
Faksa atmiņa	Līdz 256 lappusēm ⁴
Ātrie numuri	Līdz 104 numuriem
Grupu zvani/adresāti	Maks. 104 numuri/maks. 50 adresāti vienā grupā
Secīga apraide	Maks. 114 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (Dublēšana ar zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, TX atskaite, secīga apraide
APDRUKĀJAMĀ MATERIĀLA PADEVE	
Skenera tips	Plakanvirsmas un automātiskā dokumentu padeve (ADF)
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 35 lokšņu automātiskā dokumentu padeve
Papīra izvade	50 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, etiķetes, aploksnes
Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete: A4, A5, A5 ainavas formāts, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, aploksnes (COM10, DL, C5, Monarch); pielāgoti izmēri: min. 76,0 x 127 mm; maks. 216,0 x 356,0 mm Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216 x 356 mm *Nepieciešams piederums
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete: 60–163 g/m ² ADF: 105–128 g/m ² (viens loksne) 50–105 g/m ² (vairākas loksnes)
Divpusējā drukāšana	Automātiski A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap, 60–105 g/m ²

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF287dw

INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa tips	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmas saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versija 10.14 un jaunāka versija Linux ⁵
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (sūtīšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP, USB Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bez vadiem): IEEE802.1x Infrastruktūras režīms: WEP (64/128 bitu), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Piekļuves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), tonera statusa rīks
VISPĀRĪGAS FUNKCIJAS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	250–2500 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 50 000 lappuses mēnesī ⁶
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	256 MB
Vadības panelis	6 rindu melnbalts LCD skārienekrāns

Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Svars	Aptuveni 13,0 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitruma: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	Maks. aptuveni 1020 W Drukāšanas laikā: aptuveni 410 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 3,9 W Miega režīmā: aptuveni 0,6 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,27 kWh/hedējā* *Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2. Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: ⁷ Darbojoties: vienpusējā režīmā 53 dB / divpusējā režīmā 52 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams Skaņas jauda: ⁸ Darbības laikā: 70,0 dB vai mazāk Gaidīšanas režīmā: N/A
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Tonera kasetne 072 (1400 lappuses ⁹) Tonera kasetne 072H, melns (4100 lappuses ⁹)

Zemteksta piezīmes

1. Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas
2. Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility
3. Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT lietotni
4. Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
5. Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai.
6. Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā maksimālās noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.
7. Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
8. Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
9. Printeris tiek piegādāts ar kasetni darba sākšanai (1000 lappuses)

i-SENSYS MF287dw

INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Tonera kasetne 072	5647C002AA	4549292228311
Tonera kasetne 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V. 2024