

# EN SMART OG SIKKER FLERFUNKSJONELL SORT/HVITT- SKRIVER SOM ER UTFORMET FOR Å PASSE SØMLØST INN PÅ SMÅ KONTORER OG PÅ HJEMMEKONTORET

Kompakt og flerfunksjonell  
sort/hvitt-skriver som  
har imponerende  
effektivitet og oppdaterte  
sikkerhetsteknologifunksjoner

## i-SENSYS MF287dw



### PRODUKTIVITET

- Få høyere produktivitet i bedriften med tosidig utskrift som standard og hastigheter på opptil 33 sider per minutt. Kapasitet for utskrift og skanning av små formater støtter digitalisering av dokumenter og intern produksjon av markedsføringsmateriell.

### SIKKERHET

- Verifisering ved oppstart beskytter enheter mot tukling og skadelig programvare. Dokumenter på nettverket beskyttes med den nyeste krypteringsprogramvaren, og riktige sikkerhetsinnstillinger kan enkelt konfigureres via Canons sikkerhetsnavigator.

### TILKOBLING

- Enheten fungerer trådløst med nettbrett og smarttelefoner, slik at det er enkelt å dele og lagre skanninger via Google Disk, Dropbox eller skyen. Få enkel, skybasert utskriftsadministrasjon med Universal Print fra Microsoft.

### BÆREKRAFT

- Vi hjelper deg med å nå bærekraftsmålene dine ved å bruke resirkulert plast i produksjonen og gjennom Canons resirkuleringsprogram for kassetter.

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

# i-SENSYS MF287dw

## GENERELLE SPESIFIKASJONER

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Maskintype               | Sort-hvitt flerfunksjons laserskriver |
| Tilgjengelige funksjoner | Utskrift, kopiering, skanning og faks |

## UTSKRIFTSSPESIFIKASJONERS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Utskriftshastighet            | Enkeltstående: opptil 33,2 sider/min (A4)<br>Tosidig: opptil 20,9 bilder/min (A4)   |
| Utskriftsmetode               | Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle   |
| Utskriftsoppløsning           | Opptil 1200 x 1200 dpi  |
| Oppvarmingstid                | Ca. 15 sekunder eller mindre fra strømmen slås på   |
| Tid til første utskrift       | Ca. 5,0 sekunder eller mindre   |
| Skriverspråk                  | UFRII-LT, PCL 5e <sup>1</sup> , PCL6  |
| Skrifttyper                   | 45 PCL-skrifter   |
| Utskriftsmargen               | 5 mm topp, bunn, venstre og høyre<br>10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)   |
| Tonersparemodus               | Ja  |
| Avanserte utskriftsfunksjoner | iOS: AirPrint, Canon PRINT-appen<br>Android, Mopria-sertifisert, Canon Print Service<br>Plugin-modul, Canon PRINT-app<br>Støtte for Microsoft Universal Print |

## KOPIERINGSSPESIFIKASJONER

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Kopieringshastighet     | Enkeltstående: opptil 33,2 sider/min (A4)<br>Tosidig: opptil 20,9 bilder/min (A4)   |
| Tid til første kopi     | Automatisk dokumentmater (A4): ca. 8,6 sekunder<br>eller mindre<br>Plate (A4): ca. 7,3 sekunder eller mindre  |
| Kopieringsoppløsning    | Opptil 600 x 600 dpi  |
| Kopieringsinnstillinger | Text/Photo, Text/Photo (høy hastighet), Photo, Text   |
| Tosidig kopiering       | Ensidig til tosidig (automatisk)  |
| Flere eksemplarer       | Opptil 999 kopier   |
| Forstørring/forminsking | 25–400 % i intervaller på 1 %   |
| Andre funksjoner        | Sortering, 2 på 1, 4 på 1, ID-kortkopiering,<br>forhåndsinnstilte R/E-forhold etter område, tosidig,<br>tetthetsjustering, valg av original type, tosidig<br>original, sorter, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier<br>ID-kort |

## SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Standardtype          | Farge  |
| Skanneoppløsning      | Optisk: opptil 600 x 600 dpi<br>Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi  |
| Skannehastighet       | Glassplate:<br>Enkeltstående, sort-hvitt: 2,7 sek/side (300 x 600 dpi)<br>Enkeltstående, farger: 3,5 sek/side (300 x 300 dpi)<br><br>Automatisk dokumentmater:<br>Enkeltstående sort-hvitt: 20 sider/min (300 x 600 dpi)<br>Enkeltstående farger: 15 sider/min (300 x 600 dpi) |
| Farger/nyanser        | 24 biter / 24 biter (inn/ut)   |
| Gråtoner              | 256 nivåer   |
| Kompatibilitet        | TWAIN, WIA, ICA  |
| Maksimal skannebredde | 216 mm   |
| Skann til e-post      | TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF  |
| Skann til PC          | TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF <sup>2</sup>  |
| Skann til nettsky     | TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>   |

## FAKSSPESIFIKASJONER

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Modemhastighet              | 33,6 kbps (opptil 3 sek/side) <sup>4</sup>   |
| Mottaksmodus                | Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell,<br>DRPD: velg faks            |
| Faksoppløsning              | Normal: 200 x 100 dpi<br>Detaljert: 200 x 200 dpi<br>Superdetaljert: 200 x 400 dpi |
| Faksminne                   | Opptil 256 sider <sup>4</sup>  |
| Hurtignumre                 | Opptil 104 numre   |
| Gruppesending/<br>mottakere | Maks. 104 numre / maks. 50 mottakere i én gruppe                                   |
| Seriesending                | Maks. 114 mottakere  |
| Minne-backup                | Kontinuerlig backup av faksminne<br>(Backup med flashminne)                        |
| Tosidig faksing             | Ja (sending og mottak)   |
| Andre funksjoner            | Avsenders navn (TTI), direkteending, TX-rapport,<br>seriesending                   |

## MEDIEHÅNDTERING

|                        |  |
|------------------------|--|
| Skannertype            | Planskanner og automatisk dokumentmater  |
| Papirmating (standard) | 250-arks kassett<br>35-arks automatisk dokumentmater   |
| Papirutmating          | 50 ark   |
| Medietyper             | Vanlig papir, gjenvunnet papir, tykt papir,<br>bankpostpapir, etiketter, konvolutter   |
| Medieformater          | Kassett:<br>A4, A5, A5 liggende, B5, A6, Legal, Letter, Executive,<br>Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,<br>GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, konvolutt (COM10,<br>DL, C5, Monarch), egendefinerte størrelser:<br>min. 76,0 x 127 mm, maks. 216,0 x 356,0 mm<br><br>Automatisk dokumentmater:<br>A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, egendefinerte<br>formater (B x L): min. 105 x 148 mm,<br>maks. 216 x 356 mm<br><br>*Krever tilleggsutstyr |
| Medievekt              | Kassett: 60–163 g/m <sup>2</sup><br>Automatisk dokumentmater: 105–128 g/m <sup>2</sup> (ett ark)<br>50–105 g/m <sup>2</sup> (flere ark)  |
| Tosidig utskrift       | Automatisk<br>A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO,<br>Foolscap, 60–105 g/m <sup>2</sup>   |

# TEKNISKE SPESIFIKASJONER

## i-SENSYS MF287dw

| GRENSESNITT OG PROGRAMVARE                  |  |
|---|--|
| <b>Grensesnitttype</b>                      | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX<br>Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling  |
| <b>Støttede operativsystemer</b>            | Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server®<br>2019 / Server® 2016<br>Mac OS X versjon 10.14 og nyere<br>Linux <sup>5</sup>   |
| <b>Nettverksprotokoll</b>                   | Utskrift:<br>TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)<br><br>Skanning:<br>Push Scan: Fil: SMB 3.0 (TCP/IP)<br>E-post/fax: SMTP (send)<br>Pull Scan: TCP/IP, USB<br>Administrasjon:<br>SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)<br><br>Sikkerhet:<br>TLS1.3, filtrering for IP-adresse, IEEE802.1X, SNMPv3,<br>SSL (HTTPS, IPPS)<br>Sikkerhet (trådløs): IEEE802.1x<br>Infrastrukturmodus:<br>WEP (64-/128-biters), WPA-PSK (TKIP/AES),<br>WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES),<br>WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES)<br>Tilgangspunktmodus:<br>WPA2-PSK (AES) |
| <b>Programvare og skriveradministrasjon</b> | MF-skanneprogram,<br>Eksternt brukergrensesnitt (RUI),<br>Verktøy for tonerstatus  |

| STANDARD FUNKSJONER                      |   |
|--|---|
| <b>Anbefalt utskriftsvolum per måned</b> | 250–2500 sider per måned                  |
| <b>Arbeidssyklus</b>                     | Maks. 50 000 sider per måned <sup>6</sup> |
| <b>Prosessorerhastighet</b>              | 1200 MHz                                  |
| <b>Minne</b>                             | 256 MB                                    |
| <b>Betjeningspanel</b>                   | 6-linjers svart-hvitt LCD-berøringsskjerm |

|   |   |
|---|---|
| <b>Mål med papirkassetter (B x D x H)</b> | 390 mm x 399 mm x 390 mm  |
| <b>Installasjons plass (B x D x H)</b>    | 435 mm x 620 mm x 812 mm  |
| <b>Vekt</b>                               | Ca. 13 kg   |
| <b>Driftsmiljø</b>                        | Temperatur: 10 til 30 °C<br>Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)   |
| <b>Strømkilde</b>                         | 220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)  |
| <b>Strømforbruk</b>                       | Maksimalt: ca. 1020 W<br>Aktiv utskrift: ca. 410 W<br>Ventemodus: ca. 3,9 W<br>Dvalemodus: ca. 0,6 W<br>Typisk strømforbruk (TEC): 0,27 kWh/uke*<br><br>*I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2<br><br>Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> |
| <b>Lydnivåer</b>                          | Lydtrykk?:<br>Aktiv: enkeltstående 53 dB / tosidig 52 dB<br>Hvilemodus: lydløs<br><br>Lydstyrke?:<br>Aktiv: 70 dB eller mindre<br>Ventemodus: I/T   |

| FORBRUKSARTIKLER |   |
|------------------|---|
| <b>Kassetter</b> | Tonerkassett 072 (1400 sider <sup>9</sup> )<br>Tonerkassett 072H (4100 sider <sup>9</sup> ) |

#### Fotnoter:

1. En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten
2. Skann ved hjelp av MF Scan Utility
3. Skann ved hjelp av MF-skanneprogrammet eller Canon PRINT-appen
4. Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1
5. Linux-støtte for utskrift og skanning
6. Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid
7. Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779
8. Basert på ISO/IEC 19752
9. Skriver leveres med startkassett (1000 sider)

# i-SENSYS MF287dw

## PRODUKTDETALJER:

| PRODUKTNAVN      | Mercury-kode | EAN-kode      |
|------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF287dw | 6354C009AA   | 4549292225280 |

## FORBRUKSARTIKLER:

| PRODUKTNAVN       | Mercury-kode | EAN-kode      |
|-------------------|--------------|---------------|
| Tonerkassett 072  | 5647C002AA   | 4549292228311 |
| Tonerkassett 072H | 5648C002AA   | 4549292228359 |



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Norge  
canon.no

Norsk utgave

© Canon Europa N.V. 2024