

# INTELIGENTNA, BEZPIECZNA WIELOFUNKCYJNA DRUKARKA MONOCHROMATYCZNA – ZAPROJEKTOWANA Z MYŚLĄ O BEZPROBLEMOWEJ PRACY W MAŁYCH I DOMOWYCH ŚRODOWISKACH BIUROWYCH.

Kompaktowa czarno-biała drukarka wielofunkcyjna zapewniająca imponującą wydajność i aktualne funkcje zabezpieczeń.

## i-SENSYS MF287dw



### WYDAJNOŚĆ

- Druk dwustronny w standardzie oraz szybkość do 33 str./min zapewniają wysoką wydajność biznesową. Możliwość drukowania i skanowania małych nośników umożliwia digitalizację dokumentów i produkcję materiałów marketingowych we własnym zakresie.

### ZABEZPIECZENIA

- Funkcja weryfikacja systemu podczas uruchamiania chroni urządzenie przed ingerencją oraz działaniem złośliwego oprogramowania. Dokumenty w sieci są chronione przez najnowsze oprogramowanie szyfrujące, a poprawne ustawienia zabezpieczeń można łatwo skonfigurować dzięki aplikacji Security Navigator firmy Canon.

### ŁĄCZNOŚĆ

- Urządzenie współpracuje bezprzewodowo z tabletami i smartfonami, ułatwiając udostępnianie zeskanowanych dokumentów i przechowywanie ich na dysku Google, w usłudze Dropbox lub w chmurze. Korzystaj z łatwego zarządzania drukiem w chmurze dzięki funkcji Universal Print firmy Microsoft.

### ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

- Wykorzystanie tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w produkcji urządzeń oraz program recyklingu kaset firmy Canon pomagają realizować własne cele dotyczące zrównoważonego rozwoju.

# DANE TECHNICZNE

# i-SENSYS MF287dw

## CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów

## DANE DOT. DRUKOWANIA

Szybkość drukowania	Jednostronne: do 33,2 str./min (A4) Dwustronne: do 20,9 obr./min (A4)
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy
Rozdzielczość drukowania	Maks. 1200 × 1200 dpi
Czas rozgrzewania	Około 15 s lub mniej od włączenia zasilania
Czas wydruku pierwszej strony	Około 5,0 s lub mniej
Języki obsługi drukarki	UFRII-LT, PCL 5e <sup>l</sup> , PCL6
Czcionki	45 czcionek PCL
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)
Tryb oszczędzania toneru	Tak
Zaawansowane funkcje drukowania	iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Obsługa Microsoft Universal Print

## DANE TECHNICZNE KOPIOWANIA

Szybkość kopiowania	Jednostronne: do 33,2 str./min (A4) Dwustronne: do 20,9 obr./min (A4)
Czas uzyskania pierwszej kopii	Podajnik ADF (A4): około 8,6 s lub mniej Model z płytą (A4): około 7,3 s lub mniej
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi
Tryby kopiowania	Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (duża szybkość), Fotografia, Tekst
Kopiowanie dwustronne	Jednostronne na dwustronne (automatycznie)
Kopiowanie wielokrotne	Do 999 kopii
Pomniejszanie/powiększanie	25–400% ze zmianą co 1%
Inne funkcje	Sortowanie kopii, 2 na 1, 4 na 1, kopia dokumentu tożsamości, zaprogramowane współczynniki R/E według obszaru, dwustronnie, regulacja gęstości, wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, sortowanie, N na 1, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości

## DANE TECHNICZNE SKANOWANIA

Typ standardowy	Kolorowy
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi
Szybkość skanowania	Szyba: Jednostronne, tryb monochr.: 2,7 s/str. (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 3,5 s/str. (300 × 300 dpi)  Podajnik ADF: Jednostronne, tryb monochromatyczny: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostronne, tryb kolorowy: 15 obr./min (300 × 600 dpi)
Głębokość kolorów skanowania	24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)
Odcienie szarości	256 poziomów
Zgodność	TWAIN, WIA, ICA
Maksymalna szerokość skanowania	216 mm
Skanowanie do wiadomości e-mail	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF
Skanowanie do komputera	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania <sup>2</sup>
Skanowanie do chmury	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>

## DANE TECHNICZNE FAKSU

Szybkość modemu	33,6 kb/s (do 3 s/strona) <sup>a</sup>
Tryb odbierania	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręcznego odbioru, DRPD: wybór faksu
Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi
Pamięć faksu	Maks. 256 stron <sup>a</sup>
Szybkie wybieranie	Maks. 104 pozycje
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 104 pozycje / maks. 50 miejsc docelowych w jednej grupie
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 114 miejsc docelowych
Kopia zapasowa w pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (kopia zapasowa w pamięci flash)
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)
Inne funkcje	Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, raport z wysyłania, nadawanie sekwencyjne

## OBŚLUGA NOŚNIKÓW

Typ skanera	Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 250 arkuszy Podajnik ADF na 35 arkuszy
Odbiornik papieru	50 arkuszy
Typy nośników	Papier zwykły, makulaturowy, o podwyższonej gramaturze, papier do drukarek, etykiety, koperty
Rozmiary nośników	Kaseta: A4, A5, A5 (układ poziomy), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, koperty (COM10, DL, C5, Monarch); rozmiary niestandardowe: od 76 × 127 mm do 216 × 356 mm  Podajnik ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter; rozmiary niestandardowe: od 105 × 148 mm do 216 × 356 mm  * Wymagana jest przystawka.
Gramatura nośników	Kaseta: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> Podajnik ADF: od 105 do 128 g/m <sup>2</sup> (pojedynczy arkusz) Od 50 do 105 g/m <sup>2</sup> (wiele arkuszy)
Drukowanie dwustronne	Automatyczny A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscape 60–105 g/m <sup>2</sup>

# DANE TECHNICZNE

## i-SENSYS MF287dw

### INTERFEJS I OPROGRAMOWANIE

<b>Typ interfejsu</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
<b>Zgodność z systemami operacyjnymi</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X w wersji 10.14 lub nowszej Linux <sup>5</sup>
<b>Protokoły sieciowe</b>	Drukowanie: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)  Skanowanie: Skanowanie w trybie Push – plik: SMB3.0 (TCP/IP) Poczta e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie) Skanowanie w trybie Pull: TCP/IP, USB Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Zabezpieczenia: TLS1.3, filtrowanie adresów IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpieczenia (bezprzewodowe): IEEE802.1x Tryb infrastruktury: WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Tryb punktu dostępu: WPA2-PSK (AES)
<b>Oprogramowanie i zarządzanie drukarką</b>	MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Narzędzie do kontroli stanu tonera

### CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

<b>Zalecany nakład miesięczny</b>	250–2500 stron miesięcznie
<b>Cykl pracy</b>	Maks. 50 000 stron miesięcznie <sup>6</sup>
<b>Szybkość procesora</b>	1200 MHz
<b>Pamięć</b>	256 MB
<b>Panel sterowania</b>	6-wierszowy, czarno-biały ekran dotykowy LCD

#### Przypisy:

1. Sterownik PCL5e firmy Canon nie jest dostarczany, ale urządzenie obsługuje polecenia PCL5e.
2. Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility
3. Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT
4. Na podstawie arkusza normy ITU-T nr 1
5. Obsługa drukowania i skanowania w systemie Linux
6. Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.
7. Sformułowanie „poniżej poziomu słyszalności” oznacza, że poziom emisji ciśnienia akustycznego w miejscu odsłuchu jest niższy niż normy bezwzględnego hałasu w tle zgodnie z normą ISO 7779.
8. Na podstawie normy ISO/IEC 19752.
9. Drukarka jest dostarczana z kasetą startową (1000 stron)

<b>Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)</b>	390 × 399 × 390 mm
<b>Przestrzeń instalacyjna (szer. × dł. × wys.)</b>	435 × 620 × 812 mm
<b>Masa</b>	Około 13,0 kg
<b>Środowisko pracy</b>	Temperatura: od 10 do 30°C Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)
<b>Źródło zasilania</b>	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Pobór mocy</b>	Maks.: około 1020 W Drukowanie: około 410 W Tryb gotowości: około 3,9 W Tryb uśpienia: około 0,6 W Standardowy pobór energii elektrycznej (TEC): 0,27 kWh/tydzień*  * Zgodnie z amerykańską normą ENERGY STAR® w wersji 3.2.  Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Poziom hałasu</b>	Ciężenie akustyczne <sup>7</sup> : Praca: jednostronnie 53 dB / dwustronnie 52 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności  Moc akustyczna <sup>7</sup> : Praca: 70,0 dB lub mniej Tryb gotowości: ND.

### MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

<b>Kasety</b>	Zasobnik tonera 072 (1400 stron <sup>9</sup> ) Zasobnik tonera 072H (4100 stron <sup>9</sup> )
---------------	---

# i-SENSYS MF287dw

## INFORMACJE O PRODUKCIE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE:

NAZWA PRODUKTU	Kod Mercury	Kod EAN
Zasobnik tonera 072	5647C002AA	4549292228311
Zasobnik tonera 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon.pl

Polish edition

© Canon Europa N.V. 2024