

UN MULTIFUNȚIONAL MONOCROM INTELIGENT ȘI SIGUR, CONCEPUT PENTRU A SE INTEGRA PERFECT ÎN ORICE BIROU MIC SAU DE ACASĂ

Multifunțional alb-negru
compact care oferă o eficiență
impresionantă și caracteristici
tehnologice de securitate
actualizate

i-SENSYS MF287dw



PRODUCTIVITATE

- Imprimarea față-verso disponibilă standard și vitezele de până la 33 ppm asigură o productivitate ridicată a activității. Capacitatea de imprimare și scanare a suporturilor de dimensiuni mici susține digitalizarea documentelor și producția internă de materiale de marketing.

SECURITATE

- Verificarea sistemului la pornire protejează dispozitivele împotriva intervențiilor neautorizate și programelor malware. Documentele din rețea sunt protejate cu cel mai recent software de criptare, în timp ce setarea de securitate corectă poate fi ușor configurată datorită Navigatorului de securitate Canon.

CONECTIVITATE

- Dispozitivul funcționează wireless cu tablete și smartphone-uri, permițând distribuirea și stocarea ușoară a scanărilor în Google Drive, Dropbox sau în cloud. Beneficiați de gestionare ușoară a imprimării în cloud cu Universal Print de la Microsoft.

DURABILITATE

- Utilizarea de materiale plastice reciclate la producerea dispozitivelor și programul Canon de reciclare a cartușelor vă ajută să vă realizați obiectivele de sustenabilitate.

SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS MF287dw

SPECIFICAȚII GENERALE

Tip de aparat	Multifuncțional laser monocrom
Funcții disponibile	Imprimare, copiere, scanare și fax

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare	O față: până la 33,2 ppm (A4) Față-verso: până la 20,9 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare monocromă cu laser
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 15 secunde sau mai puțin de la pornire
Timp de imprimare a primei pagini	Aprox. 5,0 secunde sau mai puțin
Limba de imprimare	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fonturi	45 de fonturi PCL
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
Mod economisire toner	Da
Funcții avansate de imprimare	iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, pluginul Canon Print Service, aplicația Canon PRINT Compatibilitate cu Microsoft Universal Print

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere	O parte: până la 33,2 ppm (A4) Față-verso: până la 20,9 ipm (A4)
Timp de ieșire a primei copii	ADF (A4): aprox. 8,6 secunde sau mai puțin Platan (A4): aprox. 7,3 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text
Copiere față-verso	De la o parte la față-verso (automat)
Copii multiple	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400% în trepte de 1%
Alte funcții	Coloțonare copii, 2 pe 1, 4 pe 1, Copiere cărți de identitate, Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip original, Original față-verso, Sortare, N pe 1, Claritate, Ștergere cadru

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip standard	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	Platan: Monocrom pe o față: 2,7 s/pagină (300x600 dpi) Color pe o parte: 3,5 s/pagină (300x300 dpi) ADF: Monocrom pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o parte: 15 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA
Lățime maximă de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact
Scanare pe PC	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare ²
Scanare în cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

SPECIFICAȚII FAX

Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină)*
Mod recepționare	Numai fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual, DRPD: selectare fax
Rezoluție fax	Normală: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi
Memorie fax	Până la 256 de pagini ⁴
Apelări rapide	Până la 104 apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 104 apelări/max. 50 de destinații într-un grup
Difuzare secvențială	Max. 114 destinații
Copiere de rezervă în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță cu memorie flash)
Faxuri față-verso	Da (trimitere și primire)
Alte funcții	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială

GESTIONAREA HÂRTIEI

Tip de scanner	Scanner cu suport plat și alimentator automat de documente (ADF)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 250 de coli Alimentator automat cu 35 de coli
Ieșire hârtie	50 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie de corespondență, etichetă, plic
Formate suporturi	Casetă: A4, A5, A5 peisaj, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, plic (COM10, DL, C5, Monarch), formate personalizate: min. 76 x 127 mm, max. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216 x 356 mm *Accesoriu necesar
Greutate suporturi	Casetă: 60 - 163 g/m ² ADF: 105 - 128 g/m ² (o singură coală) 50 - 105 g/m ² (mai multe coli)
Imprimare față-verso	Automată A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, hârtie concept de 60 - 105 g/m ²

SPECIFICAȚII TEHNICE

i-SENSYS MF287dw

INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE

Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sistemul de operare	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 10.14 și versiunile ulterioare Linux ⁵
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: fișier: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/fax: SMTP (trimitere) Scanare cu tragere: TCP/IP, USB Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): IEEE802.1x Modul Infrastructură: WEP (64/128 de biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)
Software și administrarea imprimantei	MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Instrument de stare a tonerului

CARACTERISTICI GENERALE

Volum lunar de imprimare recomandat	250 – 2.500 de pagini pe lună
Regim de funcționare	Max. 50.000 de pagini pe lună ⁶
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	256 MB
Panou de control	Ecran tactil LCD alb-negru cu 6 rânduri

Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Greutate	Aprox. 13 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80% umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10%) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1020 W Imprimare activă: aprox. 410 W În standby: aprox. 3,9 W În modul inactiv: aprox. 0,6 W Consum tipic de energie (CTE): 0,27 kWh/săptămână* *Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră ⁷ : Modul activ: simplex 53 dB / duplex 52 dB În standby: inaudibil Intensitate acustică ⁷ : Modul activ: 70,0 dB sau mai puțin În standby: nu se aplică
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș de toner 072 (1.400 de pagini) ⁹ Cartuș de toner 072H (4.100 de pagini) ⁹

Note de subsol:

1. Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv
2. Scanare cu utilitarul MF Scan
3. Scanare cu MF Scan Utility sau aplicația Canon PRINT
4. Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
5. Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea
6. Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
7. Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
8. Pe baza standardului ISO/IEC 19752
9. Imprimanta se livrează cu un cartuș inițial (1000 de pagini)

i-SENSYS MF287dw

DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuş de toner 072	5647C002AA	4549292228311
Cartuş de toner 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2024