

# PAMETEN IN VAREN VEČNAMENSKI ČRNO-BELI TISKALNIK, KI JE ZASNOVAN TAKO, DA JE PREPROSTO USTREZEN ZA MANJŠA PODJETJA IN DOMAČE PISARNE

Kompakten večnamenski črno-beli tiskalnik, ki zagotavlja izjemno učinkovitost in najnovejše tehnološke varnostne funkcije.

## i-SENSYS MF287dw



### PRODUKTIVNOST

- Standardno uporabljeno obojestransko tiskanje in hitrosti do 33 strani na minuto izboljšajo vaše poslovanje. Zmogljivost za tiskanje in skeniranje majhnih medijev podpira digitalizacijo dokumentov ter izdelavo tržnega gradiva v podjetju.

### VARNOST

- Sistem za preverjanje ob zagonu ščiti napravo pred nepooblaščenimi posegi in zlonamerni programi. Dokumenti v omrežju so zaščiteni z najnovejšo programsko opremo za šifriranje, medtem ko s programom Canon Security Navigator lahko preprosto konfigurirate pravilne varnostne nastavitve.

### POVEZLJIVOST

- Naprava deluje brezžično s tabličnimi računalniki in pametnimi telefoni, kar omogoča preprosto skupno rabo skeniranih dokumentov in shranjevanje v storitvi Google Drive, Dropbox ali v oblaku. Uživate v preprostem upravljanju tiskanja v oblaku s funkcijo Universal Print podjetja Microsoft.

### TRAJNOST

- Uporaba reciklirane plastike pri proizvodnji naprav in Canonov program za recikliranje kartridjev prispevata k doseganju trajnostnih ciljev.

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

## i-SENSYS MF287dw

### SPLOŠNE SPECIFIKACIJE

Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava
Razpoložljive funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov

### TEHNIČNI PODATKI TISKANJA

Hitrost tiskanja	Enostransko: do 33,2 strani na minuto (A4) Obojestransko: do 20,9 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. največ 15 sekund od vklopa
Čas prvega natisa	Pribl.: 5,0 sekunde ali manj
Jeziški tiskalnika	UFRII-LT, PCL 5e <sup>3</sup> , PCL6
Pisave	45 pisav PCL
Robovi tiskanja	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; potrdilo Mopria, vtičnik Canon Print Service Vtičnik, aplikacija Canon PRINT Podpora za Microsoft Universal Print

### TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU

Hitrost kopiranja	Enostransko: do 33,2 strani na minuto (A4) Obojestransko: do 20,9 slike na minuto (A4)
Čas prvega natisa	SPD (A4): pribl. 8,6 sekunde ali manj Model s kopirnim steklom (A4): pribl. 7,3 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo/fotografije, besedilo/fotografije (hitro), fotografije, besedilo
Obojestransko kopiranje	Enostransko na obojestransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Zbiranje strani, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic, prednastavljena razmerja R/E po površini, obojestransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvirnika, dvostranski izvirknik, sortiranje, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebne izkaznice

### TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU

Standardna vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	Kopirno steklo: Enostransko črno-belo: 2,7 s/stran (300 × 600 dpi) Enostransko črno-belo: 3,5 s/stran (300 × 300 dpi)  SPD: Enostransko črno-belo: 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 15 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA
Največja širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF
Skeniranje v osebni računalnik	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja <sup>2</sup>
Skeniranje v oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>

### TEHNIČNI PODATKI O FAKSU

Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran) <sup>4</sup>
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklap med faksom in telefonom, način odzivnika, ročno sprejemanje, DRPD: izbira faksa
Ločljivost faksa	Običajno: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 256 strani <sup>4</sup>
Hitro izbiranje	Do 104 klici
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 104 izbiranj/najv. 50 ciljev v eni skupini
Zaporedno oddajanje	Najv. 114 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje

### DELO Z MEDIJI

Vrsta skenerja	Ploski skener in samodejni podajalnik dokumentov (SPD)
Podajanje papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Samodejni podajalnik dokumentov za 35 listov
Izhod papirja	50 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, kopirni papir, nalepke, ovojnice
Velikosti medijev	Kaseta: A4, A5, A5 ležeče, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, ovojnica (COM10, DL, C5: Monarch), velikosti po meri: najm. 76,0 x 127 mm, najv. 216,0 x 356,0 mm  SPD: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm, najv. 216 x 356 mm  *Zahtevan je nastavek.
Teže medijev	Kaseta: od 60 do 163 g/m <sup>2</sup> SPD: od 105 do 128 g/m <sup>2</sup> (en list) 50 do 105 g/m <sup>2</sup> (več listov)
Obojestransko tiskanje	Samodejno A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap od 60 do 105 g/m <sup>2</sup>

# TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

## i-SENSYS MF287dw

### VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA

<b>Vrsta vmesnika</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
<b>Združljivost operacijskega sistema</b>	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Različica Mac OS X 10.14 in novejša Linux®
<b>Omrežni protokol</b>	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)  Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP, USB Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  Varnost: TLS1.3, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Varnost (brezžično): IEEE802.1x Način z infrastrukuro: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES)
<b>Programska oprema in upravljanje tiskalnika</b>	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Orodje za stanje tonerja.

### OSNOVNE LASTNOSTI

<b>Priporočena mesečna naklada</b>	Od 250 do 2.500 strani na mesec
<b>Količina natisnjenih dokumentov</b>	Najv. 50.000 strani na mesec <sup>6</sup>
<b>Hitrost procesorja</b>	1.200 MHz
<b>Pomnilnik</b>	256 MB
<b>Nadzorna plošča</b>	6-vrstični črno-beli LCD-zaslon na dotik

#### Opombe:

- Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF.
- Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT.
- Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
- Linux podpira tiskanje in skeniranje.
- Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- Glede na ISO/IEC 19752.
- Tiskalniku je priložena začetna kartuša (za 1000 listov).

<b>Mere s pladnji (Š × G × V)</b>	390 × 399 × 390 mm
<b>Prostor za namestitev (Š × G × V)</b>	435 × 620 × 812 mm
<b>Teža</b>	Pribl. 13,0 kg
<b>Delovno okolje</b>	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
<b>Napajanje</b>	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Poraba</b>	Največ: pribl. 1020 W Aktivno tiskanje: približno 410 W Stanje pripravljenosti: približno 3,9 W Način mirovanja: približno 0,6 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,27 kWh na teden*  *V skladu s standardom US ENERGY STAR® različice 3.2.  Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Ravni hrupa</b>	Hrupnost <sup>7</sup> : Med delovanjem: enostransko 53 dB/bojestransko 52 dB V stanju pripravljenosti: neslišno  Zvočna moč <sup>7</sup> : Med delovanjem: 70,0 dB ali manj V načinu pripravljenosti: ni na voljo
<b>POTROŠNI MATERIAL</b>	
<b>Kartuše</b>	Kartuša 072 (1400 strani <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> Kartuša 072H (4100 strani <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>

# i-SENSYS MF287dw

## PODROBNOSTI O IZDELKU:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

## POTROŠNI MATERIAL:

IME IZDELKA	Koda Mercury	Koda EAN
Kartuša s tonerjem 072	5647C002AA	4549292228311
Kartuša s tonerjem 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Slovenian edition  
© Canon Europa N.V. 2024