

NJË PRINTER NJËNGJYRËSH MULTIFUNKSIONAL INTELIGJENT DHE I SIGURT, I PROJEKTUAR PËR T'U PËRSHTATUR MË SË MIRI NË ÇDO MJEDIS TË VOGËL APO SHTËPIAK PUNE

Printeri multifunksional kompakt e bardhezi ofron efikasitet mahnitës dhe veçori të përditësuara të sigurisë së të dhënave

i-SENSYS MF287dw



PRODUKTIVITET

- Standardi i printimit dyanësh dhe shpejtësitë deri në 33ppm sigurojnë produktivitet të lartë të biznesit. Kapaciteti për printim dhe skanim të materialeve të madhësive të vogla mbështet digjitalizimin e dokumentit dhe prodhimin e materialeve të marketingut në zyrë.

SIGURI

- Sistemi i verifikimit në ndezje mbron pajisjet nga ndërhyrjet dhe programet keqdashëse. Dokumentet në rrjet mbrohen me softuerin më të fundit të enkriptimit, teksa cilësimi i përshtatshëm i sigurisë mund të konfigurohet me lehtësi falë Security Navigator të Canon.

LIDHJET

- Pajisja punon me valë me tabletat dhe smartfonat, duke mundësuar ndarjen dhe ruajtjen e skanimeve me lehtësi në Google Drive, Dropbox apo në renë kompjuterike. Menaxhojini më lehtë printimet në renë kompjuterike me Universal Print nga Microsoft.

QËNDRUESHMËRI

- Përdorimi i plastikës së ricikluar në prodhim dhe programi i riciklimit të fishekëve nga Canon ju ndihmojnë të arrini qëllimet tuaja mjedisore.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF287dw

SPECIFIKIMET E PËRGJITHSHME

Lloji i makinës	Mono Lazer gjithçka-në-një
Funksionet e disponueshme	Printim, kopjim, skanim dhe faks

SPECIFIKIME TË PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit	Njëanshëm: deri 33,2 ppm (A4) Dyanësh: Deri në 20,9 ipm (A4)
Metoda e printimit	Printim monokrom me rreze laser
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e ngrohjes	Afro 15 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e nxjerrjes së printimit të parë	Afro: 5.0 sekonda e poshtë
Cjuhët e printerit	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fontet	45 fonte PCL
Kufijtë e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
Modalitet kursimi të tonerit	Po
Funksionet e përparura të printimit	iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Android; certifikuar për Mopria, Canon Print Service Plug-in, programi Canon PRINT Mbështetje për Microsoft Universal Print

SPECIFIKIMET E KOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit	Njëanshëm: deri 33,2 ppm (A4) Dyanësh: Deri në 20,9 ipm (A4)
Koha e kopjimit të parë	ADF (A4): afro 8,6 sekonda e poshtë Xhami (A4): afro 7,3 sekonda e poshtë
Rezolucioni i kopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e kopjimit	Tekst/fotografi, tekst/fotografi (shpejtësi e lartë), fotografi, tekst
Kopjimi dyanësh	Nga 1 anë në 2 anë (automatik)
Kopje të shumëfishta	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi / Zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Veçori të tjera	Renditja e kopjeve, 2 në 1, 4 në 1, fotokopjim i kartës së identitetit, Raporte R/E profilesh sipas zonës, dyanësh, rregullim dendësie, përzgjedhje e tipit origjinal, origjinal dyanësh, klasifikim, N në 1, mprehtësi, fshirje kornize, fotokopjim i kartës së identitetit

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Lloji standard	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optik: Deri në 600 x 600 dpi I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Pllaka: Mono njëanshë: 2.7 sek/faqe (300x600dpi) Ngjyra njëanshë: 3.5 sek/faqe (300x300dpi) ADF: Në një anë mono: 20 inç/m (300x600dpi) Ngjyra njëanshë: 15ipm (300x600dpi)
Thellësia e ngjyrës së skanimit	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Shkallë gri	256 nivele
Pajtueshmëria	TWAIN, WIA, ICA
Gjerësia maksimale e skanimit	216mm
Skanim në Email	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte
Skanimi te kompjuteri	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/Searchable PDF ²
Skanimi në renë kompjuterike	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Shpejtësia e modemit	33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe ⁴)
Modaliteti i marrjes	Vetëm faks, ndërrimi automatik faks/tel, modaliteti i përgjigjes, manual, DRPD: zgjidhni faksin
Rezolucioni i faksit	Normal: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi
Kujtesa e Faksit	Deri në 256 faqe ⁴
Numrat e shpejtë	Deri në 104 numra të shpejtë
Thirrjet në grup/ Destinacionet	Maks. 104 numra/Maks. 50 destinacione në një grup
Transmetimi i njëpasnjëshëm	Maks. 114 destinacione
Rezerva e memories	Rezervë permanente memorieje faksi (Rezervë me memorie Flash)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe Merr)
Veçori të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, raport transmetimi, transmetim sekencial

PËRDORIMI I MATERIALIT

Lloji i skanerit	Me shtrat të sheshtë dhe me ushqyes automatik të dokumentit (ADF)
Futja e letrës (Standarde)	Kasetë 250-fletëshe ADF me 35 fletë
Dalja e letrës	50-fletëshe
Lloji i materialit	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër me ngjitje, etiketë, zarf
Madhësia e materialit	Kaseta : A4, A5, A5 Horizontale, B5, A6, Ligjore, Letër, Ekzekutive, Deklaratë, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Zarf (COM10, DL, C5), Përmasa të posaçme: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, Përmasa të posaçme: Min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm * Nevojitet bashkëngjitje
Pesha e materialit	Kaseta: 60 deri 163 g/m ² ADF: 105 deri 128 g/m ² (një fletë) 50 deri 105 g/m ² (shumë fletë)
Printimi dyanësh	Automatik A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolschap 60 deri 105 g/m ²

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF287dw

NDËRFAQJA DHE SOFTUERI	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Pajtueshmëria me sistemin operativ	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioni 10.14 e lart Linux®
Protokolli i rrjetit	Printimi: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skano: Skanim me dhënie: SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (dërgim) Skanim me marrje: TCP/IP, USB Administrimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Siguria: TLS1.3, filtrim adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): IEEE802.1x Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES)
Administrimi i printerit dhe programet	Shërbimi i skanimit MF, Ndërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI), Mjeti i statusit të tonerit

VEÇORI TË PËRCJITHSHME	
Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj	250 - 2,500 faqe në muaj
Cikli i punës	Maks. 50,000 faqe në muaj ⁹
Shpejtësia e procesorit	1200MHz
Memoria	256MB
Paneli i kontrollit	Ekran me Prekje LCD me 6 rreshta B&Z

Përmasat me sirtarë (Gj x Th x L)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Pesha	Afro 13,0 Kg
Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
Energjia	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Konsumi i energjisë	Maksimumi: afro 1020 W Printim aktiv: afro 410 W Në gatishmëri: afro 3,9 W Modaliteti i fjetjes: afro 0,6 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,27 kWh/javë* * Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2 Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivelet e zhurmës	Presioni akustik [?] : Aktiv: njëanëshe 53 dB / dyanëshe 52 dB Në gatishmëri: i padëgjueshëm Fuqia akustike [?] : Aktiv: 70,0dB e poshtë Në gatishmëri: Nuk ka në dispozicion

PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Fishek toneri 072 (1,400 faqe ⁹) Fishek toneri 072H (4,100 faqe ⁹)

Shënimet e fundfaqes:

- Nuk ofrohet program drejtues për Canon PCL5e, por komandat PCL5e mbështeten në pajisje
- Skanimi me Mjetin e skanimit MF
- Skanimi me MF Scan Utility ose Canon PRINT
- Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1
- Linux mbështet edhe printimin, edhe skanimin
- Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit
- I padëgjueshëm do të thotë se niveli i presionit akustik për emetimin e zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën e sfondit sipas ISO 7779
- Bazuar në ISO/IEC 19752
- Printeri ofrohet me kutinë fillestare të bojës (1000 faqe)

i-SENSYS MF287dw

DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Fishek toneri 072	5647C002AA	4549292228311
Fishek toneri 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V., 2024