

INTELIGENTNI I BEZBEDNI VIŠEFUNKCIONALNI MONOHROMATSKI ŠTAMPAČ, DIZAJNIRAN DA SE BESPREKORNO UKLOPI U SVAKU MALU I KUĆNU KANCELARIJU

Kompaktni, crno-beli
višefunkcionalni štampač kojeg
krase impresivna efikasnost i
najnovije funkcije bezbednosne
tehnologije

i-SENSYS MF287dw



PRODUKTIVNOST

- Obostrano štampanje kao standardna opcija i brzina štampanja do 33 stranice u minuti obezbeđuju visoku poslovnu produktivnost. Kapacitet za štampanje i skeniranje malih medija podržava digitalizaciju dokumenata i internu proizvodnju marketinškog materijala.

BEZBEDNOST

- Provera sistema prilikom pokretanja štiti uređaje od zloupotrebe i zlonamernih programa. Dokumenti na mreži zaštićeni su najnovijim softverom za šifrovanje, a odgovarajuća bezbednosna postavka može lako da se konfigurira zahvaljujući rešenju Security Navigator kompanije Canon.

POVEZIVANJE

- Uređaj funkcioniše bežično sa tabletima i smartfonima i omogućava lako deljenje i čuvanje skeniranih dokumenata u uslugama Google Drive, Dropbox ili u informatičkom oblaku. Uživate u jednostavnom upravljanju štampanjem zasnovanom na informatičkom oblaku sa rešenjem Universal Print kompanije Microsoft.

ODRŽIVOST

- Upotreba reciklirane plastike u proizvodnji uređaja i program kompanije Canon za recikliranje kartridža doprinose ostvarivanju vaših ciljeva održivosti.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS MF287dw

OPŠTE SPECIFIKACIJE

Tip uređaja	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampe	Jednostrano: do 33,2 stranice u minuti (A4) Dvostrano: do 20,9 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno najviše 15 sekundi od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno: 5 sekundi ili manje
Jezici štampača	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Fontovi	45 PCL fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android: Mopria sertifikat, Canon Print Service Dodatna komponenta, aplikacija Canon PRINT Podrška za Microsoft Universal Print

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja	Jednostrano: do 33,2 stranice u minuti (A4) Dvostrano: do 20,9 slika u minuti (A4)
Vreme do prve kopije	Mehanizam za automatsko uvlačenje (A4): približno 8,6 s ili manje Staklena površina (A4): približno 7,3 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
Dvostrano kopiranje	Jednostrano u dvostrano (automatski)
Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
Umanjivanje/uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Uparivanje kopija, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje ID kartice, unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, dvostrani original, sortiranje, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Standardni tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	Staklena površina: Jednostrano monohromatski: 2,7 s po stranici (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 3,5 s po stranici (300 x 300 tpi) ADF: Jednostrano monohromatski: 20 stranica u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 15 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maksimalna širina skeniranja	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF
Skeniranje na računar	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/pretraživi PDF ²
Skeniranje u informatički oblak	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

SPECIFIKACIJE FAKSA

Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici)*
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje između faksa i telefona, režim odgovaranja, ručno, DRPD: izbor faksa
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 256 stranica ⁴
Brojevi za brzo biranje	Do 104 broja
Grupna biranja/odredišta	Maks. 104 broja / maks. 50 odredišta u jednoj grupi
Sekvencijalno slanje	Maks. 114 odredišta
Rezervna kopija memorije	Trajna rezervna kopija memorije faksa (Rezervna kopija pomoću fleš memorije)
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Ostale funkcije	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje

RAD SA MEDIJIMA

Vrsta skenera	Položeni skener i mehanizam za automatsko uvlačenje dokumenata
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 250 listova ADF kapaciteta 35 listova
Izlaz za papir	50 listova
Tipovi medija	Običan papir, recikliran papir, težak papir, papir za povezivanje, nalepnice, koverta
Veličine medija	Kaseta: A4, A5, A5 položeno, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, koverta (COM10, DL, C5, Monarch), prilagođene veličine: min. 76 x 127 mm maks. 216 x 356 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 356 mm *Potreban je dodatak
Težine medija	Kaseta: 60 do 163 g/m ² ADF: 105 do 128 g/m ² (jedan list) 50 do 105 g/m ² (više listova)
Dvostrano štampanje	Automatsko A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 do 105 g/m ²

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

i-SENSYS MF287dw

INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Kompatibilnost sa operativnim sistemom	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.14 i novije Linux®
Mrežni protokol	Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / faks: SMTP (slanje) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP, USB Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Bezbednost: TLS1.3, filtriranje IP adrese, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): IEEE802.1x Infrastrukturni režim: WEP (64/128-bitno), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES)
Softver i upravljanje štampačem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Toner Status Tool

OPŠTE FUNKCIJE	
Preporučeni mesečni obim štampe	250 do 2.500 stranica mesečno
Radni ciklus	Maks. 50.000 stranica mesečno ⁶
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	256 MB
Kontrolna tabla	Crno-beli LCD ekran osetljiv na dodir sa 6 redova

Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Težina	Približno 13,0 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1020 W Aktivno štampanje: približno 410 W U stanju pripravnosti: približno 3,9 W U režimu mirovanja: približno 0,6 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,27 kWh nedeljno* *U skladu sa US ENERGY STAR® verzije 3.2 Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Nivoi šuma	Zvučni pritisak: U toku rada: jednostrano 53 dB / dvostrano 52 dB U stanju pripravnosti: nečujno Jačina zvuka: U toku rada: 70,0 dB ili manje U stanju pripravnosti: nije primenljivo

POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž sa tonerom 072 (1.400 stranica ⁸) Kartridž sa tonerom 072H (4.100 stranica ⁹)

Fusnote:

1. Upravljački program Canon PCL5e se ne isporučuje, ali su PCL5e komande podržane na uređaju
2. Skeniranje pomoću programa MF Scan Utility
3. Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT
4. Na osnovu standardnog grafikona ITU-T br. 1
5. Podrška za štampanje i skeniranje u Linuxu
6. Radni ciklus se definiše kao maksimalni broj odštampanih stranica tokom meseca sa najvećim obimom posla. Svaka upotreba koja prevazilazi preporučeni radni ciklus može da skрати radni vek proizvoda
7. Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779
8. Na osnovu ISO/IEC 19752
9. Štampač se isporučuje sa početnim kartridžom (1.000 stranica)

i-SENSYS MF287dw

DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Kartridž sa tonerom 072	5647C002AA	4549292228311
Kartridž sa tonerom 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.