

HER TÜRLÜ KÜÇÜK OFİS VE EV-OFİS ORTAMINA SORUNSUZ BİR BİÇİMDE UYUM SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TASARLANMIŞ AKILLI VE GÜVENLİ, ÇOK İŞLEVLİ SİYAH-BEYAZ YAZICI

Etkileyici verimlilik ve güncel güvenlik teknolojisi özellikleri sunan kompakt siyah-beyaz çok işlevli yazıcı

i-SENSYS MF287dw



VERİMLİLİK

- Standart olarak sunulan çift taraflı baskı ve dakikada 33 sayfaya varan hızlar işletme verimliliğini artırır. Küçük boyutlu medya için baskı ve tarama kapasitesi, belge dijitalleştirmeyi ve şirket içi pazarlama materyali üretimini destekler.

GÜVENLİK

- Açılıştaki sistem doğrulama, cihazları kurcalamaya ve kötü amaçlı programlara karşı korur. Ağdaki belgeler en yeni şifreleme yazılımıyla korunurken, doğru güvenlik ayarları Canon'un Security Navigator aracı sayesinde kolayca yapılandırılabilir.

BAĞLANTI

- Cihaz; tabletler ve akıllı telefonlarla kablosuz olarak çalışır. Böylece taramaların kolayca paylaşılmasını ve Google Drive, Dropbox veya bulutta saklanmasını sağlar. Microsoft destekli Evrensel Yazdırma özelliği ile bulut tabanlı kolay baskı yönetiminin keyfini çıkarın.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Cihaz üretiminde geri dönüştürülmüş plastiklerin kullanımı ve Canon'un kartuş geri dönüşüm programı, kendi sürdürülebilirlik hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur.

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF287dw

GENEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Makine Türü	Siyah-Beyaz Lazer Hepsi Bir Arada
Kullanılabilir İşlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Baskı Hızı	Tek taraflı: Dakikada 33,2 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 20,9 görüntüye kadar (A4)
Baskı Yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı Çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma Süresi	Yaklaşık 15 saniye veya daha az
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık 5,0 saniye veya daha az
Yazıcı Dilleri	UFRII-LT, PCL 5e ¹ , PCL6
Yazı tipleri	45 PCL yazı tipi
Baskı Kenar Boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner Tasarruf Modu	Var
Gelişmiş Baskı Özellikleri	iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalıdır, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, Canon PRINT uygulaması Microsoft Evrensel Yazdırma desteği
FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Fotokopi Hızı	Tek taraflı: Dakikada 33,2 sayfaya kadar (A4) Çift taraflı: Dakikada 20,9 görüntüye kadar (A4)
İlk Fotokopi Çıkış Süresi	ADF (A4): Yaklaşık 8,6 saniye veya daha az Düz yataklı (A4): Yaklaşık 7,3 saniye veya daha az
Kopya Çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi Modu	Metin/Fotoğraf, Metin/Fotoğraf (Yüksek hız), Fotoğraf, Metin
Çift Taraflı Fotokopi	1 taraflıdan 2 taraflıya (Otomatik)
Çoklu Fotokopi	999 fotokopiyeye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer Özellikler	Fotokopi Düzenleme, 1 sayfa üzerine 2 sayfa, 1 sayfa üzerine 4 sayfa, Kimlik kartı fotokopisi, Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi
TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Standart Tür	Renkli
Tarama Çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama Hızı	Düz yataklı: Tek taraflı siyah-beyaz: 2,7 saniye/sayfa (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: 3,5 saniye/sayfa (300x300 dpi) ADF: Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 15 görüntü (300 x 600 dpi)
Renkli Tarama Derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA
Maksimum Tarama Geniliği	216 mm
E-postaya Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF
PC'ye Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF ²
Bulutaya Tarama	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Modem Hızı	33,6 Kb/sn (En fazla 3 saniye/sayfa) ⁴
Alma Modu	Yalnızca faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel, DRPD: Seçili Faks
Faks Çözünürlüğü	Normal: 200 x 100 dpi Hassas: 200 x 200 dpi Süper hassas: 200 x 400 dpi
Faks Belleği	256 sayfaya kadar ⁴
Hızlı Arama	104 aramaya kadar
Grup Aramalar/Hedefler	Tek grupta maks. 104 arama / maks. 50 hedef
Sıralı Yayın	Maks. 114 hedef
Bellek Yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flaş bellekle yedekleme)
Çift Taraflı Faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer Özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı Türü	Düz yatak ve Otomatik Belge Besleyici (ADF)
Kağıt Girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 35 yapraklık ADF
Kağıt Çıkışı	50 yaprak
Kağıt Türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İyi Kalite Kağıt, Etiket, Zarf
Kağıt Boyutları	Kaset: A4, A5, A5 Yatay, B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Zarf (COM10, DL, C5, Monarch), Özel boyutlar: Min. 76,0 x 127 mm Maks. 216,0 x 356,0 mm ADF: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 356 mm *Ek gereklidir.
Medya Ağırlıkları	Kaset: 60 - 163 g/m ² ADF: 105 - 128 g/m ² (Tek yaprak) 50 - 105 g/m ² (Birden fazla yaprak)
Çift Taraflı Baskı	Otomatik A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap 60 - 105 g/m ²

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF287dw

ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz Türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X Sürüm 10.14 ve üzeri Linux®
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: SMB3.0 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme) Tarama Çekme: TCP/IP, USB Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): IEEE802.1x Altyapı Modu: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES)
Yazılım ve Yazıcı Yönetimi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Toner Durumu Aracı

GENEL ÖZELLİKLER	
Önerilen Aylık Baskı Hacmi	Ayda 250 - 2.500 sayfa
İş Hacmi	Ayda maksimum 50.000 sayfa ⁶
İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	256 MB
Kontrol Paneli	6 satırlı LCD Siyah-Beyaz Dokunmatik Ekran

Tepsilerle Boyutlar (G x D x Y)	390 mm x 399 mm x 390 mm
Kurulum Alanı (G x D x Y)	435 mm x 620 mm x 812 mm
Ağırlık	Yaklaşık 13,0 Kg
Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V(±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	Maksimum: Yaklaşık 1.020 W Aktif baskı: Yaklaşık 410 W Beklemede: Yaklaşık 3,9 W Uyku modu: Yaklaşık 0,6 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,27 kW/sa* *US ENERGY STAR® sürüm 3.2 uyarınca. Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Gürültü Düzeyleri	Ses Basıncı?: Aktif: Tek taraflı 53 dB / Çift taraflı 52 dB Beklemede: Duyulmaz Ses Gücü?: Aktif: 70,0 dB veya daha az Beklemede: Yok

SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Toner Kartuşu 072 (1.400 sayfa ⁸) ⁹ Toner Kartuşu 072H (4.100 sayfa ⁸) ⁹

Dipnotlar:

1. Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.
2. MF Tarama Yardımcı Programı ile yapılan taramalar
3. MF Scan Utility veya Canon PRINT uygulaması ile tarama
4. ITU-T Standart Tablo No. 1 baz alınmıştır.
5. Linux destekli baskı ve tarama
6. Maksimum iş hacmi, bir ayda yazdırılan maksimum sayfa sayısı olarak tanımlanmaktadır. Tavsiye edilen maksimum iş hacminin üzerindeki kullanımlar ürünün ömrünü kısaltabilir.
7. "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.
8. ISO/IEC 19752'ye göre
9. Yazıcı, Başlangıç Kartuşu (1.000 sayfa) ile birlikte gelir.

i-SENSYS MF287dw

ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

SARF MALZEMELERİ:

ÜRÜN ADI	Ürün Kodu	EAN Kodu
Toner Kartuşu 072	5647C002AA	4549292228311
Toner Kartuşu 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
©Canon Europe N.V. 2024