

ЗАХИЩЕНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ МОНОХРОМНИЙ ПРИНТЕР З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ФУНКЦІЯМИ, ЯКИЙ ІДЕАЛЬНО ВПИШЕТЬСЯ В БУДЬ-ЯКИЙ МАЛИЙ І ДОМАШНІЙ ОФІС

Компактний чорно-білий багатофункціональний принтер із вражаючою ефективністю та сучасними функціями безпеки

i-SENSYS MF287dw



ПРОДУКТИВНІСТЬ

- Двосторонній друк у стандартній комплектації та швидкість до 33 сторінок на хвилину забезпечують високу продуктивність роботи в бізнес-середовищі. Ємність носіїв малого розміру для друку та сканування підтримує можливості для оцифрування документів і власного виробництва маркетингових матеріалів.

БЕЗПЕКА

- Перевірка системи під час запуску захищає пристрій від втручання й встановлення неавторизованих програм. Документи в мережі захищено найновішим програмним забезпеченням для шифрування, а правильні настройки безпеки можна легко налаштувати завдяки навігатору безпеки Canon.

ШИРОКІ МОЖЛИВІСТЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ

- Пристрій працює бездротово з планшетами та смартфонами, дозволяючи легко ділитися сканованими зображеннями та зберігати їх на Google Диск, у Dropbox або в хмарі. Насолоджуйтеся легким хмарним керуванням друком за допомогою Universal Print від Microsoft.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

- Використання переробленого пластику у виробництві пристроїв і програма переробки картриджів Canon допомагають досягти ваших власних цілей сталого розвитку.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF287dw

ЗАГАЛЬНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип апарата	Монохромний лазерний універсальний пристрій
Доступні функції	Друк, сканування, копіювання, передавання факсів

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ДРУКУ

Швидкість друку	Односторонній режим: до 33,2 стор/хв (A4) Двосторонній режим: до 20,9 зобр/хв (A4)
Спосіб друку	Монохромний лазерний друк
Роздільна здатність друку	До 1200 x 1200 точок/дюйм
Час прогрівання	Прибл. 15 с або менше після ввімкнення живлення
Час виведення першої роздруковки	Прибл. 5,0 с або менше
Мови принтера	UFRII-LT, PCL 5e, PCL6
Шрифти	45 шрифтів PCL
Поля друку	5 мм зверху, знизу, зліва та справа 10 мм зверху, знизу, зліва та справа (конверт)
Режим заощадження тонера	Так
Розширені функції друку	iOS: AirPrint, програма Canon PRINT Android: сертифіковано Mopria, послуга Canon PRINT Підмікний модуль, програма Canon PRINT Підтримка Microsoft Universal Print

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ КОПІЮВАННЯ

Швидкість копіювання	Односторонній режим: до 33,2 стор/хв (A4) Двосторонній режим: до 20,9 зобр/хв (A4)
Час виведення першої копії	ADF (A4): прибл. 8,6 с або менше Скло експонування (A4): прибл. 7,3 с або менше
Роздільна здатність при копіюванні	До 600 x 600 точок/дюйм
Режими копіювання	Текст/фото, текст/фото (високошвидкісний), фото, текст
Двостороннє копіювання	1-стор. на 2-стор. (автоматично)
Багаторазове копіювання	До 999 копій
Зменшення/збільшення	25–400 % із кроком 1 %
Інші характеристики	Сортування копій, 2 на 1, 4 на 1, копіювання посвідчення, попередньо задані коефіцієнти зменшення та збільшення за областю, двосторонній режим, регулювання насиченості, вибір типу оригіналу, двосторонній оригінал, сортування, N на 1, різкість, видалення рамки, копіювання посвідчення особи

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ СКАНУВАННЯ

Стандартний тип	У кольорі
Роздільна здатність сканування	Оптична: до 600 x 600 точок/дюйм Удосконалена: до 9600 x 9600 точок/дюйм
Швидкість сканування	Скло експонування: Односторонній монохромний режим: 2,7 с/стор (300 x 600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий режим: 3,5 с/стор (300 x 300 точок/дюйм) АПД: Односторонній монохромний режим: 20 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм) Односторонній кольоровий режим: 15 зобр/хв (300 x 600 точок/дюйм)
Глибина кольору під час сканування	24 біти/24 біти (вхідна/вихідна)
Відтінки сірого	256 градацій
Сумісність	TWAIN, WIA, ICA
Максимальна ширина сканування	216 мм
Сканування на електронну пошту	TIFF, JPEG, PDF, PDF (компакт.)
Сканування на ПК	TIFF / JPEG / PDF / компактний PDF-файл / PDF-файл із можливістю пошуку ²
Сканування в хмару	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПЕРАЦІЙ ПЕРЕДАВАННЯ ФАКСОМ

Швидкість передавання даних через модем	33,6 Кбіт/с (до 3 с/стор) ⁴
Режим отримання	Тільки факс, режим автоматичного перемикавання факсу та телефону, вибір режиму відповіді, приймання виклику вручну, DRPD: обраний канал зв'язку для факсу
Роздільна здатність передавання факсу	Стандартна: 200 x 100 точок/дюйм Висока: 200 x 200 точок/дюйм Надвисока: 200 x 400 точок/дюйм
Пам'ять факсу	До 256 сторінок ⁴
Швидкий набір	До 104 спроб набору
Груповий набір/адресати	Макс. 104 спроби набору / макс. 50 адресатів в одній групі
Послідовна розсилка	Макс. 114 адресатів
Зберігання в пам'яті	Постійне резервне копіювання пам'яті факсу (резервне копіювання з флеш-пам'яттю)
Надсилання двосторонніх документів	Так (надсилання й отримання)
Інші характеристики	Ім'я відправника (ТТІ), пряме надсилання, звіт про ТХ, послідовне мовлення

ОПЕРАЦІЇ З НОСІЯМИ

Тип сканера	планшетний з автоматичним подавачем документів (АПД)
Подавання паперу (стандартна комплектація)	Касета на 250 аркушів АПД на 35 аркушів
Виведення паперу	50 аркушів
Типи носіїв	Звичайний папір, відновлений папір, цупкий папір, папір для документів, етикетки, конверти
Розміри носіїв	Касета: A4, A5, A5 (альбомна орієнтація), B5, A6, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверти (COM10, DL, C5, Monarch), нестандартні розміри: від мін. 76,0 x 127 мм до макс. 216,0 x 356,0 мм. АПД: A4, A5, A6*, B5, B6, Legal, Letter, нестандартні розміри: від мін. 105 x 148 мм до макс. 216 x 356 мм * Потрібно встановити приладдя.
Щільність носіїв	Касета: 60–163 г/м ² АПД: 105–128 г/м ² (один аркуш) 50–105 г/м ² (кілька аркушів)
Двосторонній друк	Автоматично A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap від 60 до 105 г/м ²

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

i-SENSYS MF287dw

ІНТЕРФЕЙС І ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Тип інтерфейсу	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX бездротове підключення 802.11b/g/n, пряме бездротове підключення
Сумісність з операційними системами	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X 10.14 і вище Linux®
Мережевий протокол	Друк: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканування: Сканування з пристрою: файл: SMB3.0 (TCP/IP) Електронна пошта / інтернет-факс: SMTP (надсилання) Сканування з комп'ютера: TCP/IP, USB Керування: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безпека: TLS1.3, фільтрація IP-адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безпека (без бездротовому підключенні): IEEE802.1x Режим інфраструктури: WEP(64/128 біт), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступу: WPA2-PSK(AES)
Програмне забезпечення та керування принтером,	MF Scan Utility Інтерфейс віддаленого користувача (RUI) прилад для визначення статусу тонера

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рекомендований щомісячний обсяг друку	250–2500 стор./міс
Робоче навантаження	Макс. 50 000 сторінок на місяць ⁶
Тактова частота процесора	1200 МГц
Пам'ять	256 МБ
Панель керування	6-рядковий чорно-білий РК-дисплей із сенсорним екраном

Виноски:

1. Драйвер Canon PCL5e не входить у комплект, проте команди PCL5e підтримуються на пристрої
2. Програма сканування MF Scan Utility
3. Програми сканування MF Scan Utility або Canon PRINT
4. Згідно зі стандартною таблицею ІТУ-T № 1
5. Підтримка як друку, так і сканування в Linux
6. Робоче навантаження — макс. кількість надрукованих сторінок за один місяць пікового навантаження. Використання в умовах перевищення рекомендованого робочого навантаження може зменшити строк служби пристрою
7. Безшумний — це рівень звукового тиску з положення спостерігача, що нижче за абсолютну величину фонового шуму згідно зі стандартом ISO 7779
8. На основі стандарту ISO/IEC 19752
9. Принтер постачається зі стартовим картриджем (1000 сторінок)

Габаритні розміри з лотками (Ш x Г x В)	390 мм x 399 мм x 390 мм
Простір для встановлення (Ш x Г x В)	435 мм x 620 мм x 812 мм
Вага	Прибл. 13,0 кг
Умови експлуатації	Температура: від 10 до 30 °C (від 50 до 86 °F) Відносна вологість: від 20 до 80 % (без утворення конденсату)
Джерело живлення	220–240 В (±10 %), частота 50/60 Гц (±2 Гц)
Споживання електроенергії	Максимум: прибл. 1020 Вт У режимі друку: прибл. 410 Вт У режимі очікування: прибл. 3,9 Вт У режимі сну: прибл. 0,6 Вт Середнє споживання електроенергії (ТЕС): 0,27 кВт·год/тижд* * За методом US ENERGY STAR®, вер. 3.2. Докладні відомості про директиву Lot26 див. на сторінці: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Рівні шуму	Звуковий тиск: У робочому режимі: 53 дБ (одностор.) / 52 дБ (двостор.) У режимі очікування: безшумний Потужність звуку: У робочому режимі: 70,0 дБ або менше Режим очікування: немає
ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ	
Картриджі	Картридж із тонером 072 (1400 сторінок ⁸) ⁹ Картридж із тонером 072H (4100 сторінок ⁸) ⁹

i-SENSYS MF287dw

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИРОБУ

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF287dw	6354C009AA	4549292225280

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ:

НАЗВА ВИРОБУ	Код Mercury	Код EAN
Картридж із тонером 072	5647C002AA	4549292228311
Картридж із тонером 072H	5648C002AA	4549292228359



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2024.