

KOMPAKTE MULTIFUNKTIONSPRINTERE FYLDT MED ALLE VÆSENTLIGE PRINT- OG SCANNINGSFUNKTIONER.

i-SENSYS MF460 II-serien



Kompakte og hurtige sort/hvid-multifunktionsprintere til dine daglige print- og scanningsbehov.

STØRRE PRODUKTIVITET

Styrk samarbejdet og produktiviteten med hurtig print og scanning. Scan nemt små dokumenter, herunder kvitteringer.

PROBLEMFRI BRUGEROPLEVELSE

Brug det intuitive brugerinterface til nemt at udføre en række print- og scanningsopgaver og hurtigt nå frem til relevante afsnit af online-manualen via en QR-kode. Spar tid med Master Setup, som automatisk downloader og installerer software.

360 GRADERS SIKKERHED

En Navigator til sikkerhedsindstillinger anbefaler passende sikkerhedsindstillinger til beskyttelse mod sikkerhedslækager og cybertrusler.

FORBEDRET BÆRE- DYGTIGHEDSINDSATS

Gør en bevidst indsats for at hjælpe miljøet med printere, der er fremstillet af genbrugsplast. Lavt energiforbrug betyder også reduceret CO₂-aftryk.

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF460 II-serien

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Maskintype	Sort/hvid alt-i-én-laserprinter
Tilgængelige funktioner	Print, kopiering, scanning og fax
PRINTER	
Printhastighed	i-SENSYS MF461dw II : Enkelt-sided: Op til 36 sider/min. (A4) Op til 58,8 sider/min. (A5 – liggende) Dobbelt-sided: Op til 30,2 billeder/min. (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Enkelt-sided: Op til 40 sider/min. (A4) Op til 65,4 sider/min. (A5 – liggende) Dobbelt-sided: Op til 33,6 billeder/min. (A4)
Printmetode	Sort/hvid-laserprint
Printopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi
Opvarmningstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
FPOT (First Print Out Time – tid til første print)	Ca.: 5,0 sekunder eller mindre
Printersprog	UFR II, PCL 5e ² , PCL6- Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	45 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
Printmargener	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
Tonerbesparelses-funktion	Ja
Avancerede printfunktioner	Krypteret sikkert print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra clouden (Dropbox, Google Drev, OneDrive) ¹ (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canons PRINT-app Android; Mopria-certificeret, Canon PRINT-app, Canon Print Service Plug-in, IPP everywhere
KOPIMASKINE	
Kopieringshastighed	i-SENSYS MF461dw II: Enkelt-sided (A4): Op til 36 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 30,2 ipm i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Enkelt-sided (A4): Op til 40 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 33,6 ipm
FCOT (First Copy Output Time – tid til første kopi)	Ca. 6,1 sekunder eller mindre
Kopiopløsning	Op til 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Tekst, Tekst/Foto (standard), Tekst/Foto (høj kvalitet), Foto
Dobbelt-sided kopiering	2-sided til 2-sided (automatisk)
Flere kopier	Op til 999 kopier
Op-/nedkopiering	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funktioner	Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af original type, tosidet original, sortering, N på 1, skarphed, kantsletning, kopiér ID-kort, kopiér pas, farvefunktion, reserveret kopi

SCANNER	
Type	Farve
Scanningsopløsning	Optisk: Op til 600 x 600 dpi Forbedret: Op til 9600 x 9600 dpi
Scanningshastighed	Enkelt-sided sort/hvid: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelt-sided farve: 40 ipm (300 x 300 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 100 ipm (300 x 300 dpi) Dobbelt-sided farve: 80 ipm (300 x 300 dpi) Enkelt-sided sort/hvid: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelt-sided farve: 20 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 80 ipm (300 x 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Farvedybde ved scanning	24-bit/24-bit (input/output)
Gråtoner	256 niveauer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. scanningsbredde	216 mm
Scan til e-mail	TIFF/JPEG/PDF/Compact PDF/søgbar PDF/PDF/A-1b
Scan til clouden¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAX	Kun i-SENSYS MF465dw II
Modemhastighed	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side ⁴)
Modtagemetode	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
Faxopløsning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
Faxhukommelse	Op til 512 sider ⁴
Hurtigkald	Op til 281 numre
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 299 opkald/maks. 299 destinationer
Rundsending	Maks. 310 destinationer
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
Dobbelt-sided fax	Ja (afsænd/modtag)
Andre funktioner	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, TX-rapport, sekventiel udsendelse
MEDIEHÅNDTERING	
Scannertype	Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single-pass)
Papirinput (standard)	250-arks kassette 100-arks universalbakke 50-arks ADF
Papirinput (tilbehør)	550-arks kassette
Maks. papirkapacitet	900 ark
Papiroutput	150 ark
Medietyper	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF460 II-serien

Medieformater	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscap, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalbakke: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotekskort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm
Medievægt	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m² Universalbakke: 60 til 199 g/m² ADF: 60 til 120 g/m²
Dobbeltsidet print	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Brugerdefineret format – Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m²
INTERFACE OG SOFTWARE	
Interfacetype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
Kompatible operativsystemer	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 og nyere Linux⁵
Netværksprotokol	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/IPPS) Sikkerhed (trådløst): Infrastrukturmetode: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Software- og printer-administration	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere printere Samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformation og hændelsesstyring) eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnosticering Programbibliotek
GENERELLE FUNKTIONER	
Processorhastighed	1200 MHz
Hukommelse	1 GB
Lagring	4 GB
Kontrolpanel	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
Mål inkl. bakker (B x D x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installationsområde (B x D x H)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Vægt	Ca. 16,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RF) (ikke-kondenserende)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbrug	i-SENSYS MF461dw II : Maks: ca. 1280 W Aktivt print: Ca. 480 W Standby: ca. 8 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,31 kWh/uge (230 V) 10 For at få yderligere oplysninger om Lot26-bestemmelser, kan du besøge: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II Maks: ca. 1280 W Aktivt print: Ca. 480 W Standby: ca. 8 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): 0,32 kWh/uge (230 V) 10 For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser, kan du besøge: http://www.canoneurope.com/business/Lot26/

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF460 II-serien

Støjniveauer	i-SENSYS MF461dw II: Lydtryk ⁶ : I drift: Simpleks 53 dB/dupleks 52 dB Standby: Lydløs ⁷ Lydeffekt ⁶ : I drift: Dupleks 68 dB/simpleks 66 dB Standby: Lydløs ⁷
	i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Lydtryk ⁶ : I drift: 53 dB Standby: Lydløs ⁷ Lydeffekt ⁶ : I drift: Dupleks 68 dB/simpleks 67 dB Standby: Lydløs ⁷
FORBRUGSSTOFFER	
Patroner	Patron 070 (3.000 sider ⁸) ⁹ Patron 070H (10.200 sider ⁸) ⁹
TILBEHØR/FUNKTIONER	
Artikler	i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II : Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) i-SENSYS MF465dw II : Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) TEL 6 Kit Long Cord (håndsæt til telefon)

Bemærkninger:

[1] Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.

[2] En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på MFP'en.

[3] Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT

[4] Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.

[5] Linux understøtter både print og scanning

[6] Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296

[7] Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779

[8] Baseret på ISO/IEC 19752

[9] Printerens leveres med patron 070 (3.000 sider).

[10] I henhold til US ENERGY STAR® version 3.2



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Danish Edition
© Canon Europa N.V. 2025