

COMPACT ΠΟΛΥΜΗΧΑ- ΝΗΜΑΤΑ ΜΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗΣ.

Γρήγοροι και compact ασπρόμαυροι εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών για τις καθημερινές σας ανάγκες εκτύπωσης και σάρωσης.

Σειρά i-SENSYS MF460 II



ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ

Ενισχύστε τη συνεργασία και την παραγωγικότητα με ταχύτερη εκτύπωση και σάρωση. Σαρώστε με ευκολία έγγραφα μικρού μεγέθους, όπως επιταγές και αποδείξεις.

ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ

Χρησιμοποιήστε το εύχρηστο περιβάλλον χειρισμού για να διεκπεραιώνετε εύκολα πληθώρα εργασιών εκτύπωσης και σάρωσης, και αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση στα σχετικά μέρη του ηλεκτρονικού εγχειριδίου χρήσης μέσω κωδικού QR. Εξοικονομήστε χρόνο με μια Κύρια διαμόρφωση, η οποία πραγματοποιεί αυτόματα λήψη και εγκατάσταση λογισμικού.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο Οδηγός Πλοήγησης στις Ρυθμίσεις Ασφάλειας προτείνει τις κατάλληλες ρυθμίσεις για προστασία από διαρροές ασφάλειας και κυβερνοαπειλές.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

Βοηθήστε συνειδητά το περιβάλλον επιλέγοντας συσκευές που είναι κατασκευασμένες με χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού. Η χαμηλή κατανάλωση ενέργειας συνεπάγεται επίσης μειωμένο αποτύπωμα άνθρακα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο πολυμηχάνημα λέιζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	i-SENSYS MF461dw II: Μονή όψη: Έως 36 σελ./λεπτό (A4) Έως 58,8 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 30,2 εικ./λεπτό (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4) Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5-Οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 33,6 εικ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης	Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Γλώσσες εκτυπωτή	UFR II, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Γραμματοσειρές	45 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Ναι
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Android: Πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT, πρόσθετο Canon Print Service, IPP Everywhere
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	
Ταχύτητα αντιγραφής	i-SENSYS MF461dw II: Μονή όψη (A4): Έως 36 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 30,2 εικ./λεπτό i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Μονή όψη (A4): Έως 40 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 33,6 εικ./λεπτό
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)	Περ. 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi
Καταστάσεις αντιγραφής	Κείμενο, Κείμενο/Φωτογραφία (προεπιλογή), Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ποιότητα), Φωτογραφία
Αντιγραφή διπλής όψης	2 όψεις σε 2 όψεις (αυτόματα)
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25%-400% σε βήματα του 1%
Άλλα χαρακτηριστικά	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, N σε 1, Όξυνση, Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας, Αντιγραφή διαβατηρίου, Κατάσταση χρώματος, Προγραμματισμένη αντιγραφή

ΣΑΡΩΤΗΣ	
Τύπος	Χρώμα
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi
Ταχύτητα σάρωσης	A&M, μονή όψη: 50 εικ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x300dpi) A&M, διπλή όψη: 100 εικ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x300dpi) A&M, μονή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, μονή όψη: 20 εικ./λεπτό (300x600dpi) A&M, διπλή όψη: 80 εικ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 40 εικ./λεπτό (300x600dpi)
Βάθος έγχρωμης σάρωσης	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
Τόνοι του γκρι	256 επίπεδα
Συμβατότητα	TWAIN, WIA, ICA
Μέγ. πλάτος σάρωσης	216mm
Σάρωση σε e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης / PDF/A-1b
Σάρωση στο cloud ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
ΦΑΞ	i-SENSYS MF465dw II MONO
Ταχύτητα μόντεμ	33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα ⁴)
Κατάσταση λήψης	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφώνητή, Χειροκίνητη
Ανάλυση φαξ	Στάνταρ: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi Εξαιρετικά υψηλή: 400 x 400dpi
Μνήμη φαξ	Έως 512 σελίδες ⁴
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Έως 281 στοιχεία κλήσης
Ομάδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 299 στοιχεία κλήσης/Μέγ. 299 προορισμοί
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 310 προορισμοί
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (flash)
Φαξ διπλής όψης	Ναι (αποστολή και λήψη)
Άλλα χαρακτηριστικά	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Τύπος σαρωτή	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέραςμα)
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 50 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	900 φύλλα
Έξοδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS MF460 II

Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Κάρτες ευρετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0mm, Μέγ. 216 x 355,6mm
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m² ADF: 60 έως 120g/m²
Εκτύπωση διπλής όψης	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap) Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 120g/m²
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X έκδοση 10.15 και νεότερη Linux⁵
Πρωτόκολλο δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Σάρωση: Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-mail/i-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS1.3, IPSec, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση λειτουργίας υποδομής: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Κατάσταση λειτουργίας σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφάλειας (Πληροφορίες ασφάλειας και διαχείριση συμβάντων) e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση Βιβλιοθήκη εφαρμογών
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB
Πίνακας ελέγχου	Έγχρωμη οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	420mm x 460mm x 375mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	689mm x 1.081mm x 824mm
Βάρος	Περ. 16,3kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγροποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	i-SENSYS Mf461dw II: Μέγ.: Περ. 1.280W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Αναμονή: Περ. 8W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,31kWh/εβδομάδα (230V)¹⁰ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Μέγ.: Περ. 1.280W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Αναμονή: Περ. 8W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,32kWh/εβδομάδα (230V)¹⁰ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26, μεταβείτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Σειρά i-SENSYS MF460 II

Επίπεδα θορύβου	i-SENSYS MF461dw II: Ηχητική πίεση⁶: Λειτουργία: Μονή όψη 53dB/Διπλή όψη 52dB Αναμονή: Αθόρυβο⁷ Ηχητική ισχύς⁶: Λειτουργία: Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 66dB Αναμονή: Αθόρυβο⁷ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Ηχητική πίεση⁶: Λειτουργία: 53dB Αναμονή: Αθόρυβο⁷ Ηχητική ισχύς⁶: Λειτουργία: Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 67dB Αναμονή: Αθόρυβο⁷
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	Κασέτα 070 (3.000 σελίδες⁸)⁹ Κασέτα 070H (10.200 σελίδες⁸)⁹
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) i-SENSYS MF465dw II: Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) Κιτ ΤΗΛ 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου)

Σημειώσεις:

[1] Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων, η οποία υπόκειται στους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.

[2] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.

[3] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT

[4] Βάσει του ITU-T Standard Chart No. 1

[5] Υποστήριξη Linux τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση

[6] Δηλωμένη εκπομπή θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296

[7] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779

[8] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752

[9] Ο εκτυπωτής διατίθεται με την Κασέτα 070 (3.000 σελίδες)

[10] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR έκδοση 3.2

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2025

Canon