

DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN COMPACTOS CON FUNCIONES ESENCIALES DE ESCANEO E IMPRESIÓN.

Serie i-SENSYS MF460 II



Impresoras multifunción en blanco y negro rápidas y compactas para tus necesidades diarias de impresión y escaneo.

MAYOR PRODUCTIVIDAD

Aumenta la colaboración y la productividad con las altas velocidades de impresión y escaneo. Escanea documentos pequeños con facilidad, incluidos cheques y recibos.

EXPERIENCIA DE USUARIO SENCILLA

Usa la intuitiva interfaz de usuario para realizar fácilmente toda una variedad de tareas de impresión y escaneo, y accede rápidamente a las partes relevantes del manual online a través de un código QR. Ahorra tiempo con la configuración maestra, que descarga e instala el software automáticamente.

SEGURIDAD INTEGRAL

Security Settings Navigator recomienda los ajustes de seguridad adecuados para proteger el dispositivo frente a filtraciones de seguridad y ciberamenazas.

MEJORA TUS ESFUERZOS DE SOSTENIBILIDAD

Haz un esfuerzo consciente para ayudar al medioambiente con dispositivos fabricados a partir de plástico reciclado. El bajo consumo de energía también se traduce en una reducción de la huella de carbono.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II		ESCÁNER	
Tipo de equipo	Impresora láser multifunción en B/N	Tipo	Color
Funciones disponibles	Impresión, copia, escaneo y fax	Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
IMPRESORA		Velocidad de escaneo	En blanco y negro a una cara: 50 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 40 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a doble cara: 100 ipm (300 x 300 ppp) En color a doble cara: 80 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a una cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 80 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 40 ipm (300 x 600 ppp)
Velocidad de impresión	i-SENSYS MF461dw II: A una cara: hasta 36 ppm (A4); hasta 58,8 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 30,2 ipm (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II A una cara: hasta 40 ppm (A4); hasta 65,4 ppm (A5, horizontal) A doble cara: hasta 33,6 ipm (A4)	Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro	Escalas de grises	256 niveles
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp	Compatibilidad	TWAIN, WIA, ICA
Tiempo de calentamiento	Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido	Anchura de escaneo máx.	216 mm
Tiempo de salida de la primera impresión	Aprox. 5,0 segundos o menos	Escaneo a correo electrónico	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda y PDF/A-1b
Lenguajes de impresión	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³	Escaneo a la nube¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
Fuentes	45 fuentes PCL 136 fuentes PostScript	iFAX	ITU-T.37
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm	FAX	i-SENSYS MF465dw II ÚNICAMENTE
Modo de ahorro de tóner	Sí	Velocidad del módem	33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página ⁴)
Características de impresión avanzadas	Impresión segura cifrada Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Impresión desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Android: certificación Mopria, aplicación Canon PRINT, complemento Canon Print Service, IPP Everywhere	Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
COPIADORA		Resolución del fax	Estándar: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp Ultrafina: 400 x 400 ppp
Velocidad de copia	i-SENSYS MF461dw II: A una cara (A4): hasta 36 ppm A doble cara (A4): hasta 30,2 ipm i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: A una cara (A4): hasta 40 ppm A doble cara (A4): hasta 33,6 ipm	Memoria del FAX	Hasta 512 páginas ⁴
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	Aprox. 6,1 segundos o menos	Marcaciones abreviadas	Hasta 281 marcaciones
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp	Destinos/ marcaciones de grupos	Máx. 299 marcaciones/máx. 299 destinos
Modos de copia	Texto, texto/fotografía (predeterminado), texto/fotografía (alta calidad), fotografía	Difusión secuencial	Máx. 310 destinos
Copia a doble cara	De doble cara a doble cara (automática)	Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)
Copia múltiple	Hasta 999 copias	Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)
Rango de ampliación/ reducción	25-400 % en incrementos del 1 %	Otras funcionalidades	Nombre del remitente (TTI), envío directo, informe de TX, difusión secuencial
Otras funcionalidades	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, originales a dos caras, clasificación, N en 1, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, copia de pasaporte, modo de color, copia reservada	GESTIÓN DE SOPORTES	
		Tipo de escáner	Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)
		Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas ADF de 50 hojas
		Entrada de papel (opcional)	Casete de 550 hojas
		Capacidad máxima de entrada de papel	900 hojas
		Salida de papel	150 hojas
		Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Etiqueta, Postal, Sobre

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF460 II

Tamaños de papel	<p>Casete (estándar y opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 355,6 mm.</p> <p>Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Declaración, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Ficha, Sobre (COM10, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm; máx. 216 x 355,6 mm.</p> <p>ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 48 x 85 mm; máx. 216 x 355,6 mm</p>	Gestión de software e impresión	<p>MF Scan Utility</p> <p>Interfaz de usuario remoto (RUI)</p> <p>Gestión por ID de departamento</p> <p>Herramienta de estado del tóner</p> <p>iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos</p> <p>Cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (seguridad de la información y gestión de eventos)</p> <p>eMaintenance: RDS incorporado que permite realizar servicios de mantenimiento electrónico como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto</p> <p>Biblioteca de aplicaciones</p>
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Velocidad de procesador	1200 MHz		
Memoria	1 GB		
Almacenamiento	4 GB		
Panel de control	Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm		
Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x Al.)	420 mm x 460 mm x 375 mm		
Espacio de instalación (An. x Pr. x Al.)	689 mm x 1081 mm x 824 mm		
Peso	Aprox. 16,3 kg		
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)		
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)		
Consumo eléctrico	<p>i-SENSYS MF461dw II: Máximo: aprox. 1280 W Impresión activa: aprox. 480 W En espera: aprox. 8 W Modo de suspensión: aprox. 0,9 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,31 kWh/ semana (230 V)¹⁰ Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</p> <p>i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Máximo: aprox. 1280 W Impresión activa: aprox. 480 W En espera: aprox. 8 W Modo de suspensión: aprox. 0,9 W Consumo eléctrico típico (TEC): 0,32 kWh/ semana (230 V)¹⁰ Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</p>		
Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct		
Sistemas operativos compatibles	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X versión 10.15 o superior Linux ⁵		
Protocolo de red	<p>Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Escaneo: Push Scan; Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) Pull Scan: TCP/IP</p> <p>Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Seguridad: TLS1.3, IPSec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>		

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF460 II

Niveles de ruido	i-SENSYS MF461dw II: Presión sonora ⁶ : Activo: 53 dB a una cara/52 dB a doble cara En espera: inaudible ⁷ Potencia de sonido ⁶ : Activo: 68 dB a doble cara/66 dB a una cara En espera: inaudible ⁷ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Presión sonora ⁶ : En funcionamiento: 53 dB En espera: inaudible ⁷ Potencia de sonido ⁶ : En funcionamiento: 68 dB a doble cara/67 dB a una cara En espera: inaudible ⁷
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho 070 (3000 páginas ⁸) ⁹ Cartucho 070H (10 200 páginas ⁸) ⁹
ACCESORIOS/OPCIONES	
Elementos	i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II: Módulo de alimentación de casete AH1 (casete de 550 hojas) i-SENSYS MF465dw II: Módulo de alimentación de casete AH1 (casete de 550 hojas) Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono)

Notas:

- [1] Es necesaria la suscripción a un servicio en la nube de terceros; está sujeta a los términos y condiciones de sus partes.
- [2] No se incluye el driver Canon PCL5e; sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo.
- [3] Escaneo con MF Scan Utility o Canon PRINT.
- [4] Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
- [5] Linux admite impresión y escaneo.
- [6] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296.
- [7] Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un usuario es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779.
- [8] Según la norma ISO/IEC 19752.
- [9] La impresora se suministra con un cartucho 070 (3000 páginas).
- [10] Según la versión 3.2 de ENERGY STAR® de EE. UU.

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V. 2025