

KOMPAKTSED MULTI-FUNKTSIONAALSED SEADMED, MIS ON VARUSTATUD OLULISTE PRINTIMIS- JA SKANNIMIS-FUNKTSIOONIDEGA.

i-SENSYS MF460 II seeria



Kompaktsed ja kiired multifunktsionaalsed mustvalged printerid teie igapäevaste printimis- ja skannimisvajaduste jaoks.

SUUREM TOOTLIKKUS

Suurendage koostööd ja tootlikkust kiire printimise ja skannimise abil. Skannige väikesemahulisi dokumente, sealhulgas tšekke ja kviitungeid, hõlpsalt.

SUJUV KASUTUSKOGEVUS

Kasutage intuitiivset kasutajaliidest mitmesuguste printimis- ja skannimisülesannete hõlpsaks täitmiseks ning QR-koodi abil veebijuheni asjakohaste osade kiireks leidmiseks. Säätke aega põhiseadistusega, mis laadib tarkvara automaatselt alla ja installib.

IGAKÜLGNE TURVALISUS

Turvaseadete navigaator soovib sobivaid turvaseadeid turvalekete ja küberohtude eest kaitsmiseks.

TÄIUSTAGE JÄTKUSUUTLIKKUSE ALASEID JÕUPINGUTUSI

Tehke teadlik pingutus keskkonna kaitsmiseks seadmetega, mis on valmistatud taastöödeldud plastikust. Madal energiatarve tähendab ka väiksemat süsiniku jalajälge.

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS MF460 II seeria

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Seadme tüüp	Ühevärviline multifunktsionaalne laserseade
Saadaval olevad funktsioonid	Printimine, kopeerimine, skannimine, faksimine
PRINTER	
Printimiskiirus	i-SENSYS MF461dw II: Ühepoolne: kuni 36 lk/min (A4) kuni 58,8 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 30,2 kujutist/min (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Ühepoolne: kuni 40 lk/min (A4) kuni 65,4 lk/min (A5, horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 33,6 kujutist/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviline laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/toll
Soojenemisaeg	ligikaudu kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest
Esimese väljatrüki väljastusaeg	Ligikaudu 5,0 sekundit või vähem
Printeri keeled	UFR II, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Kirjastiilid	45 PCL fonti 136 PostScripti fonti
Printimisäärsed	5 mm üleval, all, vasakul ja paremal 10 mm üleval, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Toonerisäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüppeeritud turvaline printimine Turvaline printimine USB-mälupulgalt printimine (JPEG/TIFF/PDF) Pilvest printimine (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Android; Mopria sertifitseeritud, rakendus Canon PRINT, teenuse Canon Print lisandmoodul, IPP kõikjal
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	i-SENSYS MF461dw II: Ühepoolne (A4): kuni 36 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 30,2 kujutist/min i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Ühepoolne (A4): kuni 40 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 33,6 kujutist/min
Esimese koopia väljastusaeg (FCOT)	ligikaudu 6,1 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/toll
Kopeerimisrežiimid	Tekst, tekst/foto (vaikimisi), tekst/foto (hea kvaliteet), foto
Kahepoolne kopeerimine	Kahepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Koopiate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25–400% 1% sammuga
Muud funktsioonid	Valmis R/E suhtarvud pindalade kaupa, kahepoolne, tiheduse kohandamine, originaali tüübi valik, kahepoolne originaal, sorteerimine, N kujutist ühel lehel, teravus, äärisest kustutamine, ID-kaardi kopeerimine, passi kopeerimine, värvirežiim, reserveeritud kopeerimine

SKANNER	
Tüüp	Värviline
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/toll Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/toll
Skannimiskiirus	Ühepoolne mustvalge: 50 kujutist/min (300 × 300 punkt/toll) Ühepoolne värviline: 40 kujutist/min (300 × 300 punkt/toll) Kahepoolne mustvalge: 100 kujutist/min (300 × 300 punkt/toll) Kahepoolne värviline: 80 kujutist/min (300 × 300 punkt/toll) Ühepoolne mustvalge: 40 kujutist/min (300 × 600 punkt/toll) Ühepoolne värviline: 20 kujutist/min (300 × 600 punkt/toll) Kahepoolne mustvalge: 80 kujutist/min (300 × 600 punkt/toll) Kahepoolne värviline: 40 kujutist/min (300 × 600 punkt/toll)
Skanneri värvisügavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA, ICA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	TIFF/JPEG/PDF/ kompaktne PDF / otsinguvõimalusega PDF /PDF/A-1b
Skannimine pilveteenustesse¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAKSIMINE	i-SENSYS MF465dw II AINULT
Modemi kiirus	33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta ⁴)
Vastuvõturežiim	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käsitsi
Faksilahutus	Standardne: 200 × 100 punkt/toll Peenlahutus: 200 × 200 punkt/toll Ülapeen: 200 × 400 punkt/toll Ultrapeen: 400 × 400 punkt/toll
Faksi mälu	Kuni 512 lehte ⁴
Kiirvalikud	Kuni 281 valikut
Rühmavalikud/adressaadid	Max 299 valikut / max 299 sihtkohta
Järjestikune edastamine	Max 310 sihtkohta
Mälu varundus	Püsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluga)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Saatja nimi (TTI), otsesaatmine, TX-aruanne, järjestikune edastamine
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Klaasplaat, kahepoolne automaatne dokumendisöötur (ühe läbimisega)
Paberisisestus (standardne)	250-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsöötur
Paberisisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett
Maksimaalne paberisöödumaht	900 lehte
Paberiväljastus	150 lehte
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, ümbertöödeldud paber, raske paber, õhuke paber, silt, postkaart, ümbrik

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS MF460 II seeria

Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm Max 216,0 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm, max 216,0 × 355,6 mm. Automaatsöötur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, kohandatud suurused: min 48 × 85,0 mm, max 216 × 355,6 mm
Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m² Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 199 g/m² Automaatsöötur: 60 kuni 120 g/m²
Kahepoolne printimine	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Kohandatud suurused: min 210 × 279,4 mm Max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m²
KASUTAJALIIDES JA TARKVARA	
Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, juhtmevaba 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versioon 10.15 või uuem versioon Linux⁵
Võrguprotokoll	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skannimine: tõeskannimine: fail: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-post/I-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldus: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus: TLS1.3, IPSec, IP-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Pääsupunktirežiim: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Tarkvara ja printeri haldus	Utiliit MF Scan, Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, Koostöö välise turvauditi süsteemiga (turvateabe ja sündmuste haldamine) eMaintenance: sisseehtatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kaugteenuseid nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Kartoteegi rakendus
ÜLDISED OMADUSED	
Protsessori taktsagedus	1200 MHz
Mälu	1 GB
Andmesalvestus	4 GB
Juhtpaneel	12,7 cm LCD värviline puuteekraan
Möötmel koos salvedega (L × S × K)	420 mm × 460 mm × 375 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	689 mm × 1081 mm × 824 mm
Kaal	ligikaudu 16,3 kg
Töökeskond	Temperatuur: 10–30 °C (50–86 °F) Niiskus: 20–80% suhtelist niiskust (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	i-SENSYS MF461dw II: Maksimaalselt: ligikaudu 1280 W Aktiivsena: ligikaudu 480 W Ooterežiimis: ligikaudu 8 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,31 kWh nädalas (230 V)¹⁰ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusega leiate veebilehelt: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Maksimaalselt: ligikaudu 1280 W Aktiivsena: ligikaudu 480 W Ooterežiimis: ligikaudu 8 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tüüpiline elektritarve (TEC): 0,32 kWh nädalas (230 V)¹⁰ Üksikasjalikumad teavet Lot26 määruse kohta leiate: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

TEHNILISED ANDMED

i-SENSYS MF460 II seeria

Müratasemed	i-SENSYS MF461dw II: Helirõhk⁶: Aktiivsena: ühepoolne 53 dB / kahepoolne 52 dB ooterežiimis: hääletu⁷ Helitugevus⁶: aktiivsena: Duplex 68dB / Simplex 66dB ooterežiimis: hääletu⁷ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Helirõhk⁶: Aktiivsena: 53 dB ooterežiimis: hääletu⁷ Helitugevus⁶: Aktiivne: kahepoolne 68 dB / ühepoolne 67 dB Ooterežiimis: hääletu⁷
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 070 (3000 lehte ⁸) ⁹ Kassett 070H (10200 lehte ⁸) ⁹
TARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II: Kassetisöödusõlm AH1 (550-leheline kassett) i-SENSYS MF465dw II: Kassetisöödusõlm AH1 (550-leheline kassett) TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt)

Märkused.

- [1] Nõutav on kolmanda osapoole pilveteenuse tellimus ja see vastab vastava osapoole tingimustele.
[2] Canon'i PCL5e draiverit ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske.
[3] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT
[4] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1
[5] Operatsioonisüsteem Linux toetab nii printimist kui ka skannimist
[6] Deklareeritud müratase kooskõlas standardiga ISO 9296
[7] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard
kooskõlas standardiga ISO 7779
[8] Kooskõlas standardiga ISO/IEC 19752
[9] Printeri tarnekomplektis on kassett 070 (3000 lehte)
10. US ENERGY STAR® versiooni 3.2 järgi.