

KOMPAKTNI VIŠEFUNKCIJSKI UREĐAJI OPREMLJENI OSNOVNIM ZNAČAJKAMA ISPISIVANJA I SKENIRANJA.

Seriya i-SENSYS MF460 II



Kompaktni i brzi višefunkcijski crno-bijeli pisači za svakodnevne potrebe ispisivanja i skeniranja.

VEĆA PRODUKTIVNOST

Povećajte suradnju i produktivnost brzim ispisivanjem i skeniranjem. Jednostavno skenirajte dokumente malog formata, uključujući čekove i račune.

BESPRIJEKORAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Intuitivno korisničko sučelje upotrebljavajte za lako izvršavanje niza zadataka ispisivanja i skeniranja te brzo pristupite relevantnim dijelovima priručnika na mreži s pomoću QR koda. Uštedite vrijeme uz glavnu postavku koja omogućuje automatsko preuzimanje i instaliranje softvera.

CJELOVITA ZAŠTITA

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće sigurnosne postavke za zaštitu od sigurnosnih propusta i kibernetičkih prijetnji.

POBOLJŠAJTE OSTVARENJE CILJEVA ODRŽIVOSTI

Pobrinite se da vodite računa o zaštiti okoliša uz uređaje od reciklirane plastike. Mala potrošnja energije znači i manji ugljični otisak.

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Tip uređaja	Crno-bijeli laserski „sve u jednom” uređaj
Dostupne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje
PISAČ	
Brzina ispisivanja	i-SENSYS MF461dw II: Jednostrano: do 36 ppm (A4) do 58,8 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 30,2 ipm (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Jednostrano: do 40 ppm (A4) do 65,4 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 33,6 ipm (A4)
Metoda ispisivanja	Monokromatsko lasersko ispisivanje
Razlučivost ispisivanja	Do 1200 x 1200 dpi
Vrijeme zagrijavanja	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja
Vrijeme do prvog ispisa	Pribl.: 5 s ili manje
Jezici pisača	UFRII, PCL 5e ² , PCL6 ⁺ Adobe® PostScript ³
Fontovi	45 PCL fontova 136 PostScript fontova
Margine ispisa	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
Način rada s uštedom tonera	Da
Napredne značajke ispisivanja	Šifrirano sigurnosno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisivanje iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT, programski dodatak za Canon Print Service, IPP Everywhere
KOPIRNI UREĐAJ	
Brzina kopiranja	i-SENSYS MF461dw II: Jednostrano (A4): do 36 ppm Obostrano (A4): do 30,2 ipm i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Jednostrano (A4): do 40 ppm Obostrano (A4): do 33,6 ipm
Vrijeme do prve kopije (FCOT)	Pribl. 6,1 sekundi ili manje
Razlučivost kopiranja	Do 600 x 600 dpi
Načini kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (zadano), tekst/fotografije (visoka kvaliteta), fotografije
Obostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Višestruke kopije	Do 999 kopija
Smanjenje/povećanje	25 – 400 % u koracima od 1 %
Ostale značajke	Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, obostrani original, razvrstavanje, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, kopiranje putovnice, način rada u boji, rezervirano kopiranje

SKENER	
Tip	Boja
Razlučivost skeniranja	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
Brzina skeniranja	Jednostrano crno-bijelo: 50 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano u boji: 40 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano crno-bijelo: 100 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano u boji: 80 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano crno-bijelo: 40 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 20 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 80 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Dubina skeniranja boja	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Sivi tonovi	256 razina
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Maks. širina skena	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje u oblak ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAKS	
Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica ⁴)
Način primanja	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
Razlučivost faksiranja	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi Izuzetno fina: 400 x 400 dpi
Memorija za faksiranje	Do 512 stranica ⁴
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje / određište	Maks. 299 brojeva / maks. 299 određište
Sekvencijsko razlašljanje	Maks. 310 određište
Pohrana sigurnosnih kopija	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
Obostrano faksiranje	Da (slanje i primanje)
Ostale značajke	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razlašljanje
RUKOVANJE MEDIJIMA	
Vrsta skenera	Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)
Ulaz papira (standardno)	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova
Ulaz za papir (opcionalno)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	900 listova
Izlaz papira	150 listova
Vrste medija	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice

Formati medija	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođeni formati: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85 mm maks. 216 x 355,6 mm
Gramature medija	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m² Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m² ADF: 60 – 120 g/m²
Obostrano ispisivanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođeni format – min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m²
SUČELJE I SOFTVER	
Vrsta sučelja	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, izravna bežična veza
Kompatibilnost operativnog sustava	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novija Linux⁵
Mrežni protokol	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: skeniranje s proslijeđivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Softver i upravljanje pisačem	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja Suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima) eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, kao što su očitavanje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i daljinska dijagnostika Application Library
OPĆE ZNAČAJKE	
Brzina procesora	1200 MHz
Memorija	1 GB
Pohrana	4 GB
Upravljačka ploča	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za postavljanje (Š x D x V)	689 x 1081 x 824 mm
Masa	Pribl. 16,3 kg
Radno okruženje	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
Izvor napajanja	220 – 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	i-SENSYS MF461dw II: Maksimalno: pribl. 1280 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W Pripravno stanje: pribl. 8 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,31 kWh tjedno (230 V) ¹⁰ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Maksimalno: pribl. 1280 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W Pripravno stanje: pribl. 8 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): 0,32 kWh tjedno (230 V) ¹⁰ Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

Razine buke	i-SENSYS MF461dw II: Tlak zvuka⁶: Tijekom rada: jednostrano 53 dB / obostrano 52 dB Pripravno stanje: nečujno⁷ Snaga zvuka⁶: Tijekom rada: obostrano 68 dB / jednostrano 66 dB Pripravno stanje: nečujno⁷ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Tlak zvuka⁶: Tijekom rada: 53 dB Pripravno stanje: nečujno⁷ Snaga zvuka⁶: Tijekom rada: obostrano 68 dB / jednostrano 67 dB Pripravno stanje: nečujno⁷
POTROŠNI MATERIJAL	
Spremnici	Spremnik 070 (3000 stranica ⁸⁾ ⁹ Spremnik 070H (10 200 stranica ⁸⁾ ⁹
DODATNA/OPCIONALNA OPREMA	
Stavke	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II: CST.modul ladice AH1 (kaseta s 550 listova) i-SENSYS MF465dw II: CST.modul ladice AH1 (kaseta s 550 listova) Telefonski komplet 6 s dugačkim kabelom (telefonska slušalica)

Napomene:

[1] Potrebna je pretplata na uslugu računalnog oblaka treće strane koja je podložna odredbama i uvjetima te treće strane.

[2] Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.

[3] Skeniranje putem MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT

[4] Na temelju standardne tablice ITU-T br. 1

[5] Linux podrška za ispisivanje i skeniranje

[6] Deklarirana emisija buke sukladno ISO 9296

[7] Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779

[8] Na temelju ISO/IEC 19752

[9] Pisač se isporučuje sa spremnikom 070 (3000 stranica)

[10] Prema standardu US ENERGY STAR® 3.2