

KOMPAKTAS DAUDZFUNKCIJU IERĪCES AR GALVENAJĀM DRUKĀŠANAS UN SKENĒŠANAS FUNKCIJĀM.

Kompakti un ātri daudzfunkciju meln-
baltie printeri ikdienas drukāšanas un
skenēšanas vajadzībām.

i-SENSYS MF460 II sērija



LIELĀKA DARBA RAŽĪBA

Uzlabojiet sadarbību un darba ražību ar ātru
drukāšanu un skenēšanu. Ērti skenējiet maza
izmēra dokumentus, tostarp čekus un rēķinus.

NEVAINOJAMA LIETOTĀJU PIEREDZE

Izmantojiet intuitīvo lietotāja interfeisu, lai ērti
veiktu dažādus drukāšanas un skenēšanas
uzdevumus un ātri atvērtu attiecīgās tiešsaistes
rokasgrāmatas daļas, izmantojot QR kodu. Ietaupiet
laiku, izmantojot galvenos iestatījumus, automātiski
lejupielādējot un instalējot programmatūru.

PILNĪGA DROŠĪBA

Drošības iestatījumu navigators iesaka atbilstošus
drošības iestatījumus, lai aizsargātu pret datu
noplūdēm un kiberdraudiem.

UZLABOJIET ILGTSPĒJĪBAS CENTIENUS

Apzināti palīdziet saglabāt vidi, izmantojot ierīces,
kas veidotas no pārstrādātas plastmasas. Mazs
enerģijas patēriņš nodrošina arī samazinātu
oglekļa dioksīda pēdas nospiedumu.

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Iekārtas tips	Universāla melnbalta lāzera ierīce
Pieejamās funkcijas	Drukāšana, kopēšana, skenēšana un fakss
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	i-SENSYS MF461dw II: Vienpusēja: līdz 36 lpp./min (A4), līdz 58,8 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 30,2 attēliem minūtē (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Vienpusēja: līdz 40 lpp./min (A4), līdz 65,4 lpp./min (A5, ainavas formātā) Divpusēja: līdz 33,6 attēliem minūtē (A4)
Drukāšanas metode	Vienkrāsaina lāzerstara druka
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,0 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFR II, PCL 5e ² , PCL6 ³ , Adobe® PostScript ³
Fonti	45 PCL fonti 136 PostScript fonti
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksne)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā drukāšana Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon PRINT lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis, IPP everywhere
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	i-SENSYS MF461dw II: Vienpusēji (A4): līdz 36 lpp./min Divpusēji (A4): līdz 30,2 att./min i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Vienpusēji (A4): līdz 40 lpp./min Divpusēji (A4): līdz 33,6 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	Aptuveni 6,1 sekunde vai ātrāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts, teksts/fotoattēli (pēc noklusējuma), teksts/fotoattēli (augsta kvalitāte), fotoattēli
Divpusējā kopēšana	Divpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palielināšana	25–400% ar 1% palielinājuma soli
Citas funkcijas	Preset R/E Ratios by Area (iepriekš iestatīti R/E koeficienti pēc laukuma), Two-Sided (divpusēja darbība), Density Adjustment (blīvuma regulēšana), Original Type Selection (sākotnējā veida atlase), Two-sided Original (divpusējs oriģināls), Sort (kārtošana), N on 1 (N uz vienu), Sharpness (asums), Erase Frame (rāmja dzēšana), Copy ID Card (ID kartes kopēšana), Copy Passport (pases kopēšana), Color Mode (krāsu režīms), Reserved copy (rezervēta kopija)

Canon

i-SENSYS MF460 II sērija

SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 50 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 100 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 80 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 20 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 80 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA, ICA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF/PDF/A-1b
Skenēšana uz mākoņpakalpojumu ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAKSS	Tikai i-SENSYS MF465dw II
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ⁴)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālruņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Standarta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi Īpaši precīza: 400 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 512 lappusēm ⁴
Ātrie numuri	Līdz 281 numuram
Grupu zvani/adresāti	Maks. 299 numuri/maks. 299 adresāti
Secīga apraide	Maks. 310 adresātu
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, TX atskaite, secīga apraide
MATERIĀLU PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete
Maksimālā papīra ievades ietilpība	900 loksnes
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājamā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiķetes, pastkartes, aploksnes

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF460 II sērija

Apdrukājamā materiāla formāti	Kasete (standarta un papildaprikojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 48 x 85,0 mm; maks. 216 x 355,6 mm
Apdrukājamā materiāla svars	Kasete (standarta un papildu): 60–120 g/m² Universālā paplāte: 60–199 g/m² Automātiskais dokumentu padevējs: 60–120 g/m²
Dīvpusējā drukāšana	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Pielāgojami izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m²
INTERFEISS UN PROGRAMMATŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versija 10.15 un jaunāka versija Linux⁵
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skenēšana: skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPSec, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastruktūras režīms: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Programmatūra un printera pārvaldība	MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodaļas ID pārvaldība, Toneru statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprikojuma pārvaldībai. Sadarbība ar ārējo drošības audita sistēmu (drošības informācija un notikumu pārvaldība) eMaintenance: iegultais pakalpojums RDS nodrošina attālu pakalpojumus eMaintenance, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Lietojumprogrammu bibliotēka
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	1 GB
Atmiņas karte	4 GB
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
Svars	Aptuveni 16,3 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitrums: 20–80% RH (bez kondensāta)
Barošanas avots	220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Enerģijas patēriņš	i-SENSYS MF461dw II: Maks. aptuveni 1280 W Drukāšanas laikā: aptuveni 480 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 8 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,31 kWh nedēļā (230 V)¹⁰ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Maks. aptuveni 1280 W Drukāšanas laikā: aptuveni 480 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 8 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): 0,32 kWh nedēļā (230 V)¹⁰ Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

TEHNISKIE DATI

i-SENSYS MF460 II sērija

Trokšņa līmenis	i-SENSYS MF461dw II: Skaņas spiediens⁶: Darbojoties: viļņpusējā režīmā 53 dB / divļņpusējā režīmā 52 dB Gaidišanas režīmā: nav dzirdams⁷ Skaņas jauda⁶: Darbojoties: divļņpusējā režīmā 68 dB / viļņpusējā režīmā 66 dB Gaidišanas režīmā: nav dzirdams⁷ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Skaņas spiediens⁶: Darbojoties: 53 dB Gaidišanas režīmā: nav dzirdams⁷ Skaņas jauda⁶: Darbojoties: divļņpusēji 68 dB / viļņpusēji 67 dB Gaidišanas režīmā: nav dzirdams⁷
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 070 (3000 lappuses⁸)⁹ Kasetne 070H (10 200 lappuses⁸)⁹
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II : CST padeves modulis AH1 (550 lokšņu kasete) i-SENSYS MF465dw II: CST padeves modulis AH1 (550 lokšņu kasete) TEL 6 komplekts, garais vads (tālruņa klausule)

Piezīmes

[1] Nepieciešams trešās puses mākonpakalpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi.
[2] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.
[3] Skenēšana, izmantojot MF Scan Utility vai Canon PRINT.
[4] Nemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.
[5] Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai.
[6] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilst standartam ISO 9296.
[7] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.
[8] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.
[9] Printeris tiek piegādāts ar kasetni 070 (3000 lappusēm).
[10] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.2.

