

# КОМПАКТНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИО- НАЛНИ УРЕДИ ОПРЕМЕНИ СО НЕОПХОДНИ ФУНКЦИИ ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ.

Серија i-SENSYS MF460 II



Компактни и брзи повеќефункционални канцелариски црно-бели печатачи за вашите секојдневни потреби за печатење и скенирање.

## ПОГОЛЕМА ПРОДУКТИВНОСТ

Подобдете ја соработката и продуктивноста со брзо печатење и скенирање. Лесно скенирајте документи со мали големини, вклучувајќи чекови и сметки.

## БЕСПРЕКОРНО КОРИСНИЧКО ДОЖИВУВАЊЕ

Користете го интуитивниот кориснички интерфејс за лесно да извршувате задачи за печатење и скенирање и брзо достигнете до релевантни делови од онлајн прирачникот преку QR-код. Заштедете време со главното поставување кое автоматски презема и инсталира софтвер.

## БЕЗБЕДНОСТ ОД 360 СТЕПЕНИ

Security Settings Navigator препорачува соодветни поставки за безбедност за да ве заштити од прекршување на безбедноста и кибер-закани.

## ПОДОБРЕТЕ ГИ НАПОРИТЕ ЗА ОДРЖЛИВОСТ

Свесно потрудете се да ја поддржите животната средина со уреди направени со рециклирана пластика. Мала потрошувачка на енергија значи и намалени емисии на јаглерод.

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серија i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Тип на машина	Сè-во-едно црно-бел ласер
Достапни функции	Печатење, копирање, скенирање и испраќање на факсови
ПЕЧАТАЧ	
Брзина на печатење	i-SENSYS MF461dw II : Еднострано: до 36 стр./мин. (A4) до 58,8 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 30,2 слики/мин. (A4)  i-SENSYS MF463dw II , MF465dw II Еднострано: до 40 стр./мин. (A4) до 65,4 стр./мин. (A5 хоризонтално) Двострано: до 33,6 слики/мин. (A4)
Метод на печатење	Црно-бело печатење со ласерски зраци
Резолуција на печатење	До 1200 x 1200 dpi
Потребно време за загревање	Прибл. 14 секунди од моментот на вклучување или помалку
Време за печатење на првата страница	Прибл.: 5,0 секунди или помалку
Јазичи на печатач	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6 Adobe® PostScript <sup>3</sup>
Фонтови	45 PCL-фонтови 136 PostScript-фонтови
Маргини на печатење	5 mm - горе, долу, лево и десно 10 mm - горе, долу, лево и десно (пликови)
Режим за заштеда на тонер	Да
Напредни функции за печатење	Шифрирано безбедно печатење Безбедно печатење Печатете од USB-мемориски уреди (JPEG/TIFF/PDF) Печатење од Cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, апликација Canon PRINT Android; сертификат за Mopria, апликација Canon PRINT, дополнителна компонента Canon Print Service, IPP Everywhere
КОПИР	
Брзина на копирање	i-SENSYS MF461dw II: Еднострано (A4): до 36 стр./мин. Двострано (A4): до 30,2 слики/мин. i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Еднострано (A4): до 40 стр./мин. Двострано (A4): до 33,6 слики/мин.
Потребно време до излегување на првата копија (FCOT)	Прибл. 6,1 секунди или помалку
Резолуција на копирање	До 600 x 600 dpi
Режими на копирање	Текст, текст/фотографија (зададено), текст/фотографија (висок квалитет), фотографија
Двострано копирање	2-страно на 2-страно (автоматски)
Повеќекратно копирање	До 999 копии
Намалување / зголемување	25-400% со 1% чекор на зголемување
Други функции	Однапред поставени соодноси за намалувања/зголемувања по површина, двострано, прилагодување на густината, избор на оригинални видови, подредување, N на 1, острин, бришење на рамка, копирање документи за идентификација, копирање пасош, режим за бои, резервирана копија

СКЕНЕР	
Вид	Боја
Резолуција на скенирање	Оптички: до 600 x 600 dpi Подобрено: до 9600 x 9600 dpi
Брзина на скенирање	Еднострано црно-бело: 50 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано во боја: 40 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано црно-бело: 100 слики/мин. (300x300 dpi) Двострано во боја: 80 слики/мин. (300x300 dpi) Еднострано црно-бело: 40 слики/мин. (300x600 dpi) Еднострано во боја: 20 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано црно-бело: 80 слики/мин. (300x600 dpi) Двострано во боја: 40 слики/мин. (300x600 dpi)
Длабочина на скенирање во боја	24 бита/24 бита (влез/излез)
Сиви тонови	256 нивоа
Компатибилност	TWAIN , WIA, ICA
Макс. ширина на скенирање	216 mm
Скенирање кон е-пошта	TIFF/JPEG/PDF/компактен PDF/PDF со можност за пребарување / PDF/A-1b
Скенирање кон Cloud <sup>1</sup>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	само i-SENSYS MF465dw II
Брзина на модем	33,6 Kbps (до 3 секунди/страница <sup>4</sup> )
Режим на прием	Само факс, автоматско избирање помеѓу факс/тел., режим на одговор, рачно
Резолуција на факс	Стандардно: 200 x 100 dpi Фино: 200 x 200 dpi Супер фино: 200 x 400 dpi Ултра фино: 400 x 400 dpi
Меморија на факс	До 512 страници <sup>4</sup>
Броеви за брзо бирање	До 281 број за бирање
Групно бирање/ одредишта	Макс. 299 броеви за бирање / макс. 299 одредишта
Секвенцијално пренесување	Макс. 310 одредишта
Резервна копија на меморија	Резервна копија на трајната меморија на факсот (правење резервна копија на флеш меморија)
Двострано користење на факс	Да (праќање и прием)
Други функции	Име на испраќачот (ТТ1), директно испраќање, ТХ-извештај, секвенцијално пренесување
РАБОТА СО МЕДИУМИ	
Тип на скенер	Плоча, 2-стран ADF (во едно поминување)
Внес на хартија (стандарден)	Касета за 250 листови Повеќенаменски фак за 100 листови ADF за 50 листови
Внес на хартија (изборно)	Касета за 550 листови
Максимален капацитет за внес на хартија	900 листови
Излезно лежиште за хартија	150 листови
Типови на медиуми	Обична хартија, рециклирана хартија, тешка хартија, тенка хартија, етикети, поштенски картички, пликови

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серија i-SENSYS MF460 II

<b>Големина на медиуми</b>	<p>Касета (стандардна и изборна): A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, Прилагодени големини: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>Повеќенаменски фах: A4, A5, A5 (хоризонтално), A6, B5, правни, писма, извршни, извештаи, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, канцелариска хартија, 16K, картичка со индекс, плнк (COM10, Monarch, C5, DL), Прилагодени големини: мин. 76,2 x 127 mm макс. 216,0 x 355,6 mm.</p> <p>ADF: A4, A5, A6, B5, правни, писма, извештаи, Прилагодени големини: мин. 48 x 85,0 mm макс. 216 x 355,6 mm</p>
<b>Тежина на медиуми</b>	<p>Касета (стандардна и изборна): 60 до 120 g/m<sup>2</sup></p> <p>Повеќенаменски фах: 60 до 199 g/m<sup>2</sup></p> <p>ADF: 60 до 120 g/m<sup>2</sup></p>
<b>Двострано печатење</b>	<p>A4, правни, писма, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, канцелариска хартија</p> <p>Прилагодени големини - мин. 210 x 279,4 mm макс. 216,0 x 355,6 mm</p> <p>60 до 120 g/m<sup>2</sup></p>
<b>ИНТЕРФЕЈС И СОФТВЕР</b>	
<b>Тип на интерфејс</b>	<p>USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, безжична врска 802.11b/g/n, директна безжична врска</p>
<b>Компатибилност со оперативни системи</b>	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016</p> <p>Mac OS X верзија 10.15 и понова</p> <p>Linux<sup>5</sup></p>
<b>Мрежен протокол</b>	<p>Печатење: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)</p> <p>Скенирање: скенирање со проследување: датотека: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP)</p> <p>Е-пошта/И-факс: SMTP (испраќање), POP3 (примање)</p> <p>Скенирање со повлекување: TCP/IP</p> <p>Управување: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Безбедност: TLS1.3, IPSec, филтрирање на IP-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)</p> <p>Безбедност (безжична врска): Режим на инфраструктура: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES)</p> <p>Режим на пристапна точка: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)</p>

<b>Софтвер и управување со печатач</b>	<p>MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: софтвер базиран на сервер за централизирано управување со голем број на уреди</p> <p>Соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации)</p> <p>eMaintenance: вградениот RDS овозможува користење на далечински услуги од eMaintenance како што е снимање со бројач, автоматско управување со потрошни материјали и далечинско дијагностицирање</p> <p>Application Library</p>
--	---

### ОПШТИ КАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Брзина на процесорот</b>	1200 MHz
<b>Меморија</b>	1 GB
<b>Простор за складирање</b>	4 GB
<b>Контролен панел</b>	LCD-екран на допир во боја од 12,7 cm
<b>Димензии со фахови (Ш x Д x В)</b>	420 mm x 460 mm x 375 mm
<b>Простор за инсталирање (Ш x Д x В)</b>	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
<b>Тежина</b>	Прибл. 16,3 Kg
<b>Работни услови</b>	<p>Температура: 10 до 30 °C (50 до 86 °F)</p> <p>Влажност: 20 до 80% RH (без кондензација)</p>
<b>Извор на напојување со енергија</b>	220-240 V(±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Потрошувачка на енергија</b>	<p>i-SENSYS MF461dw II :  Максимум: прибл. 1.280 W  Активно печатење: прибл. 480 W  Режим на подготвеност: прибл. 8 W  Режим на мирување: прибл. 0,9 W  Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,31 kWh/неделно (230 V)<sup>10</sup>  За детални информации за регулативата Lot26, ве молиме одете на: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a></p> <p>i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II  Максимум: прибл. 1.280 W  Активно печатење: прибл. 480 W  Режим на подготвеност: прибл. 8 W  Режим на мирување: прибл. 0,9 W  Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC): 0,32 kWh/неделно (230 V)<sup>10</sup>  За детални информации за регулативата Lot26, посетете го веб-сајтот: <a href="http://www.canon-europe.com/business/Lot26/">http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</a></p>

# ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## Серија i-SENSYS MF460 II

<b>Нивоа на шум</b>	<p>i-SENSYS MF461dw II: Звучен притисок<sup>6</sup>: Активен режим: еднострано 53 dB / двострано 52 dB Режим на подготвеност: нечуен<sup>7</sup> Моќност на звук<sup>6</sup>: Активен режим: Двострано 68 dB / Еднострано 66 dB Режим на подготвеност: нечуен<sup>7</sup></p> <p>i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Звучен притисок<sup>6</sup>: Активен режим: 53 dB Режим на подготвеност: нечуен<sup>7</sup> Моќност на звук<sup>6</sup>: Активен режим: двострано 68 dB / еднострано 67 dB Режим на подготвеност: нечуен<sup>7</sup></p>
<b>ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ</b>	
<b>Картрици</b>	Картриц 070 (3.000 страници <sup>8</sup> ) <sup>9</sup> Картриц 070H (10.200 страници <sup>8</sup> ) <sup>9</sup>
<b>ДОПОЛНИТЕЛНА ОПРЕМА/ ОПЦИИ</b>	
<b>Делови</b>	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II : Модул за снабдување на касетата-АН1 (касета за 550 листови) i-SENSYS MF465dw II : Модул за снабдување на касетата-АН1 (касета за 550 листови) Комплет со долг кабел TEL 6 (телефон со слушалка)

#### Забелешки:

- [1] Потребна е претплата на услуга за Cloud од трета страна, а ќе подлежи на нивните правила и услови.
- [2] Не се испорачува PCL5e-драјвер од Canon, но уредот поддржува PCL5e-команди.
- [3] Скенирање со MF Scan Utility или Canon PRINT
- [4] Врз основа на стандардот ITU-T табела бр. 1
- [5] Поддршка за печатење и скенирање преку Linux
- [6] Декларирана емисија на шум во согласност со ISO 9296
- [7] Нечујно значи дека нивото на звучен притисок од позиција на набљудувач е помало од апсолутниот стандард за шум во заднина во согласност со ISO 7779
- [8] Врз основа на ISO/IEC 19752
- [9] Печатачот се испорачува со картрицот 070 (3.000 страници)
- [10] Според US ENERGY STAR® верзија 3.2