

KOMPAKTE FLERFUNKSJONSENHETER FULLPAKKET MED VIKTIGE UTSKRIFTS- OG SKANNEFUNKSJONER.

Kompakte og raske svart/hvitt-flerfunksjonsskrivere for daglige utskrifts- og skannebehov.

i-SENSYS MF460 II-serien



HØYERE PRODUKTIVITET

Øk samarbeidet og produktiviteten din med rask utskrift og skanning. Skann små dokumenter enkelt inkludert sjekker og kvitteringer.

ENKEL BRUKEROPPLEVELSE

Bruk det intuitive brukergrensesnittet til å utføre en rekke utskrifts- og skanneoppgaver enkelt, og få rask tilgang til relevante deler av brukerhåndboken på nett via en QR-kode. Spar tid med Master-oppsettet som automatisk laster ned og installerer programvare.

360-GRADERS SIKKERHET

Funksjonen Security Settings Navigator vil anbefale passende sikkerhetsinnstillinger for å beskytte mot sikkerhetslekkasjer og internettrusler.

FORBEDRE INNSATSEN FOR BÆREKRAFT

Gjør en bevisst innsats for å verne miljøet med enheter som er laget av resirkulert plast. Lavt energiforbruk betyr også redusert karbonutslipp.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS MF460 II-serien

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Maskintype	Sort-hvitt flerfunksjons laserskriver
Tilgjengelige funksjoner	Utskrift, kopiering, skanning og faks
SKRIVER	
Utskriftshastighet	i-SENSYS MF461dw II: Enkeltsidig: opptil 36 sider/min (A4) opptil 58,8 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 30,2 bilder/min (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II: Enkeltsidig: opptil 40 sider/min (A4) opptil 65,4 sider/min (A5 – liggende) Tosidig: opptil 33,6 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid til første utskrift	Ca. 5,0 sekunder eller mindre
Skriverspråk	UFR II, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Skrifttyper	45 PCL-skrifter 136 PostScript-fonter
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutt)
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Utskrift fra nettsky (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT-appen Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT-app, Canon Print Service-plugin, IPP Everywhere
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	i-SENSYS MF461dw II: Enkeltsidig (A4): opptil 36 sider/min Tosidig (A4): opptil 30,2 bilder/min i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Enkeltsidig (A4): opptil 40 sider/min Tosidig (A4): opptil 33,6 bilder/min
Tid til første kopi	Ca. 6,1 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Tekst, Tekst/foto (Standard), Tekst/foto (Høy kvalitet), Foto
Tosidig kopiering	Tosidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminsking	25–400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, tosidig original, sorter, N på 1, skarphet, slett ramme, kopier ID-kort, passkopiering, fargemodus, reservert kopi

SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	Enkeltsidig sort/hvitt: 50 sider/min (300 x 300 dpi) Enkeltsidig farger: 40 sider/min (300 x 300 dpi) Tosidig sort/hvitt: 100 sider/min (300 x 300 dpi) Tosidig farger: 80 sider/min (300 x 300 dpi) Enkeltsidig sort/hvitt: 40 sider/min (300 x 600 dpi) Enkeltsidig farger: 20 sider/min (300 x 600 dpi) Tosidig sort/hvitt: 80 sider/min (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 40 sider/min (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	TIFF / JPEG / PDF / kompakt PDF / søkbar PDF / PDF / A-1b
Skann til nettsky¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAKS	Bare i-SENSYS MF465dw II
Modemhastighet	33,6 kbps (opptil 3 sek/side ⁴)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonvelger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Standard: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi Ultradetaljert: 400 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 512 sider ⁴
Hurtignumre	Opptil 281 numre
Gruppesending/mottakere	Maks. 299 numre / maks. 299 mottakere
Serisesending	Maks. 310 mottakere
Sikkerhetskopi av minne	Permanent sikkerhetskopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direkteending, TX-rapport, serisesending
MEDIEHÅNDTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
Papirmating (tilleggsutstyr)	550-arks kassett
Maksimal papirkapasitet	900 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS MF460 II-serien

Medieformater	Papirkassett (standard og tilleggsutstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksskott, konvolutt (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 mm x 127 mm, maks 216,0 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsutstyr): 60–120 g/m² Multiarkmater: 60–199 g/m² Automatisk dokumentmater: 60–120 g/m²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Egendefinerte formater – min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
GRENSESNIITT OG PROGRAMVARE	
Grensesnitttype	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådløs 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versjon 10.15 og nyere Linux®
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanning: Push Scan: Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-post/I-faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPSec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sikkerhet (trådløs): Infrastrukturmodus: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Programvare og skriveradministrasjon	MF-skanneprogram, Eksternt brukergrensesnitt (RUI), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter Samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM) eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og ekstern diagnose Programbibliotek
GENERELLE FUNKSJONER	
Prosesorhastighet	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med papirskuffer (B x D x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installasjonsplass (B x D x H)	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
Vekt	Ca. 16,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforbruk	i-SENSYS MF461dw II: Maksimalt: ca. 1280 W Aktiv utskrift: ca. 480 W Ventemodus: ca. 8 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,31 kWt/uke (230 V)¹⁰ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forordningen her: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Maksimalt: ca. 1280 W Aktiv utskrift: ca. 480 W Ventemodus: ca. 8 W Dvalemodus: ca. 0,9 W Vanlig strømforbruk (TEC): 0,32 kWh/uke (230 V)¹⁰ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forordningen her: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

i-SENSYS MF460 II-serien

Lydnivåer	i-SENSYS MF461dw II: Lydtrykk ⁶ : Aktiv: enkeltsidig 53 dB / tosidig 52 dB Hvilemodus: lydløs ⁷ Lydstyrke ⁶ : Aktiv: tosidig 68 dB / enkeltsidig 66 dB Hvilemodus: lydløs ⁷
	i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Lydtrykk ⁶ : Aktiv: 53 dB Hvilemodus: lydløs ⁷ Lydstyrke ⁶ : Aktiv: tosidig 68 dB / enkeltsidig 67 dB Hvilemodus: lydløs ⁷
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 070 (3000 sider ⁹) Kassett 070H (10 200 sider ⁹)
TILBEHØR/TILLEGGSUTSTYR	
Utstyr	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II: Papirkassett AH1 (550 ark) i-SENSYS MF465dw II: Papirkassett AH1 (550 ark) TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)

Merknader:

- [1] Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår.
[2] En Canon PCL5e-driver følger ikke med, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.
[3] Skann ved hjelp av MF Scan Utility eller Canon PRINT
[4] Basert på ITU-T-standard skjema nr. 1
[5] Linux-støtte for utskrift og skanning
[6] Oppgitt lydtrykk i samsvar med ISO 9296
[7] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO 7779
[8] Basert på ISO/IEC 19752
[9] Skriveren leveres med startkassett 070 (3000 sider)
[10] I henhold til US ENERGY STAR® versjon 3.2

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V. 2025