

DISPOZITIVE MULTIFUNCȚIONALE COMPACTE CU FUNCȚII DE IMPRIMARE ȘI SCANARE ESENȚIALE.

Multifuncționale alb-negru compacte și rapide pentru necesitățile dumneavoastră zilnice de imprimare și scanare.

Seria i-SENSYS MF460 II



PRODUCTIVITATE MAI MARE

Îmbunătățiți colaborarea și productivitatea cu imprimarea și scanarea de mare viteză. Scațați ușor documente de dimensiuni mici, inclusiv cecuri și chitanțe.

EXPERIENȚĂ PERFECTĂ PENTRU UTILIZATOR

Utilizați interfața intuitivă cu utilizatorul pentru a efectua cu ușurință o serie de sarcini de imprimare și scanare și accesați rapid părțile relevante ale manualului online printr-un cod QR. Economisiți timp cu configurarea Master, care descarcă și instalează automat software-ul.

SECURITATE LA 360 DE GRADE

Navigatorul pentru setările de securitate recomandă setările de securitate potrivite pentru a proteja împotriva breșelor de securitate și amenințărilor cibernetice.

ÎMBUNĂTĂȚI EFORTURILE DE SUSTENABILITATE

Faceți un efort conștient de a ajuta mediul cu dispozitive fabricate din plastic reciclat. Consumul redus de energie înseamnă, de asemenea, o amprentă de carbon redusă.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Tip de aparat	Multifuncțional laser monocrom
Funcții disponibile	Imprimare, copiere, scanare și fax
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	i-SENSYS MF461dw II: Pe o față: până la 36 ppm (A4) până la 58,8 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 30,2 ipm (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Pe o față: până la 40 ppm (A4) până la 65,4 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 33,6 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare monocromă cu laser
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Timp de încălzire	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
Timp de imprimare a primei pagini	Aprox. 5,0 secunde sau mai puțin
Limbaje de imprimare	UFR II, PCL 5e ² , PCL6 Adobe® PostScript ³
Fonturi	45 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (plic)
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	Imprimare criptată securizată Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Android: certificare Mopria, aplicația Canon PRINT, pluginul Canon Print Service, IPP Everywhere
COPIATOR	
Viteză de copiere	i-SENSYS MF461dw II: Pe o față (A4): până la 36 ppm Față-verso (A4): până la 30,2 ipm i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Pe o față (A4): până la 40 ppm Față-verso (A4): până la 33,6 ipm
Timp de ieșire a primei copii (FCOT)	Aprox. 6,1 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text, Text/Fotografii (implicit), Text/Fotografii (calitate înaltă), Fotografii
Copiere față-verso	Față-verso pe față-verso (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400% în trepte de 1%
Alte caracteristici	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, față-verso, reglare densitate, selectare tip original, original față-verso, sortare, N pe 1, claritate, ștergere cadru, copiere carte de identitate, copiere pașaport, mod color, copiere rezervată

SCANNER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	Monocrom pe o față: 50 ipm (300 x 300 dpi) Color pe o față: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom față-verso: 100 ipm (300 x 300 dpi) Color față-verso: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom pe o față: 40 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 80 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (intrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA, ICA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare/PDF/A-1b
Scanare în cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAX	Numai i-SENSYS MF465dw II
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină ⁴)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Standard: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi Ultrafină: 400 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 512 pagini ⁴
Apelări rapide	Până la 281 de apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 299 apelări/max. 299 destinații
Difuzare secvențială	Max. 310 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială
GESTIONAREA SUPORTURILOR	
Tip de scanner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 100 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	Casetă pentru 550 de coli
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	900 de coli
Ieșire hârtie	150 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plicuri

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS MF460 II

Formate de hârtie	Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, plic (COM10, Monarch, C5, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85 mm, max. 216 x 355,6 mm
Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 – 120 g/m² Tava universală: 60 – 199 g/m² ADF: 60 – 120 g/m²
Imprimare față-verso	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept Formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m²
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X versiunea 10.15 și versiunile ulterioare Linux⁵
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanare: scanare și trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPSec, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul Infrastructură: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Software și administrarea imprimantei	MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Toner Status Tool iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive Cooperare cu sistem de audit al securității extern (gestionarea informațiilor și evenimentelor de securitate) eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreținere electronică de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță Application Library
CARACTERISTICI GENERALE	
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	1 GB
Stocare	4 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Greutate	Aprox. 16,3 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80% umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	i-SENSYS MF461dw II: Maxim: aprox. 1.280 W Imprimare activă: aprox. 480 W În standby: aprox. 8 W În modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,31 kWh/săptămână (230 V)¹⁰ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II Maxim: aprox. 1.280 W Imprimare activă: aprox. 480 W În standby: aprox. 8 W În modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): 0,32 kWh/săptămână (230 V)¹⁰ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

SPECIFICAȚII TEHNICE

Seria i-SENSYS MF460 II

Niveluri de zgomot	i-SENSYS MF461dw II: Presiune sonoră^[6]: Modul activ: simplex 53 dB / duplex 52 dB În standby: inaudibil^[7] Putere acustică^[6]: Modul activ: duplex 68 dB / simplex 66 dB În standby: inaudibil^[7] i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Presiune sonoră^[6]: Modul activ: 53 dB În standby: inaudibil^[7] Putere acustică^[6]: Modul activ: duplex 68 dB / simplex 67 dB În standby: inaudibil^[7]
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș 070 (3.000 de pagini^[9]) Cartuș 070H (10.200 de pagini^[9])
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II: Modul de alimentare cu casetă AH1 (casetă de 550 de coli) i-SENSYS MF465dw II: Modul de alimentare cu casetă AH1 (casetă de 550 de coli) Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)

Note:

- [1] Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.
[2] Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate pe dispozitiv.
[3] Scanare cu MF Scan Utility sau Canon PRINT
[4] Pe baza diagramei ITU-T standard nr. 1
[5] Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea
[6] Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
[7] Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
[8] Pe baza standardului ISO/IEC 19752
[9] Imprimanta se livrează cu cartușul 070 (3.000 de pagini)
[10] Conform standardului ENERGY STAR® versiunea 3.2 din SUA



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2025