

КОМПАКТНЫЕ МФУ С ПОДДЕРЖКОЙ ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ.

Серия i-SENSYS MF460 II



Компактные и быстрые черно-белые МФУ для повседневных задач печати и сканирования.

ПОВЫШЕННАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ

Сделайте совместную работу еще эффективнее с высокой скоростью печати и сканирования. Легко сканируйте документы малого формата, такие как товарные чеки.

ПРОСТОЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

Интуитивный пользовательский интерфейс позволит вам легко справляться с различными заданиями печати и сканирования, а через QR-код вы сможете быстро открыть удобное онлайн-руководство. Экономьте ценное время с мастером установки, который автоматически загружает и устанавливает необходимое ПО.

КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Инструмент Security Settings Navigator рекомендует оптимальные настройки безопасности для защиты устройства и сети от угроз кибербезопасности.

БОЛЬШОЙ ШАГ НА ПУТИ К ЭКОЛОГИЧНОСТИ

Сделайте важный шаг к экологичности с этими устройствами, изготовленными из переработанного пластика. Низкое энергопотребление также обеспечит сокращение углеродного следа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Тип аппарата	Монохромное лазерное МФУ
Поддерживаемые функции	Печать, копирование, сканирование и факс
ПРИНТЕР	
Скорость печати	i-SENSYS MF461dw II: Односторон.: до 36 стр./мин (A4); до 58,8 стр./мин (A5, альбомная ориентация) Двусторон.: до 30,2 изобр./мин (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Односторон.: до 40 стр./мин (A4); до 65,4 стр./мин (A5, альбомная ориентация) Двусторон.: до 33,6 изобр./мин (A4)
Способ печати	Монохромная лазерная печать
Разрешение печати	До 1200 x 1200 точек на дюйм
Время разогрева	Прибл. 14 сек. с момента включения питания
Время выхода первой страницы	Прибл.: 5,0 сек. или меньше
Языки интерфейса принтера	UFR II, PCL 5e ² , PCL6- Adobe® PostScript ³
Шрифты	45 шрифтов PCL 136 шрифтов PostScript
Поля печати	По 5 мм сверху, снизу, слева и справа По 10 мм сверху и снизу, слева и справа (Конверт)
Режим экономии тонера	Да
Дополнительные функции печати	Защищенная печать с шифрованием Безопасная печать Кнопка печати с USB-накопителя (JPEG/TIFF/PDF) Печать из облака (Dropbox, Google Диск, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Android: сертификация Mopria, приложение Canon PRINT, подключаемый модуль Canon Print Service Plug-in, IPP Everywhere
КОПИР	
Скорость копирования	i-SENSYS MF461dw II: Односторон. (A4): до 36 стр./мин Двусторон. (A4): до 30,2 изобр./мин i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Односторон. (A4): до 40 стр./мин Двусторон. (A4): до 33,6 изобр./мин
Время выхода первой копии (FCOT)	Прибл. 6,1 сек. или меньше
Разрешение при копировании	До 600 x 600 точек на дюйм
Режимы копирования	Текст, текст/фото (по умолчанию), текст/фото (высокое качество), фото
Двустороннее копирование	2 стороны на 2 стороны (автоматически)
Количество копий	До 999 копий
Коэффициент масштабирования	25–400% с шагом 1%
Другие функции	Фиксированный масштаб уменьшения/увеличения по области, двустороннее, настройка плотности, выбор типа оригинала, двусторонний оригинал, сортировка, N на 1, резкость, стирание рамки, копирование удостоверений личности, копирование удостоверений личности, цветной режим, резервирование копии

СКАНЕР	
Тип	Цвет
Разрешение сканирования	Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм
Скорость сканирования	Монохромное одностороннее: 50 изобр./мин (300x300 т./д.) Цветное одностороннее: 40 изобр./мин (300x300 т./д.) Монохромное двустороннее: 100 изобр./мин (300x300 т./д.) Цветное двустороннее: 80 изобр./мин (300x300 т./д.) Монохромное одностороннее: 40 изобр./мин (300x600 точек на дюйм) Цветное одностороннее: 20 изобр./мин (300x600 т./д.) Монохромное двустороннее: 80 изобр./мин (300x600 т./д.) Цветное двустороннее: 40 изобр./мин (300x600 т./д.)
Глубина цветного сканирования	24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Оттенки серого	256 уровней
Совместимость	TWAIN, WIA, ICA
Макс. ширина сканирования	216 мм
Сканирование на почту	TIFF / JPEG / PDF / компактный PDF / PDF с возможностью поиска / PDF/A-1b
Сканирование с отправкой в облако ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
ФАКС	Только i-SENSYS MF465dw II
Скорость модема	33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу ⁴)
Режим приема	Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной
Разрешение факса	Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм Высокое: 200 x 200 точек на дюйм Сверхвысокое: 200 x 400 точек на дюйм Ультравысокое: 400 x 400 точек на дюйм
Память факса	До 512 страниц ⁴
Скоростной набор	До 281 набора
Групповой набор/адресаты	Макс. 299 номеров / макс. 299 адресатов
Последовательная передача	Макс. 310 адресатов
Резервное копирование в память	Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)
Работа с двусторонними факсами	Да (прием и передача)
Другие функции	Имя отправителя (TTI), прямая отправка, отчет TX, последовательная передача
РАБОТА С НОСИТЕЛЯМИ	
Тип сканера	Планшет, двустороннее устройство автоподачи документов (однопроходное)
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)	Кассета на 250 листов Универсальный лоток на 100 листов Устройство автоподачи документов на 50 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)	Кассета на 550 листов
Максимальная емкость устройства подачи бумаги	900 листов
Вывод бумаги	150 листов
Типы носителей	Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, тонкая бумага, этикетки, открытки, конверты

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS MF460 II

Форматы носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, пользовательские форматы: мин. 105 x 148 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Универсальный лоток: A4, A5, A5 (альбомная ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточки указателя, конверты (COM10, Monarch, C5, DL), пользовательские форматы: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм. Устройство автоподдачи документов: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, пользовательские форматы: мин. 48 x 85,0 мм, макс. 216 x 355,6 мм	Программное обеспечение и управление принтером	MF Scan Utility, Удаленный пользовательский интерфейс (RUI), Управление именем подразделения, Инструмент уровня тонера, iW Enterprise Management Console: серверное программное обеспечение для централизованного управления парком устройств Интеграция с внешней системой безопасного аудита (SIEM) eMaintenance: встроенная RDS позволяет использовать удаленные сервисы eMaintenance, такие как замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и удаленная диагностика Библиотека приложений
Плотность носителей	Кассета (стандартная и дополнительная): 60–120 г/м² Универсальный лоток: 60–199 г/м² Устройство автоподдачи документов: 60–120 г/м²	ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Двусторонняя печать	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Пользовательский формат: мин. 210 x 279,4 мм, макс. 216,0 x 355,6 мм 60–120 г/м²	Частота процессора	1200 МГц
ИНТЕРФЕЙС И ПО		Память	1 ГБ
Тип интерфейса	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, беспроводное 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение	Хранение данных	4 ГБ
Поддерживаемые ОС	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X версии 10.15 и выше Linux®	Панель управления	Цветной сенсорный ЖК-экран 12,7 см
Сетевой протокол	Печать: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Сканирование: сканирование Push: файл: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Эл. почта/I-Fax: SMTP (отправка), POP3 (прием) Pull: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Безопасность: TLS1.3, IPSec, фильтрация IP-адресов, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Безопасность (беспроводное подключение): Режим инфраструктуры: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Режим точки доступа: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)	Габариты с лотками (Ш x Г x В)	420 x 460 x 375 мм
		Место установки (Ш x Г x В)	689 x 1081 x 824 мм
		Вес	Прибл. 16,3 кг
		Условия эксплуатации	Температура: от 10 до 30 °C Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
		Источник питания	220–240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)
		Энергопотребление	i-SENSYS MF461dw II: Максимум: прибл. 1280 Вт Рабочий режим печати: прибл. 480 Вт Режим ожидания: прибл. 8 Вт Спящий режим: прибл. 0,9 Вт Обычное потребление энергии (ТЕC): 0,31 кВт·ч в неделю (230 В)¹⁰ Для получения более подробной информации относительно предписания Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Максимум: прибл. 1280 Вт Рабочий режим печати: прибл. 480 Вт Режим ожидания: прибл. 8 Вт Спящий режим: прибл. 0,9 Вт Обычное потребление энергии (ТЕC): 0,32 кВт·ч в неделю (230 В)¹⁰ Для получения более подробной информации относительно Lot26 перейдите по следующей ссылке: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия i-SENSYS MF460 II

Уровень шума	i-SENSYS MF461dw II: Звуковое давление⁶: Рабочий режим: односторон. 53 дБ / двусторон. 52 дБ Режим ожидания: без шума⁷ Звуковая мощность⁶: Рабочий режим: двусторон. 68 дБ / односторон. 66 дБ Режим ожидания: без шума⁷ i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Звуковое давление⁶: Рабочий режим: 53 дБ Режим ожидания: без шума⁷ Звуковая мощность⁶: Рабочий режим: двусторон. 68 дБ / односторон. 67 дБ Режим ожидания: без шума⁷
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Картриджи	Картридж 070 (3000 страниц ⁸)⁹ Картридж 070H (10 200 страниц ⁸)⁹
АКСЕССУАРЫ/ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
Наименования	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II: Модуль кассетной подачи АН1 (кассета на 550 листов) i-SENSYS MF465dw II: Модуль кассетной подачи АН1 (кассета на 550 листов) TEL 6 Kit Long Cord (телефонная трубка)

Примечания:

- [1] Требуется подписка на сторонний облачный сервис, на который распространяются условия и положения владельца.
- [2] Драйвер Canon PCL5e не входит в комплект поставки, но команды PCL5e поддерживаются устройством.
- [3] Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT
- [4] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
- [5] На Linux поддерживается и печать, и сканирование
- [6] Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 9296
- [7] «Без шума» означает, что уровень звукового давления для наблюдателя ниже, чем общий стандарт фонового шума в соответствии с ISO 7779
- [8] На основе стандарта ISO/IEC 19752
- [9] Принтер поставляется с картриджем 070 (3000 страниц)
- [10] В соответствии с нормами US ENERGY STAR® версии 3.2



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Russian edition
©Canon Europe N.V. 2025