

KOMPAKTNE VEČNAMENSKE NAPRAVE Z OSNOVNIMI FUNKCIJAMI TISKANJA IN SKENIRANJA.

Seriya i-SENSYS MF460 II



Kompaktni in hitri večnamenski
črno-beli tiskalniki za vsakodnevno
tiskanje in skeniranje.

VEČJA PRODUKTIVNOST

Spodbudite sodelovanje in produktivnost s hitrim tiskanjem in skeniranjem. Preprosto skenirajte manjše dokumente, vključno s čeki in potrdili.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Intuitivni uporabniški vmesnik omogoča preprosto izvajanje različnih opravil tiskanja in skeniranja ter hiter dostop do ustreznih delov spletnega priročnika s kodo QR. Prihranite čas s funkcijo glavne nastavitve, ki samodejno prenese in namesti programsko opremo.

CELOVITA VARNOST

Pomočnik za varnostne nastavitve priporoča ustrezne varnostne nastavitve za zaščito pred varnostnimi vdori in kibernetскими grožnjami.

IZBOLJŠAJTE PRIZADEVANJA ZA TRAJNOST

Z napravami iz reciklirane plastike zavestno pomagajte okolju. Nizka poraba energije pomeni tudi manjši ogljični odtis.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Vrsta naprave	Črno-bela laserska večnamenska naprava
Razpoložljive funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov
TISKALNIK	
Hitrost tiskanja	i-SENSYS MF461dw II: Enostransko: do 36 strani na minuto (A4) do 58,8 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 30,2 slike na minuto (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Enostransko: do 40 strani na minuto (A4) do 65,4 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 33,6 slike na minuto (A4)
Način tiskanja	Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom
Ločljivost tiskanja	Do 1200 × 1200 dpi
Čas ogrevanja	Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu
Čas prvega natisa	Pribl.: 5,0 sekunde ali manj
Jeziki tiskalnika	UFR II, PCL 5e ² , PCL6 Adobe® PostScript ³
Pisave	45 pisav PCL 136 pisav PostScript
Robovi natisa	5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice)
Način varčevanja s tonerjem	Da
Funkcije naprednega tiskanja	Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT, vtičnik Canon Print Service Plug-in, IPP Everywhere
KOPIRNI STROJ	
Hitrost kopiranja	i-SENSYS MF461dw II: Enostransko (A4): do 36 strani na minuto Obojestransko (A4): do 30,2 slike na minuto i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Enostransko (A4): do 40 strani na minuto Obojestransko (A4): do 33,6 slike na minuto
Natis prve kopije	Pribl. 6,1 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja	Do 600 × 600 dpi
Načini kopiranja	Besedilo, besedilo/fotografija (privzeto), besedilo/fotografija (kakovostno), fotografija
Obojestransko kopiranje	2-stransko na 2-stransko (samodejno)
Več kopij	Do 999 kopij
Zmanjšanje/povečanje	Od 25 do 400 % v korakih po 1 %
Druge funkcije	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, dvostransko, nastavitve gostote, izbira vrste izvirnika, dvostranski izvornik, razvrščanje, N na 1, ostrina, brisanje okvirja, kopiranje osebnih izkaznic, kopiranje potnega lista, barvni način, rezervirano kopiranje

SKENER	
Vrsta	Barvni
Ločljivost skeniranja	Optično: do 600 × 600 dpi Izboljšano: do 9600 × 9600 dpi
Hitrost skeniranja	Enostransko črno-belo: 50 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojestransko črno-belo: 100 slik na minuto (300 × 300 dpi) Dvostransko barvno: 80 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko črno-belo: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 80 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi)
Globina barvnega skeniranja	24-bitna/24-bitna (vhod/izhod)
Sivine	256 odtenkov
Združljivost	TWAIN, WIA, ICA
Največja širina skeniranja	216 mm
Skeniranje v e-pošto	TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja/PDF/A-1b
Skeniranje v oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAKS	samo i-SENSYS MF465dw II
Hitrost modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran ⁴)
Način sprejemanja	Samo faks, samodejni preklap med faksom in telefonom, odzivnik, ročno
Ločljivost faksa	Standardna: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi Ultra visoka: 400 × 400 dpi
Pomnilnik faksa	Do 512 strani ⁴
Hitro izbiranje	Do 281 klicev
Izbiranje skupin/ciljev	Najv. 299 izbiranj/najv. 299 števil
Zaporedno oddajanje	Najv. 310 ciljev
Rezervni pomnilnik	Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash)
Pošiljanje obojestranskih faksov	Da (pošiljanje in sprejemanje)
Druge funkcije	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje
UPRAVLJANJE MEDIJEV	
Vrsta skenerja	Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod)
Podajanje papirja (standardno)	Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 100 listov ADF za 50 listov
Podajanje papirja (izbirno)	Kaseta za 550 listov
Največja zaloga papirja	900 listov
Izhod papirja	150 listov
Vrste medijev	Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS MF460 II

Velikosti medijev	Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 x 148 mm; najv. 216,0 x 355,6 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COM10, Monarch, DL, C5), velikosti po meri: najm. 76,2 x 127 mm, najv. 216,0 x 355,6 mm SPD: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 x 85,0 mm, najv. 216 x 355,6 mm
Teža medijev	Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m² ADF: od 60 do 120 g/m²
Obojestransko tiskanje	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Velikost po meri – najm. 210 x 279,4 mm najv. 216,0 x 355,6 mm Od 60 do 120 g/m²
VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA	
Vrsta vmesnika	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct
Združljivost z operacijskimi sistemi	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/ Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Različica Mac OS X 10.15 in novejša Linux⁵
Omrežni protokol	Tiskanje: TCP/IP (LPD/Vrata9100/IPPP/IPPS/ WSD) Skeniranje: potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-pošta/i-faks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Varnost: TLS1.3, IPSec, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3- SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Programska oprema in upravljanje tiskalnika	Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav Sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (upravljanje varnostnih informacij in dogodkov) eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov
OSNOVNE FUNKCIJE	
Hitrost procesorja	1200 MHz
Pomnilnik	1 GB
Shramba	4 GB
Nadzorna plošča	12,7-centimetrski barvni zaslon LCD na dotik
Mere s pladnji (Š x G x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za namestitvev (Š x G x V)	689 x 1081 x 824 mm
Teža	Pribl. 16,3 kg
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije)
Napajanje	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Poraba	i-SENSYS MF461dw II: Največ: pribl. 1280 W Aktivno tiskanje: približno 480 W Stanje pripravljenosti: približno 8 W Način mirovanja: približno 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,31 kWh na teden (230 V)¹⁰ Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II Največ: pribl. 1280 W Aktivno tiskanje: približno 480 W Stanje pripravljenosti: približno 8 W Način mirovanja: približno 0,9 W Običajna poraba električne energije (TEC): 0,32 kWh na teden (230 V)¹⁰ Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS MF460 II

Ravni hrupa	i-SENSYS MF461dw II: Raven hrupa⁶: Med delovanjem: enostransko 53 dB/ obojestransko 52 dB V načinu pripravljenosti: neslišno⁷ Zvočna moč⁶: Med delovanjem: obojestransko 68 dB/ enostransko 66 dB V načinu pripravljenosti: neslišno⁷ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Zvočni tlak⁶: Med delovanjem: 53 dB V načinu pripravljenosti: neslišno⁷ Zvočna moč⁶: Med delovanjem: obojestransko 68 dB/ enostransko 67 dB V načinu pripravljenosti: neslišno⁷
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše	Kartuša 070 (3000 strani⁸)⁹ Kartuša 070H (10.200 strani⁸)⁹
DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI	
Elementi	i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II: Podajalni modul CST – AH1 (kaseta za 550 listov) i-SENSYS MF465dw II: Podajalni modul CST – AH1 (kaseta za 550 listov) Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka)

Opombe:

[1] Potrebna je naročnina na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.

[2] Gonilnik Canon PCLSe ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCLSe.

[3] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT.

[4] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.

[5] Linux podpira tiskanje in skeniranje.

[6] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.

[7] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.

[8] Glede na ISO/IEC 19752.

[9] Tiskalniku je dodana kartuša 070 (3000 strani).

[10] V skladu s standardom US ENERGY STAR® različica 3.2.



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2025