

PAJISJE KOMPAKTE SHUMËFUNKSIONALE ME VEÇORI THELBËSORE TË PRINTIMIT DHE SKANIMIT.

Printerët kompaktë dhe të shpejtë,
shumëfunksionale bardhezi, për
nevojat tuaja të printimit dhe skanimit.

i-SENSYS MF460 II Series



RRITJE E PRODUKTIVITETIT

Rrisni bashkëpunimin dhe produktivitetin me printim e skanim të shpejtësisë së lartë. Skanoni dokumente me përmasa të vogla me lehtësi, duke përfshirë çeqe dhe fatura.

PËRVOJË E LEHTË PËR PËRDORUESIN

Përdorni ndërfaqen intuitive për të kryer lehtësisht një sërë detyrash printimi dhe skanimit dhe për të aksesuar shpejt pjesët përkatëse të manualit në internet përmes një kodi QR. Kurseni kohë me konfigurimin Master, i cili shkarkon dhe instalon automatikisht softuerin.

SIGURIM 360-GRADËSH

Security Settings Navigator rekomandon cilësimet e duhura të sigurisë për të mbrojtur kundër zbulimit të padëshiruar të të dhënave dhe kërcënimeve kibernetike.

PËRMIRËSONI PËRPPJEKJET PËR QËNDRUESHMËRI

Bëni një përpjekje të vetëdijshme për të ndihmuar mjedisin me pajisje të prodhuara nga plastikë e ricikluar. Konsumi i ulët i energjisë nënkupton gjithashtu një gjurmë më të vogël karboni.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF460 II Series

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Lloji i pajisjes	Lazer shumëfunksional bardhezi
Funksionet e disponueshme	Printim, fotokopjim, skanim dhe faks
PRINTERI	
Shpejtësia e printimit	i-SENSYS MF461dw II : Njëanësh: deri në 36 faqe në minutë (A4) deri në 58,8 faqe në minutë (A5 horizontale) Dyanësh: deri 30,2 ipm (A4) i-SENSYS MF463dw II , MF465dw II Njëanësh: deri në 40 faqe në minutë (A4) deri në 65,4 faqe në minutë (A5 horizontale) Dyanësh: deri 33,6 ipm (A4)
Mënyra e printimit	Printim njëngjyrësh me rreze lazer
Rezolucioni i printimit	Deri në 1200 x 1200 dpi
Koha e nxehtë	afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
Koha e printimit të parë	Afro: 5,0 sekonda ose më pak
Gjuhët e printerit	UFR II, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fontet	45 fonte PCL 136 fonte PostScript
Marzhet e printimit	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (zarf)
Modaliteti i kursimit të tonerit	Po
Veçoritë e përparuara të printimit	Encrypted Secure Print Printim i siguruar Printoni nga njësia e memories USB (JPEG/ TIFF/PDF) Printim nga reja kompjuterike (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacioni Canon PRINT Android: certifikuar për Mopria, aplikacioni Canon PRINT, modul Canon Print Service, IPP everywhere
FOTOKOPJUES	
Shpejtësia e fotokopjimit	i-SENSYS MF461dw II: Njëanësh (A4): deri në 36 faqe në minutë Dyanësh (A4): deri në 30,2 ipm i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Njëanësh (A4): deri në 40 faqe në minutë Dyanësh (A4): deri në 33,6 ipm
Koha e fotokopjes së parë (FCOT)	afro 6,1 sekonda ose më pak
Rezolucioni i fotokopjimit	Deri në 600 x 600 dpi
Modalitetet e fotokopjimit	Tekst, tekst/foto (parazgjedhje), tekst/foto (cilësi e lartë), foto
Fotokopjim nga të dy anët	2-anësh në 2-anësh (automatik)
Fotokopjim i shumëfishtë	Deri në 999 kopje
Zvogëlimi / Zmadhimi	25-400% në rritje 1%
Veçori të tjera	Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje e llojit origjinal, origjinal dyanësh, renditje, N në 1, qartësi, fshirje kornize, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim pasaporte, modalitet ngjyrash, fotokopjim i rezervuar

SKANER	
Lloji	Ngjyra
Rezolucioni i skanimit	Optik: deri në 600 x 600 dpi I përmirësuar: deri në 9600 x 9600 dpi
Shpejtësia e skanimit	Mono, njëanësh: 50 ipm (300x300 dpi) Me ngjyra, njëanësh: 40 ipm (300x300 dpi) Mono, dyanësh: 100 ipm (300x300 dpi) Me ngjyra, dyanësh: 80 ipm (300x300 dpi) Mono, njëanësh: 40 ipm (300x600 dpi) Me ngjyra, njëanësh: 20 ipm (300x600 dpi) Mono, njëanësh: 80 ipm (300x600 dpi) Me ngjyra, dyanësh: 40 ipm (300x600 dpi)
Thellësia e skanimit me ngjyra	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
Gradacion grije	256 nivele
Pajtuueshmëria	TWAIN , WIA, ICA
Gjerësi maks. skanimi	216 mm
Skanim në email	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/ PDF/A-1b
Skanim në renë kompjuterike ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAKS	Vetëm i-SENSYS MF465dw II
Shpejtësia e modemit	33,6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe ⁴)
Modaliteti i marrjes	Vetëm faks, kalim automatik faks/telefon, modalitet përgjigjeje, manual
Rezolucioni i faksit	Standard: 200 x 100 dpi I mirë: 200 x 200 dpi I shkëlqyeshëm: 200 x 400 dpi Jashtëzakonisht i mirë: 400 x 400 dpi
Memoria e FAKSIT	Deri 512 faqe ⁴
Numra të shpejtë	Deri në 281 thirrje
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 299 thirrje / maks. 299 destinacione
Transmetim i njëpasnjëshëm	Maks. 310 destinacione
Kopje rezervë e memories	Kopje e përhershme rezervë e memories së faksit (kopje rezervë me memorie Flash)
Faks dyanësh	Po (Transmeto dhe merr)
Veçori të tjera	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, raport TX, transmetim i njëpasnjëshëm
ADMINISTRIMI I MATERIALEVE	
Lloji i skanerit	Platen, ADF me 2-anësh (një kalim i vetëm)
Futja e letrës (standarde)	Kasetë 250-fletëshe Sirtar shumëfunksional 100-fletësh ADF me 50 fletë
Futja e letrës (opsion)	Kasetë 550-fletëshe
Kapaciteti maksimal i futjes të letrës	900 fletë
Dalja e letrës	150 fletë
Llojet e materialeve	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF460 II Series

Përmasat e materialeve	Kaseta (standarde dhe opsionale): A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, përmasa të personalizuar: min. 105 x 148 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. Sirtari shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, skedë, zarf (COM10, Monarch, C5, DL), përmasa të personalizuar: min. 76,2 x 127 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, përmasa të personalizuar: min. 48 x 85,0 mm maks 216 x 355,6 mm
Pesha e materialit	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m² Sirtari shumëfunksional: 60 deri në 199 g/m² ADF: 60 deri në 120 g/m²
Printim dyanësh	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Përmasa të personalizuar - min. 210 x 279,4 mm maks. 216,0 x 355,6 mm 60 deri në 120 g/m²
NDËRFAQJA DHE SOFTUERI	
Lloji i ndërfaqes	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, lidhje me valë 802.11b/g/n, lidhje e drejtpërdrejtë me valë
Pajtueshmëria e sistemit operativ	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X version 10.15 e lart Linux⁵
Protokolli i rrjetit	Printim: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skanim: skanim me dhënie: File: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje) Skanim me marrje: TCP/IP Administrimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS1.3, IPSec, filtrim me adresa IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WPA-PSK(AES), WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES), WPA3-EAP(AES) Modaliteti i pikës së aksesit: WPA2-PSK(AES), WPA3-SAE (AES)

Menaxhimi i softuerit dhe printerit	Shërbimi i skanimit MF, Ndërfaqja e përdorimit nga distanca (RUI), Menaxhim me ID departamenti Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: softuer me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një sërë pajisjesh Në bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (Menaxhimi i informacionit dhe Eventeve të Sigurisë) eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë, si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë. Application Library
VEÇORI TË PËRGJITHSHME	
Shpejtësia e procesorit	1200 MHz
Memoria	1 GB
Hapësira ruajtëse	4 GB
Paneli i kontrollit	Ekran 12,7 cm LCD me prekje, me ngjyra
Përmasat me sirtarë (Gjer. x Thell. x Lart.)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Hapësira e instalimit (Gjer. x Thell. x Lart.)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Pesha	afro 16,3 Kg
Ambienti i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
Burimi i energjisë	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Konsumi i energjisë	i-SENSYS MF461dw II : Maksimumi: afro 1280 W Printim aktiv: afro 480 W Pasiv: afro 8 W Modaliteti i gjumit: afro 0,9 W Konsumi tipik i energjisë elektrike (TEC): 0,31 kWh/javë (230 V)¹⁰ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/. i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Maksimumi: afro 1280 W Printim aktiv: afro 480 W Pasiv: afro 8 W Modaliteti i gjumit: afro 0,9 W Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0.32 kWh/javë (230V)¹⁰ Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, vizitoni: http://www.canoneurope.com/business/Lot26/.

SPECIFIKIMET TEKNIKE

i-SENSYS MF460 II Series

Nivelet e zhurmës	i-SENSYS MF461dw II: Presioni i tingullit ⁶ : Aktiv: njëanësh 53 dB / dyanësh 52 dB Pasiv: i padëgjueshëm ⁷ Fuqia e tingullit ⁶ : Aktiv: dyanësh 68dB / njëanësh 66dB Pasiv: i padëgjueshëm ⁷
	i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Presioni akustik ⁶ : Aktiv: 53 dB Pasiv: i padëgjueshëm ⁷ Fuqia e tingullit ⁶ : Aktiv: dyanësh 68 dB / njëanësh 67 dB Pasiv: i padëgjueshëm ⁷
PJESËT E KONSUMIT	
Fishekë boje	Cartridge 070 (3000 faqe ⁸) ⁹ Fishek 070H (10,200 faqe ⁸) ⁹
AKSESORË/ OPSIONE	
Artikujt	i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II : CST.Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë) i-SENSYS MF465dw II : CST.Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë) Kordon i gjatë TEL 6 Kit (receptori)

Shënime:

- [1] Nevojitet abonim me shërbim reje kompjuterike të palës të tretë dhe sipas kushteve të palës së tyre.
[2] Nuk ofrohet drajver Canon PCL5e, por megjithatë, komandat PCL5e mbështeten në pajisje.
[3] Skanim me MF Scan Utility ose Canon PRINT
[4] Sipas ITU-T Standard Chart No.1
[5] Linux mbështet si printimin, ashtu edhe skanimin.
[6] Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296
[7] I padëgjueshëm nënkupton se niveli i presionit akustik për emetimin e zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën e sfondit sipas ISO 7779.
[8] Bazuar në ISO/IEC 19752
[9] Printeri dërgohet me fishekun Cartridge 070 (3000 faqe).
[10] Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.2.

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europe N.V. 2025