

KOMPAKTNI VIŠEFUNKCIONALNI UREĐAJI SA MNOŠTVOM OSNOVNIH FUNKCIJA ŠTAMPANJA I SKENIRANJA.

Seriya i-SENSYS MF460 II



Kompaktni i brzi crno-beli višefunkcionalni štampači za vaše svakodnevne potrebe za štampanjem i skeniranjem.

VEĆA PRODUKTIVNOST

Povećajte saradnju i produktivnost brzim štampanjem i skeniranjem. Skenirajte dokumente malih dimenzija sa lakoćom, uključujući čekove i račune.

TEČAN KORISNIČKI DOŽIVLJAJ

Koristite intuitivni korisnički interfejs (UI) za lako obavljanje niza zadataka štampanja i skeniranja i brzo pristupite relevantnim delovima onlajn priručnika putem QR koda. Uštedite vreme pomoću glavnog podešavanja koje automatski preuzima i instalira softver.

BEZBEDNOST OD 360 STEPENI

Security Settings Navigator preporučuje odgovarajuće bezbednosne postavke za zaštitu od curenja bezbednosnih informacija i sajber pretnji.

POBOLJŠAJTE ODRŽIVOST

Svesno doprinesite zaštiti životne sredine pomoću uređaja koji su napravljeni od reciklirane plastike. Niska potrošnja energije takođe znači i smanjen ugljenični otisak.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS MF460 II

i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II / MF465dw II

Tip uređaja	Monohromatski višenamenski laserski uređaj
Dostupne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje i razmena faksova

ŠTAMPAČ

Brzina štampe	i-SENSYS MF461dw II: Jednostrano: do 36 stranica u minuti (A4) do 58,8 stranica u minuti (A5, položeno) Dvostrano: do 30,2 slike u minuti (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Jednostrano: do 40 stranica u minuti (A4) do 65,4 stranice u minuti (A5, položeno) Dvostrano: do 33,6 slika u minuti (A4)
Način štampanja	Monohromatska laserska štampa
Rezolucija štampe	Do 1.200 x 1.200 tpi
Vreme zagrevanja	Približno 14 sekundi ili manje od uključivanja
Vreme do prvog otiska	Približno: 5 sekundi ili manje
Jezici štampača	UFRII, PCL 5e ² , PCL6 Adobe® PostScript ³
Fontovi	45 PCL fontova 136 PostScript fontova
Margine za štampu	5 mm – gore, dole, levo, desno 10 mm – gore, dole, levo, desno (koverta)
Režim štednje tonera	Da
Napredne funkcije štampanja	Šifrovano bezbedno štampanje Bezbedno štampanje Štampanje sa USB memorijskog uređaja (JPEG/TIFF/PDF) Štampanje iz informatičkog oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Android; sertifikat Mopria, aplikacija Canon PRINT, dodatna komponenta Canon Print Service, IPP everywhere

MAŠINA ZA KOPIRANJE

Brzina kopiranja	i-SENSYS MF461dw II: Jednostrano (A4): do 36 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 30,2 slike u minuti i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Jednostrano (A4): do 40 stranica u minuti Dvostrano (A4): do 33,6 slika u minuti
Vreme do prvog otiska (FCOT)	Približno 6,1 s ili manje
Rezolucija kopiranja	Do 600 x 600 tpi
Režimi kopiranja	Tekst, tekst/fotografije (podrazumevano), tekst/fotografije (visoki kvalitet), fotografije
Dvostrano kopiranje	Obostrano na obostrano (automatski)
Više kopija	Do 999 kopija
Umanjivanje/ uvećavanje	25–400% u koracima od 1%
Ostale funkcije	Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, dvostrani original, sortiranje, N na 1, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, kopiranje pasoša, režim boja, rezervno kopiranje

SKENER

Tip	U boji
Rezolucija skeniranja	Optički: do 600 x 600 tpi Poboljšano: do 9.600 x 9.600 tpi
Brzina skeniranja	Jednostrano monohromatski: 50 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano monohromatski: 100 slika u minuti (300 x 300 tpi) Dvostrano u boji: 80 slika u minuti (300 x 300 tpi) Jednostrano monohromatski: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi) Jednostrano u boji: 20 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano monohromatski: 80 slika u minuti (300 x 600 tpi) Dvostrano u boji: 40 slika u minuti (300 x 600 tpi)
Dubina skeniranja u boji	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
Nijanse sive	256 nivoa
Kompatibilnost	TWAIN, WIA, ICA
Min. širina za skeniranje	216 mm
Skeniranje u e-poštu	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / pretraživi PDF / PDF/A-1b
Skeniranje u informatički oblak¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37

FAKS Samo i-SENSYS MF465dw II

Brzina modema	33,6 kb/s (do 3 sekunde po stranici ⁴)
Režim primanja	Samo faks, automatsko prebacivanje faks/telefon, režim odgovaranja, ručno
Rezolucija faksa	Standardno: 200 x 100 tpi Fino: 200 x 200 tpi Superfino: 200 x 400 tpi Ultrafino: 400 x 400 tpi
Memorija faksa	Do 512 stranica ⁴
Brojevi za brzo biranje	Do 281 broj
Grupno biranje/ određište	Maks. 299 brojeva / Maks. 299 određište
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 određište
Rezervna kopija memorije	Rezervna kopija trajne memorije faksa (rezervna kopija u fleš memoriji)
Dvostrano slanje faksova	Da (slanje i primanje)
Ostale funkcije	Ime pošiljaoca (TTI), direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno emitovanje

RAD SA MEDIJIMA

Tip skenera	Staklena površina, dvostrani ADF (u jednom prolazu)
Ulaz za papir (standardni)	Kaseta za 250 listova Višenamensko ležište za 100 listova ADF sistem za 50 listova
Ulaz za papir (opcija)	Kaseta za 550 listova
Maksimalni ulazni kapacitet papira	900 listova
Izlaz za papir	150 listova
Tipovi medija	Običan papir, reciklirani papir, težak papir, tanki papir, nalepnice, razglednice, koverte

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Serija i-SENSYS MF460 II

Veličine medija	<p>Kaseta (standardna i opciona): A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, prilagođene veličine: min. 105 x 148 mm maks. 216 x 355,6 mm.</p> <p>Višenamensko ležište: A4, A5, A5 (položeno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartica indeksa, koverta (COM10, Monarch, C5, DL), prilagođene veličine: min. 76,2 x 127 mm maks. 216 x 355,6 mm.</p> <p>ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođene veličine: min. 48 x 85 mm maks. 216 x 355,6 mm</p>
Težine medija	<p>Kaseta (standardna i opciona): 60 do 120 g/m² Višenamensko ležište: 60 do 199 g/m² ADF: 60 do 120 g/m²</p>
Dvostrano štampanje	<p>A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođena veličina: min. 210 x 279,4 mm maks. 216 x 355,6 mm 60 do 120 g/m²</p>
INTERFEJS I SOFTVER	
Tip interfejsa	<p>Brza USB 2.0 veza, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection</p>
Kompatibilnost sa operativnim sistemima	<p>Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 Mac OS X verzija 10.15 i novije Linux⁵</p>
Mrežni protokol	<p>Štampanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje sa otpremanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP) E-pošta/I-faks: SMTP (slanje), POP3 (prijem) Skeniranje sa preuzimanjem: TCP/IP</p> <p>Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)</p> <p>Bezbednost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Bezbednost (bežična veza): Infrastrukturni režim: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Režim pristupne tačke: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)</p>

Softver i upravljanje štampačem	<p>MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverski softver za centralizovano upravljanje sistemom uređaja Saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management) eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava udaljene eMaintenance usluge poput očitavanja brojača, automatskog upravljanja potrošnim materijalom i udaljene dijagnostike Application Library</p>
OPŠTE KARAKTERISTIKE	
Brzina procesora	1.200 MHz
Memorija	1 GB
Skladištenje	4 GB
Kontrolna tabla	LCD ekran u boji osetljiv na dodir veličine 12,7 cm
Dimenzije sa ležištima (Š x D x V)	420 x 460 x 375 mm
Prostor za instalaciju (Š x D x V)	689 x 1.081 x 824 mm
Težina	Približno 16,3 kg
Radno okruženje	<p>Temperatura: 10 do 30°C (50 do 86°F) Vlažnost: od 20 do 80% RV (bez kondenzacije)</p>
Izvor napajanja	220–240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Potrošnja energije	<p>i-SENSYS MF461dw II: Maksimalna: približno 1.280 W Aktivno štampanje: približno 480 W U stanju pripravnosti: približno 8 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,31 kWh nedeljno (230 V)¹⁰ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</p> <p>i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II Maksimalna: približno 1.280 W Aktivno štampanje: približno 480 W U stanju pripravnosti: približno 8 W U režimu mirovanja: približno 0,9 W Tipična potrošnja struje (TEC): 0,32 kWh nedeljno (230 V)¹⁰ Detaljne informacije u vezi sa propisom Lot26 potražite na: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/</p>

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya i-SENSYS MF460 II

Nivoi buke	<p>i-SENSYS MF461dw II: Zvučni pritisak⁶: U toku rada: jednostrano 53 dB / dvostrano 52 dB U stanju pripravnosti: nečujno⁷ Jačina zvuka⁶: U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 66 dB U stanju pripravnosti: nečujno⁷</p> <p>i-SENSYS MF463dw II / MF465dw II: Zvučni pritisak⁶: U toku rada: 53 dB U stanju pripravnosti: nečujno⁷ Jačina zvuka⁶: U toku rada: dvostrano 68 dB / jednostrano 67 dB U stanju pripravnosti: nečujno⁷</p>
POTROŠNI MATERIJAL	
Kartridži	Kartridž 070 (3.000 stranica ⁸) ⁹ Kartridž 070H (10.200 stranica ⁸) ⁹
DODATNA OPREMA/OPCIONA OPREMA	
Stavke	<p>i-SENSYS MF461dw II / MF463dw II: KASETNA jedinica za uvlačenje – AH1 (kaseta za 550 listova)</p> <p>i-SENSYS MF465dw II: KASETNA jedinica za uvlačenje – AH1 (kaseta za 550 listova)</p> <p>Telefonski komplet 6 sa dugačkim kablom (telefonska slušalica)</p>

Napomene:

[1] Neophodna je pretplata na uslugu informatičkog oblaka treće strane i podleže njihovim uslovima i odredbama.

[2] Upravljački program Canon PCL5e se ne isporučuje, ali su komande PCL5e podržane na uređaju.

[3] Skeniranje pomoću softvera MF Scan Utility ili aplikacije Canon PRINT

[4] Na osnovu standardnog ITU-T grafikona br. 1

[5] Linux podrška za štampanje i skeniranje

[6] Deklarisana emisija buke u skladu sa standardom ISO 9296

[7] Nečujno znači da je emitovani nivo zvučnog pritiska iz pozicije prolaznika niži od apsolutnog standarda za pozadinsku buku, u skladu sa ISO 7779

[8] Na osnovu ISO/IEC 19752

[9] Štampač se isporučuje sa kartridžom 070 (3.000 stranica)

[10] U skladu sa US ENERGY STAR® verzija 3.2