

KOMPAKTA MULTIFUNKTIONSENHETER FULLSPÄCKADE MED VIKTIGA UTSKRIFTS- OCH SCANNINGSFUNKTIONER.

i-SENSYS MF460 II-serien



Kompakta och snabba multifunktionsskrivare för svartvit utskrift för dagliga utskrifts- och scanningsbehov.

HÖGRE PRODUKTIVITET

Öka samarbetet och produktiviteten på kontoret med snabb utskrift och scanning. Scanna enkelt små dokument, bland annat checkar och kvitton.

SMIDIG ANVÄNDARUPPLEVELSE

Använd det intuitiva gränssnittet för att enkelt utföra en mängd utskrifts- och scanningsuppgifter och snabbt öppna relevanta delar av onlinehandboken via en QR-kod. Spara tid med Master-konfigurationen som automatiskt hämtar och installerar programvara.

360 GRADERS SKYDD

En navigator för säkerhetsinställningar rekommenderar lämpliga säkerhetsinställningar för att skydda mot säkerhetsläckor och cyberhot.

FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETSARBETET

Gör en medveten insats för att hjälpa miljön med enheter som är tillverkade av återvunnen plast. Låg energiförbrukning innebär också minskad miljöpåverkan.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF460 II-serien

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Maskintyp	Allt-i-ett-laserskrivare för svartvitt
Tillgängliga funktioner	Skriv ut, kopiera, skanna och faxa
SKRIVARE	
Utskriftshastighet	i-SENSYS MF461dw II: Enkelsidigt: upp till 36 sidor/minut (A4), upp till 58,8 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: upp till 30,2 sidor/minut (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Enkelsidigt: upp till 40 sidor/minut (A4), upp till 65,4 sidor/minut (A5, liggande) Dubbelsidigt: Upp till 33,6 sidor/minut (A4)
Utskriftsmetod	Svartvit laserutskrift
Utskriftsupplösning	Upp till 1 200 x 1 200 dpi
Uppvärmningstid	Cirka 14 sekunder eller mindre från påslagning
Tid för första utskriften	Cirka 5,0 sekunder eller mindre
Skrivarspråk	UFR II, PCL 5e ² , PCL6- Adobe® PostScript ³
Teckensnitt	45 PCL-teckensnitt 136 PostScript-teckensnitt
Utskriftsmarginaler	5 mm över-, under-, vänster- och högerkant 10 mm över-, under-, vänster- och högerkant (kuvert)
Tonersparläge	Ja
Avancerade utskriftsfunktioner	Krypterad säker utskrift Säkra utskrifter Utskrift från USB-minne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut från molnet (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, appen Canon PRINT Android; Mopria-certifierad, appen Canon PRINT, Canons plugin-program Print Service, IPP Everywhere
KOPIATOR	
Kopieringshastighet	i-SENSYS MF461dw II: Enkelsidigt (A4): upp till 36 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 30,2 sidor/minut i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Enkelsidigt (A4): upp till 40 sidor/minut Dubbelsidigt (A4): upp till 33,6 sidor/minut
Tid för första kopian	Cirka 6,1 sekunder eller mindre
Kopieringsupplösning	Upp till 600 x 600 dpi
Kopieringsmetoder	Text, Text/Foto (standard), Text/Foto (högkvalitetsläge), Foto
Dubbelsidig kopiering	2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt)
Flera kopior	Upp till 999 kopior
Förminskning/förstoring	25–400 % i steg om 1 %
Övriga funktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, dubbelsidigt original, sortering, N på 1, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, kopiering av pass, färgläge, reserverad kopia

SCANNER	
Typ	Färg
Scanningsupplösning	Optiskt: upp till 600 x 600 dpi Förbättrad: upp till 9 600 x 9 600 dpi
Scanningshastighet	Enkelsidigt svartvitt: 50 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt svartvitt: 100 sidor/minut (300 x 300 dpi) Dubbelsidigt färg: 80 sidor/minut (300 x 300 dpi) Enkelsidigt svartvitt: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi) Enkelsidigt färg: 20 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt svartvitt: 80 sidor/minut (300 x 600 dpi) Dubbelsidigt färg: 40 sidor/minut (300 x 600 dpi)
Scanningsfärgdjup	24 bitar/24 bitar (indata/utdata)
Gråskalor	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA, ICA
Maximal scanningsbredd	216 mm
Scanna till e-post	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/sökbar PDF/PDF/A-1b
Scanna till molnet¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAX	Endast i-SENSYS MF465dw II
Modemhastighet	33,6 kbit/s (upp till 3 sekunder/sida ⁴)
Mottagningsläge	Endast fax, fax/automatisk telefonomkoppling, svarsläge, manuell
Faxupplösning	Standard: 200 x 100 dpi Fin: 200 x 200 dpi Superfin: 200 x 400 dpi Ultrafin: 400 x 400 dpi
FAX-minne	Upp till 512 sidor ⁴
Kortnummer	Upp till 281 uppringningar
Gruppuppringning/adresser	Max. 299 nummer/max. 299 destinationer
Manuell gruppssändning	Max. 310 destinationer
Minnesbackup	Permanent faxminnesbackup (backup med flashminne)
Dubbelsidig faxning	Ja (sändning och mottagning)
Övriga funktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, TX-rapport, sekventiell sändning
HANTERING AV UTSKRIFTSMATERIAL	
Scannertyp	Scannerlock, dubbelsidig ADF (enkelmatad)
Pappersinmatning (standard)	Kassett för 250 ark Universalfack för 100 ark Automatisk dokumentmatare för 50 ark
Pappersinmatning (alternativ)	Kassett för 550 ark
Maximal pappersinmatningskapacitet	900 ark
Pappersutmatning	150 ark
Utskriftsmaterial	Vanligt papper, återvunnet papper, tjockt papper, tunt papper, etiketter, vykort, kuvert

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF460 II-serien

Utskriftsmaterialets format	Kassett (standard och tillval): A4, A5, A5 (liggande) A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, anpassade format: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Universalfack: A4, A5, A5 (liggande), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Folio, 16K, indexkort, kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), anpassade format: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmatare: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, anpassade format: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm
Utskriftsmaterialets vikt	Kassett (standard och tillval): 60 till 120 g/m² Universalfack: 60 till 199 g/m² Automatisk dokumentmatare: 60 till 120 g/m²
Dubbelsidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Folio Anpassat format: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 till 120 g/m²
GRÄNSSNITT OCH PROGRAMVARA	
Gränssnittstyp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, trådlöst 802.11b/g/n, Wireless Direct-anslutning
Kompatibilitet med operativsystem	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X version 10.15 och senare Linux⁵
Nätverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Scanning: Push-scanning: fil: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-post/I-Fax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot) Pull-scanning: TCP/IP Hantering: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Säkerhet: TLS1.3, IPSec, IP-adressfiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Säkerhet (trådlöst): Infrastrukturäge: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Åtkomstpunktläge: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Programvara och skrivarhantering	MF Scan Utility, Fjärranvändargränssnitt (RUI), Hantering av avdelnings-ID, Verktyg för tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbaserad programvara för central administration av flera enheter Samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering) eMaintenance: inbäddad RDS möjliggör eMaintenance-fjärrtjänster som översikt över mätvärden, automatiserad hantering av förbrukningsartiklar och fjärrdiagnostik Programbibliotek
ALLMÄNNA EGENSKAPER	
Processorhastighet	1 200 MHz
Minne	1 GB
Lagring	4 GB
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-touchskärm i färg
Mått med fack (B x D x H)	420 x 460 x 375 mm
Installationsutrymme (B x D x H)	689 x 1 081 x 824 mm
Vikt	Cirka 16,3 kg
Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (utan kondensering)
Strömkälla	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Strömförbrukning	i-SENSYS MF461dw II: Max: cirka 1 280 W Aktiv utskrift: cirka 480 W Standby: cirka 8 W Viloläge: cirka 0,9 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,31 kWh/vecka (230 V)¹⁰ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Max: cirka 1 280 W Aktiv utskrift: cirka 480 W Standby: cirka 8 W Viloläge: cirka 0,9 W Typisk elförbrukning (TEC): 0,32 kWh/vecka (230 V)¹⁰ Mer information om Lot26-bestämmelser finns på: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

i-SENSYS MF460 II-serien

Bullernivåer	i-SENSYS MF461dw II: Ljudtryck⁶: Aktiv: enkelsidigt 53 dB/dubbelsidigt 52 dB Standby: ohörbart⁷ Ljudstyrka⁶: Aktiv: dubbelsidigt 68 dB/enkelsidigt 66dB Standby: ohörbart⁷ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Ljudtryck⁶: Aktiv: 53 dB Standby: ohörbart⁷ Ljudstyrka⁶: Aktiv: dubbelsidigt 68 dB/enkelsidigt 67 dB Standby: ohörbart⁷
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Kassetter	Kassett 070 (3 000 sidor ⁸) ⁹ Kassett 070H (10 200 sidor ⁸) ⁹
TILLBEHÖR/ALTERNATIV	
Artiklar	i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II: CST.Feeding Module-AH1 (kassett för 550 ark) i-SENSYS MF465dw II: CST.Feeding Module-AH1 (kassett för 550 ark) TEL 6-sats med lång sladd (telefonlur)

Fotnoter:

[1] Prenumeration på en molntjänst från tredje part krävs och omfattas av deras villkor.

[2] En Canon PCL5e-drivrutin medföljer inte, men PCL5e-kommandon stöds av enheten.

[3] Scanna med MF Scan Utility eller Canon PRINT.

[4] Baserat på ITU-T-standarddiagram nr 1.

[5] Linux stöder både utskrift och scanning.

[6] Uppgiven ljudnivå enligt ISO 9296.

[7] Ohörbart innebär att ljudtrycksnivån för en åhörare är lägre än absolut standard för bakgrundsbuller i enlighet med ISO 7779.

[8] Baserat på ISO/IEC 19752.

[9] Skrivaren levereras med kassett 070 (3 000 sidor).

[10] Enligt US ENERGY STAR® version 3.2.

