

TEMEL BASKI VE TARAMA ÖZELLİKLERİNE SAHİP KOMPAKT VE ÇOK İŞLEVİLİ CİHAZLAR.

Günlük baskı ve tarama ihtiyaçlarınız için kompakt ve hızlı çok işlevli siyah-beyaz yazıcılar.

i-SENSYS MF460 II Serisi



DAHA FAZLA ÜRETKENLİK

Hızlı baskı ve tarama ile iş birliğini ve üretkenliği güçlendirin. Çek ve fatura dahil olmak üzere küçük boyutlu belgeleri kolayca tarayın.

SORUNSUZ KULLANICI DENEYİMİ

Sezgisel kullanıcı arayüzünü kullanarak çeşitli baskı ve tarama görevlerini kolaylıkla yerine getirin ve bir QR koduyla çevrimiçi kılavuzun dilediğiniz bölümüne hızlıca ulaşın. Yazılımı otomatik olarak indirip yükleyen Ana kurulum ile zamandan tasarruf edin.

360 DERECE GÜVENLİK

Güvenlik Ayarları Gezgini, güvenlik sızıntılarına ve siber tehditlere karşı koruma sağlamak için uygun güvenlik ayarlarını önerir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARINIZI İYİLEŞTİRİN

Geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış cihazlarla çevrenin korunmasına katkıda bulunmayı bilinçli bir tercih hâline getirin. Düşük enerji tüketimi, aynı zamanda daha az karbon ayak izi anlamına gelir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II/MF465dw II	
Makine Türü	Siyah-Beyaz Lazer Hepsini Bir Arada
Kullanılabilir işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama ve Faks
YAZICI	
Baskı hızı	i-SENSYS MF461dw II: Tek taraflı: Dakikada 36 sayfaya kadar (A4) Dakikada 58,8 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 30,2 görüntüye kadar (A4) i-SENSYS MF463dw II, MF465dw II Tek taraflı: Dakikada 40 sayfaya kadar (A4) Dakikada 65,4 sayfaya kadar (A5 - Yatay) Çift taraflı: Dakikada 33,6 görüntüye kadar (A4)
Baskı yöntemi	Siyah-beyaz lazer baskı
Baskı çözünürlüğü	1.200 x 1.200 dpi'ye kadar
Isınma süresi	Yaklaşık 14 saniye veya daha az (açıldıktan sonra)
İlk Baskı Çıkış Süresi	Yaklaşık 5,0 saniye veya daha az
Yazıcı dilleri	UFR II, PCL 5e ² , PCL6 ³ Adobe® PostScript ³
Yazı tipleri	45 PCL yazı tipi 136 PostScript yazı tipi
Baskı kenar boşlukları	Üstten, alttan, soldan ve sağdan 5 mm Üstten, alttan, soldan ve sağdan 10 mm (Zarf)
Toner tasarruf modu	Var
Geliştirilmiş baskı özellikleri	Şifreli Güvenli Baskı Güvenli Baskı USB bellek anahtarından baskı (JPEG/TIFF/PDF) Bulut baskı (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Evrensel Yazdırma iOS: AirPrint, Canon PRINT uygulaması Android: Mopria sertifikalı, Canon PRINT uygulaması, Canon Baskı Hizmeti Eklentisi, IPP everywhere
FOTOKOPİ MAKİNESİ	
Fotokopi hızı	i-SENSYS MF461dw II: Tek taraflı (A4): Dakikada 36 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 30,2 sayfaya kadar i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Tek taraflı (A4): Dakikada 40 sayfaya kadar Çift taraflı (A4): Dakikada 33,6 sayfaya kadar
İlk Fotokopi Çıkış Süresi (FCOT)	Yaklaşık 6,1 saniye veya daha az
Fotokopi çözünürlüğü	600 x 600 dpi'ye kadar
Fotokopi modları	Metin, Metin/Fotoğraf (Varsayılan), Metin/Fotoğraf (Yüksek Kalite), Fotoğraf
Çift taraflı fotokopi	2 taraflı - 2 taraflı (Otomatik)
Çoklu fotokopi	999 fotokopiye kadar
Küçültme / Büyütme	%1'lik artışlarla %25-400
Diğer özellikler	Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Netlik, Çerçeveyi Silme, Kimlik Kartı Fotokopisi, Pasaport Fotokopisi, Renk Modu, Rezerve fotokopi

i-SENSYS MF460 II Serisi

TARAYICI	
Tür	Renkli
Tarama çözünürlüğü	Optik: 600 x 600 dpi'ye kadar Gelişmiş: 9.600 x 9.600 dpi'ye kadar
Tarama hızı	Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 50 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 100 görüntü (300x300 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 80 görüntü (300x300 dpi) Tek taraflı siyah-beyaz: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi) Tek taraflı renkli: Dakikada 20 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı siyah-beyaz: Dakikada 80 görüntü (300x600 dpi) Çift taraflı renkli: Dakikada 40 görüntü (300x600 dpi)
Renkli tarama derinliği	24 bit/24 bit (giriş/çıkış)
Gri tonlamalı	256 seviye
Uyumluluk	TWAIN, WIA, ICA
Maks. tarama genişliği	216 mm
E-postaya Tarama	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Arama Yapılabilir PDF/PDF A-1b
Buluta Tarama¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
iFAX	ITU-T.37
FAKS	yalnızca i-SENSYS MF465dw II
Modem hızı	33,6 Kb/sn (Sayfa başına 3 saniyeye kadar ⁴)
Alma modu	Yalnızca Faks, Faks/Tel Otomatik Değiştirme, Cevap Modu, Manuel
Faks çözünürlüğü	Standart: 200 x 100 dpi Yüksek: 200 x 200 dpi Süper yüksek: 200 x 400 dpi Ultra yüksek: 400 x 400 dpi
FAKS belleği	512 sayfaya kadar ⁴
Hızlı arama	281 aramaya kadar
Grup aramaları/hedefler	Maks. 299 arama / Maks. 299 hedef
Sıralı yayın	Maks. 310 hedef
Bellek yedeklemesi	Kalıcı faks belleği yedekleme (Flash bellekle yedekleme)
Çift taraflı faks	Var (Aktarma ve Alma)
Diğer özellikler	Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, TX Raporu, Sıralı Yayın
MEDYA KULLANIMI	
Tarayıcı türü	Düz yataklı, 2 taraflı ADF (tek geçişli)
Kağıt girişi (Standart)	250 yapraklık kaset 100 yapraklık çok amaçlı tepsi 50 yapraklık ADF
Kağıt girişi (Opsiyonel)	550 yapraklık kaset
Maksimum kağıt girişi kapasitesi	900 yaprak
Kağıt çıkışı	150 yaprak
Medya türleri	Düz kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Ağır Kağıt, İnce Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF460 II Serisi

Medya boyutları	Kaset (Standart ve opsiyonel): A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Özel boyutlar: Min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Çok amaçlı tepsi: A4, A5, A5 (Yatay), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, İndeks kartı, Zarf (COM10, Monarch, C5, DL), Özel boyutlar: Min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Özel boyutlar: Min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm
Medya ağırlıkları	Kaset (standart ve opsiyonel): 60 - 120 g/m ² Çok amaçlı tepsi: 60 - 199 g/m ² ADF: 60 - 120 g/m ²
Çift taraflı baskı	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Özel boyutlar: Min. 210 x 279,4 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
ARAYÜZ VE YAZILIM	
Arayüz türü	USB 2.0 Yüksek Hızlı, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Kablosuz 802.11b/g/n, Kablosuz Doğrudan Bağlantı
İşletim Sistemi Uyumluluğu	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2025/ Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016 Mac OS X Sürüm 10.15 ve üzeri Linux ⁵
Ağ Protokolü	Baskı: TCP/IP (LPD/Bağlantı Noktası 9100/IP/PPS/WSD) Tarama: Tarama Gönderme: Dosya: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP) E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma) Tarama Çekme: TCP/IP Yönetim: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Güvenlik: TLS1.3, IPsec, IP adresi filtreleme, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Güvenlik (kablosuz): Altyapı Modu: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Erişim Noktası Modu: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)

Yazılım ve yazıcı yönetimi	MF Scan Utility, Uzak Kullanıcı Arayüzü (RUI), Departman Kimliği Yönetimi, Toner Durumu Aracı, iW Kurumsal Yönetim Konsolu: Bir cihaz filusunun merkezi yönetimi için sunucu tabanlı yazılım Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İş Birliği e-Bakım: gömülü RDS; ölçüm yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanılama gibi uzaktan yönetilen e-Bakım hizmetleri sunar. Uygulama Kitaplığı
GENEL ÖZELLİKLER	
İşlemci Hızı	1.200 MHz
Bellek	1 GB
Depolama	4 GB
Kontrol paneli	12,7 cm LCD Renkli Dokunmatik Ekran
Tepsilerle boyutlar (G x D x Y)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Kurulum alanı (G x D x Y)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Ağırlık	Yaklaşık 16,3 Kg
Çalışma ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)
Güç Kaynağı	220-240 V (±%10) 50/60 Hz (±2 Hz)
Güç Tüketimi	i-SENSYS MF461dw II: Maksimum: Yaklaşık 1.280 W Aktif baskı: Yaklaşık 480 W Beklemede: Yaklaşık 8 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,31 kW/sa (230 V) ¹⁰ Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II Maksimum: Yaklaşık 1.280 W Aktif baskı: Yaklaşık 480 W Beklemede: Yaklaşık 8 W Uyku modu: Yaklaşık 0,9 W Tipik Elektrik Tüketimi (TEC): Haftada 0,32 kW/sa (230 V) ¹⁰ Lot26 yönergesiyle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen şu adrese gidin: http://www.canon-europe.com/business/Lot26/

TEKNİK ÖZELLİKLER

i-SENSYS MF460 II Serisi

Gürültü Düzeyleri	i-SENSYS MF461dw II: Ses Basıncı⁶: Aktif: Tek taraflı 53 dB / Çift taraflı 52 dB Beklemede: Duyulmaz⁷ Ses Gücü⁶: Aktif: Çift taraflı 68 dB / Tek taraflı 66 dB Beklemede: Duyulmaz⁷ i-SENSYS MF463dw II/MF465dw II: Ses Basıncı⁶: Aktif: 53 dB Beklemede: Duyulmaz⁷ Ses Gücü⁶: Aktif: Çift taraflı 68 dB/Tek taraflı 67 dB Beklemede: Duyulmaz⁷
SARF MALZEMELERİ	
Kartuşlar	Kartuş 070 (3.000 sayfa ⁸) ⁹ Kartuş 070H (10.200 sayfa ⁸) ⁹
AKSESUARLAR/SEÇENEKLER	
Öğeler	i-SENSYS MF461dw II/MF463dw II: KASET Besleme Modülü-AH1 (550 yapraklık kaset) i-SENSYS MF465dw II: KASET Besleme Modülü-AH1 (550 yapraklık kaset) TEL 6 Seti Uzun Kablosu (Telefon ahizesi)

Notlar:

[1] Üçüncü taraf bulut hizmetlerine abonelik gerekir ve abonelik, üçüncü tarafın hükümleri ve koşullarına tabidir.

[2] Canon PCL5e sürücüsü cihazla beraber verilmez ancak PCL5e komutları cihaz tarafından desteklenir.

[3] MF Scan Utility veya Canon PRINT ile tarama

[4] ITU-T Standart Tablo No. T'e göre

[5] Linux destekli baskı ve tarama

[6] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 9296 ile uyumludur.

[7] "Duyulmaz" terimi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı düzeyinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha az olduğu anlamına gelir.

[8] ISO/IEC 19752 temel alınmıştır.

[9] Yazıcı Kartuş 070 ile birlikte gelir (3.000 sayfa).

[10] US ENERGY STAR® 3.2 sürümü uyarınca.

Canon

Canon Inc.
Canon.com

Canon Eurasia
canon.com.tr

Turkish edition
©Canon Europe N.V. 2025