



أجهزة آمنة وصغيرة الحجم مع إمكانية الاتصال بالشبكة السحابية مع سرعة تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة




زيادة الإنتاجية



حماية المستندات



التعاون في الشبكة
السحابية



تجربة مستخدم بسيطة

الفئة i-SENSYS MF460 Series

تتكوّن الفئة i-SENSYS MF460 Series من طابعات ليزر بالأبيض والأسود والأبيض متعددة الوظائف مصممة خصيصًا للشركات الصغيرة.

زيادة الإنتاجية

وقر وقتك الثمين بفضل سرعات الطباعة التي تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة، وسرعات المسح الضوئي التي تصل إلى 100 صورة في الدقيقة ووقت الإحماء الذي يصل إلى 14 ثانية. يمكنك تلبية الطلب باستخدام Universal Print للوصول إلى جهازك من أي مكان.

حماية المستندات

احم مستنداتك وأجهزتك وشبكتك بفضل ميزة الأمان الشامل. تتضمن الميزات TLS1.3 والتحقق من النظام عند بدء التشغيل والطباعة المؤمنة برقم التعريف الشخصي.

التعاون في الشبكة السحابية

يمكنك الاستفادة من إمكانات الشبكة السحابية عن طريق الاتصال المدمج بخدمات التخزين عبر الشبكات السحابية، بما في ذلك Google Drive وDropBox وOneDrive.

تجربة مستخدم بسيطة

يمكنك تنفيذ مهام الطباعة والمسح الضوئي بسهولة باستخدام أزرار مكتبة التطبيقات التي تعمل بلمسة واحدة. تسمح لك رموز السحب والإفلات بتخصيص شاشة العرض وتنفيذ المهام الروتينية بسلاسة.

Canon



MF465dw



MF463dw



MF461dw

			الفاكس
●			سرعة طباعة مقاس A4
40 صفحة في الدقيقة	40 صفحة في الدقيقة	36 صفحة في الدقيقة	شاشة العرض
شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	شاشة بالألوان تعمل باللمس مقاس 12,7 سم	طباعة مؤمنة برمز PIN
●	●	●	الطباعة على الوجهين
●	●	●	الاتصال المدمج بالشبكة السحابية
●	●	●	مكتبة التطبيقات
●	●	●	المسح الضوئي على الوجهين أحادي التمرير
●	●	●	الاتصال اللاسلكي

i-SENSYS MF460 Series الفئة

المواصفات التقنية

نوع الجهاز	طابعة ليزر متكاملة أحادية اللون
الوظائف المتوفرة	MF4655dw: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي والإرسال عبر الفاكس MF463dw/MF463w: الطباعة والنسخ والمسح الضوئي
الطباعة	MF463dw/MF465dw على وجه واحد: ما يصل إلى 40 ورقة في الدقيقة (مقاس A4) على وجهين: ما يصل إلى 33,6 ورقة في الدقيقة (مقاس A5 - أفقيًا)
سرعة الطباعة	MF461dw على وجه واحد: ما يصل إلى 36 ورقة في الدقيقة (مقاس A4) على وجهين: ما يصل إلى 58,8 ورقة في الدقيقة (مقاس A5 - أفقيًا) طابعة أحادية اللون بشعاع الليزر
طريقة الطباعة	تصل إلى 1200 × 1200 نقطة لكل بوصة
وقت الإحماء	حوالي 14 ثانية أو أقل من بدء التشغيل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة	حوالي 5.0 ثوانٍ أو أقل
لغات الطباعة	Adobe® PostScript®-PCL6 -PCL5e -UFRII®
الخطوط	PCL 45 PostScript 3 136 خطًا
مواصفات الطباعة	5 ميم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين 10 ميم من الأعلى والأسفل واليسار واليمين (للأحرف)
وضع توفير مسطوح الحبر	وضع توفير مسطوح الحبر
ميزات الطباعة المتكاملة	الطباعة الأمامية المباشرة الطباعة الأمامية الطباعة من جهاز ذاكرة USB (بالتسليم PDF/TIFF/JPEG) الطباعة من الشبكة السحابية (OneDrive - GoogleDrive - Dropbox) (JPG/PDF) Microsoft Universal Print Canon PRINT Business (AirPrint) iOS Android: حاصلة على اعتماد Mopria Canon Print Service للخدمة
التسليم	MF463dw/MF465dw على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 40 صفحة في الدقيقة على وجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 33,6 صفحات في الدقيقة MF461dw على وجه واحد (مقاس A4): ما يصل إلى 36 صفحة في الدقيقة على وجهين (مقاس A4): ما يصل إلى 58,8 صفحات في الدقيقة حوالي 6,1 ثوانٍ أو أقل
وقت خروج أول نسخة مطبوعة (FCOT)	ما يصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة تعمل بسرعة (تعمل بسرعة (سرعة عالية)، صورة، نص وجه واحد إلى وجهين (تلقائي) ما يصل إلى 999 نسخة
نقطة التسليم	25 - 4000٪ زيادات قدرها 1%
أوضاع النسخ	ترتيب النسخ، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بعلقة البوابة، نسخ جزئي النسخ
النسخ على الوجهين	الوجهين (تلقائي)
النسخ المتعدد	ما يصل إلى 999 نسخة
التصغير / التكبير	25 - 4000٪ زيادات قدرها 1%
الميزات الأخرى	ترتيب النسخ، نسخ مستحقين على ورقة واحدة، نسخ 4 صفحات على ورقة واحدة، نسخ بعلقة البوابة، نسخ جزئي النسخ
المساحة الضوئية	الزهر
النوع	الليزر
نقطة المسح الضوئي	المسوية: ما يصل إلى 600 × 600 نقطة لكل بوصة المستقلة: ما يصل إلى 9600 × 9600 نقطة لكل بوصة
سرعة المسح الضوئي	أحادية اللون: على وجه واحد: 50 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) بألوان: على وجه واحد: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادية اللون: على الوجهين: 100 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) بألوان: على الوجهين: 80 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادية اللون: على وجه واحد: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) بألوان: على وجه واحد: 20 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) أحادية اللون: على الوجهين: 80 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة) بألوان: على الوجهين: 40 صورة في الدقيقة (300 × 300 نقطة لكل بوصة)
عقب المسح الضوئي بالألوان	24 بت/24 بت (الإدخال/الإخراج)
تدريجات اللون الرمادي	256 مستوى
التوافق	WIA, TWAIN 216 ميم
الحجم الأقصى لعرض المسح الضوئي	PDF/PDF/JPEG/TIFF مضغوط PDF/مضغوط PDF/قبل التلميح فيه
المسح الضوئي إلى البريد الإلكتروني	TIFF/JPEG/PDF/PNG
المسح الضوئي إلى الكمبيوتر الشخصي	ITU-T.37
المسح الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB	MF465dw نقط
المسح الضوئي إلى FTP	33,6 كوليبريت (تصل إلى 3 ثوانٍ استمعة) الفاكس فقط، التثبيت التلقائي بين الفاكس والهاتف، وضع الرد، بندي
المسح الضوئي إلى الشبكة السحابية	العاينة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة الفاقية: 200 × 200 نقطة لكل بوصة الصورة: 200 × 200 نقطة لكل بوصة فاقة اللون: 200 × 200 نقطة لكل بوصة
الفاكس عبر الإنترنت	ما يصل إلى 256 صفحة ما يصل إلى 104 الاتصالات
الفاكس	الحد الأقصى 50 وجهة في مجموعة واحدة
سرعة المودم	الحد الأقصى 114 وجهة
وضع الاستقبال	النسخ الاحتياطي لذاكرة الفاكس بصفة دائمة (النسخ الاحتياطي باستخدام الناكزة المحملة)
نقطة الفاكس	نعم (إرسال واستقبال) اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
نأقرة الفاكس	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
الاتصالات السريمة	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
الاتصالات/أوجهات المجموعة	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
البث المتتالي	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
النسخ الاحتياطي للفاكس	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
الفاكس على الوجهين	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
الميزات الأخرى	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
معالجة الوسيط	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
نوع المسح الضوئية	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
وحدة إدخال الورق (القياسية)	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
وحدة إدخال الورق (الاختيارية)	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
الحد الأقصى لسعة إدخال الورق	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
وحدة اخراج الورق	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي
أنواع الوسائط	اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشر، تقرير الإرسال، البث المتتالي

ملاحظات:

- يلازم الاشتراك في خدمة شبكة سحابية خاصة بجهة خارجية، ويخضع لشروط هذه الجهة وأحكامها.
- برنامج تشغيل PCL5e من Canon غير متوفر، وبالرغم من ذلك فإن أواخر PCL5e مدعومة من الجهاز.
- المسح الضوئي بواسطة تطبيق MF Scan Utility أو Canon PRINT Business
- استنادًا إلى مخطط المعيار ITU-T رقم 1
- يتم دعم نظام التشغيل Linux للطباعة والمسح الضوئي على حد سواء
- تُعرف دورة التشغيل بأنها أقصى عدد من الصفحات المطبوعة لتشير واحد بعد ثروة الاستخدام، إذ يقل أي استخدام يتجاوز دورة التشغيل الموصى بها من عمر المنتج
- مستوى البعثات الضوضاء المعان وفقًا للمعيار ISO 9296
- غير مسموح بعلي أن مستوى ضغط الصوت المنبعث بالنسبة إلى المرة أقل من المعيار المطلق لضوضاء الخلفية وفقًا للمعيار ISO 7779
- استنادًا إلى المعيار ISO/IEC 19752
- الطابعة مزودة بخريطة الحبر 070 (بمعدل إنتاجية 3000 صفحة)
- وفقًا للإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR®





أجهزة آمنة وصغيرة الحجم مع إمكانية الاتصال بالشبكة السحابية مع سرعة تصل إلى 40 صفحة في الدقيقة

تتكون الفئة i-SENSYS MF460 Series من طابعات ليزر بالأسود والأبيض متعددة الوظائف مصممة خصيصاً للشركات الصغيرة.

تفاصيل المنتج:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج
4549292214901	5951C007AA	i-SENSYS MF465dw
4549292214918	5951C008AA	i-SENSYS MF463dw
4549292221299	5951C020AA	i-SENSYS MF461dw

الملحقات

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج
4549292092769	0732A033BA	وحدة تغذية الطية - AH1
4960999453910	0752A054AA	مجموعة الهاتف 6 بالاتحاد الأوروبي (CW)

المواد المستهلكة:

رمز EAN	رمز الزئبق	اسم المنتج
4549292197839	5639C002AA	خرطوشة الحبر 070
4549292198041	5640C002AA	خرطوشة الحبر H 070

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon