

СИГУРНИ, КОМПАКТНИ И СВЪРЗАНИ С ОБЛАКА УСТРОЙСТВА С МАКСИМАЛНА СКОРОСТ ОТ 40 PPM



Серия i-SENSYS MF460

Серията i-SENSYS MF460

Включва многофункционални черно-бели лазерни принтери, създадени за малки фирми.



ЗАЩИТА НА
ДОКУМЕНТИТЕ



ПОВИШЕНА
ПРОДУКТИВНОСТ



ИНТУИТИВНА
РАБОТА НА
ПОТРЕБИТЕЛЯ



СЪВМЕСТНА
РАБОТА В ОБЛАКА

Защита на документите

Защитете документите, устройството и мрежата си с цялостна сигурност. Функциите включват TLS1.3, проверка на системата при стартиране, защитен печат с PIN код

Повишена продуктивност

Спестете ценно време със скорости на печат до 40 ppm, скорости на сканиране до 100 ipm и време за загряване от 14 секунди. Посрещнете нуждите, като използвате Universal Print за достъп до вашето устройство отвсякъде.

Интуитивна работа на потребителя

Изпълнявайте лесно задачи за печат и сканиране чрез бутоните за бърз достъп от библиотеката с приложения. Иконите с плъзгане и пускане ви позволяват да персонализирате екрана на дисплея и да извършвате рутинни задачи безпроблемно.

Съвместна работа в облака

Възползвайте се от предимствата на облака с вградена свързаност към услуги за съхранение в облака, включително Google Drive, DropBox и OneDrive.

Canon

ФУНКЦИИ НА МОДЕЛИТЕ ОТ ГАМАТА



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Факс			●
Скорост на А4 печат	36 ppm	40 ppm	40 ppm
Дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей	12,7 cm цветен сензорен дисплей
Защитен печат с PIN код	●	●	●
Двустранен печат	●	●	●
Вградена облачна свързаност	●	●	●
Библиотека с приложения	●	●	●
Еднопосово двустранно сканиране	●	●	●
Безжична комуникация	●	●	●

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Тип на машината	Лазерно многофункционално устройство за монохромнен печат
Налични функции	MF465dw: печат, копиране, сканиране и работа с факс MF463dw/MF461dw: печат, копиране, сканиране
ПРИНТЕР	
Скорост на печат	MF465dw/MF463dw: Едностранно: До 40 ppm (A4) До 65,4 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 33,6 ppm (A4) MF461dw: Едностранно: До 36 ppm (A4) До 58,8 ppm (A5 хоризонтална ориентация) Двустранно: До 30,2 ppm (A4)
Метод на печат	Монохромнен лазерен печат
Разделителна способност на печат	До 1200 x 1200 dpi
Време за загаряване	Приблиз. 14 s или по-малко след включване
Време за отпечатване на първа страница	Приблиз. 5,0 секунди или по-малко
Езици за принтери	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Шрифтове	45 PCL шрифта 136 PostScript шрифта
Бели полета при печат	5 mm – горе, долу, ляво и десно 10 mm – горе, долу, ляво и десно (пък)
Режими на пестене на тонер	Да
Усъвършенствани функции за печат	Криптиран защитен печат Защитен печат Печат от USB памет (JPEG/TIFF/PDF) Печат от облака (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business Android: сертифицирано за работа с Mopria, приложение Canon PRINT Business, Canon Print Service плъгин
КОПИРНА МАШИНА	
Скорост на копиране	MF465dw/MF463dw: Едностранно (A4): до 40 ppm Двустранно (A4): до 33,6 ppm MF461dw: Едностранно (A4): до 36 ppm Двустранно (A4): до 30,2 ppm
Време за извеждане на първо копие (FCOT)	Приблиз. 6,1 секунди или по-малко
Разделителна способност на копиране	До 600 x 600 dpi
Режими на копиране	Текст/Снимка, Текст/Снимка (Висока скорост), Снимка, Текст
Двустранно копиране	1-странно към 2-странно (автоматично)
Брой копия	До 999 копия
Намаляване/Увеличаване (Мащабирание)	25 – 400% през стъпка от 1%
Други характеристики	Копиране на копия, 2 в 1, 4 в 1, копиране на лична карта, копиране на паспорт
СКЕНЕР	
Тип	Цвѐтно
Разделителна способност на сканиране	Оптична: до 600 x 600 dpi Подобрена: до 9600 x 9600 dpi
Скорост на сканиране	Едностранно монохромно: 50 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно цвѐтно: 40 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно монохромно: 100 ppm (300 x 300 dpi) Двустранно цвѐтно: 80 ppm (300 x 300 dpi) Едностранно монохромно: 40 ppm (300 x 600 dpi) Едностранно цвѐтно: 20 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно монохромно: 80 ppm (300 x 600 dpi) Двустранно цвѐтно: 40 ppm (300 x 600 dpi)
Дълбочина на цвѐта при сканиране	24 bit/24 bit (Вход/Изход)
Нива на свѐто	256 нива
Съвместимост	TWAIN , WIA
Макс. ширина на сканиране	216 mm
Сканиране към имейл Сканиране към PC Интерфейс и съзряване Сканиране към USB памет Сканиране към FTP	TIFF/JPEG/PDF/Компактен PDF/Текстов PDF/PDF A-1b
Сканиране към облак¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
ФАКС	CAMO ЗА MF465dw
Скорост на модема	33,6 Kbps (до 3 с/страница ³)
Режим на получаване	Само факс, Автоматично превкл. Факс/Тел., Телеф. секретар, Ръчен
Резолюция на факс	Стандартна: 200 x 100 dpi Фина: 200 x 200 dpi Фото: 200 x 200 dpi Суперфина: 200 x 400 dpi
ФАКС памет	До 256 страници ³
Съкратено набиране	До 104 набирания
Групово набиране/гестинации	Макс. 50 гестинации в една група
Последователно разпращане	Макс. 114 получатели
Резервно захранване на паметта	Постоянно резервиране на факс паметта (Резервиране с флеш памет)
Двустранен факс	Да (Изпращане и получаване)
Други характеристики	Име на изпращач (ТТ), директно изпращане, TX отгем, последователно разпращане
РАБОТА С ПЕЧАТНИ НОСИТЕЛИ	
Тип на скенера	Стъкло за документи, гвустранно ADF (егнопасово)
Зареждане на хартия (стандартно)	Касета за 250 листа Многофункционална тава за 100 листа ADF за 50 листа
Зареждане на хартия (опция)	Касета за 550 листа
Максимален капацитет за зареждане с хартия	900 листа
Изход за хартия	150 листа
Типове печатни носители	Обикновена хартия, рециклирана хартия, дебела хартия, тънка хартия, етикети, пощенска картичка, плик

Серия i-SENSYS MF460

Формат на печатните носители	Касета (стандартна и опционна): A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Потребителски формати: мин. 105 x 148 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm. Многофункционална тава: A4, A5, A5 (хоризонтална ориентация), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Индексна карта, Плик (COM10, Monarch, C5, DL), Потребителски формати: мин. 76,2 x 127 mm Макс. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Потребителски формати: мин. 48 x 85,0 mm, макс. 216 x 355,6 mm
Грамажи на хартията	Касета (стандартна и опционна): 60 до 120 g/m ² Многофункционална тава: 60 до 199 g/m ² Автоматично погавачо устройство: 60 до 120 g/m ²
Двустранен печат	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, Потребителски формат – мин. 210 x 279,4 mm, макс. 216,0 x 355,6 mm 60 до 120 g/m ²
ИНТЕРФЕЙС И СОФТУЕР	
Тип интерфейс	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Директна безжична връзка
Съвместимост с операционни системи	Windows ¹ 11/Windows ¹ 10/Server ² 2022/Server ² 2019/Server ² 2016/Server ² 2012R2/Server ² 2012 Mac OS X Версия 10.13 и по-нова Linux ³
Мрежов протокол	Печат: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Сканиране: Сканиране към компютър: Файл: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Имейл/интернет ФАКС: SMTP (изпращане), POP3 (получаване) Сканиране от компютър: TCP/IP Управление: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Сигурност: TLS 1.3, IPsec, филтриране по IP адрес, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Сигурност (безжична връзка): Инфраструктурен режим: WEP (64/128 бита), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Режим „Точка за достъп“: WPA2-PSK (AES)
Софтуер и управление на принтер	MF Scan Utility, Потребителски интерфейс за отдалечено управление (RUI), Кодове на отгем, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: базиран на сървър софтуер за централизирано управление на печатен парк eMaintenance: Вграден RDS позволява отдалечени eMaintenance услуги, като например отчитане на брояче, автоматично управление на консумативите и отдалечена диагностика Библиотека с приложения
ОБЩИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Препоръчителен месечен печатен обем	750 – 4000 страници на месец
Максимално натоварване	Макс. 80 000 страници на месец ⁴
Честота на процесора	1200 MHz
Памет	1 GB
Съхранение	4 GB eMMC
Контролен панел	12,7 cm LCD цвѐтен сензорен екран
Размери с тава (Ш x Д x В)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Пространство за инсталиране (Ш x Д x В)	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
Тегло	Приблиз. 16,3 kg
Работна среда	Температура: 10 до 30°C (50 до 86°F) Влажност: 20 до 80% О.В. (без конденз)
Захранване	220 – 240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Консумирана мощност	Максимум: приблиз. 1280 W Активност (печат): Приблиз. 480 W Готовност: приблиз. 8 W Режим на покой: приблиз. 0,9 W Типична консумация на електроенергия (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/страница (230 V) ⁵ MF461dw: 0,31 kWh/страница (230V) ⁵ За подробна информация във връзка с регламента Lot26, моля, посетете: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Нива на шума	Звуково налягане: MF465dw/MF463dw: Активност: 53 dB Готовност: Безшумно ⁶ MF461dw: Активност: едностранно 53 dB/гвустранно 52 dB Готовност: Безшумно ⁷ Звукова мощност: Активност: гвустранно 68 dB/егдностранно 67 dB Готовност: Безшумно ⁸
КОНСУМАТИВИ	
Касети	Касета 070 (3000 страници ⁹) ¹⁰ Касета 070H (10200 страници ⁹) ¹⁰
АКСЕСОАРИ/ОПЦИИ	
Елементи	Касетно погавачо устройство –АН1 (касета за 550 листа) САМО ЗА MF465dw Комплект ТЕА, 6 с връзки кабел (Телефонна слушалка)
Забележки:	
¹⁾ Изисква се абонамент за облачна услуга на груе доставчик и спазване на техните общи условия.	
²⁾ Не е предоставен драйвер за PCL5e на Canon, но PCL5e командите се поддържат от устройството.	
³⁾ Сканиране чрез MF Scan Utility или Canon PRINT Business	
⁴⁾ На базата на стандартна ITU-T диаграма № 1	
⁵⁾ Поддържка на Linux за печат и сканиране	
⁶⁾ Максималното натоварване се определя като максимален брой отпечатани страници за един месец на пиково заетост (1 го 2 месеца в годината). Всяко превишаване на препоръчаното максимално натоварване може да намали живота на продукта.	
⁷⁾ Декларирана стойност за шумови емисии съгласно ISO 9296	
⁸⁾ „Безшумно“ означава, че нивото на звуково налягане за страничен наблюдател е по-ниско от абсолютния стандарт за фонов шум в съответствие с ISO 7779	
⁹⁾ Според ISO/IEC 19752	
¹⁰⁾ Принтерът се доставя с касета 070 (3000 страници)	
¹¹⁾ Съгласно US ENERGY STAR [®] версия 3.0.	

Canon

СИГУРНИ, КОМПАКТНИ И СВЪРЗАНИ С ОБЛАКА УСТРОЙСТВА С МАКСИМАЛНА СКОРОСТ ОТ 40 PPM

Серията i-SENSYS MF460 включва многофункционални черно-бели лазерни принтери, създадени за малки фирми.



ДАНИИ ЗА ПРОДУКТА:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

АКСЕСОАРИ

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касетно подаващо устройство - АН1	0732A033BA	4549292092769
Телефон б комплект EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

КОНСУМАТИВИ:

ИМЕ НА ПРОДУКТА	Mercury kog	EAN kog
Касета 070	5639C002AA	4549292197839
Касета 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Европа
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2024