

BEZPEČNÁ, KOMPAKTNÍ A CLOUDOVÁ ZAŘÍZENÍ S RYCHLOSTÍ AŽ 40 STR./MIN



Řada i-SENSYS MF460

Řadu Canon i-SENSYS MF460 tvoří multifunkční černobílé laserové tiskárny, které jsou ideální pro malé firmy.



CHRAŇTE
DOKUMENTY



ZVÝŠENÁ
PRODUKTIVITA



INTUITIVNÍ
UŽIVATELSKÉ
PROSTŘEDÍ



SPOLUPRACUJTE
V CLOUDU

Chraňte dokumenty

Vaše dokumenty, zařízení a síť jsou chráněny komplexním zabezpečením. Mezi funkce patří TLS1.3, ověření systému při spuštění a tisk zabezpečený kódem PIN

Intuitivní uživatelské prostředí

Snadné provádění tiskových a skenovacích úloh pomocí tlačítek rychlé volby Knihovny aplikací. Ikony pro přetažení vám umožní přizpůsobit obrazovku displeje a bez problémů provádět rutinní úlohy.

Zvýšená produktivita

Ušetřete cenný čas díky rychlostem tisku až 40 str./min, rychlostem skenování až 100 obr./min a době zahřívání 14 sekund. Splňte požadavky pomocí funkce Universal Print, která umožňuje přístup k zařízení odkudkoli.

Spolupracujte v cloudu

Využijte možnosti cloudu díky integrovanému připojení ke službám cloudového úložiště, jako jsou Disk Google, Dropbox a OneDrive.

Canon

SROVNÁVACÍ TABULKA ROZSAHU FUNKCÍ



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
Rychlost tisku A4	36 str./min	40 str./min	40 str./min
Displej	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm	Barevná dotyková obrazovka s úhlopříčkou 12,7 cm
Tisk zabezpečený kódem PIN	●	●	●
Oboustranný tisk	●	●	●
Vestavěné připojení ke cloudu	●	●	●
Knihovna aplikací	●	●	●
Jednoprůchodové oboustranné skenování (DADF)	●	●	●
Bezdrátové připojení	●	●	●

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ zařízení	Černobílé laserové multifunkční zařízení
Dostupné funkce	MF465dw: tisk, kopírování, skenování a faxování MF463dw/MF464dw: tisk, kopírování a skenování
TISKÁRNA	
Rychlost tisku	MF465dw/MF463dw: Jednostranné: až 40 str./min (A4) Až 65,4 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 33,6 obr./min (A4) MF464dw: Jednostranné: až 36 str./min (A4), Až 58,8 str./min (A5 na šířku) Oboustranné: až 30,2 obr./min (A4)
Typ tisku	Černobílý tisk laserovým paprskem
Rozlišení tisku	Až 1 200 × 1 200 dpi
Doba zahřívání	Přibliž. 14 sekund nebo méně od zapnutí
Doba vytištění prvního výtisku	Přibliž. 5,0 s nebo méně
Jazyky tiskárny	UFRIII, PCL 5e [®] , PCL6, Adobe [®] PostScript [®]
Písmo	45 písem PCL 136 postscriptových písem
Okraje tisku	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo 10 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo (obálky)
Režim úspory toneru	Ano
Pokročilé tiskové funkce	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk přímo z cloudu (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, aplikace Canon PRINT Business, modul plug-in Canon Print Service
KOPIRKA	
Rychlost kopírování	MF465dw/MF463dw: Jednostranné (A4): až 40 str./min Oboustranné (A4): až 33,6 obr./min MF464dw: Jednostranné (A4): až 36 str./min Oboustranné (A4): až 30,2 obr./min
Doba vytištění první kopie (FCOT)	Přibliž. 6,1 sekundy nebo méně
Rozlišení kopírování	Až 600 × 600 dpi
Režimy kopírování	Text/fotografie, text/fotografie (vysokorychlostní), fotografie, text
Oboustranné kopírování	Jednostranné na oboustranné (automatické)
Vícenásobné kopírování	Až 999 kopií
Zmenšení/zvětšení	25 % až 400 % v krocích po 1 %
Další funkce	Kompleťování kopií, 2 na 1, 4 na 1, kopírování průkazů totožnosti a pasů
SKENER	
Typ	Barevné
Rozlišení skenování	Optické: až 600 × 600 dpi Rozšířené: až 9 600 × 9 600 dpi
Rychlost skenování	Jednostranné černobíle: 50 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranné barevné: 40 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné černobíle: 100 obr./min (300 × 300 dpi) Oboustranné barevné: 30 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostranné černobíle: 40 obr./min (300 × 600 dpi) Jednostranné barevné: 20 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné černobíle: 80 obr./min (300 × 600 dpi) Oboustranné barevné: 40 obr./min (300 × 600 dpi)
Barevná hloubka skenování	24 bitů / 24 bitů (vstup/výstup)
Stupně šedé	256 úrovní
Kompatibilita	TWAIN, WIA
Maximální šířka skenované oblasti	216 mm
Skenování do e-mailu	TIFF / JPEG / PDF / kompaktní formát PDF / prohlédavatelý formát PDF
Skenování do počítače	
Rozhraní a připojení	
Skenování do paměťového zařízení USB	
Skenování na FTP	
Skenování do cloudu¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ²
IFAX	ITU-T.37
FAX	POUZE model MF465dw
Rychlost modemu	33,6 kb/s (až 3 s/stranu ³)
Režim přijímače	Pouze fax, automatické přepínání fax/telefon, režim záznamniku, manuální
Rozlišení faxu	Normální: 200 × 100 dpi Jemné: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Velmi jemné: 200 × 400 dpi
Paměť faxu	Až 256 stran ⁴
Rychlé volby	Až 104 voleb
Skupinové volby/přijemci	Max. 50 příjemců v jedné skupině
Sekvenční vysílání	Maximálně 114 příjemců
Zálohování paměti	Trvalá záloha paměti faxu (zálohování pomocí paměti Flash)
Oboustranné faxování	Ano (odesílání a přijímání)
Další funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odesílání, hlášení o vysílání, sekvenční vysílání
MANIPULACE S MÉDIÍ	
Typ skeneru	Sklo skeneru, oboustranný automatický podavač dokumentů (jednopřúchodový)
Vkládání papíru (standardní)	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 100 listů Automatický podavač dokumentů na 50 listů
Vkládání papíru (volitelné)	Zásobník na 550 listů
Maximální kapacita papíru	900 listů
Výstup papíru	150 listů
Typy médií	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, štítek, pohlednice, obálka

Velikosti médií	Zásobník (standardní a volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, uživatelské velikosti: minimálně 105 × 148 mm až maximálně 216,0 × 355,6 mm. Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, kartotéční listky, obálky (COM10, Monarch, C5, DL), uživatelské velikosti: minimálně 76,2 × 127 mm Max. 216 × 355,6 mm Automatický podavač dokumentů (ADF): A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, uživatelské velikosti: minimálně 48 × 85,0 mm až maximálně 216 × 355,6 mm
Gramáže médií	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 120 g/m ² Víceúčelový zásobník: 60 až 199 g/m ² Automatický podavač dokumentů: 60 až 120 g/m ²
Oboustranný tisk	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, uživatelská velikost: minimálně 210 × 279,4 mm až maximálně 216 × 355,6 mm 60 až 120 g/m ²
ROZHRANÍ A SOFTWARE	
Typ rozhraní	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
Kompatibilní operační systémy	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X verze 10.13 a vyšší Linux [®]
Síťový protokol	Tisk: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skenování: Skenování řízené ze zařízení: soubor: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem) Skenování řízení z počítače: TCP/IP Správa: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Zabezpečení: TLS 1.3, IPsec, Filtrování adres IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zabezpečení (bezdrátové připojení): Režim infrastruktury: WEP (64bitové/128bitové), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Režim přístupového bodu: WPA2-PSK (AES)
Správa softwaru a tiskárny	Nástroj MF Scan Utility, Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: Vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika Knihovna aplikací
OBECNÉ FUNKCE	
Doporučený měsíční objem tisku	750 až 4 000 stran za měsíc
Pracovní zatížení	Maximálně 80 000 stran za měsíc ⁴
Rychlost procesoru	1 200 MHz
Paměť	1 GB
Úložišť	4GB eMMC
Ovládací panel	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
Rozměry se zásobníky (Š × H × V)	420 mm × 460 mm × 375 mm
Prostor pro instalaci (Š × H × V)	689 mm × 1 081 mm × 824 mm
Hmotnost	Přibliž. 16,3 kg
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
Napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Spotřeba energie	Maximálně: přibližně 1 280 W Při tisku: přibližně 480 W Pohotovostní režim: přibližně 8 W Režim spánku: přibližně 0,9 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/tyden (230 V) ⁵ MF461dw: 0,31 kWh/tyden (230 V) ⁶ Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladiny hluku	Akustický tlak ⁷ : MF465dw/MF463dw: Při provozu: 53 dB Pohotovostní režim: Nehlučné ⁸ MF461dw: Při provozu: jednostranný tisk 53 dB / oboustranný tisk 52 dB Pohotovostní režim: Nehlučné ⁸ Hlučnost ⁹ : Při provozu: oboustranný tisk 68 dB / jednostranný tisk 67 dB Pohotovostní režim: Nehlučné ⁸
SPOTŘEBNÍ MATERIÁL	
Kazety	Kazeta 070 (3 000 stran ¹⁰) ¹⁰ Kazeta 070H (10 200 stran ¹⁰) ¹⁰
PŘÍSLUŠENSTVÍ/MOŽNOSTI	
Položky	Jednotka podavače papíru AHI (zásobník na 550 listů) POUZE model MF465dw Souprava TEL 6 Long Cord (telefonní souprava)
Poznámky:	

^[1] Vyžaduje předplatné cloudové služby třetí strany a podléhá smluvním podmínkám této třetí strany.

^[2] Ovladač Canon PCL5e se nedodává, příkazy PCL5e však zařízení podporuje.

^[3] Skenování pomocí aplikace MF Scan Utility nebo Canon PRINT Business

^[4] Při použití standardního formuláře ITU-T č. 1

^[5] Podpora tisku a skenování v systému Linux

^[6] Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.

^[7] Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 9296.

^[8] „Nehlučné“ znamená, že výstupní úroveň akustického tlaku zaznamenaného osobou v blízkosti je nižší než absolutní standard pro hluk na pozadí v souladu s normou ISO 7779.

^[9] Na základě ISO/IEC 19752

^[10] Tiskárna se dodává s kazetou 070 (3 000 stran)

^[11] V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR[®] verze 3.0.

Canon

BEZPEČNÁ, KOMPAKTNÍ A CLOUDOVÁ ZAŘÍZENÍ S RYCHLOSTÍ AŽ 40 STR./MIN

Řadu Canon i-SENSYS MF460 tvoří multifunkční černobílé laserové tiskárny, které jsou ideální pro malé firmy.



PODROBNOSTI O PRODUKTU:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Jednotka podavače papíru AH1 (Cassette Feeding Module-AH1)	0732A033BA	4549292092769
Souprava Telephone 6 EU (CW) (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL:

NÁZEV PRODUKTU	Kód Mercury	Kód EAN
Kazeta 070	5639C002AA	4549292197839
Kazeta 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023

The Canon logo in its signature red color.