

# SIKRE, KOMPakte OG CLOUD-TILSLUTTEDE ENHEDER MED EN TOPHASTIGHED PÅ 40 SIDER/MIN.



## i-SENSYS MF460-serien

i-SENSYS MF460-serien består af sort/hvid-multifunktionslaserprintere, der er designet til mindre virksomheder.



BESKYT  
DOKUMENTER



ØG  
PRODUKTIVITETEN



INTUITIV  
BRUGEROPLEVELSE



SAMARBEJD I  
CLOUDEN

### Beskyt dokumenter

Beskyt jeres dokumenter, enheder og netværk med 360 graders sikkerhed. Funktionerne omfatter TLS1.3, Bekræft system ved opstart, Sikkert PIN-print

### Intuitiv brugeroplevelse

I kan nemt udføre print- og scanningsjob med ét tryk med programbiblioteksknapper (Application Library). Træk-og-slip-ikoner giver jer mulighed for at tilpasse skærmen og udføre rutineopgaver uden problemer.

### Øg produktiviteten

Spar værdifuld tid med printhastigheder på op til 40 sider/min., scanningshastigheder på 100 ipm og en opvarmningstid på 14 sekunder. Opfyld efterspørgslen ved at bruge Universal Print til at få adgang til enheden, uanset hvor I befinder jer.

### Samarbejd i clouden

Udnyt cloudens effektivitet med indbygget tilslutning til cloud-lagringstjenester, herunder Google Drev, Dropbox og OneDrive.

**Canon**

---

## OVERSICHTSTABEL OVER SERIEFUNKTIONER



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
A4-printhastighed	36 sider/min.	40 sider/min.	40 sider/min.
Skærm	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver	12,7 cm touchscreen i farver
Sikkert PIN-print	●	●	●
Dupleksprint	●	●	●
Indbygget cloud-tilslutning	●	●	●
Programbibliotek (Application Library)	●	●	●
Single-pass- dupleksscanning	●	●	●
Trådløs tilslutning	●	●	●

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# i-SENSYS MF460-serien

<b>Maskintype</b>	Sort/hvid Alt-i-En-laserprinter
<b>Tilgængelige funktioner</b>	MF465dw: Print, kopiering, scanning og fax MF463dw/MF461dw: Print, kopiering, scanning
<b>PRINTER</b>	
<b>Printhastighed</b>	MF465dw/MF463dw: Enkelt-sided: Op til 40 sider/min. (A4) Op til 65,4 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 33,6 sider/min. (A4) MF461dw: Enkelt-sided: Op til 36 sider/min. (A4) Op til 58,8 sider/min. (A5, liggende) Dobbelt-sided: Op til 30,2 sider/min. (A4)
<b>Printmetode</b>	Sort/hvid-laserprint
<b>Printopløsning</b>	Op til 1200 × 1200 dpi
<b>Opvarmningstid</b>	Ca. 14 sekunder eller mindre fra opstart
<b>FPOT (First Print Out Time – tid til første print)</b>	Ca.: 5,0 sekunder eller mindre
<b>Printersprog</b>	UFRIL, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Skrifttyper</b>	45 PCL-skrifttyper 136 PostScript-skrifttyper
<b>Printmargener</b>	5 mm top, bund, venstre og højre 10 mm top, bund, venstre og højre (kuvert)
<b>Tonerbesparelsesfunktion</b>	Ja
<b>Avancerede printfunktioner</b>	Kryttert sikker print Sikkert print Print fra USB-nøgle (JPEG/TIFF/PDF) Print fra Cloud (Dropbox, Google Drev, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iQS, AirPrint, Canons PRINT Business-app Android, Mopria-certificeret, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in
<b>KOPIMASKINE</b>	
<b>Kopieringshastighed</b>	MF465dw/MF463dw: Enkelt-sided (A4): Op til 40 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 33,6 ipm MF461dw: Enkelt-sided (A4): Op til 36 sider/min. Dobbelt-sided (A4): Op til 30,2 ipm
<b>FCOT (First Copy Output Time – tid til første kopi)</b>	Ca. 6,1 sekunder eller mindre
<b>Kopiopløsning</b>	Op til 600 × 600 dpi
<b>Kopieringsmetoder</b>	Tekst/Foto, Tekst/Foto (High speed), Foto, Tekst
<b>Dobbelt-sided kopiering</b>	1-sided til 2-sided (automatisk)
<b>Flere kopier</b>	Op til 999 kopier
<b>Op-/nedkopiering</b>	25-400 % i intervaller på 1 %
<b>Andre funktioner</b>	Sortér kopier, 2-på-1, 4-på-1, kopiering af ID-kort, kopiering af pas
<b>SCANNER</b>	
<b>Type</b>	Farve
<b>Scanningsopløsning</b>	Optisk: Op til 600 × 600 dpi Forbedret: Op til 9600 × 9600 dpi
<b>Scanningshastighed</b>	Enkelt-sided sort/hvid: 50 ipm (300 × 300 dpi) Enkelt-sided farve: 40 ipm (300 × 300 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 100 ipm (300 × 300 dpi) Dobbelt-sided farve: 80 ipm (300 × 300 dpi) Enkelt-sided sort/hvid: 40 ipm (300 × 600 dpi) Enkelt-sided farve: 20 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided sort/hvid: 80 ipm (300 × 600 dpi) Dobbelt-sided farve: 40 ipm (300 × 600 dpi)
<b>Farvedybde ved scanning</b>	24-bit/24-bit (input/output)
<b>Gråtoner</b>	256 niveauer
<b>Kompatibilitet</b>	TWAIN, WIA
<b>Maks. scanningsbredde</b>	216 mm
<b>Scan til e-mail</b>	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søgbar PDF /PDF A-1b
<b>Scan til pc</b>	
<b>Interface og tilslutningsmuligheder</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>
<b>Scan til USB-nøgle</b>	ITU-T.37
<b>Scan til clouden<sup>1</sup></b>	
<b>IFAX</b>	
<b>FAX</b>	KUN MF465dw
<b>Modemhastighed</b>	33,6 kbps (op til 3 sekunder/side <sup>2</sup> )
<b>Modtagemetode</b>	Kun fax, fax/tlf-autoomsifter, svarstatus, manuel
<b>Faxopløsning</b>	Normal: 200 × 100 dpi Fin: 200 × 200 dpi Foto: 200 × 200 dpi Superfin: 200 × 400 dpi
<b>Faxhukommelse</b>	Op til 256 sider <sup>3</sup>
<b>Hurtigkald</b>	Op til 104 numre
<b>Gruppeopkald/modtagere</b>	Maks. 50 destinationer i en gruppe
<b>Rundsending</b>	Maks. 114 destinationer
<b>Sikkerhedskopiering af hukommelse</b>	Permanent sikkerhedskopiering af faxhukommelse (sikkerhedskopiering med flashhukommelse)
<b>Dobbelt-sided fax</b>	Ja (afsend/modtag)
<b>Andre funktioner</b>	Afsenders navn (TTI), direkte afsendelse, TX-rapport, sekventiel udsendelse
<b>MEDIEHÅNDTERING</b>	
<b>Scannertype</b>	Plade, 2-sided ADF (enkelt passage/single-pass)
<b>Papirinput (standard)</b>	250-arks kassette 100-arks universalkasse 50-arks ADF
<b>Papirinput (tilbehør)</b>	550-arks kassette
<b>Maks. papirkapacitet</b>	900 ark
<b>Papiroutput</b>	150 ark
<b>Medietyper</b>	Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir, etiketter, postkort, kuverter

<b>Medieformater</b>	Kassette (standard og tilbehør): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, ILGL, GLGL, Foolscape, 16K, brugerdefineret format: Min. 105 × 148 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. Universalkasse: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Kartotekskort, Kuvert (COM10, Monarch, C5, DL), brugerdefineret format: min. 76,2 × 127 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, brugerdefineret format: Min. 48 × 85,0 mm Maks. 216 × 355,6 mm
<b>Medievægt</b>	Kassette (standard og tilbehør): 60 til 120 g/m <sup>2</sup> Universalkasse: 60 til 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Dobbelt-sided print</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape, brugerdefineret format – Min. 210,0 × 279,4 mm Maks. 216,0 × 355,6 mm 60 til 120 g/m <sup>2</sup>
<b>INTERFACE OG SOFTWARE</b>	
<b>Interfacestype</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, trådløs 802.11b/g/n, trådløs direkte tilslutning
<b>Kompatible operativsystemer</b>	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X-version 10.13 og nyere Linux <sup>4</sup>
<b>Netværksprotokol</b>	Print: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scanning: Push Scan: File: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (send), POP3 (modtag) Pull Scan: TCP/IP Styring: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhed: TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS/PPS) Sikkerhed (trådløs): Infrastrukturmetode: WEP (64-/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Adgangspunktmetode: WPA2-PSK(AES)
<b>Software- og printeradministration</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Administration af Afdelings-ID, Tonerstatusværktøj, iW Enterprise Management Console: Serverbaseret software til centraliseret administration af flere enheder eMaintenance: Integreret RDS giver fjernbetjente eMaintenance-tjenester såsom måleraflysning, automatisk styring af forbrugsstoffer og fjerndiagnostisering Programbibliotek (Application Library)
<b>GENERELLE FUNKTIONER</b>	
<b>Anbefalet månedlig printvolumen</b>	750 til 4.000 sider pr. måned
<b>Arbejdscyklus</b>	Maks. 80.000 sider pr. måned <sup>5</sup>
<b>Processorhastighed</b>	1200 MHz
<b>Hukommelse</b>	1 GB
<b>Lagring</b>	4 GB eMMC
<b>Kontrolpanel</b>	12,7 cm LCD-touchscreen i farver
<b>Mål inkl. bakker (B × D × H)</b>	420 mm × 460 mm × 375 mm
<b>Installationsområde (B × D × H)</b>	689 mm × 1.081 mm × 824 mm
<b>Vægt</b>	Ca. 16,3 kg
<b>Driftsmiljø</b>	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % relativ luftfugtighed (RH) (ingen kondensering)
<b>Strømkilde</b>	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Strømforsygning</b>	Maks. ca. 1280 W Aktivt print: Ca. 480 W Standby: ca. 8 W Dvale: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): MF465dw/MF463dw 0,32 kWh/uge (230 V) <sup>6</sup> MF461dw: 0,31 kWh/uge (230V) <sup>6</sup> For detaljerede oplysninger om Lot26-bestemmelser kan I besøge: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Støjniveauer</b>	Lydtryk: MF465dw/MF463dw: I drift: 53 dB Standby: Lydløs <sup>8</sup> MF461dw: I drift: Simpleks 53 dB/dupleks 52 dB Standby: Lydløs <sup>7</sup> Lydteffekt: <sup>7</sup> I drift: Dupleks 68 dB/simpleks 67 dB Standby: Lydløs <sup>8</sup>
<b>FORBRUGSSTOFFER</b>	
<b>Patroner</b>	Patron 070 (3.000 sider) <sup>9</sup> Patron 070H (10.200 sider) <sup>10</sup>
<b>TILBEHØR/FUNKTIONER</b>	
<b>Artikler</b>	Cassette Feeding Module-AH1 (550-arks kassette) KUN MF465dw TEL 6 Kit Long Cord (håndsat til telefon)

## Bemærkninger:

- Abonnement på en tredjeparts cloud-tjeneste er påkrævet og underlagt tredjepartens vilkår og betingelser.
- En Canon PCL5e-driver medfølger ikke, men PCL5e-kommandoer understøttes på enheden.
- Scanning via MF Scan Utility eller Canon PRINT Business.
- Baseret på ITU-T Standard Chart No. 1.
- Linux understøtter både print og scanning.
- Arbejdscyklus er defineret som det maksimale antal printede sider i en enkelt spidsbelastningsmåned. Alt forbrug ud over den anbefalede arbejdscyklus kan forkorte produktets levetid.
- Erklæret lydniveau i overensstemmelse med ISO 9296.
- Lydløs betyder, at lydniveauet for en observatør er lavere end absolut standard for baggrundsstøj i overensstemmelse med ISO 7779.
- Baseret på ISO/IEC 19752.
- Printer leveres med patron 070 (3.000 sider).
- I henhold til US ENERGY STAR®, Version 3.0.

# SIKRE, KOMPAKTE OG CLOUD-TILSLUTTEDE ENHEDER MED EN TOPHASTIGHED PÅ 40 SIDER/MIN.

i-SENSYS MF460-serien består af sort/hvid-multifunktionslaserprintere, der er designet til mindre virksomheder.



## PRODUKTDETALJER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

## TILBEHØR

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## FORBRUGSSTOFFER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Patron 070	5639C002AA	4549292197839
Patron 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2024