

# ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ CLOUD ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 40 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ



## Σειρά i-SENSYS MF460

Η Σειρά i-SENSYS MF460 περιλαμβάνει ασπρόμαυρους εκτυπωτές λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, που έχουν σχεδιαστεί για μικρές επιχειρήσεις.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  
ΕΓΓΡΑΦΩΝ



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ  
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ  
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD

## Προστασία εγγράφων

Προστατεύστε τα έγγραφα, τη συσκευή και το δίκτυό σας με ένα σύστημα ολοκληρωμένης ασφάλειας. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν TLS1.3, Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ασφαλή εκτύπωση με PIN

## Διαισθητική εμπειρία χρήστη

Διεκπεραιώστε εύκολα εργασίες εκτύπωσης και σάρωσης χρησιμοποιώντας κουμπιά «με ένα άγγιγμα» από τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών. Η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης των εικονιδίων σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την οθόνη ώστε να εκτελείτε απρόσκοπτα εργασίες ρουτίνας.

## Ενίσχυση της παραγωγικότητας

Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο με ταχύτητες εκτύπωσης έως και 40 σελ./λεπτό, ταχύτητες σάρωσης 100 εικ./λεπτό και χρόνο προθέρμανσης 14 δευτερολέπτων. Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις χρησιμοποιώντας το Universal Print για πρόσβαση στη συσκευή σας απ' οπουδήποτε.

## Συνεργασία με υπηρεσίες cloud

Αξιοποιήστε τη δύναμη του cloud χάρη στην ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Google Drive, Dropbox και OneDrive.

**Canon**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Φαξ			●
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	36 σελ./λεπτό	40 σελ./λεπτό	40 σελ./λεπτό
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm
Ασφαλής εκτύπωση με PIN	●	●	●
Εκτύπωση διπλής όψης	●	●	●
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud	●	●	●
Βιβλιοθήκη εφαρμογών	●	●	●
Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα	●	●	●
Ασύρματη συνδεσιμότητα	●	●	●

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

<b>Τύπος συστήματος</b>	Μονόχρωμο πολυμήχνημα λέιζερ
<b>Διαθέσιμες λειτουργίες</b>	MF465dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ MF463dw/MF461dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση
<b>ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ</b>	
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης</b>	MF465dw/MF463dw: Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4) Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 33,6 εκ./λεπτό (A4) MF461dw: Μονή όψη: Έως 36 σελ./λεπτό (A4) Έως 58,8 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 30,2 εκ./λεπτό (A4)
<b>Μέθοδος εκτύπωσης</b>	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
<b>Ανάλυση εκτύπωσης</b>	Έως 1.200 x 1.200dpi
<b>Χρόνος προθέρμανσης</b>	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
<b>Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης</b>	Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
<b>Γλώσσες εκτυπωτή</b>	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Γραμματοσειρές</b>	45 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript
<b>Περιθώρια εκτύπωσης</b>	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
<b>Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη</b>	Ναι
<b>Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης</b>	Κρυπτογραφημένη ασφαλή εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF, JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service
<b>ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ</b>	
<b>Ταχύτητα αντιγραφής</b>	MF465dw/MF463dw: Μονή όψη (A4): Έως 40 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 33,6 εκ./λεπτό MF461dw: Μονή όψη (A4): Έως 36 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 30,2 εκ./λεπτό
<b>Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)</b>	Περ. 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
<b>Ανάλυση αντιγραφής</b>	Έως 600 x 600dpi
<b>Καταστάσεις αντιγραφής</b>	Κείμενο/Φωτογραφία, Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ταχύτητα), Φωτογραφία, Κείμενο
<b>Αντιγραφή διπλής όψης</b>	1 όψη σε 2 όψεις (αυτόματα)
<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Έως 999 αντίγραφα
<b>Σμίκρυνση/Μεγέθυνση</b>	25%-400% σε βήματα του 1%
<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	Σελδοποίηση αντιγράφων, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας, Αντιγραφή διαβατηρίου
<b>ΣΑΡΩΤΗΣ</b>	
<b>Τύπος</b>	Χρώμα
<b>Ανάλυση σάρωσης</b>	Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi
<b>Ταχύτητα σάρωσης</b>	A&M, μονή όψη: 50 εκ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, μονή όψη: 40 εκ./λεπτό (300x300dpi) A&M, διπλή όψη: 100 εκ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 80 εκ./λεπτό (300x300dpi) A&M, μονή όψη: 40 εκ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, μονή όψη: 20 εκ./λεπτό (300x300dpi) A&M, διπλή όψη: 80 εκ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 40 εκ./λεπτό (300x600dpi)
<b>Βάθος σάρωσης χρώματος</b>	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
<b>Τόνοι του γκρι</b>	256 επίπεδα
<b>Συμβατότητα</b>	TWAIN, WIA
<b>Μέγ. πλάτος σάρωσης</b>	216mm
<b>Σάρωση σε e-mail</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης
<b>Σάρωση σε υπολογιστή</b>	
<b>Επικοινωνία και διασύνδεση</b>	
<b>Σάρωση σε στικ μνήμης USB</b>	
<b>Σάρωση σε FTP</b>	
<b>Σάρωση στο cloud<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>1</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>ΦΑΞ</b>	ΜΟΝΟ το MF465dw
<b>Ταχύτητα μόντεμ</b>	33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα <sup>2</sup> )
<b>Κατάσταση λήψης</b>	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
<b>Ανάλυση φαξ</b>	Κανονική: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Φωτογραφία: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi
<b>Μνήμη φαξ</b>	Έως 256 σελίδες <sup>3</sup>
<b>Αριθμοί γρήγορης κλήσης</b>	Έως 104 στοιχεία κλήσης
<b>Ομαδες/προορισμοί κλήσης</b>	Μέγ. 50 προορισμοί σε μία ομάδα
<b>Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς</b>	Μέγ. 114 προορισμοί
<b>Διατήρηση περιεχομένου μνήμης</b>	Εφεδρικό αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash)
<b>Φαξ διπλής όψης</b>	Ναι (αποστολή και λήψη)
<b>Άλλα χαρακτηριστικά</b>	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
<b>ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ</b>	
<b>Τύπος σαρωτή</b>	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα)
<b>Εισόδος χαρτιού (στάνταρ)</b>	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 50 φύλλων
<b>Εισόδος χαρτιού (προαιρετικά)</b>	Συρτάρι 550 φύλλων
<b>Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού</b>	900 φύλλα
<b>Εξόδος χαρτιού</b>	150 φύλλα
<b>Τύποι υλικών</b>	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

<b>Μεγέθη υλικών</b>	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας, 16K, Κάρτες ευετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0 mm, Μέγ. 216 x 355,6mm
<b>Βάρη υλικών</b>	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m <sup>2</sup> Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m <sup>2</sup> ADF: 60 έως 120g/m <sup>2</sup>
<b>Εκτύπωση διπλής όψης</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 120g/m <sup>2</sup>
<b>ΔΙΑΣΥΝΔΕΞΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ</b>	
<b>Τύπος διασύνδεσης</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
<b>Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα</b>	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη Linux <sup>5</sup>
<b>Πρωτόκολλα δικτύου</b>	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Σάρωση: Προώθηση σάρωσης: Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Φαξ, SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS 1.3, IPsec, φίλτραρίομα διευθύνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)
<b>Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση Βιβλιοθήκη εφαρμογών
<b>ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ</b>	
<b>Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης</b>	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
<b>Φόρτος εργασίας</b>	Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα <sup>6</sup>
<b>Ταχύτητα επεξεργαστή</b>	1.200MHz
<b>Μνήμη</b>	1GB
<b>Αποθήκευση</b>	4GB eMMC
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	Εγχρωμια οθόνη αφής LCD 12,7cm
<b>Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)</b>	420mm x 460mm x 375mm
<b>Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)</b>	689mm x 1.081mm x 824mm
<b>Βάρος</b>	Περ. 16,3kg
<b>Περιβάλλον λειτουργίας</b>	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
<b>Τροφοδοσία ρεύματος</b>	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
<b>Κατανάλωση ενέργειας</b>	Μέγ.: Περ. 1.280W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Αναμονή: Περ. 9W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEEC): MF465dw/MF463dw: 0,52kWh/εβδομάδα (230V) <sup>7</sup> MF461dw: 0,51kWh/εβδομάδα (230V) <sup>7</sup> Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Επίπεδα θορύβου</b>	Ηχητική πίεση: MF465dw/MF463dw: Λειτουργία: 53dB Αναμονή: Αθόρυβο <sup>8</sup> MF461dw: Λειτουργία: Μονή όψη 53dB/Διπλή όψη 52dB Αναμονή: Αθόρυβο <sup>8</sup> Ηχητικό ισχύς: Λειτουργία: Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 67dB Αναμονή: Αθόρυβο <sup>8</sup>
<b>ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ</b>	
<b>Κασέτες</b>	Κασέτα 070 (3.000 σελίδες <sup>9</sup> ) Κασέτα 070H (10.200 σελίδες <sup>9</sup> )
<b>ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ</b>	
<b>Στοιχεία</b>	Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) Kit THL 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου)

## Σημειώσεις:

- <sup>[1]</sup> Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων και σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
- <sup>[2]</sup> Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.
- <sup>[3]</sup> Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT Business
- <sup>[4]</sup> Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
- <sup>[5]</sup> Υποστηρίζει Linux τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση
- <sup>[6]</sup> Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- <sup>[7]</sup> Αναφερόμενη εκτομική θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- <sup>[8]</sup> Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβαλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- <sup>[9]</sup> Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- <sup>[10]</sup> Ο εκτυπωτής διατίθεται με Κασέτα 070 (3.000 σελίδες)
- <sup>[11]</sup> Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

# Canon

# ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ CLOUD ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 40 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ

Η Σειρά i-SENSYS MF460 περιλαμβάνει ασπρόμαυρους εκτυπωτές λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, που έχουν σχεδιαστεί για μικρές επιχειρήσεις.



## ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

## ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1	0732A033BA	4549292092769
Κιτ τηλεφώνου 6 ΕΕ (CW)	0752A054AA	4960999453910

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 070	5639C002AA	4549292197839
Κασέτα 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition  
© Canon Europa N.V., 2023

**Canon**