

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ CLOUD ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 40 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ



Σειρά i-SENSYS MF460

Η Σειρά i-SENSYS MF460 περιλαμβάνει ασπρόμαυρους εκτυπωτές λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, που έχουν σχεδιαστεί για μικρές επιχειρήσεις.



ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΕΓΓΡΑΦΩΝ



ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΙΣΘΗΤΙΚΗ
ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΧΡΗΣΤΗ



ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLOUD

Προστασία εγγράφων

Προστατεύστε τα έγγραφα, τη συσκευή και το δίκτυό σας με ένα σύστημα ολοκληρωμένης ασφάλειας. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν TLS1.3, Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ασφαλή εκτύπωση με PIN

Διαισθητική εμπειρία χρήστη

Διεκπεραιώστε εύκολα εργασίες εκτύπωσης και σάρωσης χρησιμοποιώντας κουμπιά «με ένα άγγιγμα» από τη Βιβλιοθήκη εφαρμογών. Η δυνατότητα μεταφοράς και απόθεσης των εικονιδίων σας επιτρέπει να προσαρμόζετε την οθόνη ώστε να εκτελείτε απρόσκοπτα εργασίες ρουτίνας.

Ενίσχυση της παραγωγικότητας

Εξοικονομήστε πολύτιμο χρόνο με ταχύτητες εκτύπωσης έως και 40 σελ./λεπτό, ταχύτητες σάρωσης 100 εικ./λεπτό και χρόνο προθέρμανσης 14 δευτερολέπτων. Ανταποκριθείτε στις απαιτήσεις χρησιμοποιώντας το Universal Print για πρόσβαση στη συσκευή σας απ' οπουδήποτε.

Συνεργασία με υπηρεσίες cloud

Αξιοποιήστε τη δύναμη του cloud χάρη στην ενσωματωμένη συνδεσιμότητα με υπηρεσίες αποθήκευσης στο cloud, όπως οι Google Drive, Dropbox και OneDrive.

Canon

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΙΡΑΣ



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Φαξ			●
Ταχύτητα εκτύπωσης A4	36 σελ./λεπτό	40 σελ./λεπτό	40 σελ./λεπτό
Οθόνη	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm	Έγχρωμη οθόνη αφής 12,7cm
Ασφαλής εκτύπωση με PIN	●	●	●
Εκτύπωση διπλής όψης	●	●	●
Ενσωματωμένη συνδεσιμότητα στο cloud	●	●	●
Βιβλιοθήκη εφαρμογών	●	●	●
Σάρωση διπλής όψης με ένα πέρασμα	●	●	●
Ασύρματη συνδεσιμότητα	●	●	●

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τύπος συστήματος	Μονόχρωμο πολυμήχνημα λέιζερ
Διαθέσιμες λειτουργίες	MF465dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση και Φαξ MF463dw/MF461dw: Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση
ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	
Ταχύτητα εκτύπωσης	MF465dw/MF463dw: Μονή όψη: Έως 40 σελ./λεπτό (A4) Έως 65,4 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 33,6 εκ./λεπτό (A4) MF461dw: Μονή όψη: Έως 36 σελ./λεπτό (A4) Έως 58,8 σελ./λεπτό (A5, οριζόντια) Διπλή όψη: Έως 30,2 εκ./λεπτό (A4)
Μέθοδος εκτύπωσης	Μονόχρωμη εκτύπωση με ακτίνα λέιζερ
Ανάλυση εκτύπωσης	Έως 1.200 x 1.200dpi
Χρόνος προθέρμανσης	Περ. 14 δευτ. ή λιγότερο από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας
Χρόνος εξόδου πρώτης εκτύπωσης	Περ.: 5,0 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Γλώσσες εκτυπωτή	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Γραμματοσειρές	45 γραμματοσειρές PCL 136 γραμματοσειρές PostScript
Περιθώρια εκτύπωσης	5mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά 10mm επάνω, κάτω, αριστερά και δεξιά (φάκελος)
Κατάσταση εξοικονόμησης γραφίτη	Ναι
Προηγμένες δυνατότητες εκτύπωσης	Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση Ασφαλής εκτύπωση Εκτύπωση από στικ μνήμης USB (JPEG/TIFF/PDF) Εκτύπωση από το Cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, εφαρμογή Canon PRINT Business Android: πιστοποίηση Mopria, εφαρμογή Canon PRINT Business, πρόσθετο Canon Print Service
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ	
Ταχύτητα αντιγραφής	MF465dw/MF463dw: Μονή όψη (A4): Έως 40 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 33,6 εκ./λεπτό MF461dw: Μονή όψη (A4): Έως 36 σελ./λεπτό Διπλή όψη (A4): Έως 30,2 εκ./λεπτό
Χρόνος εξόδου πρώτου αντιγράφου (FCOT)	Περ. 6,1 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Ανάλυση αντιγραφής	Έως 600 x 600dpi
Καταστάσεις αντιγραφής	Κείμενο/Φωτογραφία, Κείμενο/Φωτογραφία (υψηλή ταχύτητα), Φωτογραφία, Κείμενο
Αντιγραφή διπλής όψης	1 όψη σε 2 όψεις (αυτόματα)
Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999 αντίγραφα
Σμίκρυνση/Μεγέθυνση	25%-400% σε βήματα του 1%
Άλλα χαρακτηριστικά	Σελδοποίηση αντιγράφων, 2 σε 1, 4 σε 1, Αντιγραφή ταυτότητας, Αντιγραφή διαβατηρίου
ΣΑΡΩΤΗΣ	
Τύπος	Χρώμα
Ανάλυση σάρωσης	Οπτική: Έως 600 x 600dpi Βελτιωμένη: Έως 9.600 x 9.600dpi
Ταχύτητα σάρωσης	A&M, μονή όψη: 50 εκ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, μονή όψη: 40 εκ./λεπτό (300x300dpi) A&M, διπλή όψη: 100 εκ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 80 εκ./λεπτό (300x300dpi) A&M, μονή όψη: 40 εκ./λεπτό (300x300dpi) Χρώμα, μονή όψη: 20 εκ./λεπτό (300x300dpi) A&M, διπλή όψη: 80 εκ./λεπτό (300x600dpi) Χρώμα, διπλή όψη: 40 εκ./λεπτό (300x600dpi)
Βάθος σάρωσης χρώματος	24bit/24bit (είσοδος/έξοδος)
Τόνοι του γκρι	256 επίπεδα
Συμβατότητα	TWAIN, WIA
Μέγ. πλάτος σάρωσης	216mm
Σάρωση σε e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF με συμπίεση/PDF με δυνατότητα αναζήτησης /PDF A-1b
Σάρωση σε υπολογιστή	
Επικοινωνία και διασύνδεση	
Σάρωση σε στικ μνήμης USB	
Σάρωση σε FTP	
Σάρωση στο cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ²
IFAX	ITU-T.37
ΦΑΞ	ΜΟΝΟ το MF465dw
Ταχύτητα μόντεμ	33,6Kbps (έως 3 δευτ./σελίδα ³)
Κατάσταση λήψης	Μόνο φαξ, Αυτόματη εναλλαγή φαξ/τηλεφώνου, Κατάσταση αυτόματου τηλεφωνητή, Χειροκίνητη
Ανάλυση φαξ	Κανονική: 200 x 100dpi Υψηλή: 200 x 200dpi Φωτογραφία: 200 x 200dpi Πολύ υψηλή: 200 x 400dpi
Μνήμη φαξ	Έως 256 σελίδες ³
Αριθμοί γρήγορης κλήσης	Έως 104 στοιχεία κλήσης
Ομαδες/προορισμοί κλήσης	Μέγ. 50 προορισμοί σε μία ομάδα
Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς	Μέγ. 114 προορισμοί
Διατήρηση περιεχομένου μνήμης	Εβδομήμερο αντίγραφο μνήμης φαξ σε μόνιμη μνήμη (μνήμη flash)
Φαξ διπλής όψης	Ναι (αποστολή και λήψη)
Άλλα χαρακτηριστικά	Όνομα αποστολέα (ΤΤΙ), Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ	
Τύπος σαρωτή	Επιφάνεια σάρωσης, ADF 2 όψεων (με ένα πέρασμα)
Είσοδος χαρτιού (στάνταρ)	Συρτάρι 250 φύλλων Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων ADF 50 φύλλων
Είσοδος χαρτιού (προαιρετικά)	Συρτάρι 550 φύλλων
Μέγιστη χωρητικότητα εισόδου χαρτιού	900 φύλλα
Εξόδος χαρτιού	150 φύλλα
Τύποι υλικών	Απλό χαρτί, Ανακυκλωμένο χαρτί, Βαρύ χαρτί, Λεπτό χαρτί, Ετικέτα, Ταχυδρομική κάρτα, Φάκελος

Μεγέθη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), 16K, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 105 x 148mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm. Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: A4, A5, A5 (οριζόντια), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας, 16K, Κάρτες ευετηρίου, Φάκελοι (COM10, Monarch, C5, DL), Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 76,2 x 127mm Μέγ. 216,0 x 355,6mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, Ειδικά μεγέθη: Ελάχ. 48 x 85,0 mm, Μέγ. 216 x 355,6mm
Βάρη υλικών	Συρτάρι (στάνταρ και προαιρετικό): 60 έως 120g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60 έως 199g/m ² ADF: 60 έως 120g/m ²
Εκτύπωση διπλής όψης	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Χαρτί αλληλογραφίας (Foolscap), Ειδικό μέγεθος - Ελάχ. 210 x 279,4mm, Μέγ. 216,0 x 355,6mm 60 έως 120g/m ²
ΔΙΑΣΥΝΔΕΞΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ	
Τύπος διασύνδεσης	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Ασύρματη επικοινωνία 802.11b/g/n, Σύνδεση Wireless Direct
Συμβατότητα με λειτουργικά συστήματα	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X έκδοση 10.13 ή νεότερη Linux ³
Πρωτόκολλα δικτύου	Εκτύπωση: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Σάρωση: Προώθηση σάρωσης: Αρχεία: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Φαξ: SMTP (αποστολή), POP3 (λήψη) Πρόσκτηση σάρωσης: TCP/IP Διαχείριση: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Ασφάλεια: TLS 1.3, IPsec, φίλτραρίσμα διευθύνσεων IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Ασφάλεια (ασύρματη επικοινωνία): Κατάσταση υποδομής: WEP (64/128bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Κατάσταση σημείου πρόσβασης: WPA2-PSK (AES)
Λογισμικό και διαχείριση εκτυπωτή	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Διαχείριση μέσω κωδικών τιμημάτων, Εργαλείο κατάστασης γραφίτη, iW Enterprise Management Console: Λογισμικό βασισμένο σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση ενός συνόλου συστημάτων e-Συντήρηση: ενσωματωμένο RDS που επιτρέπει την παροχή των υπηρεσιών e-Συντήρησης, όπως καταγραφή τιμών μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διαγνωστικούς ελέγχους από απόσταση Βιβλιοθήκη εφαρμογών
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος εκτύπωσης	750-4.000 σελίδες ανά μήνα
Φόρτος εργασίας	Μέγ. 80.000 σελίδες ανά μήνα ⁴
Ταχύτητα επεξεργαστή	1.200MHz
Μνήμη	1GB
Αποθήκευση	4GB eMMC
Πίνακας ελέγχου	Εγχρωμην οθόνη αφής LCD 12,7cm
Διαστάσεις με δίσκους (Π x Β x Υ)	420mm x 460mm x 375mm
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β x Υ)	689mm x 1.081mm x 824mm
Βάρος	Περ. 16,3kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 10 έως 30°C Υγρασία: 20% έως 80% RH (χωρίς υγραποίηση)
Τροφοδοσία ρεύματος	220-240V (±10%) 50/60Hz (±2Hz)
Κατανάλωση ενέργειας	Μέγ.: Περ. 1.280W Ενεργή εκτύπωση: Περ. 480W Αναμονή: Περ. 9W Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 0,9W Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEEC): MF465dw/MF463dw: 0,52kWh/εβδομάδα (230V) ⁵ MF461dw: 0,51kWh/εβδομάδα (230V) ⁶ Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον κανονισμό Lot26 ανατρέξτε στη διεύθυνση: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Επίπεδα θορύβου	Ηχητική πίεση: MF465dw/MF463dw: Λειτουργία: 53dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁸ MF461dw: Λειτουργία: Μονή όψη 53dB/Διπλή όψη 52dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁸ Ηχητικό ισχύς: Λειτουργία: Διπλή όψη 68dB/Μονή όψη 67dB Αναμονή: Αθόρυβο ⁸
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ	
Κασέτες	Κασέτα 070 (3.000 σελίδες ⁹) Κασέτα 070H (10.200 σελίδες ⁹)
ΑΞΕΣΟΥΑΡ/ΕΠΙΛΟΓΕΣ	
Στοιχεία	Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1 (συρτάρι 550 φύλλων) Kit THL 6 με μακρύ καλώδιο (ακουστικό τηλεφώνου)

Σημειώσεις:

- ^[1] Απαιτείται συνδρομή σε υπηρεσία cloud τρίτων και σύμφωνα με τους δικούς τους όρους και τις προϋποθέσεις.
- ^[2] Δεν παρέχεται πρόγραμμα οδήγησης PCL5e της Canon. Ωστόσο, η συσκευή υποστηρίζει εντολές PCL5e.
- ^[3] Σάρωση μέσω MF Scan Utility ή Canon PRINT Business
- ^[4] Βάσει του προτύπου ITU-T Standard Chart No. 1
- ^[5] Υποστηρίζει Linux τόσο για εκτύπωση όσο και για σάρωση
- ^[6] Ως φόρτος εργασίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων σε έναν μήνα. Όταν η χρήση υπερβεί τον συνιστώμενο φόρτο εργασίας, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος
- ^[7] Αναφερόμενη εκτομική θορύβου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9296
- ^[8] Ο όρος «αθόρυβο» σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης για έναν παριστάμενο είναι μικρότερη από την απόλυτη στάνταρ τιμή για τον θόρυβο περιβαλλοντος σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779
- ^[9] Βάσει του προτύπου ISO/IEC 19752
- ^[10] Ο εκτυπωτής διατίθεται με Κασέτα 070 (3.000 σελίδες)
- ^[11] Σύμφωνα με το πρότυπο US ENERGY STAR® έκδοση 3.0.

Canon

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ CLOUD ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ 40 ΣΕΛ./ΛΕΠΤΟ

Η Σειρά i-SENSYS MF460 περιλαμβάνει ασπρόμαυρους εκτυπωτές λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, που έχουν σχεδιαστεί για μικρές επιχειρήσεις.



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AH1	0732A033BA	4549292092769
Κιτ τηλεφώνου 6 ΕΕ (CW)	0752A054AA	4960999453910

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN
Κασέτα 070	5639C002AA	4549292197839
Κασέτα 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon