

DISPOSITIVOS SEGUROS, COMPACTOS Y CONECTADOS A LA NUBE CON UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 40 PPM



Serie i-SENSYS MF460

La serie i-SENSYS MF460 consta de impresoras láser multifunción en blanco y negro diseñadas para para la pequeña empresa.



PROTEGE LOS DOCUMENTOS



IMPULSA LA PRODUCTIVIDAD



EXPERIENCIA DE USUARIO INTUITIVA



COLABORACIÓN EN LA NUBE

Protege los documentos

Protege tus documentos, tu dispositivo y tu red con una seguridad integral. Entre las características se incluyen TLS1.3, la verificación inicial del sistema o la impresión segura con PIN

Experiencia de usuario intuitiva

Realiza fácilmente trabajos de impresión y escaneo con los botones de un solo toque de la biblioteca de aplicaciones. Los iconos de arrastrar y soltar permiten personalizar la pantalla y realizar tareas rutinarias sin problemas.

Impulsa la productividad

Ahorra un tiempo valioso con velocidades de impresión de hasta 40 ppm, velocidades de escaneo de hasta 100 ipm y un tiempo de calentamiento de 14 segundos. Satisface la demanda de poder acceder a tu dispositivo desde cualquier parte con Universal Print.

Colaboración en la nube

Aprovecha la potencia de la nube con la conectividad integrada en servicios de almacenamiento en la nube, como Google Drive, Dropbox y OneDrive.

Canon

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LA GAMA



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
Velocidad de impresión A4	36 ppm	40 ppm	40 ppm
Pantalla	Pantalla táctil en color de 12,7 cm	Pantalla táctil en color de 12,7 cm	Pantalla táctil en color de 12,7 cm
Impresión segura con contraseña	●	●	●
Impresión a doble cara	●	●	●
Conectividad a la nube integrada	●	●	●
Biblioteca de aplicaciones	●	●	●
Escaneo a doble cara de una sola pasada	●	●	●
Conectividad inalámbrica	●	●	●

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie i-SENSYS MF460

Tipo de equipo	Impresora láser multifunción en B/N
Funciones disponibles	MF465dw: imprimir, copiar y escanear y fax MF463dw/MF461dw: imprimir, copiar y escanear
IMPRESORA	
Velocidad de impresión	MF465dw/MF463dw: A una cara: hasta 40 ppm (A4) Hasta 65,4 ppm (A5 horizontal) A doble cara: hasta 33,6 ipm (A4) MF461dw: A una cara: hasta 36 ppm (A4) Hasta 58,8 ppm (A5 horizontal) A doble cara: hasta 30,2 ipm (A4)
Método de impresión	Impresión láser en blanco y negro
Resolución de impresión	Hasta 1200 x 1200 ppp
Tiempo de calentamiento	Aprox. 14 segundos o menos desde el encendido
Tiempo de salida de la primera impresión	Aprox. 5,0 segundos o menos
Lenguajes de impresión	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fuentes	45 fuentes PCL 136 fuentes PostScript
Márgenes de impresión	Superior, inferior, izquierda y derecha: 5 mm Superior, inferior, izquierda y derecha (sobre): 10 mm
Modo de ahorro de tóner	Sí
Características de impresión avanzadas	Impresión segura cifrada Impresión segura Impresión desde dispositivo de memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimir desde la nube (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iQS: AirPrint, aplicación Canon PRINT Business Android: certificación Mopria, aplicación Canon PRINT Business, complemento Canon Print Service
COPIADORA	
Velocidad de copia	MF465dw/MF463dw: A una cara (A4): hasta 40 ppm A doble cara (A4): hasta 33,6 ipm MF461dw: A una cara (A4): hasta 36 ppm A doble cara (A4): hasta 30,2 ipm
Tiempo de salida de la primera copia (FCOT)	Aprox. 6,1 segundos o menos
Resolución de copia	Hasta 600 x 600 ppp
Modos de copia	Texto/fotografía, texto/fotografía (alta velocidad), fotografía, texto
Copia a doble cara	De una cara a doble cara (automática)
Copia múltiple	Hasta 999 copias
Rango de ampliación/reducción	25-400 % en incrementos del 1 %
Otras funcionalidades	Clasificación de copias, 2 en 1, 4 en 1, copia de carné de identidad, copia de pasaporte
ESCANER	
Tipo	Color
Resolución de escaneo	Óptica: hasta 600 x 600 ppp Mejorada: hasta 9600 x 9600 ppp
Velocidad de escaneo	En blanco y negro a una cara: 50 ipm (300 x 300 ppp) En color a una cara: 40 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a doble cara: 100 ipm (300 x 300 ppp) En color a doble cara: 80 ipm (300 x 300 ppp) En blanco y negro a una cara: 40 ipm (300 x 600 ppp) En color a una cara: 20 ipm (300 x 600 ppp) En blanco y negro a doble cara: 80 ipm (300 x 600 ppp) En color a doble cara: 40 ipm (300 x 600 ppp)
Profundidad de escaneo en color	24 bits/24 bits (entrada/salida)
Escalas de grises	256 niveles
Compatibilidad	TWAIN, WIA
Anchura de escaneo máx.	216 mm
Escaneo a correo electrónico	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF con función de búsqueda/PDF A-b1
Escaneo a PC	
Interfaz y conectividad	
Escaneo a dispositivo de memoria USB	
Escanear a FTP	
Escaneo a la nube¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
IFAX	ITU-T.37
FAX	SOLO MF465dw
Velocidad del módem	33,6 Kbps (hasta 3 segundos/página ²)
Modo de recepción	Solo fax, discriminador automático FAX/TEL, modo contestador, manual
Resolución del fax	Normal: 200 x 100 ppp Fina: 200 x 200 ppp Foto: 200 x 200 ppp Superfina: 200 x 400 ppp
Memoria del FAX	Hasta 256 páginas ³
Marcaciones abreviadas	Hasta 104 marcaciones
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 50 destinos en un grupo
Difusión secuencial	Máx. 114 destinos
Copia de seguridad de memoria	Copia de seguridad de memoria de fax permanente (copia de seguridad con memoria Flash)
Envío de faxes a doble cara	Sí (transmisión y recepción)
Otras funcionalidades	Nombre del remitente (TTI), envío directo, informe de TX, difusión secuencial
GESTIÓN DE SOPORTES	
Tipo de escáner	Cristal de copia, ADF a doble cara (de una sola pasada)
Entrada de papel (estándar)	Casete de 250 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas ADF de 50 hojas
Entrada de papel (opcional)	Casete de 550 hojas
Capacidad máxima de entrada de papel	900 hojas
Salida de papel	150 hojas
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel fino, Etiqueta, Postal, Sobre

Tamaños de papel	Casete (estándar y opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Tamaño folio, 16K, Tamaños personalizados: mín. 105 x 148 mm; máx. 216 x 355,6 mm. Bandeja multipropósito: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Carta, Ejecutivo, Informe, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Ministro, 16K, Ficha, Sobre (COMIO, Monarch, C5, DL), Tamaños personalizados: mín. 76,2 x 127 mm Máx. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Carta, Informe, Tamaños personalizados: mín. 48 x 85,0 mm; máx. 216 x 355,6 mm
Gramajes de papel	Casete (estándar y opcional): de 60 a 120 g/m ² Bandeja multipropósito: de 60 a 199 g/m ² ADF: de 60 a 120 g/m ²
Impresión a doble cara	A4, Legal, Carta, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Tamaño folio personalizado (de 210 x 279,4 mm a 216,0 x 355,6 mm) De 60 a 120 g/m ²
INTERFAZ Y SOFTWARE	
Tipo de interfaz	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, conexión inalámbrica 802.11b/g/n, conexión Wireless Direct
Sistemas operativos compatibles	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versión 10.13 o superior Linux ⁴
Protocolo de red	Impresión: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Escaneo: Push Scan: Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Correo electrónico/fax por Internet: SMTP (enviar), POP3 (recibir) Pull Scan: TCP/IP Gestión: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Seguridad: TLS1.3, IPsec, filtrado de direcciones IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Seguridad (inalámbrica): Modo infraestructura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modo de punto de acceso: WPA2-PSK (AES)
Gestión de software e impresión	Utilidad MF Scan Interfaz de usuario remoto (RUI) Gestión por ID de departamento Herramienta de estado del tóner iW Enterprise Management Console: software basado en servidor para la gestión centralizada de una flota de dispositivos eMaintenance: RDS incorporado que permite realizar servicios de mantenimiento electrónico como captura de medidas, gestión automática de consumibles y diagnóstico remoto Biblioteca de aplicaciones
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Volumen de impresión mensual recomendado	750 - 4000 páginas al mes
Ciclo de trabajo	Máx. 80 000 páginas al mes ⁵
Velocidad de procesador	1200 MHz
Memoria	1 GB
Almacenamiento	eMMC de 4 GB
Panel de control	Pantalla LCD táctil en color de 12,7 cm
Dimensiones con bandejas (An. x Pr. x AL.)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Espacio de instalación (An. x Pr. x AL.)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Peso	Aprox. 16,3 kg
Entorno operativo	Temperatura: de 10 a 30 °C (de 50 a 86 °F) Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa (sin condensación)
Fuente de alimentación	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1280 W Impresión activa: aprox. 480 W En espera: aprox. 8 W Modo de suspensión: aprox. 0,9 W Consumo eléctrico típico (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/semana (230 V) ⁶ MF461dw: 0,31 kWh/semana (230 V) ⁶ Para obtener información detallada relativa a la normativa Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveles de ruido	Presión sonora ⁷ : MF465dw/MF463dw: En funcionamiento: 53 dB En espera: inaudible ⁸ MF461dw: Activo: 53 dB a una cara/52 dB a doble cara En espera: inaudible ⁸ Potencia de sonido ⁹ : Activo: 68 dB a doble cara/67 dB a una cara En espera: inaudible ⁸
CONSUMIBLES	
Cartuchos	Cartucho 070 (3000 páginas ¹⁰) Cartucho 070H (10 200 páginas ¹⁰)
ACCESORIOS/OPCIONES	
Elementos	Módulo de alimentación de casete AHI (casete de 550 hojas) SOLO MF465dw Cable largo para kit TEL 6 (terminal de teléfono)

Notas:

- ^[1] Es necesaria la suscripción a un servicio en la nube de terceros; está sujeta a los términos y condiciones de sus partes.
- ^[2] No se incluye el driver Canon PCL5e, sin embargo, los comandos PCL5e son compatibles con el dispositivo.
- ^[3] Escaneo con la utilidad MF Scan o Canon PRINT Business
- ^[4] Según el gráfico estándar de ITU-T n.º 1
- ^[5] Linux es compatible con impresión y escaneo
- ^[6] El ciclo de trabajo se define como el número máximo de páginas impresas en un único mes con gran volumen de trabajo. Cualquier uso por encima del ciclo de trabajo recomendado puede reducir la vida útil del producto
- ^[7] Emisión de ruido declarada de acuerdo con ISO 9296
- ^[8] Inaudible significa que el nivel de presión sonora de la emisión para un espectador es inferior a la norma absoluta para ruido de fondo de acuerdo con la norma ISO 7779
- ^[9] Según la norma ISO/IEC 19752
- ^[10] La impresora se suministra con un cartucho 070 (3000 páginas)
- ^[11] Según la versión 3.0 de ENERGY STAR® de EE. UU.

DISPOSITIVOS SEGUROS, COMPACTOS Y CONECTADOS A LA NUBE CON UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 40 PPM

La serie i-SENSYS MF460 consta de impresoras láser multifunción en blanco y negro diseñadas para la pequeña empresa.



DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

ACCESORIOS

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Módulo de alimentación de casete - AH1	0732A033BA	4549292092769
Kit de teléfono 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910

CONSUMIBLES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	Código Mercury	Código EAN
Cartucho 070	5639C002AA	4549292197839
Cartucho 070H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition
© Canon Europa N.V., 2024

The Canon logo, consisting of the word "Canon" in a bold, red, sans-serif font.