

TURVALISED, KOMPAKTSED JA PILVÜHENDUSEGA SEADMED, MILLE TIPPKIIRUS ON 40 LK/MIN



i-SENSYS MF460-seeria

i-SENSYS MF460-seeria koosneb multifunktsionaalsetest mustvalgetest laserprinteritest, mis on loodud väikeettevõtetele.



KAITSKE
DOKUMENTE



SUURENDAGE
TOOTLIKKUST



INTUITIIVNE
KASUTUS



KOOSTÖÖ
PILVES

Kaitske dokumente

Kaitske oma dokumente, seadmeid ja võrku igakülgse turvalisusega. Funktsioonide hulka kuulub TLS1.3, süsteemipoolne kinnitus käivitamisel ja turvaline PIN-koodiga printimine

Intuiitiivne kasutus

Printimis- ja skannimistõid on lihtne teha ühe puudutusega kartoteegi rakenduse nuppudega. Pukseerimisikoonid võimaldavad teil kohandada kuva ja teha sujuvalt rutiinseid ülesandeid.

Suurendage tootlikkust

Säästke väärtuslikku aega printimiskiirusega kuni 40 lk/min, skannimiskiirusega kuni 100 kujutis/min ja soojenemisajaga 14 sekundit. Vastake nõudlusele Universal Printiga, mis võimaldab kõikjalt seadmele juurde pääseda.

Koostöö pilves

Kasutage pilve jõudu sisseehitatud ühenduvusega pilv-teenustega, nagu Google Drive, DropBox ja OneDrive.

Canon

OMADUSTE ASTMELINE GRAAFIK



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Faksimine			●
A4 printimiskiirus	36 lk/min	40 lk/min	40 lk/min
Ekraan	12,7 cm värviline puuetundlik ekraan	12,7 cm värviline puuetundlik ekraan	12,7 cm värviline puuetundlik ekraan
Turvaline PIN-printimine	●	●	●
Kahepoolne printimine	●	●	●
Sisseehitatud pilvühendus	●	●	●
Kartoteegi rakendus	●	●	●
Ühe läbimisega kahepoolne skannimine	●	●	●
Juhtmevaba ühendus	●	●	●

TEHNILISED ANDMED

Seadme tüüp	Ühevärviine mitmefunktsiooniline laserseade
Olemasolevad funktsioonid	MF465dw: printimine, kopeerimine, skannimine ja faksimine MF463dw/MF461dw: printimine, kopeerimine, skannimine
PRINTER	
Printimiskiirus	MF465dw/MF463dw: Ühepoolne: kuni 40 lk/min (A4) Kuni 65,4 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 33,6 kujutis/min (A4) MF461dw: Ühepoolne: kuni 36 lk/min (A4) Kuni 58,8 lk/min (A5 horisontaalpaigutus) Kahepoolne: kuni 30,2 kujutis/min (A4)
Printimismeetod	Ühevärviine laserprintimine
Printimise eraldusvõime	Kuni 1200 × 1200 punkt/tolli
Soojenemisaeag	Ligikaudu kuni 14 sekundit alates sisselülitamisest
Esimese väljastuuri väljastuskiirus	Ligikaudu 5,0 sekundit või vähem
Printeri keeled	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Kirjastiilid	45 PCL fonti 136 PostScripti fonti
Printimisärsised	5 mm üleväl, all, vasakul ja paremal 10 mm üleväl, all, vasakul ja paremal (ümbrik)
Tooneriäästurežiim	Jah
Täiustatud printimisfunktsioonid	Krüpteeritud turvaline printimine Turvaline printimine USB-mälupulgalgi printimine (JPEG/TIFF/PDF) Pilvest printimine (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, rakendus Canon PRINT Business Android: Mopria serifitseeritud, rakendus Canon PRINT Business, teenuse Canon Print lisandmoodul
KOOPIAMASIN	
Kopeerimiskiirus	MF465dw/MF463dw: Ühepoolne (A4): kuni 40 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 33,6 kujutis/min MF461dw: Ühepoolne (A4): kuni 36 lk/min Kahepoolne (A4): kuni 30,2 kujutis/min
Esimese koopta väljastusaeag (FCOT)	Ligikaudu 6,1 sekundit või vähem
Kopeerimise eraldusvõime	Kuni 600 × 600 punkt/tolli
Kopeerimisrežiimid	Tekst/foto, tekst/foto (kiire), foto, tekst
Kahepoolne kopeerimine	Ühepoolsest kahepoolseks (automaatne)
Kooplate arv	Kuni 999 koopiat
Vähendus/suurendus	25-400% 1% sammuga
Muud funktsioonid	Koopiate kõrvutamine, kaks ühel, neli ühel, ID-kaardi koopta, passi koopta
SKANNER	
Tüüp	Värviine
Skannimislahutus	Optiline: kuni 600 × 600 punkt/tolli Täiustatud: kuni 9600 × 9600 punkt/tolli
Skannimiskiirus	Ühepoolne mustvalge: 50 kujutis/min (300 × 300 punkt/tolli) Ühepoolne värviine: 40 kujutis/min (300 × 300 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 100 kujutis/min (300 × 300 punkt/tolli) Kahepoolne värviine: 80 kujutis/min (300 × 300 punkt/tolli) Ühepoolne mustvalge: 40 kujutis/min (300 × 600 punkt/tolli) Ühepoolne värviine: 20 kujutis/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne mustvalge: 80 kujutis/min (300 × 600 punkt/tolli) Kahepoolne värviine: 40 kujutis/min (300 × 600 punkt/tolli)
Skanneri värviigavus	24-bitine/24-bitine (sisend/väljund)
Hallskaalad	256 taset
Ühilduvus	TWAIN, WIA
Max skannimislaius	216 mm
Skannimine e-posti	
Skannimine arvutisse	
Liides ja ühenduvus	
Skannimine USB-mälupulgale	
Skannimine FTP-sse	
Skannimine pilvteenustesse¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T. 37
FAKSIMINE	
Modemi kiirus	MF465dw ONLY 33,6 kbit/s (kuni 3 sekundit lehe kohta*)
Vastuvõtturežiim	Ainult faks, faksi/telefoni autom. lülitus, vastamisrežiim, käitsit
Faksilahutus	Tavaline: 200 × 100 punkt/tolli Peenlahutus: 200 × 200 punkt/tolli Foto: 200 × 200 punkt/tolli Ülipeen: 200 × 400 punkt/tolli
Faksi mälu	Kuni 256 lehte ³
Kiirvalikud	Kuni 104 numbrit
Rühmavalikud/adressaadid	Max 50 aadressaati ühes rühmas
Järjestikune edastamine	Max 114 sihtkohta
Mälu varundus	Põsiva faksimälu varundus (varundus väikmäluaga)
Kahepoolne faksimine	Jah (saatmine ja vastuvõtt)
Muud funktsioonid	Saatja nimi (TTI), kohe saatmine, TX-aruanne, järjestikune edastamine
PRINDIMATERJAL	
Skanneri tüüp	Paberitugi, kahepoolne automaatne dokumendisõotur (ühe läbimisega)
Paberisestus (standardne)	250-leheline kassett 100-leheline mitmeotstarbeline salv 50-leheline automaatsõotur
Paberisestus (lisatarvik)	550-leheline kassett
Maksimaalne paberisõodumaht	900 lehte
Paberiväljastus	150-leheline
Prindimaterjali tüübid	Tavapaber, töödeldud paber, raske paber, õhuke paber, silt, postkaart, ümbrik

Prindimaterjali formaadid	Kassett (standardvarustuses ja lisatarvikuna): A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, kohandatavad formaadid: min 105 × 148 mm Max 216,0 × 355,6 mm. Mitmeotstarbeline salv: A4, A5, A5 (horisontaalpaigutus), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, kartoteegikaart, ümbrik (COM10, Monarch, C5, DL), kohandatavad suurused: min 76,2 × 127 mm Max 216,0 × 355,6 mm Automaatsõotur: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, kohandatud suurused: min 48 × 85,0 mm, max 216 × 355,6 mm
Prindimaterjali kaal	Kassett (standardvarustuses ja lisavarustusena): 60 kuni 120 g/m ² Mitmeotstarbeline alus: 60 kuni 199 g/m ² Automaatsõotur: 60 kuni 120 g/m ²
Kahepoolne printimine	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape kohandatud suurused – min 210 × 279,4 mm max 216,0 × 355,6 mm 60 kuni 120 g/m ²
KASUTA JALIIDES JA TARKVARA Kasutajaliidese tüüp	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, juhtmevaba otseühendus
Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versioon 10.13 või uuem versioon Linux ⁴
Võrguprotokoll	Printimine: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skannimine: Toukeskannimine: faili FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-posti/f-FAX: SMTP (saatmine), POP3 (vastuvõtmine) Tõmbeskannimine: TCP/IP Haldus: SNMP-v1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Turvalisus TLS1.3, IPSEC, IP-aadresside filtreerimine, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Turvalisus (traadita ühendus): Taristurežiim: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Pääsupunktrežiim: WPA2-PSK(AES)
Tarkvara ja printeri haldus	Utiliit MF Scan, Kaugkasutajaliides (Remote User Interface, RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, IW Enterprise Management Console: serveripõhine tarkvara mitme seadme tsentraliseeritud haldamiseks, eMaintenance: sissehitatud RDS võimaldab kasutada eMaintenance kauge teenuseid, nagu näitade võtmine, automaatne kulutarvikute haldamine ja kaugdiagnostika. Kartoteegi rakendus
ÜLDISED OMADUSED	
Soovitav printimismaht kuus	750-4000 lehekülge kuus
Töötukkel	Maksimaalselt 80 000 lehekülge kuus ⁶
Protsessori taktsagedus	1200 MHz
Mälu	1 GB
Andmesalvestus	4 GB eMMC
Juhtpaneel	12,7 cm värviine puutetundlik vedelkristallekraan
Mõõtmed koos salvedega (L × S × K)	420 mm × 460 mm × 375 mm
Paigalduskoht (L × S × K)	689 mm × 1 081 mm × 824 mm
Kaal	Ligikaudu 16,3 Kg
Töökeskkond	Temperatuur: 10-30 °C (50-86 °F) Niiskus: 20-80% suhtelisel niiskust (ilma kondensaadita)
Toiteallikas	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Energiatarve	Maksimaalselt: u 1280 W Aktiivisena: ligikaudu 480 W Ooterežiimis: ligikaudu 8 W Puhkerežiimis: ligikaudu 0,9 W Tuupiline elektritarve (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/nädalas (230 V) ⁸ MF461dw: 0,31 kWh nädalas (230 V) ⁸ Üksikasjalikumad teavet seoses Lot26 määrusaga leiate veebilehelt http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Müratasemed	Helirõhk: MF465dw/MF463dw: Aktiivisena: 53 dB Ooterežiimis: hääletu ⁹ MF461dw: Aktiivisena: ühepoolne 53 dB / kahepoolne 52 dB ooterežiimis: hääletu ⁹ Helitugevus: ¹⁰ Aktiivne: kahepoolne 66 dB / ühepoolne 67 dB Ooterežiimis: hääletu ⁹
KULUTARVIKUD	
Kassetid	Kassett 070 (3 000 lehte) ¹⁰ Kassett 070H (10200 lehte) ¹⁰
LISATARVIKUD/VALIKUD	
Nimetused	Kassetisõodusõlm AH1 (550-leheline kassett) AINULT MF465dw TEL 6 pika juhtmega komplekt (telefonitorukomplekt)

Märkused:

- ^[1] Vajalik on kolmanda osapoole pilvteenuse tellimus ja kolmanda isiku nõuete ning tingimuste järgimine.
- ^[2] Canoni draiverit PCL5e ei ole kaasas, kuid seade toetab siiski PCL5e käske.
- ^[3] Skannimine utiliidiga MF Scan või rakendusega Canon PRINT Business.
- ^[4] Põhineb ITU-T standarddiagrammil nr 1
- ^[5] Linux'i puhul on toetatud nii printimine kui ka skannimine.
- ^[6] Töötukkel on määratletud kui maksimaalne printitud lehekülgede arv ühes kiire tömahuga kuus. Töötuküls soovitatust tihedam kasutamine võib vähendada toote tööiga.
- ^[7] Deklareeritud müratas kooskõlas standardiga ISO 9296.
- ^[8] Hääletu tähendab, et helirõhk kõrvalseisja jaoks on väiksem kui taustamüra absoluutne standard kooskõlas standardiga ISO 7779.
- ^[9] Põhinedes ISO/IEC standardil 19752.
- ^[10] Printeri tarnekomplektis on kassett 070 (3000 lk).
- ^[11] US ENERGY STAR® versiooni 3.0 järgi.

Canon

TURVALISED, KOMPAKTSED JA PILVÜHENDUSEGA SEADMED, MILLE TIPPKIIRUS ON 40 LK/MIN

i-SENSYS MF460 seeria koosneb mitmefunktsioonilistest mustvalgetest laserprinteritest, mis on loodud väikeettevõtetele.



TOOTE ÜKSIKASJAD

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

LISATARVIKUD

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassetisöödusõlm AH1	0732A033BA	4549292092769
Telefonikomplekt 6 EL (CW)	0752A054AA	4960999453910

KULUTARVIKUD

TOOTE NIMI	Mercury kood	EAN-kood
Kassett 070	5639C002AA	4549292197839
Kassett 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Estonian edition
© Canon Europa N.V. 2023

Canon