

# SIGURNI, KOMPAKTNI UREĐAJI POVEZANI S OBLAKOM S NAJVEĆOM BRZINOM OD 40 PPM



## Serija i-SENSYS MF460

Serija i-SENSYS MF460 obuhvaća višefunkcijske crno-bijele laserske pisače dizajnirane za male tvrtke.



**ZAŠTITITE  
DOKUMENTE**



**POVEĆAJTE  
PRODUKTIVNOST**



**INTUITIVNI  
KORISNIČKI  
DOŽIVLJAJ**



**SURADNJA U  
RAČUNALNOM  
OBLAKU**

### Zaštitite dokumente

Zaštitite dokumente, uređaje i mrežu uz cjelovitu zaštitu. Značajke uključuju TLS1.3, provjeru sustava prilikom pokretanja, sigurno ispisivanje s pomoću PIN-a

### Intuitivni korisnički doživljaj

Lako izvršavajte zadatke ispisivanja i skeniranja s pomoću gumba Application Library (Biblioteka aplikacija) za odabir jednim dodiranjem. Ikone za povlačenje i ispuštanje omogućuju vam prilagođavanje zaslona i jednostavno izvršavanje rutinskih zadataka.

### Povećajte produktivnost

Uštedite dragocjeno vrijeme uz brzine ispisivanja do 40 ppm, brzine skeniranja od 100 ipm i vrijeme zagrijavanja od 14 sekundi. Zadovoljite potražnju tako da upotrijebite Universal Print za pristup uređaju s bilo kojeg mjesta.

### Suradnja u računalnom oblaku

Iskoristite snagu računalnog oblaka uz ugrađenu mogućnost povezivanja s uslugama za pohranu u oblaku, uključujući Google Drive, DropBox i OneDrive.

**Canon**

## TABLICA ZNAČAJKI ASORTIMANA



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Faks			●
Brzina ispisivanja za A4	36 ppm	40 ppm	40 ppm
Zaslon	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm	Dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
Sigurno ispisivanje s pomoću PIN koda	●	●	●
Obostrano ispisivanje	●	●	●
Ugrađena mogućnost povezivanja s oblakom	●	●	●
Application Library	●	●	●
Obostrano skeniranje u jednom prolasku	●	●	●
Bežična veza	●	●	●

# TEHNIČKI PODACI

<b>Vrsta uređaja</b>	Crno-bijeli laserski „sve u jednom“ uređaj
<b>Dostupne funkcije</b>	MF465dw: ispisivanje, kopiranje, skeniranje i faksiranje MF463dw/MF461dw: ispisivanje, kopiranje i skeniranje
<b>PISAČ</b>	
<b>Brzina ispisivanja</b>	MF465dw/MF463dw: Jednostrano: do 40 ppm (A4) Do 65,4 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 33,6 ipm (A4) MF461dw: Jednostrano: do 36 ppm (A4) Do 58,8 ppm (A5 vodoravno) Obostrano: do 30,2 ipm (A4)
<b>Metoda ispisivanja</b>	Monokromatsko lasersko ispisivanje
<b>Razlučivost ispisivanja</b>	Do 1200 x 1200 dpi
<b>Vrijeme zagrijavanja</b>	Pribl. 14 sekundi ili manje nakon uključivanja
<b>Vrijeme do prvog ispisa</b>	Pribl.: 5 s ili manje
<b>Jeziци писача</b>	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, Adobe® PostScript <sup>3</sup>
<b>Fontovi</b>	45 PCL fontova 136 PostScript fontova
<b>Margine ispisa</b>	5 mm – gore, dolje, lijevo i desno 10 mm – gore, dolje, lijevo i desno (omotnice)
<b>Način rada s uštedom tonera</b>	Da
<b>Napredne značajke ispisivanja</b>	Šifrirano sigurnosno ispisivanje Zaštićeno ispisivanje Ispisivanje s USB memorije (JPEG/TIFF/PDF) Ispisujte iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: aplikacija Canon PRINT Business, AirPrint Android: značajka Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, programski dodatak za Canon Print Service
<b>KOPIRNI UREĐAJ</b>	
<b>Brzina kopiranja</b>	MF465dw/MF463dw: Jednostrano (A4): do 40 ppm Obostrano (A4): do 33,6 ipm MF461dw: Jednostrano (A4): do 36 ppm Obostrano (A4): do 30,2 ipm
<b>Vrijeme do prve kopije (FCOT)</b>	Pribl. 6,1 sekundi ili manje
<b>Razlučivost kopiranja</b>	Do 600 x 600 dpi
<b>Načini kopiranja</b>	Tekst/fotografije, tekst/fotografije (velika brzina), fotografije, tekst
<b>Obostrano kopiranje</b>	Jednostrano u obostrano (automatski)
<b>Višestruke kopije</b>	Do 999 kopija
<b>Smanjenje/povećanje</b>	25 – 400 % u koracima od 1 %
<b>Ostale značajke</b>	Razvrstavanje primjeraka, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osobnih dokumenata, kopiranje putovnice
<b>SKENER</b>	
<b>Tip</b>	Boja
<b>Razlučivost skeniranja</b>	Optička: do 600 x 600 dpi Poboljšana: do 9600 x 9600 dpi
<b>Brzina skeniranja</b>	Jednostrano crno-bijelo: 50 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano u boji: 40 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano crno-bijelo: 100 ipm (300 x 300 dpi) Obostrano u boji: 80 ipm (300 x 300 dpi) Jednostrano crno-bijelo: 40 ipm (300 x 600 dpi) Jednostrano u boji: 20 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano crno-bijelo: 80 ipm (300 x 600 dpi) Obostrano u boji: 40 ipm (300 x 600 dpi)
<b>Dubina skeniranja boja</b>	24-bitno/24-bitno (ulaz/izlaz)
<b>Sivi tonovi</b>	256 razina
<b>Kompatibilnost</b>	TWAIN, WIA
<b>Maks. širina skena</b>	216 mm
<b>Skeniranje u e-poštu</b>	TIFF / JPEG / PDF / kompaktni PDF / pretraživi PDF
<b>Skeniranje na računalo</b>	
<b>Sučeļje i povezivanje</b>	
<b>Tipka za skeniranje u USB memoriju</b>	
<b>Skeniranje na FTP</b>	
<b>Skeniranje u oblak<sup>1</sup></b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
<b>IFAX</b>	ITU-T.37
<b>FAKS</b>	SAMO MF465dw
<b>Brzina modema</b>	33,6 kb/s (do 3 sekunde/stranica <sup>2</sup> )
<b>Načini primanja</b>	Fax only (samo faksiranje), Fax/Tel Auto Switch (automatsko prebacivanje između faksa/telefona), Answer Mode (primanje poziva), Manual (ručno)
<b>Razlučivost faksiranja</b>	Standardna: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 256 stranica <sup>3</sup>
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Do 104 biranja
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	Maks. 50 odredišta za jednu grupu
<b>Sekvencijsko razasijlanje</b>	Maks. 114 odredišta
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Trajna sigurnosna kopija memorije faksa (sigurnosna kopija s flash memorijom)
<b>Obostrano skeniranje</b>	Da (slanje i primanje)
<b>Ostale značajke</b>	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, izvješće o odašiljanju, uzastopno razasijlanje
<b>RUKOVANJE MEDIJIMA</b>	
<b>Vrsta skenera</b>	Staklo, obostrani ADF (jedan prolazak)
<b>Ulaz papira (standardno)</b>	Kaseta za 250 listova Višenamjenski odlagač za 100 listova ADF za 50 listova
<b>Ulaz za papir (opcionalno)</b>	Kaseta za 550 listova
<b>Maksimalni ulazni kapacitet papira</b>	900 listova
<b>Izlaz papira</b>	150 listova
<b>Vrste medija</b>	Obični papir, reciklirani papir, teški papir, tanki papir, naljepnice, dopisnice, omotnice

<b>Formati medija</b>	Kaseta (standardna i opcionalna): A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, vlastiti formati: min. 105 x 148 mm Maks. 216 x 355,6 mm. Višenamjenski odlagač: A4, A5, A5 (vodoravno), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksne kartice, omotnice (COMIO, Monarch, C5, DL), vlastiti format: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, prilagođeni formati: min. 48 x 85,0 mm Maks. 216 x 355,6 mm
<b>Gramature medija</b>	Kaseta (standardna i opcionalna): 60 – 120 g/m <sup>2</sup> Višenamjenski odlagač: 60 – 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Obostrano ispisivanje</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Prilagođeni format – min. 210 x 279,4 mm Maks. 216 x 355,6 mm 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>SUČELJE I SOFTVER</b>	
<b>Vrsta sučeļja</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, bežična veza 802.11b/g/n, Wireless Direct veza
<b>Kompatibilnost operativnog sustava</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verzija 10.13 i novija Linux <sup>4</sup>
<b>Mrežni protokol</b>	Ispisivanje: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skeniranje: Skeniranje s proslijedjivanjem: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje) Skeniranje s povlačenjem: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sigurnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje IP adresa, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sigurnost (bežično): Infrastrukturni način rada: WEP (64/128 bita), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način rada pristupne točke: WPA2-PSK (AES)
<b>Softver i upravljanje писаčem</b>	MF Scan Utility, Remote User Interface (RUI), Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: poslužiteljski softver za centralizirano upravljanje skupinom uređaja eMaintenance: ugrađeni RDS omogućava daljinske usluge eMaintenance, kao što su očitavanje brojača, automatsko upravljanje potrošnim materijalima i daljinska dijagnostika Application Library
<b>OPĆE ZNAČAJKE</b>	
<b>Preporučena mjesečna količina ispisa</b>	750 – 4000 stranica mjesečno
<b>Radni ciklus</b>	Maks. 80 000 stranica mjesečno <sup>5</sup>
<b>Brzina procesora</b>	1200 MHz
<b>Memorija</b>	1 GB
<b>Pohrana</b>	4 GB eMMC
<b>Upravljačka ploča</b>	LCD dodirni zaslon u boji dijagonale 12,7 cm
<b>Dimenzije s odlagačima (Š x D x V)</b>	420 x 460 x 375 mm
<b>Prostor za postavljanje (Š x D x V)</b>	689 x 1081 x 824 mm
<b>Masa</b>	Pribl. 16,3 kg
<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 – 30 °C Vlažnost: 20 – 80 % RV (bez kondenzacije)
<b>Napajanje</b>	220 – 240 V (±10 %); 50/60 Hz (±2 Hz)
<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalno: pribl. 1280 W Ispisivanje tijekom rada: pribl. 480 W Pripravno stanje: pribl. 8 W Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W Tipična potrošnja energije (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh tjedno (230 V) <sup>6</sup> MF461dw: 0,31 kWh tjedno (230 V) <sup>6</sup> Detaljne informacije o propisu Lot26 potražite na: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Razine buke</b>	Tlak zvuka: <sup>7</sup> MF465dw/MF463dw: Tijekom rada: 53 dB Pripravno stanje: nečujno <sup>8</sup> MF461dw: Tijekom rada: jednostrano 53 dB / obostrano 52 dB Pripravno stanje: nečujno <sup>8</sup> Snaga zvuka: <sup>9</sup> Tijekom rada: obostrano 68 dB / jednostrano 67 dB Pripravno stanje: nečujno <sup>8</sup>
<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Spremnici</b>	Spremnik 070 (3000 stranica) <sup>10</sup> Spremnik 070H (10 200 stranica) <sup>10</sup>
<b>DODATNA/OPCIONALNA OPREMA</b>	
<b>Stavke</b>	CST.modul ladice AHI (kaseta s 550 listova) S410D MF465dw Telefonski komplet 6 s dugaćkim kabelom (telefonska slušalica)

## Napomene:

- <sup>[1]</sup> Potrebna je pretplata na uslugu računalnog oblaka treće strane koja je podložna odredbama i uvjetima te treće strane.
- <sup>[2]</sup> Nije priložen Canonov upravljački program PCL5e, ali uređaj podržava PCL5e naredbe.
- <sup>[3]</sup> Skeniranje putem programa MF Scan ili Canon PRINT Business
- <sup>[4]</sup> Temelji se na standardnoj tablici ITU-T br. 1
- <sup>[5]</sup> Linux podrška za ispisivanje i skeniranje
- <sup>[6]</sup> Radni ciklus označava maksimalni broj ispisa tijekom najintenzivnijeg mjeseca u poslovnoj godini. Upotreba koja premašuje preporučeni radni ciklus može skratiti vijek trajanja proizvoda
- <sup>[7]</sup> Deklarirana emisija buke u skladu s ISO 9296
- <sup>[8]</sup> Nečujno znači da je razina tlaka zvuka za promatrača niža od apsolutnog standarda za pozadinsku buku sukladno ISO 7779
- <sup>[9]</sup> Temelji se na ISO/IEC 19752
- <sup>[10]</sup> Pisač se isporučuje sa spremnikom 070 (3000 stranica)
- <sup>[11]</sup> Sukladno US ENERGY STAR®, verzija 3.0.

# Canon

# SIGURNI, KOMPAKTNI UREĐAJI POVEZANI S OBLAKOM S NAJVEĆOM BRZINOM OD 40 PPM

Seriya i-SENSYS MF460 obuhvaća višefunkcijske crno-bijele laserske pisače dizajnirane za male tvrtke.



## POJEDINOSTI O PROIZVODU:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

## DODATNA OPREMA

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Modul kasetne jedinice AH1	0732A033BA	4549292092769
Telefonski komplet 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## POTROŠNI MATERIJAL:

NAZIV PROIZVODA	Mercury kód	EAN kód
Spremnik 070	5639C002AA	4549292197839
Spremnik 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2023