

BIZTONSÁGOS, KOMPAKT ÉS FELHŐHÖZ CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK 40 LAP/PERCES CSÚCSSEBESSÉGGEL



i-SENSYS MF460 sorozat

Az i-SENSYS MF460 sorozat fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



VÉDELMEZ NYÚJT A DOKUMENTUMAIÉ SZÁMÁRA



NAGYOBB HATÉKONYSÁG



INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY



EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELHŐBEN

Védelmet nyújt a dokumentumaid számára

Dokumentumaid, eszközeid és hálózatod teljes körű védelmet élveznek. TLS1.3, indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés és biztonságos, PIN-kóddal végzett nyomtatás

Intuitív felhasználói élmény

Egyszerű nyomtatási és szkennelési feladatok elvégzése egyérintéses Alkalmazáskönyvtár gombok segítségével. A rendezhető ikonok lehetővé teszik a képernyő testreszabását és a rutinfeladatok zökkenőmentes elvégzését.

Nagyobb hatékonyság

Takarítson meg értékes időt az akár 40 lap/perces nyomtatási sebességgel, a 100 kép/perces beolvasási sebességgel, és a 14 másodperces bemelegedési idővel. Az Universal Print segítségével bárhol elérheti készülékét, és így megfelelhet az igényeknek.

Együttműködés a felhőben

Használja ki a felhő erejét a felhőalapú tárhelyszolgáltatásokhoz – köztük a Google Drive-hoz, a DropBoxhoz és a OneDrive-hoz – való csatlakozási lehetőséggel.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
Nyomatási sebesség A4-es méret esetén	36 lap/perc	40 lap/perc	40 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védeett nyomtatás	●	●	●
Kétoldalas nyomtatás	●	●	●
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság	●	●	●
Alkalmazáskönyvtár	●	●	●
Egyutas kétoldalas szkenelés	●	●	●
Vezeték nélküli csatlakoztathatóság	●	●	●

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa	Fekete-fehér többfunkciós lézernyomtató
Elérhető funkciók	MF465dw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax MF463dw/MF461dw: nyomtatás, másolás, szkennelés
NYOMTATÓ	
Nyomatási sebesség	MF465dw/MF463dw: Egyoldalas: Akár 40 lap/perc (A4) Akár 65,4 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: Akár 33,6 kép/perc (A4) MF461dw: Egyoldalas: max. 36 lap/perc (A4) Akár 58,8 lap/perc (A5 – fekvő) Kétoldalas: Akár 30,2 kép/perc (A4)
Nyomatási eljárás	Fekete-fehér lézerrugó nyomtatás
Nyomatási felbontás	Max. 1200x1200 dpi
Bemelegedési idő	kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első nyomat elkészülési ideje	KB.: 5 másodperc vagy kevesebb
Nyomatónyelvek	UFRII, PCL 5e [†] , PCL6, Adobe® PostScript ³
Betűkészletek	45 PCL betűtípus 136 PostScript betűtípus
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)
Festéktakarékos üzemmód	Igen
Feljelt nyomatási funkciók	Titkosított biztonságos nyomtatás Biztonságos nyomtatás Nyomtatás USB-eszközeiről (JPEG/TIFF/PDF) Nyomtatás közvetlenül a felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás Android: Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul
MÁSOLÓ	
Másolási sebesség	MF465dw/MF463dw: Egyoldalas (A4): max. 40 lap/perc Kétoldalas (A4): max. 33,6 kép/perc MF461dw: Egyoldalas (A4): Akár 36 lap/perc Kétoldalas (A4): Akár 30,2 kép/perc
Első másolat elkészülési ideje (FCOT)	kb. 6,1 mp vagy kevesebb
Másolási felbontás	Max. 600x600 dpi
Másolási módok	Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességgel), fénykép, szöveg
Kétoldalas másolás	1 oldalról 2 oldalra (automatikus)
Másolás több példányban	Akár 999 másolat
Kicsinyítés/nagyítás	25-400% 1%-os lépésekben
Egység jellemzők	Másolatok szétválogatása, másolás 2-ről 1-re, másolás 4-ről 1-re, személyi igazolvány másolása, ütlevelemásolás
szKENNER	
Típus	Szines
Szkenelési felbontás	Optikai: max. 600x600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600x9600 dpi
Szkenelési sebesség	Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300x300 dpi) Egyoldalas szines: 40 kép/perc (300x300 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 100 kép/perc (300x300 dpi) Kétoldalas szines: 80 kép/perc (300x300 dpi) Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300x600 dpi) Egyoldalas szines: 20 kép/perc (300x600 dpi) Kétoldalas fekete-fehér: 80 kép/perc (300x600 dpi) Kétoldalas szines: 40 kép/perc (300x600 dpi)
Beolvasási színmélység	24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)
Szűrkeárnyalatok	256 szint
Kompatibilitás	TWAIN, WIA
Max. beolvasási szélesség	216 mm
Beolvasás e-mailbe Beolvasás számítógépre Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek Beolvasás USB-memóriaeszközre Beolvasás FTP-re	TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF
Beolvasás a felhőbe ¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAX	CSAK MF465dw esetén
Modem sebessége	33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal ⁴)
Vételi mód	Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi
Faxfelbontás	Normál: 200x100 dpi Finom: 200x200 dpi Fénykép: 200x200 dpi Szuperfinom: 200x400 dpi
Faxmemória	Max. 256 oldal ⁵
Gyorshívószámok	Max. 104 hívószám
Csoporthívások/címzettek	Max. 50 célállomás egy csoportban
Körözvényadás	Max. 114 célállomás
Memóriába mentés	Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)
Kétoldalas faxolás	Van (küldés és fogadás)
Egyéb jellemzők	Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés
MÉDIAKEZELÉS	
Szkenner típusa	Másolóöveg, kétoldalas ADF (egyutas)
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 100 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos ADF
Papírbemenet (opcionális)	550 lapos kazetta
Maximális papírbemeneti kapacitás	900 lap 150 lap
Médiatipusok	Normál papír, újr papír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték

Médiaméretek	Kazetta (normál és opcionális): A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egyéni méretek: min. 109x148 mm, max. 216,0x355,6 mm. Többfunkciós tálcá: A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indexkártya, boríték (COMIO, Monarch, CS, DL), egyéni méretek: min. 76,2x127 mm Max. 216,0x355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 48x95,0 mm, 216x355,6 mm Kazetta (normál és opcionális): 60-120 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60-199 g/m ² ADF: 60-120 g/m ²
Nyomathordozók tömege	Kazetta (normál és opcionális): 60-120 g/m ² Többfunkciós tálcá: 60-199 g/m ² ADF: 60-120 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm) 60-120 g/m ²
CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER	
Interfész típusa	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X 10.13 és újabb verziók Linux ⁶
Hálózati protokoll	Nyomatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Szkennelés: Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás) Behúzásos szkennelés: TCP/IP Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Biztonság (vezeték nélküli): Infrastruktúra mód: WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Hozzáférési pont mód: WPA2-PSK (AES)
Szoftver- és nyomtatásmenedzsment	MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI), Részlegazonosító-kezelés, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez eMaintenance: a beagyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika Alkalmazáskönyvtár
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Ajánlott havi nyomatási mennyiség	750-4000 oldal/hónap
Terhelhetőség	Max. 80 000 oldal havonta ⁸
Processzor sebessége	1200 MHz
Memória	1 GB
Tárhely	4 GB eMMC
Vezérlőpanel	12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
Méret tálcákkal (szé x mé x ma)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé x mé x ma)	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
Tömeg	kb. 16,3 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10-30 °C (50-86 °F) Páratartalom: 20-80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Áramforrás	Maximum: kb. 1280 W Aktív nyomtatás: kb. 480 W Készleteli üzemmódban: kb. 8 W Alvó állapotban: kb. 0,9 W Jellemző átlagos energifogyasztás (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/tét (230 V) ⁹ MF461dw: 0,31 kWh/tét (230 V) ⁹ A Lot26 szabállyal kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra
Zajszintek	Hangnyomás ⁷ : MF465dw/MF463dw: Aktív állapotban: 53 db Készleteli állapotban: hangtalan ⁸ MF461dw: Működés közben: Egyoldalas: 53 db/Kétoldalas: 52 db Készleteli állapotban: hangtalan ⁸ Hangteljesítmény ⁷ : Működés közben: Kétoldalas: 68 dB/Egyoldalas: 67 db Készleteli állapotban: hangtalan ⁸
FOGYÓESZKÖZÖK	
Festékkazetták	070-es kazetta (3000 oldal ⁹) ¹⁰ 070H kazetta (10 200 oldal ⁹) ¹⁰
TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	CST.Feeding Module-AH1 (550 lapos kazetta) CSAK MF465dw esetén TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel)

Megjegyzések:

- ^[1] Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.
- ^[2] Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
- ^[3] Beolvasás az MF Scan Utility vagy Canon PRINT Business segítségével
- ^[4] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
- ^[5] Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás
- ^[6] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
- ^[7] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- ^[8] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb
- ^[9] Az ISO/IEC 19752 alapján
- ^[10] A nyomtató 070-es festékkazettával érkezik (3000 oldal)
- ^[11] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

Canon

BIZTONSÁGOS, KOMPAKT ÉS FELHŐHÖZ CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK 40 LAP/PERCES CSÚCSSEBESSÉGGEL

Az i-SENSYS MF460 sorozat fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

TARTOZÉKOK

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A054AA	4960999453910

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
070 festékkazetta	5639C002AA	4549292197839
070 H festékkazetta	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon