

BIZTONSÁGOS, KOMPAKT ÉS FELHŐHÖZ CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK 40 LAP/PERCES CSÚCSSEBESSÉGGEL



i-SENSYS MF460 sorozat

Az i-SENSYS MF460 sorozat fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



VÉDELMEZ NYÚJT A DOKUMENTUMAIÉ SZÁMÁRA



NAGYOBB HATÉKONYSÁG



INTUITÍV FELHASZNÁLÓI ÉLMÉNY



EGYÜTTMŰKÖDÉS A FELHŐBEN

Védelmet nyújt a dokumentumaid számára

Dokumentumaid, eszközeid és hálózatod teljes körű védelmet élveznek. TLS1.3, indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés és biztonságos, PIN-kóddal végzett nyomtatás

Intuitív felhasználói élmény

Egyszerű nyomtatási és szkennelési feladatok elvégzése egyérintéses Alkalmazáskönyvtár gombok segítségével. A rendezhető ikonok lehetővé teszik a képernyő testreszabását és a rutinfeladatok zökkenőmentes elvégzését.

Nagyobb hatékonyság

Takarítson meg értékes időt az akár 40 lap/perces nyomtatási sebességgel, a 100 kép/perces beolvasási sebességgel, és a 14 másodperces bemelegedési idővel. Az Universal Print segítségével bárhol elérheti készülékét, és így megfelelhet az igényeknek.

Együttműködés a felhőben

Használja ki a felhő erejét a felhőalapú tárhelyszolgáltatásokhoz – köztük a Google Drive-hoz, a DropBoxhoz és a OneDrive-hoz – való csatlakozási lehetőséggel.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
Nyomatási sebesség A4-es méret esetén	36 lap/perc	40 lap/perc	40 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő	12,7 cm-es színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védeett nyomtatás	●	●	●
Kétoldalas nyomtatás	●	●	●
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság	●	●	●
Alkalmazáskönyvtár	●	●	●
Egyutas kétoldalas szkenelés	●	●	●
Vezeték nélküli csatlakoztathatóság	●	●	●

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa

Elérhető funkciók

NYOMTATÓ

Nyomatási sebesség

Nyomatási eljárás

Nyomatási felbontás

Bemelegedési idő

Első nyomat elkészülési ideje

Nyomatónyelvek

Betűkészletek

Nyomatási margók

Festéktakarékos üzemmód

Feljött nyomtatási funkciók

MÁSOLÓ

Másolási sebesség

Első másolat elkészülési ideje (FCOT)

Másolási felbontás

Másolási módok

Kétoldalas másolás

Másolás több példányban

Kicsinyítés/nagyítás

Egyéb jellemzők

SZKENNER

Típus

Szkennelési felbontás

Szkennelési sebesség

Beolvasási színmélység

Szűrkeárnyalatok

Kompatibilitás

Max. beolvasási szélesség

Beolvasás e-mailbe

Beolvasás számítógépre

Csatlakozók és csatlakozási lehetőségek

Beolvasás USB-memóriaeszközre

Beolvasás FTP-re

Beolvasás a felhőbe¹

IFAX

FAX

Modem sebessége

Vételi mód

Faxfelbontás

Faxmemória

Gyórhívószámok

Csoporthívások/címzettek

Körözvényadás

Memóriába mentés

Kétoldalas faxolás

Egyéb jellemzők

MÉDIAKEZELÉS

Szkenner típusa

Papírbemenet (normál)

Papírbemenet (opcionális)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírkiadás

Médiatípusok

Fekete-fehér többfunkciós lézernyomató

MF465dw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
MF463dw/MF461dw: nyomtatás, másolás, szkennelés

MF465dw/MF463dw:

Egyoldalas: Akár 40 lap/perc (A4)

Akár 65,4 lap/perc (A5 – fekvő)

Kétoldalas: Akár 33,6 kép/perc (A4)

MF461dw:

Egyoldalas: max. 36 lap/perc (A4)

Akár 58,8 lap/perc (A5 – fekvő)

Kétoldalas: Akár 30,2 kép/perc (A4)

Fekete-fehér lézergyűjtő nyomtatás

Max. 1200x1200 dpi

kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

kb.: 5 másodperc vagy kevesebb

UFRII, PCL 5e², PCL6, Adobe[®] PostScript³

45 PCL betűtípus

136 PostScript betűtípus

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)

Igen

Titkosított biztonságos nyomtatás

Biztonságos nyomtatás

Nyomatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF)

Nyomatás közvetlenül a felhőből (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive)

(PDF/JPEG)

Microsoft Universal Print

IOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android: Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul

MF465dw/MF463dw:

Egyoldalas (A4): max. 40 lap/perc

Kétoldalas (A4): max. 33,6 kép/perc

MF461dw:

Egyoldalas (A4): Akár 36 lap/perc

Kétoldalas (A4): Akár 30,2 kép/perc

kb. 6,1 mp vagy kevesebb

Max. 600x600 dpi

Szöveg/fénykép, szöveg/fénykép (nagy sebességgel), fénykép, szöveg

1 oldalról 2 oldalra (automatikus)

Akár 999 másolat

25–400% 1%-os lépésekben

Másolatok szétválogatása, másolás 2-ről 1-re, másolás 4-ről 1-re, személyi igazolvány másolása, ütlevelemásolás

Színes

Optikai: max. 600x600 dpi

Továbbfejlesztett: max. 9600x9600 dpi

Egyoldalas fekete-fehér: 50 kép/perc (300x300 dpi)

Egyoldalas színes: 40 kép/perc (300x300 dpi)

Kétoldalas fekete-fehér: 100 kép/perc (300x300 dpi)

Kétoldalas színes: 80 kép/perc (300x300 dpi)

Egyoldalas fekete-fehér: 40 kép/perc (300x600 dpi)

Egyoldalas színes: 20 kép/perc (300x600 dpi)

Kétoldalas fekete-fehér: 80 kép/perc (300x600 dpi)

Kétoldalas színes: 40 kép/perc (300x600 dpi)

24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)

256 szint

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/PDF A-1b

TIFF/JPEG/PDF/PNG³

ITU-T.37

CSAK MF465dw esetén

33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal⁴)

Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenetrögzítő mód, kézi

Normál: 200x100 dpi

Finom: 200x200 dpi

Fénykép: 200x200 dpi

Szuperfinom: 200x400 dpi

Max. 256 oldal⁵

Max. 104 hívószám

Max. 50 célállomás egy csoportban

Max. 114 célállomás

Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)

Van (küldés és fogadás)

Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés

Másolóöveg, kétoldalas ADF (egyutas)

250 lapos kazetta

100 lapos többfunkciós tálcá

50 lapos ADF

550 lapos kazetta

900 lap

150 lap

Normál papír, újrapapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték

Médiaméretek

Nyomathordozók tömege

Kétoldalas nyomtatás

CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER

Interfész típusa

Kompatibilis operációs rendszerek

Hálózati protokoll

Szoftver- és nyomtatásmenedzsment

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havi nyomtatási mennyiség

Terhelhetőség

Processzor sebessége

Memória

Tárhely

Vezérlőpanel

Méret tálcákkal

(szé × mé × ma)

Telepíthetés szükséges hely

(szé × mé × ma)

Tömeg

Üzemeltetési feltételek

Áramforrás

Zajszintek

FOGYÓESZKÖZÖK

Festékkazetták

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK

Egységek

Megjegyzések:

- ¹ Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.
- ² Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.
- ³ Beolvasás az MF Scan Utility vagy Canon PRINT Business segítségével
- ⁴ A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1
- ⁵ Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás
- ⁶ A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
- ⁷ A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- ⁸ A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút csökkenheti a termék élettartamát
- ⁹ Az ISO/IEC 19752 alapján
- ¹⁰ A nyomtató 070-es festékkazettával érkezik (3000 oldal)
- ¹¹ Az US ENERGY STAR[®] 3.0 verziója szerint.
- Kazetta (normál és opcionális):
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foomscap, 16K, egyéni méretek:
min. 105x148 mm, max. 216,0x355,6 mm.
Többfunkciós tálcá:
A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foomscap, 16K, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, C5, DL), egyéni méretek: min. 76,2x127 mm
Max. 216,0x355,6 mm
ADF:
A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek:
min. 48x85,0 mm, 216x355,6 mm
Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m²
Többfunkciós tálcá: 60–199 g/m²
ADF: 60–120 g/m²
- A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foomscap egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm) 60–120 g/m²
- USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli 802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás
- Windows[®] 11 / Windows[®] 10 / Server[®] 2022 / Server[®] 2019 / Server[®] 2016 / Server[®] 2012R2 / Server[®] 2012
Mac: OS X 10.13 és újabb verziók
Linux
- Nyomatás:
TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD)
Szkennelés:
Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)
E-mail/Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)
Behúzásos szkennelés: TCP/IP
Kezelés:
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Biztonság:
TLS 1.3, IPsec, IP-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
Biztonság (vezeték nélküli):
Infrastruktúra mód:
WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES)
Hozzáférési pont mód:
WPA2-PSK (AES)
- MF Scan Utility,
Távolsi felhasználói felület (RUI),
Részlegazonosító-kezelés,
Toner Status Tool,
iW Enterprise Management Console: szerveralapú szoftver az eszközállomány központi kezeléséhez
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távolsi eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlaölveslés, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika
Alkalmazáskönyvtár
- 750–4000 oldal/hónap
Max. 80 000 oldal havonta⁹
1200 MHz
1 GB
4 GB eMMC
12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő
420 mm × 460 mm × 375 mm
689 mm × 1 081 mm × 824 mm
kb. 16,3 kg
Hőmérséklet: 10–30 °C (50–86 °F)
Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páraelszapódás nélkül)
220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Maximum: kb. 1280 W
Aktív nyomtatás: kb. 480 W
Készletletti üzemmódban: kb. 8 W
Alvó állapotban: kb. 0,9 W
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC):
MF465dw/MF463dw: 0,52 kWh/hét (230 V)¹⁰
MF461dw: 0,31 kWh/hét (230 V)¹¹
A Lot26 szabályozással kapcsolatos részletes információkért látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra
- Hangnyomás⁷:
MF465dw/MF463dw:
Aktív állapotban: 53 db
Készletletti állapotban: hangtalan⁸
MF461dw:
Működés közben: Egyoldalas: 53 db/Kétoldalas: 52 db
Készletletti állapotban: hangtalan⁸
Hangteljesítmény⁷:
Működés közben: Kétoldalas: 68 db/Egyoldalas: 67 db
Készletletti állapotban: hangtalan⁸
- 070-es kazetta (3000 oldal⁹)⁹
070H kazetta (10 200 oldal⁹)⁹
- CSAK MF465dw esetén
TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézbesizelő hosszú kábellel)

Canon

BIZTONSÁGOS, KOMPAKT ÉS FELHŐHÖZ CSATLAKOZTATOTT ESZKÖZÖK 40 LAP/PERCES CSÚCSSEBESSÉGGEL

Az i-SENSYS MF460 sorozat fekete-fehér multifunkciós lézernyomtatók ideális választást jelentenek kisvállalkozások számára.



TERMÉKADATOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

TARTOZÉKOK

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (telefonos készlet)	0752A054AA	4960999453910

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
070 festékkazetta	5639C002AA	4549292197839
070 H festékkazetta	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2024

Canon