

# SAUGŪS, KOMPAKTIŠKI IR PRIE DEBESIJOS PRIJUNGTI ĮRENGINIAI, KURIŲ DIDŽIAUSIAS GREITIS YRA 40 PSL./MIN



Serija „i-SENSYS MF460“

Seriją „i-SENSYS MF460“

sudaro mažoms įmonėms sukurti vienafunkciai nespalviniai lazeriniai spausdintuvai.



APSAUGOKITE  
DOKUMENTUS



PADIDINKITE  
NAŠUMĄ



INTUITYVUS  
NAUDOJIMAS



BENDRADARBIUKITE  
DEBESYJE

## Apsaugokite dokumentus

Apsaugokite dokumentus, įrenginius ir tinklą su 360 laipsnių apsaugos sistema. Siūlomos funkcijos: TLS1.3, „Verify System at Startup“ (sistemos patikrinimas paleidimo metu), „Secure PIN print“ (PIN kodu apsaugotas spausdinimas)

## Intuityvus naudojimas

Lengvai atlikite spausdinimo ir nuskaitymo užduotis naudodami programų bibliotekos vienu palietimu mygtukus. Nuvelkamos piktogramos leidžia pritaikyti asmeniniams poreikiams ekrano rodinį ir sklandžiai atlikti įprastas užduotis.

## Padidinkite našumą

Taupykite brangų laiką, nes spausdinimo sparta yra iki 40 psl./min., nuskaitymo sparta – iki 100 v./min., įšilimo trukmė – 14 sek. Patenkinkite poreikius naudodami „Universal Print“, kad pasiektumėte savo įrenginį iš bet kurios vietos.

## Bendradarbiaukite debesyje

Pasinaudokite debesies galia naudodami įtaisytajį ryšį su debesijos saugyklos paslaugų teikėjais, įskaitant „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“.

**Canon**

## SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Faksas			●
A4 formato spausdinimo sparta	36 psl./min.	40 psl./min.	40 psl./min.
Ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas	12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas
PIN kodu apsaugotas spausdinimas	●	●	●
Dvipusis spausdinimas	●	●	●
Įtaisytais ryšys su debesimi	●	●	●
Programų biblioteka	●	●	●
Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas	●	●	●
Belaidis ryšys	●	●	●

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

<b>Irenginio tipas</b>	Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys
<b>Galimos funkcijos</b>	MF465dw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas MF463dw / MF461dw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas
<b>SPAUSDINTUVAS</b>	
<b>Spausdinimo sparta</b>	MF465dw / MF463dw: Vienpusis: iki 40 psl./min. (A4) iki 65,4 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 33,6 v./min. (A4) MF461dw: Vienpusis: iki 36 psl./min. (A4) iki 58,8 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 30,2 v./min. (A4)
<b>Spausdinimo metodas</b>	Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu
<b>Spausdinimo skiriamoji geba</b>	Iki 1 200 x 1 200 tašk./col.
<b>Išlirimo trukmė</b>	Apytiksliai iki 14 sek. įjungus maitinimą
<b>Pirmojo spausdinio pateikimo trukmė</b>	Apytiksliai iki 5,0 sek.
<b>Spausdintuvo kalbos</b>	UFRII, PCL 5e <sup>2</sup> , PCL6, „Adobe“ PostScript <sup>3</sup>
<b>Šriftai</b>	45 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai
<b>Spausdinimo paraišės</b>	5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (voku)
<b>Dažų taupymo režimas</b>	Taip
<b>Išplėstinės spausdinimo funkcijos</b>	Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) „Microsoft Universal Print“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“
<b>KOPIJUOKLIS</b>	
<b>Kopijavimo sparta</b>	MF465dw / MF463dw: Vienpusis (A4): iki 40 psl./min. Dvipusis (A4): iki 33,6 v./min. MF461dw: Vienpusis (A4): iki 36 psl./min. Dvipusis (A4): iki 30,2 v./min.
<b>Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT)</b>	Apytiksliai 6,1 sek. ar mažiau
<b>Kopijavimo raiška</b>	Iki 600 x 600 t./col.
<b>Kopijavimo režimai</b>	Tekstas / nuotrauka, tekstas / nuotrauka (didele sparta), nuotrauka, tekstas
<b>Dvipusis kopijavimas</b>	Iš vienpusio į dvipusį (automatiškai)
<b>Kelios kopijos</b>	Iki 999 kopijų
<b>Mažinimas / didinimas</b>	25–400 % didinant po 1 %
<b>Kitos funkcijos</b>	Kopijų gretinimas, du viename, keturi viename, ID kortelės kopijavimas, pasio kopijavimas
<b>SKAIITYTUVAS</b>	
<b>Tipas</b>	Spalvotas
<b>Nuskaitymo skiriamoji geba</b>	Optinė: iki 600 x 600 t./col. Patobulinta: iki 9 600x9 600 t./col.
<b>Nuskaitymo sparta</b>	Vienpusis vienspalvis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 100 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis spalvotas: 80 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis vienspalvis: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 80 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 600 t./col.)
<b>Spalvoto nuskaitymo gylys</b>	24 bitai / 24 bitai (vestis / išvestis)
<b>Pilki tonai</b>	256 lygiai
<b>Suderinamumas</b>	TWAIN, WIA
<b>Didžiausias nuskaitymo srities plotis</b>	216 mm
<b>Nuskaitymas į el. paštą</b>	TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“
<b>Nuskaitymas į kompiuterį</b>	
<b>Sąsaja ir jungiamumas</b>	
<b>Nuskaitymas į USB atmintinę</b>	
<b>Nuskaitymas į FTP</b>	
<b>Nuskaitymas į debesiją<sup>1</sup></b>	TIFF / JPEG / PDF / PNG <sup>2</sup>
<b>„iFAX“</b>	ITU-T.37
<b>FAKSAS</b>	TIK „MF465dw“
<b>Modemo sparta</b>	33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. <sup>3</sup> )
<b>Prėmimo režimas</b>	Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis
<b>Faksogramų skiriamoji geba</b>	Normali: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Fotografija: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col.
<b>Fakso atmintis</b>	Iki 256 puslapių <sup>2</sup>
<b>Spartusis numerių rinkimas</b>	Iki 104 rinkimų
<b>Grupės numerių / adresatų rinkimas</b>	Ne daugiau nei 50 adresatų vienoje grupėje
<b>Nuoseklusis transliavimas</b>	Daugiausiai 114 paskirties vietų
<b>Atminties atsarginė kopija</b>	Nuolatinė fakso atmintinės atsarginė kopija (kuria ma naudojant „flash“ atmintuką)
<b>Dvipusis faksogramų siuntimas</b>	Taip (siuntimas ir priėmimas)
<b>Kitos funkcijos</b>	Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas
<b>LAIKMENŲ NAUDOJIMAS</b>	
<b>Skaitytuvo tipas</b>	Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu)
<b>Popieriaus tiekimas (standartinis)</b>	250 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas 50 lapų ADF
<b>Popieriaus tiekimas (pasirinktinis)</b>	550 lapų kasetė
<b>Maksimali popieriaus tiekimo talpa</b>	900 lapų
<b>Popieriaus išvestis</b>	150 lapų
<b>Laikmenų tipai</b>	Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas

<b>Popieriaus formatai</b>	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indeksio kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216 x 355,6 mm
<b>Laikmenų svoris</b>	Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–120 g/m <sup>2</sup> Įvairios paskirties dėklas: 60–199 g/m <sup>2</sup> ADF: nuo 60 iki 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Dvipusis spausdinimas</b>	A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ tinkinamas dydis - min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m <sup>2</sup>
<b>SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA</b>	
<b>Sąsajos tipas</b>	„USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“
<b>Suderinamos operacinės sistemos</b>	„Windows 11“ / „Windows 10“ / „Server“ 2022 <sup>1</sup> / „Server“ 2019 <sup>1</sup> / „Server“ 2016 <sup>1</sup> / „Server“ 2012R2 <sup>2</sup> / „Server“ 2012 <sup>2</sup> „Mac OS X“ 10.13 ar naujesnė versija „Linux“ <sup>5</sup>
<b>Tinklo protokolas</b>	Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Nuskaitymas Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) EL pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sauga: TLS1.3, IPsec, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)
<b>Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas</b>	Nuskaitymas Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) EL pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sauga: TLS1.3, IPsec, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimas: WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES) paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuolatinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuolatinė diagnostika Programų biblioteka
<b>BENDROSIOS SAVYBĖS</b>	
<b>Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį</b>	750–4 000 puslapių per mėnesį
<b>Našumas</b>	Maks. 80 000 puslapių per mėnesį <sup>6</sup>
<b>Procesoriaus sparta</b>	1 200 MHz
<b>Atmintis</b>	1 GB
<b>Saugykla</b>	4 GB eMMC
<b>Valdymo skydelis</b>	12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas
<b>Matmenys su dėklais (P x G x A)</b>	420 mm x 460 mm x 375 mm
<b>Irenginio erdvė (P x G x A)</b>	689 mm x 1,081 mm x 824 mm
<b>Svoris</b>	Apytiksliai 16,3 Kg
<b>Naudojimo aplinka</b>	Temperatūra: nuo +10 iki +30 °C (nuo 50 iki 86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos)
<b>Maitinimo šaltinis</b>	220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz)
<b>Energijos sąnaudos</b>	Maks.: apie 1280 W Vyktant spausdinimui: apytiksliai 480 W Budėjimo režimu: apytiksliai 8 W Miegio režimu: apytiksliai 0,9 W Ipratėsinės energijos sąnaudos (TEC): MF465dw/MF463dw 0,32 kWh per savaitę (230 V) <sup>3</sup> MF461dw: 0,31 kWh/sav. (230 V) <sup>3</sup> Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Triukšmo lygis</b>	Garso slėgis <sup>7</sup> : MF465dw / MF463dw: Veikimo metu: 53 dB Budėjimo režimu: negirdimas <sup>8</sup> MF461dw: Veikimo metu: vienpusis 53 dB, dvipusis 52 dB Budėjimo režimu: negirdimas <sup>8</sup> Garso galia: <sup>9</sup> Veikimo metu: dvipusis 68 dB, vienpusis 67 dB Budėjimo režimu: negirdimas <sup>8</sup>
<b>SANAUDINĖS MEDŽIAGOS</b>	
<b>Kasetės</b>	Kasetė 070 (3000 psl. <sup>10</sup> ) Kasetė 070H (10200 psl. <sup>10</sup> )
<b>PRIEDAI / PARINKTYS</b>	
<b>Papildomi įrenginiai</b>	Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) TIK „MF465dw“ „TEL 6“ rinkinys su ilgų laidų (telefono ragelis)
<b>Pastabos:</b>	

<sup>[1]</sup> Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.

<sup>[2]</sup> „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

<sup>[3]</sup> Nuskaityt paslaugų programa „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“

<sup>[4]</sup> Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1

<sup>[5]</sup> „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą

<sup>[6]</sup> Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumų gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

<sup>[7]</sup> Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

<sup>[8]</sup> Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

<sup>[9]</sup> Pagal ISO/IEC 19752.

<sup>[10]</sup> Spausdintuvus išsiunčiamas su kasete 070 (3 000 psl.)

<sup>[11]</sup> Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

# Canon

# SAUGŪS, KOMPAKTIŠKI IR PRIE DEBESIJS PRIJUNGTI ĮRENGINIAI, KURIŲ DIDŽIAUSIAS GREITIS YRA 40 PSL./MIN

Serią „i-SENSYS MF460“ sudaro mažoms įmonėms sukurti vienafunkciai nespalviniai lazeriniai spausdintuvai.



## GAMINIO INFORMACIJA:

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
„i-SENSYS MF465dw“	5951C007AA	4549292214901
„i-SENSYS MF463dw“	5951C008AA	4549292214918
„i-SENSYS MF461dw“	5951C020AA	4549292221299

## PRIEDAI

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetės tiekimo modulis AH1	„0732A033BA“	4549292092769
Telefono rinkinys 6 ES (CW)	0752A054AA	4960999453910

## SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

GAMINIO PAVADINIMAS	Kodas („Mercury Code“)	EAN kodas
Kasetė 070	„5639C002AA“	4549292197839
Kasetė 070 H	„5640C002AA“	4549292198041

„Canon Inc.“  
Canon.com

„Canon Europe“  
canon-europe.com

Lithuanian edition  
© „Canon Europa N.V.“, 2023 m.

# Canon