

SAUGŪS, KOMPAKTIŠKI IR PRIE DEBESIJOS PRIJUNGTI ĮRENGINIAI, KURIŲ DIDŽIAUSIAS GREITIS YRA 40 PSL./MIN



Serija „i-SENSYS MF460“

Seriją „i-SENSYS MF460“

sudaro mažoms įmonėms sukurti vienafunkciai nespalviniai lazeriniai spausdintuvai.



APSAUGOKITE
DOKUMENTUS



PADIDINKITE
NAŠUMĄ



INTUITYVUS
NAUDOJIMAS



BENDRADARBIUKITE
DEBESYJE

Apsaugokite dokumentus

Apsaugokite dokumentus, įrenginius ir tinklą su 360 laipsnių apsaugos sistema. Siūlomos funkcijos: TLS1.3, „Verify System at Startup“ (sistemos patikrinimas paleidimo metu), „Secure PIN print“ (PIN kodu apsaugotas spausdinimas)

Intuityvus naudojimas

Lengvai atlikite spausdinimo ir nuskaitymo užduotis naudodami programų bibliotekos vienu palietimu mygtukus. Nuvelkamos piktogramos leidžia pritaikyti asmeniniams poreikiams ekrano rodinį ir sklandžiai atlikti įprastas užduotis.

Padidinkite našumą

Taupykite brangų laiką, nes spausdinimo sparta yra iki 40 psl./min., nuskaitymo sparta – iki 100 v./min., įšilimo trukmė – 14 sek. Patenkinkite poreikius naudodami „Universal Print“, kad pasiektumėte savo įrenginį iš bet kurios vietos.

Bendradarbiaukite debesyje

Pasinaudokite debesies galia naudodami įtaisytajį ryšį su debesijos saugyklos paslaugų teikėjais, įskaitant „Google Drive“, „DropBox“ ir „OneDrive“.

Canon

SERIJOS FUNKCIJŲ LYGINAMOJI LENTELĖ



MF461dw



MF463dw



MF465dw

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Faksas | | | ● |
| A4 formato spausdinimo sparta | 36 psl./min. | 40 psl./min. | 40 psl./min. |
| Ekranas | 12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas | 12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas | 12,7 cm spalvotas jutiklinis ekranas |
| PIN kodu apsaugotas spausdinimas | ● | ● | ● |
| Dvipusis spausdinimas | ● | ● | ● |
| Įtaisytais ryšys su debesimi | ● | ● | ● |
| Programų biblioteka | ● | ● | ● |
| Vieno ciklo dvipusis nuskaitymas | ● | ● | ● |
| Belaidis ryšys | ● | ● | ● |

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| | |
|--|---|
| Irenginio tipas | Vienspalvis lazerinis daugiafunkcis įrenginys |
| Galimos funkcijos | MF465dw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas ir faksas MF463dw / MF461dw: spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas |
| SPAUSDINTUVAS | |
| Spausdinimo sparta | MF465dw / MF463dw: Vienpusis: iki 40 psl./min. (A4) iki 65,4 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 33,6 v./min. (A4) MF461dw: Vienpusis: iki 36 psl./min. (A4) iki 58,8 psl./min. (A5 gulsčiai) Dvipusis: iki 30,2 v./min. (A4) |
| Spausdinimo metodas | Vienspalvis spausdinimas lazerio spinduliu |
| Spausdinimo skiriamoji geba | Iki 1 200 x 1 200 tašk./col. |
| Išlaidos trukmė | Apytiksliai iki 14 sek. įjungus maitinimą |
| Pirmojo spausdinimo pateikimo trukmė | Apytiksliai iki 5,0 sek. |
| Spausdintuvo kalbos | UFRII, PCL 5e ² , PCL6, „Adobe“ PostScript ³ |
| Šriftai | 45 PCL šriftai 136 „PostScript“ šriftai |
| Spausdinimo paraišės | 5 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje 10 mm viršuje, apačioje, kairėje ir dešinėje (voku) |
| Dažų taupymo režimas | Taip |
| Išplėstinės spausdinimo funkcijos | Šifruotas saugusis spausdinimas Saugusis spausdinimas Spausdinimas iš USB atmintinės (JPEG / TIFF / PDF) Spausdinimas iš debesijos („Dropbox“, „GoogleDrive“, „OneDrive“) (PDF/JPEG) „Microsoft Universal Print“ „iOS“: „AirPrint“, programėlė „Canon PRINT Business“ „Android“: pažymėtas „Mopria“ sertifikatu, programėlė „Canon PRINT Business“, papildinys „Canon Print Service“ |
| KOPIJUOKLIS | |
| Kopijavimo sparta | MF465dw / MF463dw: Vienpusis (A4): iki 40 psl./min. Dvipusis (A4): iki 33,6 v./min. MF461dw: Vienpusis (A4): iki 36 psl./min. Dvipusis (A4): iki 30,2 v./min. |
| Pirmosios kopijos pateikimo trukmė (FCOT) | Apytiksliai 6,1 sek. ar mažiau |
| Kopijavimo raiška | Iki 600 x 600 t./col. |
| Kopijavimo režimai | Tekstas / nuotrauka, tekstas / nuotrauka (didele sparta), nuotrauka, tekstas |
| Dvipusis kopijavimas | Iš vienpusio į dvipusį (automatiškai) |
| Kelios kopijos | Iki 999 kopijų |
| Mažinimas / didinimas | 25–400 % didinant po 1 % |
| Kitos funkcijos | Kopijų gretinimas, du viename, keturi viename, ID kortelės kopijavimas, pasų kopijavimas |
| SKAITYTUVAS | |
| Tipas | Spalvotas |
| Nuskaitymo skiriamoji geba | Optinė: iki 600 x 600 t./col. Patobulinta: iki 9 600x9 600 t./col. |
| Nuskaitymo sparta | Vienpusis vienspalvis: 50 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 100 v./min. (300 x 300 t./col.) Dvipusis spalvotas: 80 v./min. (300 x 300 t./col.) Vienpusis vienspalvis: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) Vienpusis spalvotas: 20 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis vienspalvis: 80 v./min. (300 x 600 t./col.) Dvipusis spalvotas: 40 v./min. (300 x 600 t./col.) |
| Spalvoto nuskaitymo gylys | 24 bitai / 24 bitai (vestis / išvestis) |
| Pilki tonai | 256 lygiai |
| Suderinamumas | TWAIN, WIA |
| Didžiausias nuskaitymo srities plotis | 216 mm |
| Nuskaitymas į el. paštą | TIFF / JPEG / PDF / „Compact PDF“ / „Searchable PDF“/PDF A-1b |
| Nuskaitymas į kompiuterį | |
| Sąsaja ir jungiamumas | |
| Nuskaitymas į USB atmintinę | |
| Nuskaitymas į FTP | |
| Nuskaitymas į debesiją¹ | TIFF / JPEG / PDF / PNG ² |
| „iFAX“³ | ITU-T.37 |
| FAKSAS | TIK „MF465dw“ |
| Modemo sparta | 33,6 Kb/s (iki 3 sek./psl. ⁴) |
| Priėmimo režimas | Tik faksas, fakso / telefono automatinis persijungimas, atsakiklio režimas, rankinis |
| Faksoграмų skiriamoji geba | Normali: 200 x 100 tašk./col. Preciziška: 200 x 200 tašk./col. Fotografija: 200 x 200 tašk./col. Labai preciziška: 200 x 400 tašk./col. |
| Fakso atmintis | Iki 256 puslapių ⁵ |
| Spartusis numerių rinkimas | Iki 104 rinkimų |
| Grupės numerių / adresatų rinkimas | Ne daugiau nei 50 adresatų vienoje grupėje |
| Nuoseklus transliavimas | Daugiausiai 114 paskirties vietų |
| Atminties atsarginė kopija | Nuolatinė fakso atmintinės atsarginė kopija (kuria ma naudojant „flash“ atmintuką) |
| Dvipusis faksoграмų siuntimas | Taip (siuntimas ir priėmimas) |
| Kitos funkcijos | Siuntėjo vardas (TTI), tiesioginis siuntimas, TX ataskaita, nuoseklus transliavimas |
| LAIKMENŲ NAUDOJIMAS | |
| Skaitytuvo tipas | Tiglis, dvipusis ADF (vienu kartu) |
| Popieriaus tiekimas (standartinis) | 250 lapų kasetė 100 lapų įvairios paskirties dėklas 50 lapų ADF |
| Popieriaus tiekimas (pasirinktinis) | 550 lapų kasetė |
| Maksimali popieriaus tiekimo talpa | 900 lapų |
| Popieriaus išvestis | 150 lapų |
| Laikmenų tipai | Paprastas popierius, perdirbtas popierius, sunkus popierius, plonas popierius, etiketės, atvirukas, vokas |

| | |
|--|--|
| Popieriaus formatai | Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, pasirenkami dydžiai: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Universalusis dėklas: A4, A5, A5 (gulsčiai), A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Executive“, „Statement“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, „Foolscap“, 16K, indeksio kortelė, vokas (COM10, DL, C5, „Monarch“), pasirenkami dydžiai: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, „Legal“, „Letter“, „Statement“, pasirenkamas dydis: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216 x 355,6 mm |
| Laikmenų svoris | Kasetė (standartinė ir pasirinktinė): 60–120 g/m ² Įvairios paskirties dėklas: 60–199 g/m ² ADF: nuo 60 iki 120 g/m ² |
| Dvipusis spausdinimas | A4, „Legal“, „Letter“, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, „Foolscap“ tinkinamas dydis - min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m ² |
| SAŠAJA IR PROGRAMINĖ ĮRANGA | |
| Sąsajos tipas | „USB 2.0 Hi-Speed“, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T, „Wireless 802.11b/g/n“, „Wireless Direct Connection“ |
| Suderinamos operacinės sistemos | „Windows 11“ / „Windows 10“ / „Server“ 2022 ⁶ / „Server“ 2019 ⁷ / „Server“ 2016 ⁸ / „Server“ 2012R2 ⁹ / „Server“ 2012 ¹⁰ „Mac OS X“ 10.13 ar naujesnė versija „Linux“ ⁵ |
| Tinklo protokolas | Spausdinimas: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Nuskaitymas Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) EL pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sauga: TLS1.3, IPsec, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) |
| Programinė įranga ir spausdintuvo valdymas | Nuskaitymas Nuskaitymo „Push Scan“: failų: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) EL pašto / „i-Fax“: SMTP (siuntimas), POP3 (gavimas) „Pull Scan“: TCP/IP Valdymas: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sauga: TLS1.3, IPsec, IP adreso filtravimas, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Saugumas (beleidis): Infrastruktūros režimas: WEP (64 / 128 bitai), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Prieigos taško režimas: WPA2-PSK (AES) paslaugų programa „MF Scan“, „Remote User Interface“ (RUI), „Department ID Management“, „Toner Status Tool“ „iW Enterprise Management Console“: per serverį veikianti programinė įranga, skirta centralizuotai valdyti įrenginių ūkį. „eMaintenance“: dėl įrengto RDS galimos nuolatinės „eMaintenance“ paslaugos, pvz., matmenų fiksavimas, automatinis eksploatacinių medžiagų valdymas ir nuolatinė diagnostika Programų biblioteka |
| BENDROSIOS SAVYBĖS | |
| Rekomenduojama spausdinimo apimtis per mėnesį | 750–4 000 puslapių per mėnesį |
| Našumas | Maks. 80 000 puslapių per mėnesį ¹¹ |
| Procesoriaus sparta | 1 200 MHz |
| Atmintis | 1 GB |
| Saugykla | 4 GB eMMC |
| Valdymo skydelis | 12,7 cm LCD spalvotas jutiklinis ekranas |
| Matmenys su dėklais (P x G x A) | 420 mm x 460 mm x 375 mm |
| Irenginio erdvė (P x G x A) | 689 mm x 1,081 mm x 824 mm |
| Svoris | Apytiksliai 16,3 Kg |
| Naudojimo aplinka | Temperatūra: nuo +10 iki +30 °C (nuo 50 iki 86 °F) Drėgnis: nuo 20 iki 80 % (be kondensacijos) |
| Maitinimo šaltinis | 220–240 V (± 10 %), 50/60 Hz (± 2 Hz) |
| Energijos sąnaudos | Maks.: apie 1280 W Vykstant spausdinimui: apytiksliai 480 W Budėjimo režimu: apytiksliai 8 W Miegio režimu: apytiksliai 0,9 W Ipratėsinės energijos sąnaudos (TEC): MF465dw/MF463dw 0,32 kWh per savaitę (230 V) ¹² MF461dw: 0,31 kWh/sav. (230 V) ¹³ Išsamios informacijos apie „Lot26“ reglamentą rasite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Triukšmo lygis | Garso slėgis ¹⁴ : MF465dw / MF463dw: Veikimo metu: 53 dB Budėjimo režimu: negirdimas ¹⁵ MF461dw: Veikimo metu: vienpusis 53 dB, dvipusis 52 dB Budėjimo režimu: negirdimas ¹⁶ Garso galia: ¹⁷ Veikimo metu: dvipusis 68 dB, vienpusis 67 dB Budėjimo režimu: negirdimas ¹⁸ |
| SANAUDINĖS MEDŽIAGOS | |
| Kasetės | Kasetė 070 (3000 psl. ¹⁹) Kasetė 070H (10200 psl. ¹⁹) |
| PRIEDAI / PARINKTYS | |
| Papildomi įrenginiai | Kasetinis tiekimo įrenginys AH1 (550 lapų kasetė) TIK „MF465dw“ „TEL 6“ rinkinys su ilgų laidų (telefono ragelis) |
| Pastabos: | |

^[1] Reikalinga trečiųjų šalių debesijos paslaugos prenumerata. Turi būti atsižvelgta į šių šalių sąlygas.

^[2] „Canon PCL5e“ tvarkyklė nepridedama, tačiau įrenginys palaiko PCL5e komandas.

^[3] Nuskaitant paslaugų programa „MF Scan“ arba „Canon PRINT Business“

^[4] Pagal ITU-T standartų lentelę Nr. 1

^[5] „Linux“ palaiko spausdinimą ir nuskaitymą

^[6] Našumas apibrėžiamas kaip didžiausias išspausdintų puslapių skaičius per vieną mėnesį esant didžiausiam darbo krūviui. Dirbant didesniu už rekomenduojamą našumų gali sutrumpėti gaminio eksploataavimo trukmė.

^[7] Deklaruojama triukšmo sklaida pagal ISO 9296

^[8] Negirdima reiškia, kad skleidžiamo triukšmo slėgis šalia stovinčiam žmogui yra žemesnis už absoliutų foninio triukšmo standartą pagal ISO 7779.

^[9] Pagal ISO/IEC 19752.

^[10] Spausdintuvą išsiunčiamas su kasete 070 (3 000 psl.)

^[11] Kaip nustatyta JAV „ENERGY STAR“ 3.0 versijoje.

Canon

SAUGŪS, KOMPAKTIŠKI IR PRIE DEBESIJS PRIJUNGTI ĮRENGINIAI, KURIŲ DIDŽIAUSIAS GREITIS YRA 40 PSL./MIN

Seriją „i-SENSYS MF460“ sudaro mažoms įmonėms sukurti vienafunkciai nespalviniai lazeriniai spausdintuvai.



GAMINIO INFORMACIJA:

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|---------------------|------------------------|---------------|
| „i-SENSYS MF465dw“ | 5951C007AA | 4549292214901 |
| „i-SENSYS MF463dw“ | 5951C008AA | 4549292214918 |
| „i-SENSYS MF461dw“ | 5951C020AA | 4549292221299 |

PRIEDAI

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|-----------------------------|------------------------|---------------|
| Kasetės tiekimo modulis AH1 | „0732A033BA“ | 4549292092769 |
| Telefono rinkinys 6 ES (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |

SĄNAUDINĖS MEDŽIAGOS

| GAMINIO PAVADINIMAS | Kodas („Mercury Code“) | EAN kodas |
|---------------------|------------------------|---------------|
| Kasetė 070 | „5639C002AA“ | 4549292197839 |
| Kasetė 070 H | „5640C002AA“ | 4549292198041 |

„Canon Inc.“
Canon.com

„Canon Europe“
canon-europe.com

Lithuanian edition
© „Canon Europa N.V.“, 2024 m.

Canon