

DROŠAS, KOMPAKTAS UN AR MĀKOŅA SAVIENOJUMU SAVIENOTAS IERĪCES AR MAKSIMĀLO ĀTRUMU 40 LPP./MIN



i-SENSYS MF460 sērija

i-SENSYS MF460 sērijā iekļauti daudzfunkciju melnbaltie lāzerprinteri, kas ir lieliski piemēroti maziem uzņēmumiem.



**AIZSARGĀJIET
DOKUMENTUS**



**PALIELINIET
DARBA RAŽĪBU**



**INTUITĪVA
LIETOTĀJU
PIEREDZE**



**SADARBOJIETIES
MĀKOŅĪ**

Aizsargājiēt dokumentus

Aizsargājiēt dokumentus, ierīces un tīklu ar vispusīgām drošības funkcijām. Funkcijas ietver TLS1.3, sistēmas verificēšanu, uzsākot darbu, drošu drukāšanu ar PIN kodu

Palieliniet darba ražību

Ietaupiet dārgo laiku ar drukāšanas ātrumu līdz 40 lpp./min, skenēšanas ātrumu 100 att./min un 14 sekunžu iesilšanas laiku. Apmieriniet pieprasījumu, izmantojot Universal Print, lai piekļūtu ierīcei no jebkuras vietas.

Intuitīva lietotāju pieredze

Ērti veiciet drukāšanas un skenēšanas darbus ar viena pieskāriena lietojumprogrammu bibliotēkas pogām. Vilkšanas un nomešanas ikonas ļauj pielāgot displeja ekrānu un nevainojami veikt ikdienas uzdevumus.

Sadarbojieties mākoņī

Izmantojiet mākoņa iespējas, izmantojot iebūvētu savienojamību ar mākoņa krātuves pakalpojumiem, tostarp Google Drive, Dropbox un OneDrive.

Canon

PRINTERU KLĀSTA FUNKCIJU SHĒMA



MF461 dw



MF463 dw



MF465 dw

Fakss			●
A4 formāta drukāšanas ātrums	36 lpp./min	40 lpp./min	40 lpp./min
Displejs	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns	12,7 cm krāsu skārienekrāns
Droša drukāšana ar PIN kodu	●	●	●
Abpusēja drukāšana	●	●	●
Iebūvēts savienojums ar mākonī	●	●	●
Lietojumprogrammu bibliotēka	●	●	●
Divpusēja skenēšana vienu padevi	●	●	●
Bezvadu savienojamība	●	●	●

TEHNISKIE DATI

Iekārtas tips	Universāla melnbalta lāzera ierīce
Pieejamās funkcijas	MF465dw: printeris, kopētājs, skeneris MF463dw/MF461dw: printeris, kopētājs, skeneris
PRINTERIS	
Drukāšanas ātrums	MF465dw/MF463dw: vienpusējā: līdz 40 lpp./min (A4) divpusējā: līdz 65,4 lpp./min (A5 ainavas formātā) MF461dw: vienpusējā: līdz 36 lpp./min (A4) divpusējā: līdz 58,8 lpp./min (A5 ainavas formātā) Divpusēja: līdz 30,2 att./min (A4)
Drukāšanas metode	Vienkrāsaina lāzertstaru drukāšana
Drukas izšķirtspēja	Līdz 1200 x 1200 dpi
Ieslēšanas laiks	Aptuveni 14 sekundes vai mazāk pēc ieslēgšanas
Pirmās izdrukas ieguves laiks	Aptuveni 5,0 sekundes vai mazāk
Printera valodas	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Fonti	45 PCL fontu 136 PostScript fontu
Drukas piemales	5 mm no augšas, apakšas, kreisās un labās malas 10 mm no augšas, apakšas, kreisās malas un labās malas (aploksnes)
Tonera taupīšanas režīms	Ir
Uzlabotas drukāšanas funkcijas	Šifrēta drošā drukāšana Drošā drukāšana Drukāšana no USB atmiņas (JPEG/TIFF/PDF) Drukāšana no mākoņa (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business lietotne Android: Mopria sertifikāts, Canon PRINT Business lietojumprogramma, Canon drukāšanas pakalpojuma spraudnis
KOPĒTĀJS	
Kopēšanas ātrums	MF465dw/MF463dw: vienpusējā (A4): līdz 40 lpp./min divpusējā (A4): līdz 33,6 attēliem minūtē MF461dw: vienpusējā (A4): līdz 36 lpp./min divpusējā (A4): līdz 30,2 att./min
Pirmās kopijas ieguves laiks	Aptuveni 6,1 sekunde vai ātrāk
Kopēšanas izšķirtspēja	Līdz 600 x 600 dpi
Kopēšanas režīmi	Teksts/fotoattēli, teksts/fotoattēli (liela ātruma), fotoattēli, teksts
Divpusējā kopēšana	Vienpusēja uz divpusēju (automātiski)
Vairākas kopijas	Līdz 999 kopijām
Samazināšana/palīcināšana	25–400% ar 1% palīcinājuma soli
Citas funkcijas	Kopiju šķirošana, 2 uz 1, 4 uz 1, ID kartes kopija, pases kopija
SKENERIS	
Veids	Krāsa
Skenēšanas izšķirtspēja	Optiska: līdz 600 x 600 dpi Uzlabota: līdz 9600 x 9600 dpi
Skenēšanas ātrums	Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 50 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 100 att./min (300 x 300 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 80 att./min (300 x 300 dpi) Vienpusējā melnbaltā skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi) Vienpusējā krāsu skenēšana: 20 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā melnbaltā skenēšana: 80 att./min (300 x 600 dpi) Divpusējā krāsu skenēšana: 40 att./min (300 x 600 dpi)
Krāsu skenēšanas dziļums	24 biti / 24 biti (ievade/izvade)
Pelēkie toņi	256 līmeņi
Saderība	TWAIN, WIA
Maksimālais skenēšanas platums	216 mm
Skenēšana uz e-pastu	TIFF/JPEG/PDF/kompakts PDF/pārmeklējams PDF
Skenēšana uz datoru	
Interfeiss un savienojamība	
Skenēšana uz USB atmiņu	
Skenēšana uz FTP	
Skenēšana uz mākoņpakalpojumi¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAKSS	MF465dw ONLY
Modema ātrums	33,6 Kb/s (līdz 3 sekundēm uz lappusi ²)
Saņemšanas režīms	Tikai fakss, fakss/automātiska tālrūņa ieslēgšana, atbildes režīms, manuāli
Faksa izšķirtspēja	Parasta: 200 x 100 dpi Precīza: 200 x 200 dpi Fotoattēls: 200 x 200 dpi Ļoti precīza: 200 x 400 dpi
FAKSA atmiņa	Līdz 256 lappusēm ³
Ātrie numuri	Līdz 104 numuriem
Grupv zvanī/adresāti	Maks. 50 adresāti vienā grupā
Secīga apraide	Maks. 114 adresāti
Atmiņas dublēšana	Pastāvīga faksa atmiņas dublēšana (dublēšana, izmantojot zibatmiņu)
Divpusēja faksa funkcija	Ir (sūtīšana un saņemšana)
Citas funkcijas	Sūtītāja vārds (TTI), tiešā sūtīšana, TX atskaite, secīga apraide
MATERIĀLU PADEVE	
Skenera tips	Skeneris ar stikla vāku, divpusējs automātiskais dokumentu padevējs (viena padeve)
Papīra ievade (standarta)	250 lokšņu kasete 100 lokšņu daudzfunkciju paplāte 50 lokšņu automātiskais dokumentu padevējs
Papīra ievade (papildu)	550 lokšņu kasete
Maksimālā papīra ievades ietilpība	900 loksnes
Papīra izvade	150 loksnes
Apdrukājāmā materiāla veids	Parasts papīrs, pārstrādāts papīrs, smags papīrs, plāns papīrs, etiketes, pastkartes, aploksnes

Apdrukājāmā materiāla formāti	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K; pielāgoti izmēri: min. 105 x 148 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Daudzfunkciju paplāte: A4, A5, A5 (ainavas formāts), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, indeksa kartītes, aploksnes (COM10, Monarch, DL, C5); pielāgoti izmēri: min. 76,2 x 127 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm. Automātiskais dokumentu padevējs: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, pielāgoti izmēri: min. 48 x 85,0 mm; maks. 216 x 355,6 mm
Apdrukājāmā materiāla svars	Kasete (standarta un papildaprīkojuma): 60–120 g/m ² Universālais dokumentu padeve: 60–120 g/m ²
Divpusējā drukāšana	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscape; pielāgoti izmēri: min. 210 x 279,4 mm; maks. 216,0 x 355,6 mm 60–120 g/m ²
INTERFEISS UN PROGRAMMĀTŪRA	
Interfeisa veids	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T, bezvadu 802.11b/g/n, bezvadu tiešais savienojums
Operētājsistēmu saderība	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Mac OS X versija 10.13 un jaunāka versija Linux ⁴
Tīkla protokols	Drukāšana: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skenēšana: Skenēšana ar atgādāšanu: fails: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pasts/interneta fakss: SMTP (nosūtīšana), POP3 (saņemšana) Skenēšana ar aizgādāšanu: TCP/IP Pārvaldība: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Drošība: TLS1.3, IPsec, IP adreses filtrēšana, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Drošība (bezvadu): Infrastrukturāts režīms: WEP (64/128 biti), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Piekluves punkta režīms: WPA2-PSK (AES)
Programmatūra un printera pārvaldība	MF Scan Utility, Attālais lietotāja interfeiss (Remote User Interface, RUI), Nodalas ID pārvaldība, Tonera statusa rīks, iW Enterprise Management Console: servera programmatūra centralizētai biroja aprīkojuma pārvaldībai. eMaintenance: iegūtais pakalpojums RDS nodrošina attālu pakalpojumu eMaintenance, piemēram, skaitītāju rādītāju uzņemšanu, automātisku izlietojamo materiālu uzraudzību un attālu diagnostiku. Lietojumprogrammu bibliotēka
VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS	
Ieteicamais drukāšanas apjoms mēnesī	750–4000 lappuses mēnesī
Veiktspēja	Maks. 80 000 lappuses mēnesī ⁵
Procesora ātrums	1200 MHz
Atmiņa	1 GB
Atmiņas karte	4 GB eMMC
Vadības panelis	12,7 cm LCD krāsu skārienekrāns
Izmēri ar paplātēm (platums x dziļums x augstums)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Uzstādīšanas vieta (platums x dziļums x augstums)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Svars	Aptuveni 16,3 kg
Darbības vide	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Mitruma: 20–80% RH (bez kondensāta) 220–240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz)
Barošanas avots	Maks. aptuveni 1280 W Drukāšanas laikā: aptuveni 480 W Gaidīšanas režīmā: aptuveni 8 W Miega režīmā: aptuveni 0,9 W Standarta elektroenerģijas patēriņš (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh nedēļā (230 V) ⁶ MF461dw: 0,31 kWh nedēļā (230 V) ⁶
Enerģijas patēriņš	Detalizētu informāciju par noteikumiem Lot26 varat iegūt vietnē: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Trokšņa līmenis	Skaņas spiediens: ⁷ MF465dw/MF463dw: Darbojoties: 53 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ⁸ MF461dw: Darbojoties: vienpusējā režīmā 53 dB / divpusējā režīmā 52 dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ⁸ Skaņas jauda: ⁷ Darbojoties: divpusēja drukāšana, 68 dB / vienpusēja 67dB Gaidīšanas režīmā: nav dzirdams ⁸
IZLIETOJAMIE MATERIĀLI	
Kasetnes	Kasetne 070 (3000 lappuses ⁹) ¹⁰ Kasetne 070H (10200 lappuses ⁹) ¹⁰
PIEDERUMI/PAPILDAPRĪKOJUMS	
Ierīces	CST padeves modulis AHI (550 lokšņu kasete) MF465dw ONLY TEL 6 komplekts, garais vads (tālrūņa klausule)
Piezīmes:	

^[1] Nepieciešams trešās puses mākoņpakalpojuma abonements; tiek piemēroti trešās puses noteikumi.

^[2] Canon PCL5e draiveris nav komplektācijā, tomēr PCL5e komandas ierīcē tiek atbalstītas.

^[3] Skenēšana, izmantojot funkciju MF Scan Utility vai Canon PRINT Business lietojumprogrammu.

^[4] Ņemot vērā standarta ITU-T tabulu Nr. 1.

^[5] Linux atbalsts gan drukāšanai, gan skenēšanai.

^[6] Veiktspēja ir maksimālais izdrukāto lokšņu skaits vienā noslodzes mēnesī. Pārsniedzot ieteicamos veiktspējas rādītājus, tiek samazināts produkta darbības laiks.

^[7] Uzrādītais trokšņa līmenis atbilstoši standartam ISO 9296.

^[8] Nav dzirdams nozīmē to, ka skaņas spiediens uz blakus stāvošu personu ir mazāks par absolūto standartu fona troksnim saskaņā ar standartu ISO 7779.

^[9] Balstīts uz standartu ISO/IEC 19752.

^[10] Printeris tiek piegādāts ar kasetni 070 (3 000 lappuses).

^[11] Saskaņā ar US ENERGY STAR® versiju 3.0.

Canon

DROŠAS, KOMPAKTAS UN AR MĀKOŅA SAVIENOJUMU SAVIENOTAS IERĪCES AR MAKSIMĀLO ĀTRUMU 40 LPP./MIN

i-SENSYS MF460 sērijā iekļauti daudzfunkciju melnbaltie lāzerprinteri, kas ir lieliski piemēroti maziem uzņēmumiem.



INFORMĀCIJA PAR PRODUKTU:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

PIEDERUMI

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetes padeves modulis AH1	0732A033BA	4549292092769
Tālrūpa komplekts 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

IZLIETOJAMIE MATERIĀLI:

PRODUKTA NOSAUKUMS	Preces kods	EAN kods
Kasetne 070	5639C002AA	4549292197839
Kasetne 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Latvian edition
© Canon Europa N.V., 2023

Canon