

VEILIGE, COMPACTE APPARATEN MET CLOUDCONNECTIVITEIT EN EEN TOPSNELHEID VAN 40 PPM



i-SENSYS MF460-serie

De i-SENSYS MF460-serie bestaat uit multifunction zwart-witlaserprinters die ontworpen zijn voor kleine bedrijven.



**BESCHERM
DOCUMENTEN**



**VERHOOG DE
PRODUCTIVITEIT**



**INTUÏTIEVE
GEBRUIKERSER-
VARING**



**WERK SAMEN IN
DE CLOUD**

Bescherm documenten

Bescherm uw documenten, apparaat en netwerk met 360°-beveiliging. Tot de functies behoren TLS1.3, systeemverificatie bij het opstarten, Secure PIN print

Verhoog de productiviteit

Bespaar kostbare tijd met printsnelheden tot 40 ppm, scansnelheden tot 100 ipm en een opwarmtijd van 14 seconden. Behaal uw doelen door Universal Print te gebruiken om toegang te krijgen tot uw apparaat, waar u ook bent.

Intuïtieve gebruikerservaring

Eenvoudig print- en scanopdrachten uitvoeren met één druk op de knoppen van de Toepassingsbibliotheek. Met de drag-and-drop-pictogrammen kunt u het weergavescherm aanpassen en routinetaken naadloos uitvoeren.

Werk samen in de cloud

Profiteer van de kracht van de cloud met geïntegreerde connectiviteit met cloudopslagservices, waaronder Google Drive, DropBox en OneDrive.

Canon

STEP-UP CHART MET FUNCTIES VAN DE PRINTERSERIE



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
A4-printsnelheid	36ppm	40ppm	40ppm
Display	12,7cm kleurentouchscreen	12,7cm kleurentouchscreen	12,7cm kleurentouchscreen
Secure PIN print	●	●	●
Dubbelzijdig printen	●	●	●
Ingebouwde cloudconnectiviteit	●	●	●
Applicatiebibliotheek	●	●	●
Dubbelzijdig scannen met één doorgang	●	●	●
Wireless connectiviteit	●	●	●

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Type apparaat	All-in-One zwart-wit laserprinter
Beschikbare functies	MF465dw: printen, kopiëren, scannen en faxen MF463dw / MF461dw: printen, kopiëren en scannen
PRINTER	
Printsnelheid	MF465dw / MF463dw: Enkelzijdig: tot 40 ppm (A4) Tot 65,4 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 33,6 ipm (A4) MF461dw: Enkelzijdig: tot 36 ppm (A4) Tot 58,8 ppm (A5 liggend) Dubbelzijdig: tot 30,2 ipm (A4)
Printmethode	Zwart-wit laserprinten
Printresolutie	Tot 1.200 x 1.200 dpi
Opwarmtijd	Ca. 14 seconden of minder vanaf het opstarten
Tijd tot eerste print	Ca. 5,0 seconden of minder
Printertalen	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Lettertypen	45 PCL-lettertypen 136 PostScript-lettertypen
Printmarges	5 mm boven, onder, links en rechts 10 mm boven, onder, links en rechts (envelop)
Tonerbesparingsmodus	Ja
Geavanceerde printfuncties	Gecodeerde Secure Print Secure Print Printen vanaf USB-geheugenstick (JPEG/ TIFF/ PDF) Printen vanuit de cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF / JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-gecertificeerd, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin-in
KOPIERAPPARAAT	
Kopieersnelheid	MF465dw / MF463dw: Enkelzijdig (A4): tot 40 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 33,6 ipm MF461dw: Enkelzijdig (A4): tot 36 ppm Dubbelzijdig (A4): tot 30,2 ipm
Tijd tot eerste kopie (FCOT)	Ca. 6,1 seconden of minder
Kopieeresolutie	Tot 600 x 600 dpi
Kopieermodi	Tekst/foto, tekst/foto (hoge snelheid), foto, tekst
Dubbelzijdig kopiëren	Enkelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch)
Meerdere exemplaren	Tot 999 kopieën
Verkleining / vergroting	25%-400% in stappen van 1%
Overige functies	Sorteren, 2 op 1, 4 op 1, identiteitskaarten kopiëren, paspoorten kopiëren
SCANNER	
Type	Kleur
Scanresolutie	Optisch: tot 600 x 600 dpi Verbeterd: tot 9600 x 9600 dpi
Scansnelheid	Enkelzijdig zwart-wit: 50 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 100 ipm (300 x 300 dpi) Dubbelzijdig kleur: 80 ipm (300 x 300 dpi) Enkelzijdig zwart-wit: 40 ipm (300 x 600 dpi) Enkelzijdig kleur: 20 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig zwart-wit: 80 ipm (300 x 600 dpi) Dubbelzijdig kleur: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Kleurdiepte voor scannen	24-bits / 24-bits (invoer / uitvoer)
Grijswaarden	256 niveaus
Compatibiliteit	TWAIN, WIA
Maximale scanbreedte	216 mm
Scannen naar e-mail	TIFF / JPEG / PDF / Compact PDF / Doorzoekbare PDF
Scannen naar pc	
Interface en connectiviteit	
Scannen naar USB-geheugenstick	
Scannen naar FTP	
Scannen naar de cloud¹	TIFF / JPEG / PDF / PNG ²
IFAX	ITU-T.37
FAX	ALLEEN MF465dw
Modemsnelheid	33,6 Kbps (tot 3 seconden/pagina*)
Ontvangstmodus	Alleen fax, Automatische schakeling Fax/Tel, Beantwoordingsmodus, Handmatig
Faxresolutie	Normaal: 200 x 100 dpi Fijn: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfijn: 200 x 400 dpi
Faxgeheugen	Maximaal 256 pagina's ⁵
Verkorte kiescodes	Maximaal 104 nummers
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 50 bestemmingen in één groep
Groepsverzending	Max. 114 bestemmingen
Geheugenback-up	Permanente back-up faxgeheugen (back-up met flashgeheugen)
Dubbelzijdig faxen	Ja (verzenden en ontvangen)
Overige functies	Naam afzender (TTI), direct verzenden, TX-rapport, groepsverzending
MEDIA-ONDERSTEUNING	
Scannertype	Glasplaat, 2-zijdige ADF (single pass)
Papierinvoer (standaard)	Cassette voor 250 vel Multi-purpose tray voor 100 vel ADF voor 50 vel
Papierinvoer (optie)	Cassette voor 550 vel
Maximale papierinvoercapaciteit	900 vel
Papieruitvoer	150 vel
Mediatypen	Normaal papier, gerecycled papier, zwaar papier, dun papier, etiket, postkaart, envelop

i-SENSYS MF460-serie

Mediaformaten	Cassette (standaardcassette en optionele cassette): A4, A5, A5 (landscape), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Aangepaste formaten: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Multi-purpose tray: A4, A5, A5 (Liggend), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Indexkaart, Envelop (COMIO, Monarch, C5, DL), Aangepaste formaten: min 76,2 x 127 mm Max. 216,0 x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, aangepaste formaten: min. 48 x 85,0 mm, max 216 x 355,6 mm
Mediagewicht	Cassette (standaard en optioneel): 60 tot 120 g/m ² Multi-purpose tray: 60 tot 199 g/m ² ADF: 60 tot 120 g/m ²
Dubbelzijdig printen	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolschap, Aangepaste formaat - min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 tot 120 g/m ²
INTERFACE EN SOFTWARE	
Interface type	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
Compatibele besturingssystemen	Windows® 11 / Windows® 10 / Server 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X versie 10.13 en hoger Linux ³
Netwerkprotocol	Printen: TCP/IP (LPD / Port9100 / IPP / IPPS / WSD) Scannen: Push scan: bestand: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/I-Fax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen) Pull scan: TCP/IP Beheer: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Beveiliging: TLS1.3, IPsec, IP-adresfiltering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Infrastructuurmodus: WEP (64/128-bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Access Point-modus: WPA2-PSK (AES)
Software- en printerbeheer	MF Scan Utility, Externe gebruikersinterface (RUI), Beheer van afdeling-ID's, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: servergebaseerde software voor geïntegreerd beheer van een groep apparaten eMaintenance: geïntegreerde RDS maakt eMaintenance-services, zoals het aflezen van meterstanden, automatisch beheer van verbruiksmaterialen en diagnose op afstand mogelijk Applicatiebibliotheek
ALGEMENE KENMERKEN	
Aanbevolen maandelijkse printvolume	750 tot 4.000 pagina's per maand
Bedrijfscyclus	Max. 80.000 pagina's per maand ⁴
Processorsnelheid	1200 MHz
Geheugen	1 GB
Opslag	4GB eMMC
Bedieningspaneel	12,7 cm LCD-kleurentouchscreen
Afmetingen inclusief laden (b x d x h)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installatieruimte (b x d x h)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Gewicht	Ca. 16,3 kg
Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30° C (50 tot 86° F) Vochtigheidsgraad: 20 tot 80% relatieve vochtigheid (geen condensatie)
Voeding	220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.280 W Actief printen: ca. 480W Stand-by: ca. 8 W Slaapstand: ca. 0,9 W Normaal energieverbruik (TEC): MF465dw / MF463dw: 0,32 kWh/week (230 V) ⁶ MF461dw: 0,31 kWh/week (230V) ⁶ Ga voor gedetailleerde informatie met betrekking tot de Lot26-richtlijnen naar: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geluidsniveau	Geluidsdruk: MF465dw / MF463dw: Actief: 53 dB Stand-by: onhoorbaar ⁸ MF461dw: Actief: simplex 53dB / duplex 52dB Stand-by: onhoorbaar ⁷ Geluidssterkte: Actief: duplex 68 dB / simplex 67 dB Stand-by: onhoorbaar ⁸
CONSUMABLES	
Cartridges	Cartridge 070 (3.000 pagina's ⁹) ⁹ Cartridge 070H (10.200 pagina's ⁹) ⁹
ACCESSOIRES / OPTIES	
Items	CST Feeding Module-AH1 (550 vel cassette) ALLEEN MF465dw TEL 6 Kit Long Cord (telefoonhandset met lang snoer)
Opmerkingen:	

^[1] Een abonnement op een cloudservice van derden is vereist en is onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van de betreffende derde partij.

^[2] Een Canon PCL5e-driver is niet meegeleverd, maar PCL5e-opdrachten worden ondersteund op het apparaat.

^[3] Scan door MF Scan Utility of Canon PRINT Business.

^[4] Gebaseerd op ITU-T-standaardchart nr. 1.

^[5] Linux-ondersteuning voor printen en scannen.

^[6] De bedrijfscyclus wordt gedefinieerd als het maximum aantal geprinte pagina's in een enkele piekmaand. Elk gebruik boven de aanbevolen bedrijfscyclus kan de levensduur van het product verminderen.

^[7] De vermelde geluidsemisatie is in overeenstemming met ISO 9296.

^[8] Onhoorbaar betekent dat het emissiegeluidsniveau voor een omstander lager is dan de absolute norm voor achtergrondgeluid conform ISO 7779.

^[9] Gebaseerd op ISO/IEC 19752.

^[10] Printer wordt geleverd met cartridge 070 (3000 pagina's)

^[11] Volgens US ENERGY STAR® 3.0.

VEILIGE, COMPACTE APPARATEN MET CLOUDCONNECTIVITEIT EN EEN TOPSNELHEID VAN 40 PPM

De i-SENSYS MF460-serie bestaat uit multifunction zwart-witlaserprinters die ontworpen zijn voor kleine bedrijven.



PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

ACCESSOIRES

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cassette-invoermodule AH1	0732A033BA	4549292092769
Telefoonkit 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

CONSUMABLES:

PRODUCTNAAM	Mercury-code	EAN-code
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2023