

SIKRE, KOMPakte OG NETTSKYTILKOBLEDE ENHETER MED EN TOPPHASTIGHET PÅ 40 SIDER/MIN



i-SENSYS MF460-serien

i-SENSYS MF460-serien består av enkeltfunksjons sort/hvitt-laserskrivere som er utviklet for små bedrifter.



BESKYTT
DOKUMENTER



ØK
PRODUKTIVITETEN



INTUITIV
BRUKEROPPLEVELSE



SAMARBEID I
NETTSKYEN

Beskytt dokumenter

Beskytt dokumenter, enheter og nettverk med 360-graders sikkerhet. Funksjoner omfatter TLS1.3, systemkontroll ved oppstart og sikker PIN-utskrift

Intuitiv brukeropplevelse

Utfør utskrifts- og skannejobber enkelt med ettrykks programbibliotekknapper. Med dra og slipp-ikoner kan du tilpasse skjermen og utføre rutineoppgaver sømløst.

Øk produktiviteten

Spar verdifull tid med en utskriftshastighet på opptil 40 sider/min, en skannehastighet på 100 bilder/min og en oppvarmingstid på 14 sekunder. Oppfyll ulike behov ved å bruke Universal Print til å få tilgang til enheten fra hvor som helst.

Samarbeid i nettskyen

Utnytt kraften i nettskyen med innebygd tilkobling til nettskylagringstjenester, inkludert Google Disk, Dropbox og OneDrive.

Canon

FUNKSJONALITETSDIAGRAM FOR PRODUKTSERIEN



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Faks			●
A4-utskriftshastighet	36ppm	40ppm	40ppm
Skjerm	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon	12,7 cm fargeskjerm med berøringsfunksjon
Sikker PIN-utskrift	●	●	●
Tosidig utskrift	●	●	●
Innebygd skybasert tilkobling	●	●	●
Programbibliotek	●	●	●
Tosidig skanning i ett trinn	●	●	●
Trådløs tilkobling	●	●	●

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Maskintype	Sort-hvitt flerfunksjons laserskriver
Tilgjengelige funksjoner	MF465dw: utskrift, kopiering, skanning og faks MF463dw/MF461dw: Utskrift, kopiering og skanning
SKRIVER	
Utskriftshastighet	MF465dw/MF463dw: Enkeltstidig: opptil 40 sider/min (A4) Opptil 65,4 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: opptil 33,6 bilder/min (A4) MF461dw: Enkeltstidig: opptil 36 sider/min (A4) Opptil 58,8 sider/min (A5 - liggende) Tosidig: opptil 30,2 bilder/min (A4)
Utskriftsmetode	Sort-hvitt ved hjelp av laserstråle
Utskriftsoppløsning	Opptil 1200 x 1200 dpi
Oppvarmingstid	Ca. 14 sekunder eller mindre fra oppstart
Tid til første utskrift	Ca. 5,0 sekunder eller mindre
Skriverspråk	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe [®] PostScript ³
Skrifttyper	45 PCL-skrifter 136 PostScript-fonter
Utskriftsmarger	5 mm topp, bunn, venstre og høyre 10 mm topp, bunn, venstre og høyre (konvolutter)
Tonersparemodus	Ja
Avanserte utskriftsfunksjoner	Kryptert sikker utskrift Sikker utskrift Skriv ut fra USB-minnepinne (JPEG/TIFF/PDF) Skriv ut fra nettskyen (Dropbox, Google Disk, OneDrive) (PDF, JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, Canon PRINT Business-app Android: Mopria-sertifisert, Canon PRINT Business-app, Canon Print Service-plugin
KOPIMASKIN	
Kopieringshastighet	MF465dw/MF463dw: Enkeltstidig (A4): opptil 40 sider/min Tosidig (A4): opptil 33,6 bilder/min MF461dw: Enkeltstidig (A4): opptil 36 sider/min Tosidig (A4): opptil 30,2 bilder/min
Tid til første kopi	Ca. 6,1 sekunder eller mindre
Kopioppløsning	Opptil 600 x 600 dpi
Kopieringsinnstillinger	Text/Photo, Text/Photo (høy hastighet), Photo, Text
Tosidig kopiering	Ensidig til tosidig (automatisk)
Flere kopier	Opptil 999 kopier
Forstørring/forminsking	25-400 % i intervaller på 1 %
Andre funksjoner	Sortering, 2 på 1, 4 på 1, ID-kopiering, passkopiering
SKANNER	
Type	Farge
Skanneoppløsning	Optisk: opptil 600 x 600 dpi Interpolert: opptil 9600 x 9600 dpi
Skannehastighet	Enkeltstidig sort/hvitt: 50 sider/min (300 x 300 dpi) Enkeltstidig farger: 40 sider/min (300 x 300 dpi) Tosidig sort/hvitt: 100 sider/min (300 x 300 dpi) Tosidig farger: 80 sider/min (300 x 300 dpi) Enkeltstidig sort/hvitt: 40 sider/min (300 x 600 dpi) Enkeltstidig farger: 20 sider/min (300 x 600 dpi) Tosidig sort/hvitt: 80 sider/min (300 x 600 dpi) Tosidig farger: 40 sider/min (300 x 600 dpi)
Farger/nyanser	24 biter / 24 biter (inn/ut)
Gråtoner	256 nivåer
Kompatibilitet	TWAIN, WIA
Maks. skannebredde	216 mm
Skann til e-post	TIFF/JPEG/PDF/Kompakt PDF/Søkbart PDF/PDF A-b
Skann til PC	
Grensesnitt og tilkobling	
Skanning til USB-minnepinne	
Skann til FTP	
Skann til nettsky¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAKS	BARE MF465dw
Modemhastighet	33,6 kbps (opptil 3 sek./side ²)
Mottaksmodus	Bare faks, faks-/telefonfølger, svaremodus, manuell
Faksoppløsning	Normal: 200 x 100 dpi Detaljert: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superdetaljert: 200 x 400 dpi
Faksminne	Opptil 256 sider ³
Hurtignumre	Opptil 104 numre
Gruppesending/mottakere	Maks. 50 mål i én gruppe
Seriesending	Maks. 114 mottakere
Sikkerhets kopi av minne	Permanent sikkerhets kopi av faksminne (sikkerhetskopiering med flash-minne)
Tosidig faksing	Ja (sending og mottak)
Andre funksjoner	Avsenders navn (TTI), direkte sending, TX-rapport, seriesending
MEDIEHÅNDTERING	
Skannertype	Plate, 2-sidig, automatisk dokumentmater (ettrinns)
Papirmating (standard)	250-arks kassett 1 x 100-arks multiarkmater 50-arks automatisk dokumentmater
Papirmating (tilleggsstyr)	550-arks kassett
Maksimal papirkapasitet	900 ark
Papirutmating	150 ark
Medietyper	Vanlig papir, resirkulert papir, tykt papir, tynt papir, etiketter, postkort, konvolutter

Medieformater	Papirkasset (standard og tilleggsstyr): A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, egendefinerte formater: min. 105 x 148 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Multiarkmater: A4, A5, A5 (liggende), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indekskort, konvolutter (COM10, Monarch, C5, DL), egendefinerte formater: min. 76,2 x 127 mm Maks. 216,0 x 355,6 mm. Automatisk dokumentmater: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egendefinerte størrelser: min. 48 x 85,0 mm, maks. 216 x 355,6 mm
Medievekt	Kassett (standard og tilleggsstyr): 60-120 g/m ² Multiarkmater: 60-199 g/m ² Automatisk dokumentmater: 60-120 g/m ²
Tosidig utskrift	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, egendefinert format - min. 210 x 279,4 mm, maks. 216,0 x 355,6 mm 60 til 120 g/m ²
GRENSESNITT OG PROGRAMVARE	
Grensenstyppe	USB 2.0 Hi-Speed, IOBASE-T/IOBASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, direkte trådløs tilkobling
Støttet operativsystem	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X versjon 10.13 og nyere Linux ²
Nettverksprotokoll	Utskrift: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Skanning: Push Scan; Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP) E-post/faks: SMTP (send), POP3 (motta) Pull Scan: TCP/IP Administrasjon: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sikkerhet: TLS1.3, IPsec, IP-adressefiltrering, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Infrastrukturmodus: WEP (64/128-bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Tilgangspunktmodus: WPA2-PSK (AES)
Programvare og skriveradministrasjon	MF-skanneprogram, Ekstern brukergrensesnitt (RUJ), Styring av avdelings-ID, Verktøy for tonerstatus, iW Enterprise Management Console: Serverbasert programvare for sentralisert administrasjon av flere enheter eMaintenance: Innebygd RDS gir mulighet for eksterne eMaintenance-tjenester som måleravlesning, automatisk administrasjon av forbruksartikler og ekstern diagnose Programbibliotek
GENERELLE FUNKSJONER	
Anbefalt utskriftsvolum per måned	750-4000 sider per måned
Arbeidssyklus	Maks. 80 000 sider/måned ⁴
Prossessorhastighet	1200 MHz
Minne	1 GB
Oppbevaring	4 GB eMMC
Kontrollpanel	12,7 cm LCD-berøringsskjerm i farger
Mål med papirskuffer (B x D x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Installasjons plass (B x D x H)	689 mm x 1 081 mm x 824 mm
Vekt	Ca. 16,3 kg
Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20 til 80 % relativ luftfuktighet (uten kondensdannelse)
Strømkilde	220-240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz)
Strømforsbruk	Maksimalt: ca. 1280 W Aktiv utskrift: ca. 8 W Ventemodus: ca. 8 W Dvalemodus: ca. 0,9 W TEC (Typical Electricity Consumption): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/uke (230 V) ⁵ MF461dw: 0,31 kWh/uke (230 V) ⁵ Du finner detaljert informasjon om Lot26-forskriften på http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Lydnivåer	Lydtrykk ⁶ : MF465dw/MF463dw: Aktiv: 53 dB Hvilemodus: lydløs ⁸ MF461dw: Aktiv: enkeltstidig 53 dB / tosidig 52 dB Hvilemodus: lydløs ⁷ Lydstyrke ⁶ : Aktiv: enkeltstidig 67 dB / tosidig 68 dB Hvilemodus: lydløs ⁸
FORBRUKSARTIKLER	
Kassetter	Kassett 070 (3000 sider ⁹) ¹⁰ Kassett 070H (10 200 sider ⁹) ¹⁰
TILBEHØR/TILLEGGSUTSYR	
Utsyr	Papirkassett AH1 (550 ark) BARE MF465dw TEL 6 Kit Long Cord (telefonhåndsett)
Merknader:	

[1] Abonnement på en tredjeparts skytjeneste er nødvendig og underlagt deres vilkår og betingelser.

[2] En Canon PCL5e-driver er ikke inkludert, men PCL5e-kommandoer støttes på enheten.

[3] Skann ved hjelp av MF Scan Utility eller Canon PRINT Business

[4] Basert på ITU-T-standarddiagram nr. 1

[5] Linux-støtte for utskrift og skanning

[6] Driftssyklusen defineres som maksimalt antall utskrevne sider i én måned med høy produktivitet. Eventuell bruk over den anbefalte driftssyklusen kan redusere produktets levetid

[7] Oppgitt lydutslipp i samsvar med ISO 9296

[8] Lydløs betyr at lydtryknivået når man er i nærheten av enheten, er mindre enn standardene for bakgrunnsstøy i samsvar med ISO7779

[9] Basert på ISO/IEC 19752

[10] Skriveren leveres med startkassett 070 (3 000 sider)

[11] I henhold til US ENERGY STAR[®] versjon 3.0.

SIKRE, KOMPakte OG NETTSKYTLKOBLEDE ENHETER MED EN TOPPHASTIGHET PÅ 40 SIDER/MIN

i-SENSYS MF460-serien består av enkeltfunksjons sort/hvitt-laserskrivere som er utviklet for små bedrifter.



PRODUKTDETALJER::

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

TILBEHØR

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Cassette Feeding-modul AH1	0732A033BA	4549292092769
Telefonsett (Telephone 6 Kit EU (CW))	0752A054AA	4960999453910

FORBRUKSARTIKLER:

PRODUKTNAVN	Mercury-kode	EAN-kode
Kassett 070	5639C002AA	4549292197839
Kassett 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Norge
canon.no

Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2024