

EQUIPAMENTOS SEGUROS, COMPACTOS E LIGADOS À CLOUD COM UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE 40 PPM



Série i-SENSYS MF460

A série i-SENSYS MF460 é composta por impressoras multifunções laser a preto e branco, concebidas para pequenas empresas.



PROTEÇÃO DOS
DOCUMENTOS



AUMENTO DE
PRODUTIVIDADE



EXPERIÊNCIA DO
UTILIZADOR
INTUITIVA



COLABORAÇÃO
NA CLOUD

Proteção dos documentos

Proteja os seus documentos, equipamento e rede com uma segurança de 360 graus. As funcionalidades incluem TLS1.3, verificação do sistema no arranque e impressão segura por PIN.

Experiência do utilizador intuitiva

Realize trabalhos de impressão e digitalização facilmente com os botões de um só toque da Application Library. Os ícones de arrastar e largar permitem-lhe personalizar o ecrã e realizar tarefas rotineiras na perfeição.

Aumento de produtividade

Poupe tempo valioso com velocidades de impressão de até 40 ppm, velocidades de digitalização de até 100 ipm e um tempo de aquecimento de 14 segundos. Responda à procura utilizando o Universal Print para aceder ao seu equipamento a partir de qualquer lugar.

Colaboração na cloud

Tire partido do poder da cloud com conectividade de série para serviços de armazenamento na cloud, incluindo Google Drive, Dropbox e OneDrive.

Canon

TABELA DE ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÕES DA GAMA



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
Velocidade de impressão A4	36 ppm	40 ppm	40 ppm
Ecrã	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm	Ecrã tátil a cores de 12,7 cm
Impressão segura por PIN	●	●	●
Impressão frente e verso	●	●	●
Conetividade cloud integrada	●	●	●
Application Library	●	●	●
Digitalização frente e verso de uma só passagem	●	●	●
Conetividade sem fios	●	●	●

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de equipamento	Impressora multifunções laser monocromática
Funções disponíveis	MF465dw: impressão, cópia, digitalização e fax MF463dw/MF461dw: impressão, cópia, digitalização
IMPRESSORA	
Velocidade de impressão	MF465dw/MF463dw: Uma face: até 40 ppm (A4) Até 65,4 ppm (A5, horizontal) Frente e verso: até 33,6 ipm (A4) MF461dw: Uma face: até 36 ppm (A4) Até 58,8 ppm (A5, horizontal) Frente e verso: até 30,2 ipm (A4)
Método de impressão	Impressão laser monocromática
Resolução de impressão	Até 1200 x 1200 dpi
Tempo de aquecimento	Aprox. 14 segundos ou menos, após ligar
Tempo de saída da primeira impressão	Aprox. 5,0 segundos ou menos
Linguagens da impressora	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript ³
Tipos de letra	45 tipos de letra PCL 136 tipos de letra PostScript
Margens de impressão	5 mm superior, inferior, esquerda e direita 10 mm superior, inferior, esquerda e direita (Envelope)
Modo de poupança de toner	Sim
Funções de impressão avançadas	Impressão segura encriptada Impressão segura Impressão a partir de um dispositivo de memória USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprima a partir da cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print IOS: AirPrint, aplicação Canon PRINT Business Android: certificação Mopria, aplicação Canon PRINT Business, plug-in Canon Print Service
FOTOCOPIADORA	
Velocidade de cópia	MF465dw/MF463dw: Uma face (A4): até 40 ppm Frente e verso (A4): até 33,6 ipm MF461dw: Uma face (A4): até 36 ppm Frente e verso (A4): até 30,2 ipm
Tempo de saída da primeira cópia (FCOT)	Aprox. 6,1 segundos ou menos
Resolução de cópia	Até 600 x 600 dpi
Modos de cópia	Texto/fotografia, texto/fotografia (alta velocidade), fotografia, texto
Cópia frente e verso	Uma face para frente e verso (automático)
Várias cópias	Até 999 cópias
Redução/ampliação	25 - 400% em incrementos de 1%
Outras funções	Cópias ordenadas, 2 em 1, 4 em 1, cópia de cartão de identificação, cópia de passaporte
SCANNER	
Tipo	A cores
Resolução de digitalização	Ótica: até 600 x 600 dpi Avançada: até 9600 x 9600 dpi
Velocidade de digitalização	Uma face em monocromático: 50 ipm (300 x 300 dpi) Uma face a cores: 40 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso em monocromático: 100 ipm (300 x 300 dpi) Frente e verso a cores: 80 ipm (300 x 300 dpi) Uma face em monocromático: 40 ipm (300 x 600 dpi) Uma face a cores: 20 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso em monocromático: 80 ipm (300 x 600 dpi) Frente e verso a cores: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Profundidade de cor da digitalização	24 bits/24 bits (entrada/saída)
Escala de cinzentos	256 níveis
Compatibilidade	TWAIN, WIA
Largura máxima de digitalização	216 mm
Digitalização para e-mail	TIFF/JPEG/PDF/PDF compacto/PDF pesquisável/PDF A-1b
Digitalização para PC	
Interface e conectividade	
Digitalização para dispositivo de memória USB	
Digitalização para FTP	
Digitalização para a cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ¹
IFAX	ITU-T.37
FAX	APENAS MF465dw
Velocidade do modem	33,6 kbps (até 3 segundos/página ²)
Modo de recepção	Apenas fax, comutação automática fax/tel., modo de resposta, manual
Resolução de fax	Normal: 200 x 100 dpi Fina: 200 x 200 dpi Fotografia: 200 x 200 dpi Superfina: 200 x 400 dpi
Memória de FAX	Até 256 páginas ²
Marcações rápidas	Até 104 marcações
Marcações por grupos/destinos	Máx. 50 destinos num grupo
Transmissão sequencial	Máx. 114 destinos
Cópia de segurança da memória	Cópia de segurança da memória de fax permanente (cópia de segurança com memória flash)
Fax frente e verso	Sim (transmissão e recepção)
Outras funções	Nome do remetente (TTI), envio direto, relatório TX, transmissão sequencial
GESTÃO DOS SUPORTES DE IMPRESSÃO	
Tipo de scanner	Vidro de exposição, ADF frente e verso (uma só passagem)
Entrada de papel (standard)	Cassete para 250 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas ADF de 50 folhas
Entrada de papel (opcional)	Cassete para 550 folhas
Capacidade máxima para alimentação de papel	900 folhas
Saída de papel	150 folhas
Tipos de suportes	Papel normal, papel reciclado, papel grosso, papel fino, etiqueta, postal, envelope

Série i-SENSYS MF460

Formatos dos suportes	Cassete (standard e opcional): A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, formatos personalizados: min. 105 x 148 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm. Tabuleiro multifunções: A4, A5, A5 (horizontal), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Cartão de índice, Envelope (COMIO, Monarch, CS, DL), formatos personalizados: min. 76,2 x 127 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formatos personalizados: min. 48 x 95,0 mm, máx. 216 x 355,6 mm
Gramagens dos suportes	Cassete (standard e opcional): 60 a 120 g/m ² Tabuleiro multifunções: 60 a 199 g/m ² ADF: 60 a 120 g/m ²
Impressão frente e verso	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, formato personalizado - min. 210 x 279,4 mm, máx. 216,0 x 355,6 mm 60 a 120 g/m ²
INTERFACE E SOFTWARE	
Tipo de interface	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, ligação direta sem fios
Sistemas operativos compatíveis	Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012 R2/Server® 2012 Mac OS X versão 10.13 e posterior Linux ⁴
Protocolo de rede	Impressão: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Digitalização: Digitalização Push: ficheiro: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (envio), POP3 (recepção) Digitalização Pull: TCP/IP Gestão: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Segurança: TLS1.2, IPsec, filtragem de endereço IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Segurança (sem fios): Modo de infraestrutura: WEP (64/128 bits), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modo de ponto de acesso: WPA2-PSK (AES)
Gestão do software e da impressora	MF Scan Utility Interface de utilizador remota (RUI), Gestão de ID de departamento, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: software baseado em servidor para a gestão centralizada de um parque de equipamentos eMaintenance: o RDS incorporado permite serviços remotos eMaintenance como captura de contadores, gestão automática de consumíveis e diagnósticos remotos Application Library
CARATERÍSTICAS GERAIS	
Volume de impressão mensal recomendado	750 - 4000 páginas por mês
Ciclo de trabalho	Máx. 80 000 páginas por mês ⁵
Velocidade do processador	1200 MHz
Memória	1 GB
Armazenamento	eMMC de 4 GB
Painel de controlo	Ecrã LCD tátil a cores de 12,7 cm
Dimensões com tabuleiros (L x P x A)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Espaço de instalação (L x P x A)	689 mm x 1081 mm x 824 mm
Peso	Aprox. 16,3 kg
Ambiente de funcionamento	Temperatura: 10 a 30 °C (50 a 86 °F) Humidade: 20 a 80% HR (sem condensação)
Fonte de alimentação	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Consumo de energia	Máximo: aprox. 1280 W Impressão ativa: aprox. 480 W Em espera: aprox. 8 W Modo de suspensão: aprox. 0,9 W Consumo elétrico típico (TEC): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/semana (230 V) ⁶ MF461dw: 0,31 kWh/semana (230 V) ⁶ Para obter informações detalhadas relativas aos regulamentos de Lot26, aceda a: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Níveis de ruído	Pressão sonora: ⁷ MF465dw/MF463dw: Ativa: 53 dB Em espera: inaudível ⁸ MF461dw: Ativa - uma face: 53 dB/frente e verso: 52 dB Em espera: inaudível ⁸ Potência sonora: ⁷ Ativa - frente e verso: 68 dB/uma face: 67 dB Em espera: inaudível ⁸
CONSUMÍVEIS	
Cartridges	Cartridge 070 (3000 páginas ⁹) ¹⁰ Cartridge 070H (10 200 páginas ⁹) ¹⁰
ACESSÓRIOS/OPÇÕES	
Itens	Módulo de alimentação por cassete CST AH1 (cassete de 550 folhas) APENAS MF465dw Kit de cabo longo TEL 6 (auscultador de telefone)

Notas:

- ^[1] É necessária uma subscrição a um serviço cloud de terceiros e esta está sujeita aos termos e condições da mesma
- ^[2] Controlador Canon PCL5e não incluído. No entanto, os comandos PCL5e são suportados pelo equipamento
- ^[3] Digitalização com MF Scan Utility ou Canon PRINT Business
- ^[4] Com base na Norma ITU-T, Tabela N.º 1
- ^[5] Suporte Linux para impressão e digitalização
- ^[6] Um ciclo de trabalho define-se como o número máximo de páginas impressas para um único mês de produtividade intensa. A utilização do produto para além do ciclo de trabalho recomendado pode diminuir a vida útil do mesmo
- ^[7] Emissão de ruídos declarada de acordo com a norma ISO 9296
- ^[8] "Inaudível" significa que o nível de emissão de pressão sonora para um utilizador é inferior ao valor dos critérios absolutos para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779
- ^[9] Com base na norma ISO/IEC 19752
- ^[10] A impressora é fornecida com uma cartridge 070 (3000 páginas)
- ^[11] Em conformidade com US ENERGY STAR®, versão 3.0

EQUIPAMENTOS SEGUROS, COMPACTOS E LIGADOS À CLOUD COM UMA VELOCIDADE MÁXIMA DE 40 PPM

A série i-SENSYS MF460 é composta por impressoras multifunções laser a preto e branco, concebidas para pequenas empresas.



DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

ACESSÓRIOS

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Módulo de Alimentação por Cassete-AH1	0732A033BA	4549292092769
Kit de telefone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

CONSUMÍVEIS:

NOME DO PRODUTO	Código Mercury	Código EAN
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Cartridge 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.pt

Canon Portugal
canon.pt

Portuguese edition
© Canon Portugal S.A., 2024