

DISPOZITIVE SIGURE, COMPACTE ȘI CONECTATE LA CLOUD, CU O VITEZĂ MAXIMĂ DE 40 PPM



Seria i-SENSYS MF460

Seria i-SENSYS MF460 include multifuncționale laser alb-negru concepute pentru companiile mici.



**PROTEJAȚI
DOCUMENTELE**



**CREȘTEȚI
PRODUCTIVITATEA**



**EXPERIENȚĂ
INTUITIVĂ A
UTILIZATORULUI**



**COLABORAȚI ÎN
CLOUD**

Protejați documentele

Protejați-vă documentele, dispozitivul și rețeaua cu securitatea la 360 de grade. Funcțiile includ TLS1.3, verificarea sistemului la pornire și imprimarea securizată cu cod PIN.

Experiență intuitivă a utilizatorului

Efectuați cu ușurință lucrări de imprimare și scanare cu butoanele Application Library printr-o atingere. Pictogramele cu tragere și plasare vă ajută să personalizați ecranul de afișare și să efectuați sarcini de rutină fără probleme.

Creșteți productivitatea

Economisiți timp prețios cu viteze de imprimare de până la 40 ppm, viteze de scanare de 100 ipm și un timp de încălzire de 14 secunde. Satisfaceți cererea utilizând Universal Print pentru a vă accesa dispozitivul de oriunde.

Colaborați în cloud

Exploatați puterea tehnologiei cloud cu conectivitate încorporată printr-o atingere la servicii de stocare în cloud, inclusiv Google Drive, DropBox și OneDrive.

Canon

TABEL COMPARATIV CU CARACTERISTICILE GAMEI



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Fax			●
Viteză de imprimare A4	36 ppm	40 ppm	40 ppm
Afișaj	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm	Ecran tactil color de 12,7 cm
Imprimare securizată cu cod PIN	●	●	●
Imprimare față-verso	●	●	●
Conectivitate la cloud încorporată	●	●	●
Application Library	●	●	●
Scanare față-verso la o singură trecere	●	●	●
Conectivitate wireless	●	●	●

SPECIFICAȚII TEHNICE

Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom
Funcții disponibile	MF465dw: imprimare, copiere, scanare și fax MF463dw/MF461dw: imprimare, copiere, scanare
IMPRIMANTĂ	
Viteză de imprimare	MF465dw/MF463dw: Pe o față: până la 40 ppm (A4) până la 65,4 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 33,6 ipm (A4) MF461dw: Pe o față: până la 36 ppm (A4) până la 58,8 ppm (A5-peisaj) Față-verso: până la 30,2 ipm (A4)
Metodă de imprimare	Imprimare monocromă cu laser
Rezoluție de imprimare	Până la 1200 x 1200 dpi
Temp de încălzire	Aprox. 14 secunde sau mai puțin de la pornire
Temp de imprimare a primei pagini	Aprox. 5,0 secunde sau mai puțin
Limbeaje de imprimare	UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe [®] PostScript ³
Fonturi	45 de fonturi PCL 136 de fonturi PostScript
Margini de imprimare	5 mm sus, jos, la stânga și la dreapta 10 mm sus, jos, la stânga și la dreapta (pic)
Mod de economisire a tonerului	Da
Funcții avansate de imprimare	Imprimare criptată securizată Imprimare securizată Imprimare de pe unități de memorie USB (JPEG/TIFF/PDF) Imprimare din cloud (Dropbox, Google Drive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplicația Canon PRINT Business Android: certificare Mopria, aplicația Canon PRINT Business, plug-inul Canon Print Service
COPIATOR	
Viteză de copiere	MF465dw/MF463dw: Pe o față (A4): până la 40 ppm Față-verso (A4): până la 33,6 ipm MF461dw: Pe o față (A4): până la 36 ppm Față-verso (A4): până la 30,2 ipm
Temp de ieșire a primei copii (FCOT)	Aprox. 6,1 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere	Până la 600 x 600 dpi
Moduri de copiere	Text/Foto, Text/Foto (viteză mare), Foto, Text
Copiere față-verso	1 față pe 2 fețe (automat)
Copiere multiplă	Până la 999 de exemplare
Micșorare/Mărire	25-400 % în trepte de 1 %
Alte caracteristici	Coloanare copii, 2 pe 1, 4 pe 1, copiere cărți de identitate, copiere pașapoarte
SCANER	
Tip	Color
Rezoluție de scanare	Optică: până la 600 x 600 dpi Îmbunătățită: până la 9600 x 9600 dpi
Viteză de scanare	Monocrom pe o față: 50 ipm (300 x 300 dpi) Color pe o față: 40 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom față-verso: 100 ipm (300 x 300 dpi) Color față-verso: 80 ipm (300 x 300 dpi) Monocrom pe o față: 40 ipm (300 x 600 dpi) Color pe o față: 20 ipm (300 x 600 dpi) Monocrom față-verso: 80 ipm (300 x 600 dpi) Color față-verso: 40 ipm (300 x 600 dpi)
Adâncime de scanare color	24 de biți/24 de biți (întrare/ieșire)
Tonuri de gri	256 de niveluri
Compatibilitate	TWAIN, WIA
Lățime max. de scanare	216 mm
Scanare către e-mail	
Scanare pe PC	
Interfață și conectivitate	TIFF/JPEG/PDF/PDF compact/PDF cu funcție de căutare
Scanare pe unitate de memorie USB	
Scanare pe FTP	
Scanare în cloud¹	TIFF/JPEG/PDF/PNG ³
IFAX	ITU-T.37
FAX	DOAR MF465dw
Viteză modem	33,6 Kbps (până la 3 secunde/pagină*)
Mod de recepție	Doar fax, comutare automată fax/telefon, mod cu răspuns, manual
Rezoluție fax	Normală: 200 x 100 dpi Fină: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Superfină: 200 x 400 dpi
Memorie FAX	Până la 256 pagini ²
Apelări rapide	Până la 104 apelări
Apelări/destinații de grup	Max. 50 de destinații într-un singur grup
Diffuzare secvențială	Max. 114 destinații
Copiere de siguranță în memorie	Copiere de siguranță în memoria permanentă a faxului (copiere de siguranță pe memorie flash)
Fax față-verso	Da (trimitere și primire)
Alte caracteristici	Nume expeditor (TTI), trimitere directă, raport TX, difuzare secvențială
GESTIONAREA SUPTURILOR	
Tip de scaner	Platan, ADF față-verso (o singură trecere)
Alimentare cu hârtie (standard)	Casetă pentru 250 de coli Tavă universală pentru 100 de coli Alimentator automat de documente pentru 50 de coli
Alimentare cu hârtie (opțională)	Casetă pentru 550 de coli
Capacitate maximă de alimentare cu hârtie	900 de coli
Ieșire hârtie	150 de coli
Tipuri de suporturi	Hârtie simplă, hârtie reciclată, carton, hârtie subțire, etichete, cărți poștale, plăcuri

Formate de hârtie	Casetă (standard și opțională): A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, formate personalizate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Tava universală: A4, A5, A5 (peisaj), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, hârtie concept, 16K, fișă de indexare, pic (COMO, Monarch, CS, DL), formate personalizate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216 mm x 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, formate personalizate: min. 48 x 85,0 mm, max. 216 x 355,6 mm
Greutatea hârtiei	Casetă (standard și opțională): 60 - 120 g/m ² Tava universală: 60 - 199 g/m ² ADF: 60 - 120 g/m ²
Imprimare față-verso	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, hârtie concept, formate personalizate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216 x 355,6 mm 60 - 120 g/m ²
INTERFAȚĂ ȘI SOFTWARE	
Tip de interfață	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, conexiune Wireless Direct
Compatibilitate cu sisteme de operare	Windows [®] 11 / Windows [®] 10 / Server [®] 2022 / Server [®] 2019 / Server [®] 2016 / Server [®] 2012R2 / Server [®] 2012 Mac OS X versiunea 10.13 și versiunile ulterioare Linux [®]
Protocol de rețea	Imprimare: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scanare: Scanare cu trimitere: fișier: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (trimitere), POP3 (primire) Scanare cu tragere: TCP/IP Administrare: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Securitate: TLS1.3, IPsec, filtrare adrese IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Securitate (wireless): Modul infrastructură: WEP (64/128 biți), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Modul punct de acces: WPA2-PSK (AES)
Software și administrarea imprimantelor	MF Scan Utility, Interfață cu utilizatorul la distanță (RUI), Gestionarea ID-urilor de departamente, Instrument de stare a tonerului, iW Enterprise Management Console: software bazat pe server pentru gestionarea centralizată a unei flote de dispozitive eMaintenance: RDS integrat permite servicii de întreținere electronică de la distanță, precum captura valorilor contoarelor, gestionarea automată a consumabilelor și diagnosticarea de la distanță Application Library
CARACTERISTICI GENERALE	
Volu lunar de imprimare recomandat	750 - 4.000 de pagini pe lună
Ciclu de lucru	Max. 80.000 de pagini pe lună ⁶
Viteza procesorului	1200 MHz
Memorie	1 GB
Stocare	eMMC de 4 GB
Panou de control	Ecran tactil color LCD de 12,7 cm
Dimensiuni cu tăvi (l x A x H)	420 mm x 460 mm x 375 mm
Spațiu de instalare (l x A x H)	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
Greutate	Aprox. 16,3 kg
Mediu de utilizare	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
Sursă de alimentare	220-240 V (± 10 %) 50/60 Hz (± 2 Hz)
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.280 W Imprimare activă: aprox. 480 W În standby: aprox. 8 W În modul inactiv: aprox. 0,9 W Consum tipic de energie (CTE): MF465dw/MF463dw: 0,32 kWh/săptămână (230 V) ³ MF461dw: 0,31 kWh/săptămână (230 V) ³ Pentru informații detaliate referitoare la directiva Lot26, vă rugăm să accesați: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Niveluri de zgomot	Presiune sonoră: MF465dw/MF463dw: Modul activ: 53 dB În standby: inaudibil ¹⁾ MF461dw: Modul activ: simplex 53 dB / duplex 52 dB În standby: inaudibil ¹⁾ Intensitate acustică: ²⁾ Modul activ: duplex 68 dB / simplex 67 dB În standby: inaudibil ¹⁾
CONSUMABILE	
Cartușe	Cartuș 070 (3.000 pagini) ³⁾ Cartuș 070H (10.200 de pagini) ³⁾
ACCESORII/OPTIUNI	
Articole	Modul de alimentare cu casetă AH1 (casetă de 550 de coli) DOAR MF465dw Kit telefon 6 cu cablu lung (receptor de telefon)

Note:

- 1) Trebuie să vă abonați la un serviciu cloud terț și în conformitate cu termenii și condițiile acestuia.
- 2) Driverul Canon PCL5e nu este inclus; totuși, comenzile PCL5e sunt acceptate de dispozitiv.
- 3) Scanare cu MF Scan Utility sau Canon PRINT Business
- 4) Bazat pe diagrama ITU-T standard nr. 1
- 5) Linux acceptă atât imprimarea, cât și scanarea
- 6) Ciclul de lucru se definește ca numărul maxim de pagini imprimate într-o singură lună de vârf. Utilizarea care depășește ciclul de lucru recomandat poate reduce durata de viață a produsului.
- 7) Emisii de zgomot declarate în conformitate cu ISO 9296
- 8) Inaudibil înseamnă că nivelul de presiune a sunetului emis lângă imprimantă este mai scăzut decât standardul absolut pentru zgomot de fundal în conformitate cu ISO 7779
- 9) Pe baza standardului ISO/IEC 19752
- 10) Imprimanta se livrează cu cartușul 070 (3.000 de pagini)
- 11) Conform standardului ENERGY STAR[®] versiunea 3.0 din S.U.A.

DISPOZITIVE SIGURE, COMPACTE ȘI CONECTATE LA CLOUD, CU O VITEZĂ MAXIMĂ DE 40 PPM

Seria i-SENSYS MF460 include multifuncționale laser alb-negru concepute pentru companiile mici.



DETALII DESPRE PRODUS:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

ACCESORII

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Modul de alimentare cu casetă AH1	0732A033BA	4549292092769
Kit telefon 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910

CONSUMABILE:

NUME PRODUS	Cod Mercury	Cod EAN
Cartuș 070	5639C002AA	4549292197839
Cartuș 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2023