

VARNE, KOMPAKTNE IN Z OBLAKOM POVEZANE NAPRAVE Z NAJVIŠJO HITROSTJO 40 STRANI NA MINUTO



Serija i-SENSYS MF460

Serija i-SENSYS MF460 vključuje večnamenske črno-bele laserske tiskalnike, ki so popolni za majhna podjetja.



ZAŠČITITE
DOKUMENTE



IZBOLJŠEVANJE
PRODUKTIVNOSTI



INTUITIVNA
UPORABNIŠKA
IZKUŠNJA



SODELUJTE V
OBLAKU

Zaščitite dokumente

S celovito varnostjo zaščitite dokumente, napravo in omrežje. Funkcije vključujejo TLS1.3, sistem za preverjanje ob zagonu in varnostna koda PIN.

Intuitivna uporabniška izkušnja

S pritiskom gumbov za knjižnico programov preprosto izvajajte opravila tiskanja in skeniranja. Ikone funkcije Povleci in spusti omogočajo, da prilagodite zaslon in preprosto izvajate rutinska opravila.

Izboljševanje produktivnosti

Prihranite dragoceni čas s hitrostmi tiskanja do 40 strani na minuto, tiskanja do 100 slik na minuto in časom ogrevanja 14 sekund. Povpraševanje lahko zadovoljite tako, da uporabite možnost Universal Print za dostop do naprave od koder koli.

Sodelujte v oblaku

Izkoristite vgrajeno povezljivostjo storitve shrambe v oblaku, vključno s storitvami Google Drive, Dropbox in OneDrive, tiskajte ali skenirajte iz oblaka.

Canon

TABELA S SPECIFIKACIJAMI MODELOV V PONUDBI



MF461dw



MF463dw



MF465dw

| | | | |
|---|--|--|--|
| Faks | | | ● |
| Hitrost tiskanja A4 | 36 strani na minuto | 40 strani na minuto | 40 strani na minuto |
| Zaslon | 12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik | 12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik | 12,7-centimetrski barvni zaslon na dotik |
| Tiskanje z varnostno kodo PIN | ● | ● | ● |
| Obojstransko tiskanje | ● | ● | ● |
| Vgrajena povezljivost v oblaku | ● | ● | ● |
| Knjižnica programov | ● | ● | ● |
| Obojstransko skeniranje z enim prehodom | ● | ● | ● |
| Brezžična povezljivost | ● | ● | ● |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

| | |
|---|---|
| Vrsta naprave | Črno-bela laserska večnamenska naprava |
| Razpoložljive funkcije | MF465dw: tiskanje, kopiranje, skeniranje in pošiljanje faksov MF463dw/MF461dw: tiskanje, kopiranje in skeniranje |
| TISKALNIK | |
| Hitrost tiskanja | MF465dw/MF463dw: Enostransko: do 40 strani na minuto (A4) Do 65,4 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 33,6 slike na minuto (A4) MF461dw: Enostransko: do 36 strani na minuto (A4) Do 58,8 strani na minuto (A5 – ležeče) Obojestransko: do 30,2 slike na minuto (A4) |
| Način tiskanja | Črno-belo tiskanje z laserskim žarkom |
| Ločljivost tiskanja | Do 1200 × 1200 dpi |
| Čas ogrevanja | Pribl. 14 sekund ali manj po vklopu |
| Čas prvega natisa | Pribl.: 5,0 sekunde ali manj |
| Jeziki tiskalnika | UFRII, PCL 5e ² , PCL6, Adobe® PostScript® |
| Pisave | 45 pisav PCL 136 pisav PostScript |
| Robovi natisa | 5 mm zgoraj, spodaj, levo in desno 10 mm zgoraj, spodaj, levo in desno (ovojnice) |
| Način varčevanja s tonerjem | Da |
| Funkcije naprednega tiskanja | Šifrirano varno tiskanje Varno tiskanje Tiskanje iz pomnilniškega ključa USB (JPEG/TIFF/PDF) Tiskanje iz oblaka (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacija Canon PRINT Business Android: potrdilo Mopria, aplikacija Canon PRINT Business, vtičnik Canon Print Service |
| KOPIRNI STROJ | |
| Hitrost kopiranja | MF465dw/MF463dw: Enostransko (A4): do 40 strani na minuto Obojestransko (A4): do 33,6 slike na minuto MF461dw: Enostransko (A4): do 36 strani na minuto Obojestransko (A4): do 30,2 slike na minuto |
| Natis prve kopije | Pribl. 61 sekunde ali manj |
| Ločljivost kopiranja | Do 600 × 600 dpi |
| Načini kopiranja | Besedilo/fotografije, besedilo/fotografije (hitro), fotografije, besedilo |
| Obojestransko kopiranje | enostransko na obojestransko (samodejno) |
| Več kopij | Do 999 kopij |
| Zmanjšanje/povečanje | Od 25 do 400 % v korakih po 1 % |
| Druge funkcije | Zbiranje strani, 2 na 1, 4 na 1, kopiranje osebnih izkaznic, kopiranje potnega lista |
| SKENER | |
| Vrsta | Barvni |
| Ločljivost skeniranja | Optično: do 600 × 600 dpi Izbojiljšano: do 9600 × 9600 dpi |
| Hitrost skeniranja | Enostransko črno-belo: 50 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 300 dpi) Obojestransko črno-belo: 100 slik na minuto (300 × 300 dpi) Dvostransko barvno: 80 slik na minuto (300 × 300 dpi) Enostransko črno-belo: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi) Enostransko barvno: 20 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko črno-belo: 80 slik na minuto (300 × 600 dpi) Obojestransko barvno: 40 slik na minuto (300 × 600 dpi) |
| Globina barvnega skeniranja | 24-bitna/24-bitna (vhod/izhod) |
| Sivine | 256 odtenkov |
| Zdržljivost | TWAIN, WIA |
| Največja širina skeniranja | 216 mm |
| Skeniranje v e-pošto | TIFF/JPEG/PDF/stisnjena datoteka PDF/PDF z možnostjo iskanja |
| Skeniranje v osebni računalnik | |
| Vmesnik in povežljivost | |
| Skeniranje v pomnilnik USB | |
| Skeniranje v strežnik FTP | |
| Skeniranje v oblak¹ | TIFF/JPEG/PDF/PNG ³ |
| IFAX | ITU-T.37 |
| FAKS | Samo model MF465dw |
| Hitrost modema | 33,6 kb/s (do 3 sekunde na stran ²) |
| Način sprejemanja | Samo faks, samodejni preklon med faksom in telefonom, odzivnik, ročno |
| Ločljivost faksa | Običajno: 200 × 100 dpi Drobno: 200 × 200 dpi Fotografije: 200 × 200 dpi Super visoka: 200 × 400 dpi |
| Pomnilnik faksa | Do 256 strani ³ |
| Hitro izbiranje | Do 104 kljci |
| Izbiranje skupin/ciljev | Najv. 50 ciljev v eni skupini |
| Zaporedno oddajanje | Najv. 114 ciljev |
| Rezervni pomnilnik | Trajna varnostna kopija pomnilnika faksa (varnostno kopiranje s pomnilnikom flash) |
| Pošiljanje obojestranskih faksov | Da (pošiljanje in sprejemanje) |
| Druge funkcije | Ime pošiljalca (TTI), neposredno pošiljanje, poročilo o oddaji, zaporedno oddajanje |
| DELO Z MEDIJI | |
| Vrsta skenerja | Kopirno steklo, obojestranski samodejni podajalnik dokumentov (en prehod) |
| Vhod papirja (standardno) | Kaseta za 250 listov Večnamenski pladenj za 100 listov ADF za 50 listov |
| Vhod papirja (izbirno) | Kaseta za 550 listov |
| Največja zaloga papirja | 900 listov |
| Izhod papirja | 150 listov |
| Vrste medijev | Navadni papir, reciklirani papir, težki papir, tanki papir, nalepka, razglednica, ovojnica |

| | |
|--|--|
| Velikosti medijev | Kaseta (standardno in izbirno): A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, velikosti po meri: najm. 105 × 148 mm; najv. 216,0 × 355,6 mm. Večnamenski pladenj: A4, A5, A5 (ležeče), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, indeksna kartica, ovojnica (COMIO, Monarch, DL, CS), velikosti po meri: najm. 76,2 × 127 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, velikosti po meri: najm. 48 × 85,0 mm, najv. 216 × 355,6 mm |
| Teža medijev | Kaseta (standardna in izbirna): od 60 do 120 g/m ² Večnamenski pladenj: od 60 do 199 g/m ² Samodejni podajalnik dokumentov: od 60 do 120 g/m ² |
| Obojestransko tiskanje | A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap, velikost po meri – najm. 210 × 279,4 mm, najv. 216,0 × 355,6 mm Od 60 do 120 g/m ² |
| VMESNIK IN PROGRAMSKA OPREMA | |
| Vrsta vmesnika | USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, brezžično 802.11b/g/n, povezava Wi-Fi Direct |
| Zdržljivost z operacijskimi sistemi | Windows® 11/Windows® 10/Server® 2022/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012 Različica Mac OS X 10.13 in novejša Linux ⁴ |
| Omrežni protokol | Tiskanje: TCP/IP (LPD/Port9100/PP/PPS/WSD) Skeniranje: Potisno skeniranje: datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-pošta/f-faks: SMTP (posiljanje), POP3 (prejemanje) Omrežno skeniranje: TCP/IP Upravljanje: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Varnost: TLS1.3, IPsec, filtriranje naslovov IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Zaščita (brezžično): Način z infrastrukturo: WEP (64/128-bitni), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES) Način dostopne točke: WPA2-PSK (AES) |
| Programska oprema in upravljanje tiskalnika | Pripomoček za skeniranje MF Oddaljeni uporabniški vmesnik (RUI) Upravljanje ID-jev oddelkov Orodje za stanje tonerja iW Enterprise Management Console: strežniška programska oprema za centralizirano upravljanje skupine naprav eMaintenance: vgrajeni sistem RDS omogoča oddaljene storitve eMaintenance, kot so odčitavanje vrednosti, samodejno upravljanje potrošnega materiala in oddaljena diagnostika. Knjižnica programov |
| OSNOVNE FUNKCIJE | |
| Priporočena mesečna naklada | Od 750 do 4.000 strani na mesec |
| Delovni cikel | Najv. 80.000 strani na mesec ⁶ |
| Hitrost procesorja | 1200 MHz |
| Pomnilnik | 1 GB |
| Prostor za shranjevanje | 4GB eMMC |
| Nadzorna plošča | 12,7-centimtrski barvni zaslon LCD na dotik |
| Mere s pladnji (Š × G × V) | 420 mm × 460 mm × 375 mm |
| Prostor za namestitev (Š × G × V) | 689 mm × 1.081 mm × 824 mm |
| Teža | Pribl. 16,3 kg |
| Delovno okolje | Temperatura: od 10 do 30 °C (od 50 do 86 °F) Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti (brez kondenzacije) |
| Napajanje | 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz) |
| Poraba | Največ: pribl. 1280 W Aktivno tiskanje: približno 480 W Stanje pripravljenosti: približno 8 W Način mirovanja: približno 0,9 W Vrednost TEC (običajna poraba električne energije): MF465dw/MF463dw: 0,52 kWh/teden (230 V) ⁷ MF461dw: 0,31 kWh na teden (230 V) ⁷ Za več informacij o uredbi Lot26 obiščite: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx |
| Ravni hrupa | Hrupnost ⁸ : MF465dw/MF463dw: Med delovanjem: 53 dB V načinu pripravljenosti: neslišno ⁹ MF461dw: Med delovanjem: enostransko 53 dB/obojestransko 52 dB V načinu pripravljenosti: neslišno ⁹ Zvočna moč ¹⁰ : Med delovanjem: obojestransko 68 dB/enostransko 67 dB V načinu pripravljenosti: neslišno ⁹ |
| POTROŠNI MATERIAL | |
| Kartuše | Kartuša 070 (3.000 strani) ¹¹ Kartuša 070H (10200 strani) ¹¹ |
| DODATNA OPREMA/MOŽNOSTI | |
| Elementi | Podajalni modul CST – AHI (kaseta za 550 listov) Samo model MF465dw Komplet TEL 6 z dolgim kablom (telefonska slušalka) |

Opombe:

- ^[1] Potrebna je naročina na storitev v oblaku drugih ponudnikov ter v skladu s pogoji in določili njihovih ponudnikov.
- ^[2] Gonilnik Canon PCL5e ni priložen, naprava pa podpira ukaze PCL5e.
- ^[3] Skeniranje s pripomočkom za skeniranje MF ali aplikacijo Canon PRINT Business.
- ^[4] Na osnovi standardne tabele ITU-T št. 1.
- ^[5] Linux podpira tiskanje in skeniranje.
- ^[6] Delovni cikel je definiran kot največje število natisnjenih strani v enem mesecu visoke obremenitve. Vsaka uporaba nad priporočenim delovnim ciklom lahko skrajša življenjsko dobo izdelka.
- ^[7] Navedena emisija hrupa v skladu s standardom ISO 9296.
- ^[8] Neslišno pomeni, da je emisija hrupa za osebo v bližini nižja od absolutnega standarda za hrup v skladu s standardom ISO 7779.
- ^[9] Glede na ISO/IEC 19752.
- ^[10] Tiskalniku je dodana kartuša 070 (3000 strani).
- ^[11] V skladu s standardom US ENERGY STAR® 3.0.

Canon

VARNE, KOMPAKTNE IN Z OBLAKOM POVEZANE NAPRAVE Z NAJVIŠJO HITROSTJO 40 STRANI NA MINUTO

Serija i-SENSYS MF460 vključuje večnamenske črno-bele laserske tiskalnike, ki so popolni za majhna podjetja.



PODROBNOSTI O IZDELKU:

| IME IZDELKA | Koda Mercury | Koda EAN |
|------------------|--------------|---------------|
| i-SENSYS MF465dw | 5951C007AA | 4549292214901 |
| i-SENSYS MF463dw | 5951C008AA | 4549292214918 |
| i-SENSYS MF461dw | 5951C020AA | 4549292221299 |

DODATNA OPREMA

| IME IZDELKA | Koda Mercury | Koda EAN |
|-------------------------------|--------------|---------------|
| Kasetni podajalni modul - AH1 | 0732A033BA | 4549292092769 |
| Komplet telefona 6, EU (CW) | 0752A054AA | 4960999453910 |

POTROŠNI MATERIAL:

| IME IZDELKA | Koda Mercury | Koda EAN |
|---------------|--------------|---------------|
| Kartuša 070 | 5639C002AA | 4549292197839 |
| Kartuša 070 H | 5640C002AA | 4549292198041 |

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V., 2023