

# PAJISJE TË SIGURTA, KOMPAKTE DHE TË LIDHURA ME RENË KOMPJUTERIKE ME NJË SHPEJTËSI MAKSIMALE PREJ 40PPM



## i-SENSYS MF460 Series

i-SENSYS MF460 Series përbëhet nga printerë laseri bardhezi shumëfunksionale, projektuar për bizneset e vogla.



**MBRONI  
DOKUMENTET**



**RRISNI  
PRODUKTIVITETIN**



**PËRVOJË INTUITIVE  
PËRDORIMI**



**BASHKËPUNONI  
NË RENË  
KOMPJUTERIKE**

### Mbroni dokumentet

Mbrojini dokumentet, pajisjet dhe rrjetin tuaj me siguri 360-gradëshe. Funkcionet përfshijnë TLS1.3, Verify System at Startup, Secure PIN Print

### Rrisni produktivitetin

Kurseni kohë të vlefshme me shpejtësi printimi deri në 40ppm, skanimi deri në 100ipm dhe kohë ngrohjeje deri në 14 sekonda. Përgjigjuni kërkesave duke përdorur Universal Print për të hyrë në pajisjen tuaj nga kudo.

### Përvojë intuitive përdorimi

Kryeni me lehtësi punët e printimit dhe skanimin me butonat e bibliotekës së programeve me një prekje. Ikonat me tërheqje-lëshim ju lejojnë të personalizoni ekranin dhe të kryeni detyrat rutinë pa probleme.

### Bashkëpunoni në renë kompjuterike

Shfrytëzoni fuqinë e resë kompjuterike me lidhje të integruar në shërbimet e resë kompjuterike, duke përfshirë Google Drive, DropBox dhe OneDrive.

**Canon**

## TABELA E SHKALLËZIMIT TË FUNKSIONEVE



MF461dw



MF463dw



MF465dw

Faks			●
Shpejtësi printimi A4	36ppm	40ppm	40ppm
Ekrani	Ekran me prekje, me ngjyra 12.7cm	Ekran me prekje, me ngjyra 12.7cm	Ekran me prekje, me ngjyra 12.7cm
Printim me Secure PIN	●	●	●
Printimi nga të dyja anët	●	●	●
Mundësi të integruara lidhjeje në renë kompjuterike	●	●	●
Katalogu i aplikacioneve	●	●	●
Skanim dyanësh, njëkalimësh	●	●	●
Lidhja pa tela	●	●	●

# SPECIFIKIMET TEKNIKE

<b>Loji i pajisjes</b>	Mono Laser gjithcka-në-një
<b>Funksionet e disponueshme</b>	MF465dw: Printim, fotokopjim, skanim dhe faks MF463dw/MF461dw: Printim, fotokopjim, skanim
<b>PRINTERI</b>	
<b>Shpejtësia e printimit</b>	MF465dw/MF463dw: Njëanëshe: Deri në 40 ppm (A4) Deri në 65.4 ppm(A5 horizontal) Dyanëshe: Deri në 33.6 ipm (A4) MF461dw: Njëanëshe: Deri në 36 ppm (A4) Deri në 58.8 ppm(A5 horizontal) Dyanëshe: Deri në 30.2 ipm (A4)
<b>Mënyra e printimit</b>	Printim monokromatik me rreze lazer
<b>Rezolucioni i printimit</b>	Deri në 1200x1200 dpi
<b>Koha e ngrohjes</b>	Afro 14 sekonda ose më pak nga ndezja
<b>Koha e nxjerrjes së printimit të parë</b>	Afro: 5.0 sekonda e poshtë
<b>Gjuhët e printerit</b>	UFRII, PCL 5e*, PCL6, Adobe® PostScript®
<b>Fontet</b>	45 fonte PCL 136 fonte PostScript
<b>Marzhet e printimit</b>	5 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas 10 mm sipër, poshtë, majtas dhe djathtas (Zarf)
<b>Modaliteti i ruajtjes së bojës</b>	Po
<b>Veçoritë e përparuara të printimit</b>	Encrypted Secure Print Printim i Sigurt Printoni nga pajisja e memories USB (JPEG/TIFF/PDF) Printim nga reja kompjuterike (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Microsoft Universal Print iOS: AirPrint, aplikacion Canon PRINT Business Android: i certifikuar për "Mopria", aplikacion "Canon PRINT Business", modul "Canon Print Service"
<b>FOTOKOPJUES</b>	
<b>Shpejtësia e kopjimit</b>	MF465dw/MF463dw: Në një anë (A4): Deri në 40 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 33.6 ipm MF461dw: Në një anë (A4): Deri në 36 faqe/min Dyanëshe (A4): Deri në 30.2 ipm
<b>Koha e nxjerrjes së kopjes së parë (FCOT)</b>	Afro 6.1 sekonda e poshtë
<b>Rezolucioni i kopjimit</b>	Deri në 600 x 600 dpi
<b>Modalitetet e kopjimit</b>	Tekst/fotografi, tekst/fotografi (shpejtësi e lartë), fotografi, tekst
<b>Kopjim nga të dy anët</b>	Nga 1 anë në 2 anë (automatik)
<b>Kopjim i shumëfishtë</b>	Deri në 999 kopje
<b>Zvogëlimi / Zmadhim</b>	25-400% në rritje 1%
<b>Karakteristika të tjera</b>	Renditja e kopjeve, 2 në 1, 4 në 1, kopjim letërnjoftimi, kopjim pasaporte
<b>SKANER</b>	
<b>Tipi</b>	Ngjyra
<b>Rezolucioni i skanimit</b>	Optik: Deri në 600 x 600 dpi I përmirësuar: Deri në 9600 x 9600 dpi
<b>Shpejtësia e skanimit</b>	Mono njëanëshe: 50ipm (300x300dpi) Me ngjyra dyanëshe: 40ipm (300x300dpi) Dyanëshe mono: 100ipm (300x300dpi) Me ngjyra dyanëshe: 80ipm (300x300dpi) Mono njëanëshe: 40ipm (300x600dpi) Me ngjyra dyanëshe: 20ipm (300x600dpi) Dyanëshe mono: 80ipm (300x600dpi) Me ngjyra dyanëshe: 40ipm (300x600dpi)
<b>Thellësia e skanimit me ngjyra</b>	24 bit/24 bit (hyrje/dalje)
<b>Shkallë gri</b>	256 nivele
<b>Pajtueshmëria</b>	TWAIN, WIA
<b>Gjershësi maks. skanimi</b>	216mm
<b>Skanim në Email</b>	TIFF/JPEG/PDF/PDF kompakte/PDF e kërkueshme/PDF A-1b
<b>Skanimi te kompjuteri</b>	
<b>Ndërfaqja dhe lidhshmëria</b>	TIFF/JPEG/PDF/PNG <sup>3</sup>
<b>Skanim në pajisje memorje USB</b>	ITU-T.37
<b>Skanimi në FTP</b>	
<b>Skanim në rene kompjuterike<sup>1</sup></b>	
<b>IFAX</b>	
<b>FAKS</b>	MF465dw ONLY
<b>Shpejtësia e Modemit</b>	33.6 Kbps (deri në 3 sekonda/faqe*)
<b>Modaliteti i marrjes</b>	Vetëm Faks, Faks/Telefon me Zgjedhje Automatikë, Mënyrë Përgjigjeje, Manual
<b>Rezolucioni i faksit</b>	Normal: 200 x 100 dpi E mirë: 200 x 200 dpi Fotografi: 200 x 200 dpi E shkëlqyeshme: 200 x 400 dpi
<b>Kujtesa e FAX</b>	Deri në 256 faqe <sup>3</sup>
<b>Numrat e shpejtë</b>	Deri në 104 numra të shpejtë
<b>Thirrjet në grup/destinacionet</b>	Maks. 50 destinacione në një grup
<b>Transmetimi me Sekuencë</b>	Maks. 114 destinacione
<b>Kopje rezervë e kujtesës</b>	Rikuperim i përhershëm i memorjes të faksit (Rikupero me memorjen flesh)
<b>Faks dyanësh</b>	Po (Transmeto dhe Merr)
<b>Karakteristika të tjera</b>	Emri i dërguesit (TTI), dërgim i drejtpërdrejtë, raport transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm
<b>TRAJTIMI I MEDIAVE</b>	
<b>Lloji i skanerit</b>	Platen, ADF me 2 anë (një kalim i vetëm)
<b>Futja e letrës (standarde)</b>	Kasetë me 250 fletë Sirtar me shumë funksione me 100 - fletë ADF me 50 fletë
<b>Futja e Letrës (Opsion)</b>	Kasetë me 550 fletë
<b>Kapaciteti maksimal i futjes të letrës</b>	900 fletë
<b>Dalja e letrës</b>	150 fletë
<b>Llojet e mediave</b>	Letër e thjeshtë, letër e ricikluar, letër e rëndë, letër e hollë, etiketë, kartolinë, zarf

<b>Madhësia e mediave</b>	Kaseta (Standarde dhe opsionale): A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, të posaçme: min. 105 x 148 mm maks. 216.0 x 355.6 mm. Sirtar shumëfunksional: A4, A5, A5 (horizontale), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolschap, 16K, Skedë, Zarf (COMIO, Monarch, CS, DL), Përmasa të posaçme: min. 76.2 x 127 mm Maks. 216.0 x 355.6 mm. ADF: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, të posaçme: min. 48 x 85.0 mm maks. 216 x 355.6 mm
<b>Peshat e mediave</b>	Kaseta (standarde dhe opsionale): 60 deri në 120 g/m <sup>2</sup> Sirtar shumë funksional: 60 deri në 199 g/m <sup>2</sup> ADF: 60 deri në 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Printimi nga të dyja anët</b>	A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolschap madhësi të posaçme - min. 210 x 279.4 mm maks. 216.0 x 355.6 mm 60 deri në 120 g/m <sup>2</sup>
<b>NDËRFAQJA DHE PROGRAMI KOMPJUTERIK</b>	
<b>Loji i ndërfaqes</b>	USB 2.0 Hi-Speed, IOBASE-T/IOBASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection
<b>Pajtueshmëria e Sistemit të Funksionimit</b>	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X version 10.13 e lart Linux <sup>4</sup>
<b>Protokollit i Rrjetit</b>	Printo: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD) Skano: Skanim me dhënie: Skedar: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) Email/Faks interneti: SMTP (dërgim), POP3 (marrje) Skanim me marrje: TCP/IP Menaxhimi: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4,IPv6) Siguria: TLS1.3, IPsec, filtrim me adresë IP, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Siguria (me valë): Modaliteti i infrastrukturës: WEP(64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA-EAP(AES), WPA2-EAP(AES) Modaliteti i pikëhyrjes: WPA2-PSK(AES)
<b>Administrimi i programit kompjuterik dhe printerit</b>	Shërbimi i skanimit MF, Ndërfaqja e përdoruesit në largësi (RUI), Menaxhim ID Departamenti, Mjeti i statusit të tonerit, iW Enterprise Management Console: program me bazë serveri për menaxhimin e centralizuar të një flote pajisjesh eMaintenance: RDS i integruar bën të mundur shërbimet eMaintenance në distancë si për shembull matjen, menaxhimin e pjesëve të konsumueshme dhe diagnostikimet në distancë Katalogu i aplikacioneve
<b>VECORI TË PËRGJITHSHME</b>	
<b>Vëllimi i printimit i rekomanduar në muaj</b>	750 - 4 000 faqe në muaj
<b>Cikli i punës</b>	Maks. 80,000 faqe në muaj <sup>6</sup>
<b>Shpejtësia e procesorit</b>	1200 MHz
<b>Memoria</b>	1GB
<b>Memoria</b>	4GB eMMC
<b>Paneli i kontrollit</b>	Ekran 12.7 cm LCD me prekje, me ngjyra
<b>Përmasat me sirtarë (Gj x Th x L)</b>	420 mm x 460 mm x 375 mm
<b>Hapësira e instalimit (Gj x Th x L)</b>	689 mm x 1.081 mm x 824 mm
<b>Pesha</b>	Afro 16.3 Kg
<b>Ambienti i përdorimit</b>	Temperatura: 10 deri në 30°C (50 deri në 86°F) Lagështira: 20 deri 80% RH (pa kondensim)
<b>Energjia</b>	220-240V(±10%) 50/60Hz (±2Hz)
<b>Konsumi i energjisë</b>	Maksimumi: afro 1.280 W Printim aktiv: afro 480 W Në gatishmëri: afro 8 W Modaliteti i fjetjes: Afërsisht: 0.9 W Konsumimi Tipik i Energjisë (KTE): MF465dw/MF463dw: 0.32 kWh/javë (230V) <sup>9</sup> MF461dw: 0.31 kWh/javë (230V) <sup>9</sup> Për informacion të detajuar në lidhje me rregulloren Lot26, shihni: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Nivelet e zhurmës</b>	Presioni akustik <sup>7</sup> : MF465dw/MF463dw: Aktiv: 53 dB Pasiv: i padëgjueshëm <sup>8</sup> MF461dw: Aktiv: njëanëshe 53 dB / dyanëshe 52 dB Në pritje: i padëgjueshëm <sup>8</sup> Fuqia zanore: <sup>7</sup> Aktiv: Dyanëshe 68dB / njëanëshe 67dB Pasiv: i padëgjueshëm <sup>8</sup>
<b>PJESËT E KONSUMIT</b>	
<b>Fishekë boje</b>	Fishek 070 (3,000 faqe) <sup>10</sup> Fishek 070H (10,200 faqe) <sup>10</sup>
<b>PAJISJE SHITESË/ OPSIONE</b>	
<b>Artikuj</b>	CST Feeding Module-AH1 (kaseta me 550 fletë) MF465dw ONLY Kordon i shtatë TEL 6 Kit (receptor)
<b>Shënimi:</b>	

<sup>[1]</sup> Nevojitet abonim me shërbim reje kompjuterike pale të tretë dhe sipas kushteve të palës së tyre.

<sup>[2]</sup> Nuk ofrohet drejtues Canon PCL5e, por mbështeten komandat PCL5e në pajisje.

<sup>[3]</sup> Skanimi me Mjetin e skanimit MF ose Canon PRINT Business

<sup>[4]</sup> Sipas nr. të grafikut standard ITU-T. 1

<sup>[5]</sup> Linux mbështet edhe printimin, edhe skanimin

<sup>[6]</sup> Cikli i punës përcaktohet si numri maksimal i faqeve të printuara për një muaj të vetëm me ngarkesë të lartë. Çdo përdorim mbi ciklin e rekomanduar të punës mund të shkurtojë jetën e produktit

<sup>[7]</sup> Emetimi i zhurmës i deklaruar në përputhje me ISO 9296

<sup>[8]</sup> I padëgjueshëm do të thotë se niveli i fuqisë së emetimit të zërit për një person në afërsi është më i ulët se standardi absolut për zhurmën në sfond sipas ISO 7779

<sup>[9]</sup> Bazuar në ISO/IEC 19752

<sup>[10]</sup> Printeri dërgohet me kutinë e bojës 070 (3000 faqe)

<sup>[11]</sup> Sipas US ENERGY STAR® versioni 3.0.

**Canon**

# PAJISJE TË SIGURTA, KOMPAKTE DHE TË LIDHURA ME RENË KOMPJUTERIKE ME NJË SHPEJTËSI MAKSIMALE PREJ 40PPM

i-SENSYS MF460 Series përbëhet nga printerë laseri bardhezi shumëfunksionalë, projektuar për bizneset e vogla.



## DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
i-SENSYS MF465dw	5951C007AA	4549292214901
i-SENSYS MF463dw	5951C008AA	4549292214918
i-SENSYS MF461dw	5951C020AA	4549292221299

## AKSESORËT

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Cassette Feeding Module-AH1	0732A033BA	4549292092769
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

## PJESËT E KONSUMIT:

EMRI I PRODUKTIT	Kodi Mercury	Kodi EAN
Cartridge 070	5639C002AA	4549292197839
Fisheku 070 H	5640C002AA	4549292198041

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2024

**Canon**